

## MY-DVR430

### Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy (triplex)



<b>System operacyjny</b>	RTOS
<b>Kompresja video</b>	<b>MPEG4</b>
<b>Kompresja audio</b>	PCM
<b>Tryb pracy</b>	Triplex
<b>Wejścia video</b>	4 kompozytowe (złącza BNC)
<b>Wyjścia video</b>	1 kompozytowe i 1 VGA (z możliwością wyboru)
<b>Szybkość wyświetlania</b>	4 x 25 kl./sek.
<b>Szybkość rejestracji</b>	100 kl./sek. przy rozdzielczości 352 x 288 punktów 25 kl./sek. przy rozdzielczości 704 x 576 punktów
<b>Tryby rejestracji</b>	Ciągły / Od detekcji ruchu / Od czujników / Manualny
<b>Poziomy jakości rejestracji</b>	Normalna / Wysoka / Bardzo wysoka
<b>Wejścia / wyjścia audio</b>	4 (wszystkie rejestrowane) / 1
<b>Wejścia / wyjścia alarmowe</b>	4 (NO lub NC) / 1
<b>Dysk twardy</b>	IDE 3,5" (ATA 133), min. 80GB
<b>Port RS232</b>	Tak
<b>Port RS232/485</b>	Tak (do sterowania urządzeniami PTZ)
<b>Port USB</b>	2.0
<b>Interfejs sieciowy</b>	10/100 Base-T, DHCP, Poppe
<b>Program zdalny</b>	Dla Windows XP Możliwość jednoczesnego połączenia z wieloma rejestratorami i wyświetlania 16 kanałów z kilku lokalizacji.
<b>Zasilanie</b>	110 - 220 VAC (w komplecie zasilacz 12 VDC)
<b>Wymiary (mm)</b>	350 (szer.) × 70 (wys.) × 278 (gł.)
<b>Waga (netto / brutto)</b>	2,5 kg / 3,8 kg