































































Grupa	Kod produktu	SAP Code	Zdjęcie	Opis	Uwagi	Cena katalogowa netto (MSRP) PLN
Systemy IP						
Kamery IP w obudowie tulejowej, obiektyw stałoogniskowy						
Easy IP	DS-2CD1001-I(2.8mm)	300726783		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 1MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/4" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.2, kąt widzenia 92° lub 4 mm/F2.2, kąt widzenia 70° lub 6mm/F2.2, kąt widzenia 56°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 69.1x66x172.7 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		269 zł
Easy IP	DS-2CD1021-I(2.8mm)	300726785		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 105.8° lub 4 mm/F2.2, kąt widzenia 83.6° lub 6mm/F2.0, kąt widzenia 55°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 69.1x66x172.7 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		325 zł
Easy IP	DS-2CD1031-I(2.8mm)	300726786		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 3MP (max. 2304x1296@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 105.8° lub 4 mm/F2.0, kąt widzenia 83.6° lub 6mm/F2.0, kąt widzenia 55°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 69.1x66x172.7 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		426 zł
Easy IP	DS-2CD1041-I(2.8mm)	300726805		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 105.8° lub 4 mm/F2.0, kąt widzenia 83.6° lub 6mm/F2.0, kąt widzenia 55°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 69.1x66x172.7 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		482 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD1023G0-I(2.8mm)	311300851		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920 x 1080@30fps), 1/2.8" progressive scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 mm, HFOV 103°, VFOV 59°, DFOV 118°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC. Wymiary: Ø 70 mm x 172.7mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +50°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	381 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD1043G0-I(2.8mm)	311300894		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 4MP (max. 2560 x 1440@20fps), 1/3" progressive scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 mm, HFOV 100°, VFOV 55°, DFOV 117°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC. Wymiary: Ø 70 mm x 172.7mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +50°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	488 zł
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2010F-I(4mm)	30078597		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 1.3 MP (max. 1280x960@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@ F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	439 zł
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2020F-I(4mm) C	30072930		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@ F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		498 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2022WD-I(4mm)	300710218		Kamera IP Hikvision w metalowej obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	655 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2042WD-I(4mm)	300710224		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osłowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	713 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2025FWD-I(2.8mm)	300725398		Kamera IP Hikvision w metalowej obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 108°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzy korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: Ø70x155.03. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		791 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2035FWD-I(2.8mm)	300725400		Kamera IP Hikvision w metalowej obudowie tulejowej, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 98°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzy korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: Ø70x155.03. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		841 zł











EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2055FWD-I(2.8mm)	300726323		Kamera IP Hikvision w metalowej obudowie tulejowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560×1920@30kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 81°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ70×155.03. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		976 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2085FWD-I(2.8mm)	300726327		Kamera IP Hikvision w metalowej obudowie tulejowej, rozdzielczość 8MP (max. 3840×2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 108°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ70×155.03. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 358 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2043G0-I(2.8mm)	311300865		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2560×1440@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt poziomy: 98°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	772 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2043G0-I(4mm)	311300866		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2560×1440@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.6, kąt poziomy: 78°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	772 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2023G0-I(2.8mm)	311300867		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt poziomy: 103°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	713 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2023G0-I(4mm)	311300868		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kąt poziomy: 86°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	713 zł
EasyIP 2.0+ (H.265+)	DS-2CD2063G0-I(2.8mm)	311301476		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 6MP (max. 3072 × 2048@20 fps), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia: HFOV 97°, VFOV 63°, DFOV 120°. H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wykrycie twarzy, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: φ 70 mm × 155 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	791 zł
EasyIP 2.0+ (H.265+)	DS-2CD2083G0-I(2.8mm)	311301491		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 8MP (max. 3840 × 2160 @15 fps), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia: HFOV 102°, VFOV 53°, DFOV 124°. H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wykrycie twarzy, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: φ 70 mm × 155 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	977 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2T22WD-I3(4MM)	300710402		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	723 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2T22WD-I5(4MM)	300710542		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	762 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2T22WD-I5(6MM)	300710550		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	762 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2T22WD-I8(4MM)	300710561		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, 4 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	791 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2T22WD-I8(6MM)	300710566		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, 4 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	791 zł













EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2T42WD-I5(4mm)	300710586		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20k/s; 1920×1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	801 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2T42WD-I5(6mm)	300710588		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20k/s; 1920×1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	801 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2T42WD-I8(4mm)	300710596		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20k/s; 1920×1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, 4 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	850 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2T42WD-I8(6mm)	300710598		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20k/s; 1920×1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, 4 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	850 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T25FWD-I5(2.8mm)	300724506		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąta widzenia 108°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105×299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		918 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T25FWD-I5(4mm)	300725411		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.6, kąta widzenia 86.4°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105×299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		918 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T25FWD-I8(4mm)	300725413		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.6, kąta widzenia 86.4°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105×299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		947 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T25FWD-I8(6mm)	300726349		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F1.6, kąta widzenia 52°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105×299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		947 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T35FWD-I5(2.8mm)	300725417		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąta widzenia 98°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105×299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		967 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T35FWD-I5(4mm)	300724509		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.6, kąta widzenia 78.8°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105×299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		967 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T35FWD-I8(4mm)	300724510		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.6, kąta widzenia 78.8°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105×299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		996 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T35FWD-I8(6mm)	300726352		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F1.6, kąta widzenia 48°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105×299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		996 zł













EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T55FWD-I5(2.8mm)	300726355		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 5MP (max. 2560×1920@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąta widzenia 81°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzy korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105×299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 103 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T55FWD-I5(4mm)	300726036		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 5MP (max. 2560×1920@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kąta widzenia 63.5°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzy korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105×299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 103 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T55FWD-I8(4mm)	300726037		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 5MP (max. 2560×1920@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kąta widzenia 63.5°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzy korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105×299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 133 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T55FWD-I8(6mm)	300726357		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 5MP (max. 2560×1920@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kąta widzenia 50°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzy korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105×299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 133 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T85FWD-I5(2.8mm)	300726360		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 8MP (max. 3840×2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąta widzenia 102°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzy korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105×299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 485 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T85FWD-I5(4mm)	300726738		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 8MP (max. 3840×2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kąta widzenia 79°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzy korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105×299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 485 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T85FWD-I8(4mm)	300726740		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 8MP (max. 3840×2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kąta widzenia 79°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzy korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105×299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 524 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T85FWD-I8(6mm)	300726362		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 8MP (max. 3840×2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kąta widzenia 50°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzy korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105×299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 524 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T23G0-I5(2.8mm)	311301468		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąta poziomy: 114°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osioła regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	801 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T23G0-I5(4mm)	311301469		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kąta poziomy: 86°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osioła regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	801 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T23G0-I8(2.8mm)	311300859		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąta poziomy: 114°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osioła regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	859 zł














EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T23G0-I8(4mm)	311300860		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kął poziomy: 86°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	859 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T43G0-I5(2.8mm)	311301472		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2560x1440@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kął poziomy: 98°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	879 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T43G0-I5(4mm)	311301473		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2560x1440@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.6, kął poziomy: 78°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	879 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T43G0-I8(2.8mm)	311300861		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2560x1440@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kął poziomy: 98°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	918 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T43G0-I8(4mm)	311300862		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2560x1440@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.6, kął poziomy: 78°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	918 zł
EasyIP 2.0+ (H.265+)	DS-2CD2T63G0-I5(2.8mm)	311301479		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 6MP (max. 3072 x 2048@20 fps), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm, kął widzenia: HFOV 102°, VFOV 53°, DFOV 124°. H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wykrycie twarzy. Wymiary: Φ 104.8 x 299.7 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	908 zł
EasyIP 2.0+ (H.265+)	DS-2CD2T63G0-I8(4mm)	311301487		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 6MP (max. 3072 x 2048@20 fps), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm, kął widzenia: HFOV 60°, VFOV 39°, DFOV 75°. H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wykrycie twarzy. Wymiary: Φ 104.8 x 299.7 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	938 zł
EasyIP 2.0+ (H.265+)	DS-2CD2T83G0-I5(2.8mm)	311301494		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 8MP (max. 3840 x 2160@15 fps), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm, kął widzenia: HFOV 102°, VFOV 53°, DFOV 124°. H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wykrycie twarzy. Wymiary: Φ 104.8 x 299.7 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	1 084 zł
EasyIP 2.0+ (H.265+)	DS-2CD2T83G0-I8(4mm)	311301495		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 8MP (max. 3840 x 2160@15 fps), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm, kął widzenia: HFOV 79°, VFOV 42°, DFOV 95°. H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wykrycie twarzy. Wymiary: Φ 104.8 x 299.7 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	1 143 zł
Kamery IP w obudowie kopułowej, obiektyw stałogniskowy						
Easy IP	DS-2CD1101-I(2.8mm)	300819833		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 1MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/4" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kął widzenia 92° lub 4mm/F2.2, kął widzenia 74° lub 6mm/F2.0, kął widzenia 49°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: ϕ 111x82 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		292 zł
Easy IP	DS-2CD1121-I(2.8mm)	300819871		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kął widzenia 105° lub 4mm/F2.2, kął widzenia 84° lub 6mm/F2.2, kął widzenia 55°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: ϕ 111x82 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		348 zł
Easy IP	DS-2CD1131-I(2.8mm)	300819874		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 3MP (max. 2304x1296@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kął widzenia 105° lub 4mm/F2.0, kął widzenia 84° lub 6mm/F2.2, kął widzenia 55°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: ϕ 111x82 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		449 zł












Easy IP	DS-2CD1141-(2.8mm)	300819877		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 105° lub 4mm/F2.0, kąt widzenia 84° lub 6mm/F2.2, kąt widzenia 55°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ111x82 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		506 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD1123G0-(2.8mm)	311300898		Kamera IP Hikvision w obudowie kpułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920 × 1080@30fps), 1/2.8" progressive scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 mm, HFOV 114°, VFOV 62°, DFOV 135°. Kompresja: H.265+/H.265 /H.264+ /H.264/ MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC. Wymiary: Ø 111 mm × 82.4 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +50°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	400 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD1143G0-(2.8mm)	311300856		Kamera IP Hikvision w obudowie kpułowej, rozdzielczość 4MP (max. 2560 × 1440@20fps), 1/3" progressive scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 mm, HFOV 100°, VFOV 55°, DFOV 117°. Kompresja: H.265+/H.265 /H.264+ /H.264/ MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC. Wymiary: Ø 111 mm × 82.4 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +50°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	508 zł
EasyIP 2.0+ (H.265+)	DS-2CD2163G0-(2.8mm)	311300291		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 6MP (max. 3072 × 2048@20 fps), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia: HFOV 97°, VFOV 63°, DFOV 120°, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wykrycie twarzy. Wymiary: Ø 111 mm × 82.4 mm . IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	791 zł
EasyIP 2.0+ (H.265+)	DS-2CD2163G0-IS(2.8mm)	311301477		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 6MP (max. 3072 × 2048@20 fps), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia: HFOV 97°, VFOV 63°, DFOV 120°, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wykrycie twarzy. Wymiary: Ø 111 mm × 82.4 mm . IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	791 zł
EasyIP 2.0+ (H.265+)	DS-2CD2183G0-I(2.8mm)	311302119		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 8MP (max. 3840 × 2160 @15 fps), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia: HFOV 102°, VFOV 53°, DFOV 124°, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wykrycie twarzy. Wymiary: Ø 111 mm × 82.4 mm . IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	977 zł
EasyIP 2.0+ (H.265+)	DS-2CD2183G0-IS(2.8mm)	311301492		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 8MP (max. 3840 × 2160 @15 fps), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia: HFOV 102°, VFOV 53°, DFOV 124°, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wykrycie twarzy. Wymiary: Ø 111 mm × 82.4 mm . IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	977 zł
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2120F-I(2.8mm)(DT)	300818569		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@ F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		498 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2122FWD-(2.8mm)(T)	300814826		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	655 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2122FWD-I(4mm)	300808548		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	655 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2122FWD-IS(2.8mm)(T)	300814830		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wejście/wyjście alarmowe i audio. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	702 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2142FWD-(2.8mm)	300808570		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2688×1520@20kl/s; 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	713 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2142FWD-IS(2.8mm)	300808568		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2688×1520@20kl/s; 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	742 zł












EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2125FWD-I(2.8mm)	300820326		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 108°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ111×82.4. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	811 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2125FWD-IS(2.8mm)	300820497		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 108°, kompresja wide: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Wymiary: φ111×82.4. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	870 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2135FWD-I(2.8mm)	300820328		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 98°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ111×82.4. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	870 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2135FWD-IS(2.8mm)	300820570		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 98°, kompresja wide: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Wymiary: φ111×82.4. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	918 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2155FWD-I(2.8mm)	300820334		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560×1920@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 80°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ111×82.4. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 015 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2155FWD-IS(2.8mm)	300820601		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560×1920@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 80°, kompresja wide: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Wymiary: φ111×82.4. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 064 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2185FWD-I(2.8mm)	300820338		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 8MP (max. 3840×2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 102°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ111×82.4. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 387 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2123G0-I(2.8mm)	311300871		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt poziomy: 114°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	713 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2123G0-I(4mm)	311300876		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kąt poziomy: 96°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	713 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2123G0-IS(2.8mm)	311300880		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt poziomy: 114°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wej/wyj audio: 1/1, wej/wyj alarmowe: 1/1, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ 713 zł













EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2185FWD-IS(2.8mm)	300820607		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 102°, kompresja wide: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Słot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Wymiary: g111x82.4. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	1 435 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2143G0-I(2.8mm)	311300878		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2560x1440@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt poziomy: 98°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany slot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	772 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2143G0-I(4mm)	311300879		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2560x1440@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.6, kąt poziomy: 78°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany slot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	772 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2143G0-IS(2.8mm)	311300869		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2560x1440@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt poziomy: 98°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany slot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	772 zł
Kamery IP w obudowie turrett, obiektyw stałogniskowy						
Easy IP	DS-2CD1301-I(2.8mm)(C)	300820157		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrett, rozdzielczość 1MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/4" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.2, kąt widzenia 92° lub 4mm/F2.2, kąt widzenia 70° lub 6mm/F2.2, kąt widzenia 56°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ85.5x70 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		269 zł
Easy IP	DS-2CD1321-I(2.8mm)Ⓞ	300820158		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrett, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 95° lub 4mm/F2.0, kąt widzenia 83.6° lub 6mm/F2.0, kąt widzenia 55°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ85.5x70 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		325 zł
Easy IP	DS-2CD1331-I(2.8mm)	300819800		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrett, rozdzielczość 3MP (max. 2304x1296@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 98° lub 4mm/F2.0, kąt widzenia 75° lub 6mm/F2.0, kąt widzenia 50°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ85.5x70 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		426 zł
Easy IP	DS-2CD1341-I(2.8mm)	300819803		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrett, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 98° lub 4mm/F2.0, kąt widzenia 75° lub 6mm/F2.0, kąt widzenia 50°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ85.5x70 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		482 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD1323G0-I(2.8mm)	311302584		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrett, rozdzielczość 2MP (max. 1920 x 1080@30fps), 1/2.8" progressive scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 mm, HFOV 114.5°, VFOV 62°, DFOV 135.5°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC. Wymiary: Ø 110 mm x 93.2 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +50°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	371 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD1343G0-I(4mm)	311300901		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrett, rozdzielczość 4MP (max. 2560 x 1440@20fps), 1/3" progressive scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4 mm, HFOV 77°, VFOV 42°, DFOV 88°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC. Wymiary: Ø 110 mm x 93.2 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +50°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	479 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2342WD-I(2.8mm)	300807999		Kamera IP Hikvision w obudowie turrett, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, diody typu EXIR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	782 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2325FWD-I(2.8mm)	300819187		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrett, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 108°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Słot na kartę do 128GB. Wymiary: g127.3x95.49. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		800 zł











EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2335FWD-I(2.8mm)	300819188		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 98°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy, Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ127.3x95.49 IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	849 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2335FWD-I(2.8mm)	300820350		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20k/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.02Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 81°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy, Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ127.3x95.49 IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	986 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2385FWD-I(2.8mm)	300820352		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20k/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 102°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy, Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ127.3x95.49 IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 387 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2343G0-I(2.8mm)	311300857		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 4 MP (max. 2560x1440@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt poziomy: 98°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	772 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2343G0-I(4mm)	311300858		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 4 MP (max. 2560x1440@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.6, kąt poziomy: 78°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	772 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2323G0-I(2.8mm)	311300863		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt poziomy: 114°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	713 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2323G0-I(4mm)	311300864		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kąt poziomy: 86°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	713 zł
EasyIP 2.0+ (H.265+)	DS-2CD2363G0-I(2.8mm)	311301478		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 6MP (max. 3072 x 2048@20 fps), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS , czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia: HFOV 97°, VFOV 63°, DFOV 120°, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wykrycie twarzy. Wymiary: φ 127.3 x 95.9 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ 762 zł
EasyIP 2.0+ (H.265+)	DS-2CD2383G0-I(2.8mm)	311301493		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 6MP (max. 3072 x 2048@20 fps), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS , czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia: HFOV 97°, VFOV 63°, DFOV 120°, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wykrycie twarzy. Wymiary: φ 127.3 x 95.9 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ 977 zł
Kamery IP w obudowie Cube, obiektyw stałogniskowy					
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2420F-IW(2.8MM)(PSU)	300721492		Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@ F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wbudowany mikrofon oraz głośnik, wbudowana czujka PIR (10m/80st.), wej./wyj. alarmowe, wbudowany mod. Wi-Fi, Zasilanie 12VDC/PoE.	508 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2422FWD-IW(2.8mm)	300721182		Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wbudowany mikrofon oraz głośnik, wbudowana czujka PIR (8m/90st.), wej./wyj. alarmowe, wbudowany mod. Wi-Fi, 3-osłowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB., Zasilanie 12VDC/PoE.	625 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2442FWD-IW(2.8mm)(PSU)	300724384		Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, rozdzielczość 4 MP (max. 2688x1520@20k/s; 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wbudowany mikrofon oraz głośnik, wbudowana czujka PIR (8m/90st.), wej./wyj. alarmowe, wbudowany mod. Wi-Fi, 3-osłowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB., Zasilanie 12VDC/PoE.	664 zł











Kamery IP mini, ukryte						
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2D14WD	300704779		Ukryta kamera IP Hikvision, rozdzielczość 1 MP (max. 1280x720@30k/s), przetwornik: 1/4" Progressive Scan CMOS, obiektyw typu Pinhole 3.2mm/F2.5, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wl. AGC), 3-osłowa regulacja położenia, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 100dB, 3D DNR, BLC, ROI, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC.		606 zł
Kamery IP w miniaturowej obudowie kopułowej, obiektyw stałogniskowy						
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2522FWD-IS(2.8mm)	300813991		Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej; rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK08, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osłowa regulacja położenia, wbudowany mikrofon, wyj. audio, wej./wyj. alarmowe. Zasilanie 12VDC/PoE.		986 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2542FWD-IS(2.8mm)	300808148		Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20k/s; 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK08, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osłowa regulacja położenia, wbudowany mikrofon, wyj. audio, wej./wyj. alarmowe. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 035 zł
Kamery IP w obudowie tulejowej, obiektyw zmienneogniskowy						
Easy IP	DS-2CD1621FWD-I(2.8-12mm)	30078231		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 100°-35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 91.6 mm x 105 mm x 294.5 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	730 zł
Easy IP	DS-2CD1621FWD-IZ(2.8-12mm)	30078257		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 100°-35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 91.6 mm x 105 mm x 294.5 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	831 zł
Easy IP	DS-2CD1631FWD-I(2.8-12mm)	30078259		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 3MP (max. 2304x1296@20k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 108°-31°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 91.6 mm x 105 mm x 294.5 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	820 zł
Easy IP	DS-2CD1631FWD-IZ(2.8-12mm)	30078261		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 3MP (max. 2304x1296@20k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 108°-31°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 91.6 mm x 105 mm x 294.5 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	921 zł
Easy IP	DS-2CD1641FWD-I(2.8-12mm)	30078263		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 108°-31°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 91.6 mm x 105 mm x 294.5 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	899 zł
Easy IP	DS-2CD1641FWD-IZ(2.8-12mm)	30078265		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 108°-31°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 91.6 mm x 105 mm x 294.5 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	1 000 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD1623G0-I(2.8-12mm)	311300896		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920 x 1080@30fps), 1/2.8" progressive scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 - 12 mm, HFOV: 98° - 34°, VFOV: 51° - 19°, DFOV: 115° - 40°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI. Wymiary: Φ 105 mm x 244.4 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	742 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD1623G0-IZ(2.8-12mm)	311300897		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920 x 1080@30fps), 1/2.8" progressive scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8 - 12 mm, HFOV: 98° - 34°, VFOV: 51° - 19°, DFOV: 115° - 40°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI. Wymiary: Φ 105 mm x 244.4 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	840 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD1643G0-I(2.8-12mm)	311300854		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 4MP (max. 2560 x 1440@20fps), 1/3" progressive scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 - 12 mm, HFOV: 98° - 28°, VFOV: 51° - 16°, DFOV: 115° - 32°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, 120 dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI. Wymiary: Φ 105 mm x 244.4 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	899 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD1643G0-IZ(2.8-12mm)	311300853		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 4MP (max. 2560 x 1440@20fps), 1/3" progressive scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8 - 12 mm, HFOV: 98° - 28°, VFOV: 51° - 16°, DFOV: 115° - 32°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, 120 dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI. Wymiary: Φ 105 mm x 244.4 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	986 zł









EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2620F-(2.8-12mm)(D)	300723669		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920×1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), 3-osiowa regulacja położenia, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		859 zł
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2620F-IS(2.8-12mm)(D)	300723671		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920×1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), 3-osiowa regulacja położenia, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Wej./wyj. audio, wej./wyj. alarmowe. Zasilanie 12VDC/PoE.		908 zł
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2620F-IZ(2.8-12mm)	300721082		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920×1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw typu moto-zoom 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), 3-osiowa regulacja położenia, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	986 zł
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2620F-IS(2.8-12mm)	300721084		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920×1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw typu moto-zoom 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), 3-osiowa regulacja położenia, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Wej./wyj. audio, wej./wyj. alarmowe. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	1 035 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2622FWD-I(2.8-12mm)	300710988		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	1 211 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2622FWD-IS(2.8-12mm)	300710990		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	1 241 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2642FWD-I(2.8-12mm)	300710952		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20k/s; 1920×1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 406 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2642FWD-IS(2.8-12mm)	300710376		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20k/s; 1920×1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 435 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2625FWD-IZS(2.8-12mm)	300728395		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kął widzenia 105°-35°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ144.13×332.73mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie		1 640 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2635FWD-IZS(2.8-12mm)	300728396		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kął widzenia 97°-33°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ144.13×332.73mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie		1 778 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2655FWD-IZS(2.8-12mm)	300728397		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 5MP (max. 2944×1656@20k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kął widzenia 88°-29°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ144.13×332.73mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie		2 061 zł







EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2685FWD-I2S(2.8-12mm)	3E+08		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20k/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 120°-36°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio. 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: ø144.13x332.73mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie		2 520 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2623G0-I2S(2.8-12mm)	311300921		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.6, kąt poziomy: 110°-31°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, trzy strumienie, wyjście analogowe BNC, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	1 514 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2643G0-I2S(2.8-12mm)	311300922		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2560x1440@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.6, kąt poziomy: 98°-28°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, trzy strumienie, wyjście analogowe BNC, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	1 661 zł
EasyIP 2.0+ (H.265+)	DS-2CD2663G0-I2S(2.8-12mm)	311301488		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 6MP (max. 3072 x 2048@20 fps), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS - czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 - 12mm, kąt widzenia: HFOV 88° - 27°, VFOV 56° - 18°, DFOV 110° - 33°, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1. 120dB WDR, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wykrycie twarzy. Wymiary: ø144.1 x 332.7 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	1 719 zł
EasyIP 2.0+ (H.265+)	DS-2CD2683G0-I2S(2.8-12mm)	311301496		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 8MP (max. 3840 x 2160 @15 fps), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS - czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 - 12mm, kąt widzenia: HFOV 105° - 34.5°, VFOV 55° - 19°, DFOV 125° - 40°, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1. 120dB WDR, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wykrycie twarzy. Wymiary: ø144.1 x 332.7 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	1 944 zł
Kamery IP w obudowie kopułowej, obiektyw zmienneogniskowy						
Easy IP	DS-2CD1721FWD-I(2.8-12mm)	300820276		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 100°-35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: ø141x99.9 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.		730 zł
Easy IP	DS-2CD1721FWD-I2(2.8-12mm)	300820278		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 100°-35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: ø141x99.9 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.		831 zł
Easy IP	DS-2CD1731FWD-I(2.8-12mm)	300820280		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 3MP (max. 2304x1296@20k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 108°-31°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: ø141x99.9 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.		820 zł
Easy IP	DS-2CD1731FWD-I2(2.8-12mm)	300820282		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 3MP (max. 2304x1296@20k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 108°-31°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: ø141x99.9 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.		921 zł
Easy IP	DS-2CD1741FWD-I(2.8-12mm)	300820284		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 108°-35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: ø141x99.9 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.		899 zł
Easy IP	DS-2CD1741FWD-I2(2.8-12mm)	300820286		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 108°-35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: ø141x99.9 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 000 zł






EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD1723G0-(2.8-12mm)	311300889		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920 × 1080@30fps), 1/2.8" progressive scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 - 12 mm, HFOV: 98° - 34°, VFOV: 51° - 19°, DFOV: 116° - 40°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC. Wymiary: φ 141 mm × 99.9 mm . IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	742 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD1723G0-IZ(2.8-12mm)	311300891		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920 × 1080@30fps), 1/2.8" progressive scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8 - 12 mm, HFOV: 98° - 34°, VFOV: 51° - 19°, DFOV: 116° - 40°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC. Wymiary: φ 141 mm × 99.9 mm . IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	840 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD1743G0-(2.8-12mm)	311300892		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4MP (max. 2560 × 1440@20fps), 1/3" progressive scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 - 12 mm, HFOV: 98° - 28°, VFOV: 51° - 16°, DFOV: 115° - 32°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, 120 dB WDR, 3D DNR, BLC. Wymiary: φ 141 mm × 99.9 mm . IP67. Temperatura pracy: -30°C do +50°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	899 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD1743G0-IZ(2.8-12mm)	311300893		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4MP (max. 2560 × 1440@20fps), 1/3" progressive scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8 - 12 mm, HFOV: 98° - 28°, VFOV: 51° - 16°, DFOV: 115° - 32°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, 120 dB WDR, 3D DNR, BLC. Wymiary: φ 141 mm × 99.9 mm . IP67. Temperatura pracy: -30°C do +50°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	986 zł
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2720F-(2.8-12mm)(D)	300818344		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		870 zł
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2720F-IS(2.8-12mm)(D)	300818346		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), 3-osiowa regulacja położenia, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE		918 zł
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2720F-(2.8-12mm)	300816022		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw typu moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), 3-osiowa regulacja położenia, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE		996 zł
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2720F-IZS(2.8-12mm)	300816024		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw typu moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), 3-osiowa regulacja położenia, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE		1 055 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2722FWD-IS(2.8-12mm)	300808379		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	1 289 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2742FWD-(2.8-12mm)	300808349		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20kl/s; 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 426 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2742FWD-IS(2.8-12mm)	300807972		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20kl/s; 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 456 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2725FWD-IZS(2.8-12mm)	300820174		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąta widzenia 105°~35°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej./wyj audio: 1/1. Wej./wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.4×133.1mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 640 zł







EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2735FWD-I2S(2.8-12mm)	300821038		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 97°-33°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.4x133.1mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 778 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2755FWD-I2S(2.8-12mm)	300821039		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 5MP (max. 2944x1856@20k/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 88°-29°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.4x133.1mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		2 061 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2785FWD-I2S(2.8-12mm)	300821040		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20k/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 120°-36°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.4x133.1mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		2 520 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2743G0-I2S(2.8-12mm)	311300924		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2560x1440@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.6, kąt poziomy: 98°-28°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, trzy strumienie, wyjście analogowe BNC, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osioła regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	1 661 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2723G0-I2S(2.8-12mm)	311300923		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.6, kąt poziomy: 110°-31°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, trzy strumienie, wyjście analogowe BNC, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osioła regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	1 514 zł
EasyIP 2.0+ (H.265+)	DS-2CD2763G0-I2S(2.8-12mm)	311301489		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 6MP (max. 3072 x 2048@20 fps), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 - 12mm, kąt widzenia: HFOV 88° - 27°, VFOV 56° - 18°, DFOV 110° - 33°, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1 120dB WDR, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wykrycie twarzy. Wymiary: φ153.4 x 133.1 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	1 719 zł
EasyIP 2.0+ (H.265+)	DS-2CD2783G0-I2S(2.8-12mm)	311301497		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 8MP (max. 3840 x 2160 @15 fps), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 - 12mm, kąt widzenia: HFOV 105° - 34.5°, VFOV 55° - 19°, DFOV 125° to 40°, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1 120dB WDR, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wykrycie twarzy. Wymiary: φ153.4 x 133.1 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	1 944 zł
Kamery IP typu FishEye						
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2942F(1.6mm)	30080591		Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 4MP (max. 2560x1440@15k/s; 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.018Lux@F1.6 (wł. AGC), elektroniczny tryb dzień/noc, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 1.6mm/F1.6, kompresja: H.264/MJPEG, BLC, ROI, 3D DNR, Defog, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 329 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2942F-IS(1.6mm)	300806708		Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 4MP (max. 2560x1440@15k/s; 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.018Lux@F1.6 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 8m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 1.6mm/F1.6, kompresja: H.264/MJPEG, BLC, ROI, 3D DNR, Defog, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 807 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2935FWD-I(1.16mm)	300819079		Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 8m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 1.16mm/F2.2, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, BLC, WDR 10dB, ROI, 3D DNR, Defog, detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza. Wymiary: φ119.9x41.2. Temperatura pracy: -10°C do +50°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 914 zł






EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2935FWD-IS(1.16mm)	300820294		Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 8m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 1.16mm/F2.2, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. BLC, WDR 10dB, ROI, 3D DNR, Defog, detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Wymiary: φ119.9×41.2. Temperatura pracy: -10°C do +50°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 963 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2955FWD-I(1.05mm)	300819082		Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 5MP (max. 2560×1920@30kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 8m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 1.05mm/F2.2, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, BLC, WDR 10dB, ROI, 3D DNR, Defog, detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza. Wymiary: φ119.9×41.2. Temperatura pracy: -10°C do +50°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		2 197 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2955FWD-IS(1.05mm)	300820295		Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 5MP (max. 2560×1920@30kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 8m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 1.05mm/F2.2, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. BLC, WDR 10dB, ROI, 3D DNR, Defog, detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Wymiary: φ119.9×41.2. Temperatura pracy: -10°C do +50°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		2 247 zł
Kamery IP w obudowie kopułowej z funkcją PT						
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2F42FWD-I(2.8mm)	300808745		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej z funkcją PT, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20kl/s; 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, Pan: -90°~90°, Tilt: 0°~75°. Zasilanie 12VDC/PoE.		782 zł
Kamery IP w obudowie turret, obiektyw zmienneogniskowy						
Easy IP	DS-2CD1H21WD-I(2.8-12mm)	300820086		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 100°-35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ130.5×102.4 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	798 zł
Easy IP	DS-2CD1H31WD-I(2.8-12mm)	300820113		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 3MP (max. 2304×1296@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 108°-31°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ130.5×102.4 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	887 zł
Easy IP	DS-2CD1H41WD-I(2.8-12mm)	300820123		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 108°-35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ130.5×102.4 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	966 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2H25FWD-I(2.8-12mm)	300821875		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 105°-35°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.8×145.5mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 620 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2H35FWD-I(2.8-12mm)	300821878		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 97°-33°, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.8×145.5mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 758 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2H55FWD-I(2.8-12mm)	300821879		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 5MP (max. 2944×1656@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 88°-29°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.8×145.5mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		2 023 zł






EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2H85FWD-I2S(2.8-12mm)	300821880		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrel, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20k/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 120°-36°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.8x145.5mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		2 470 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2H23G0-I2S(2.8-12mm)	311300913		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrel, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.6, kąt poziomy: 110°-31°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, trzy strumienie, wyjście analogowe BNC, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	1 514 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2H43G0-I2S(2.8-12mm)	311300920		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrel, rozdzielczość 4 MP (max. 2560x1440@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.6, kąt poziomy: 98°-28°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, trzy strumienie, wyjście analogowe BNC, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	1 661 zł
EasyIP 2.0+ (H.265+)	DS-2CD2H63G0-I2S(2.8-12mm)	311301490		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrel, rozdzielczość 6MP (max. 3072 x 2048@20 fps), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia: HFOV 88° - 27°, VFOV 56° - 18°, DFOV 110° - 33°, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wykrycie twarzy. Wymiary: φ 135.8 mm x 145.5 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	1 719 zł
EasyIP 2.0+ (H.265+)	DS-2CD2H83G0-I2S(2.8-12mm)	311301498		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrel, rozdzielczość 8MP (max. 3840 x 2160 @15 fps), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia: HFOV 105° - 34.5°, VFOV 55° - 19°, DFOV 125° - 40°, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wykrycie twarzy. Wymiary: φ 135.8 mm x 145.5 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	1 944 zł
Kamery IP Mini PTZ						
IP Mini IR PTZ	DS-2DE2204IW-DE3	301308728		Kamera mini PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F2.0, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F2.0, wł. AGC) 0 Lux IR ON, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 4x (2.8-12mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 100° (zoom blisko) do 25° (zoom daleki), światło słońca F1.8-F2.5. Funkcje: DWDR, DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 60°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 50°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego od 0° do 90°, ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1, wbudowany mikrofon. Temperatura pracy: -10°C-50°C. Klasa szczelności IP54. Wymiary: φ125x137.2mm, waga: 0.65 kg., Zasilanie 12VDC/PoE.		1 143 zł
IP Mini IR PTZ	DS-2DE2204IW-DE3W	301308529		Kamera mini PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F2.0, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F2.0, wł. AGC) 0 Lux IR ON, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 4x (2.8-12mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 100° (zoom blisko) do 25° (zoom daleki), światło słońca F1.8-F2.5. Funkcje: DWDR, DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 60°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 50°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego od 0° do 90°, ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1, wbudowany mikrofon. Temperatura pracy: -10°C-50°C. Klasa szczelności IP54. Wymiary: φ125x137.2mm, waga: 0.65 kg., wbudowany moduł Wi-Fi. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 582 zł
IP Mini IR PTZ	DS-2DE3204IW-DE	301308601		Kamera mini PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 4x (ogniskowa 2.8-12mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 105° (zoom blisko) do 33.5° (zoom daleki). Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 60°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 50°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego: 90°, ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: φ140.7x107.2mm, waga: 0.95 kg. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 749 zł










IP Mini IR PTZ	DS-2DE3304W-DE	301308604		Kamera mini PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 4x (ogniskowa 2.8-12mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 105° (zoom blisko) do 33.5° (zoom daleki). Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 60°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 50°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego: 90°, ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ140.7×107.2mm, waga: 0,95 kg. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 993 zł
Kamery IP obrotowe PTZ						
IP PTZ Outdoor	DS-2DE4215IW-DE	301311682		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 100m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 15x (ogniskowa 5-75mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 53.8° (zoom blisko) do 4° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F2.8. Funkcje: WDR 120dB, 3D DNR, HLC/BLC, EIS, ROI (do 4 stref), Defog, 24 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG. Analityka: detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście ze strefy, pozostawienie/zabranie przedmiotu. Wbudowany slot kart pamięci (do 256 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 80°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ164.5×290mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC/PoE+.		2 012 zł
IP PTZ Indoor	DS-2DE4215W-DE3	301311761		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 15x (ogniskowa 5-75mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 53.8° (zoom blisko) do 4° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F2.8. Funkcje: WDR 120dB, 3D DNR, HLC/BLC, EIS, ROI (do 4 stref), Defog, 24 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG. Analityka: detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście ze strefy, pozostawienie/zabranie przedmiotu. Wbudowany slot kart pamięci (do 256 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 0° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern. Temperatura pracy: -10°C-50°C. Wymiary: Φ165×179.5mm (mon. na suficie)Φ165×168mm (mon. w suficie), waga około 2kg. Zasilanie 12VDC/PoE+.		1 768 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE4220W-AE	301308757		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s, 1280×720@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 61.4° (zoom blisko) do 2.9° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, DNR, BLC, HLC, EIS, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern. Wejście/wyjście alarmowe: 1/1. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ179.4×239.5mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC/PoE (802.3at).	EOL	2 500 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE4220IW-DE	301308700		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 100m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, EIS, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 80°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711/G.722/G.726/MP2L2. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ164.5×295mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC/PoE+.	EOL	2 540 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE4225IW-DE	301312132		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 100m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: WDR: 120dB, 3D DNR, HLC/BLC, EIS, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 256 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 80°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ164.5×290mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC/PoE+.	NOWOŚĆ	2 617 zł
















IP PTZ Outdoor	DS-2DE4225W-DE	301312136		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: WDR: 120dB, 3D DNR, HLC/BLC, EIS, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 256 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 80°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 90°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 0° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ180×239.5mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC/PoE+.	NOWOŚĆ	2 276 zł
IP PTZ Indoor	DS-2DE4225W-DE3	301312138		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: WDR: 120dB, 3D DNR, HLC/BLC, EIS, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 256 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 0° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ165×179.5mm (na sufitowy), Φ160×168mm (pod sufitowy), waga około 2kg. Zasilanie 12VDC/PoE+.	NOWOŚĆ	2 276 zł
IP PTZ Indoor	DS-2DE4A220IW-DE	301310191		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux włączony IR, zasięg promiennika do 50m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 61.4° (zoom blisko) do 2.9° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: WDR, 3D DNR, ROI, BLC, 8 strefy prywatności, harmonogram, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjścia ze strefy, detekcja wejścia do strefy. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 300°/s (w Presecie 350°/s), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 160°/s (w Presecie 200°/s), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4xPattern. Wejście/wyjście alarmowe: 2/2, wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ169×161mm, waga około 2.45kg. Zasilanie 12VDC/PoE (802.3at).		3 361 zł
IP PTZ Indoor	DS-2DE4A320IW-DE	301310193		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30kl/s, 1920×1080@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux włączony IR, zasięg promiennika do 50m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: WDR, 3D DNR, ROI, BLC, 8 strefy prywatności, harmonogram, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjścia ze strefy, detekcja wejścia do strefy. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 300°/s (w Presecie 350°/s), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 160°/s (w Presecie 200°/s), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4xPattern. Wejście/wyjście alarmowe: 2/2, wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ169×161mm, waga około 2.45kg. Zasilanie 12VDC/PoE (802.3at).		3 995 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5120IW-AE	301308501		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1.3MP (max. 1280×960@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, AGC, Defog, Smart IR, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 400°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 200°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4xPattern. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ185×330mm, waga około 4kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.	EOL	2 784 zł













IP PTZ Outdoor	DS-2DE5220IW-AE	301308503		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s, 1280x720@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.02 Lux (F1.5, wł. AGC), CZ/B: 0.002 Lux (F1.5, wł. AGC), 0 Lux włączony IR, zasięg promiennika do 150m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BL/C, ROI, Defog, 8 stref prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264+/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 400°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 200°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -15°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4 x trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1, RS-485 (PTZ), wyjście wideo BNC. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ185x330mm, waga około 4kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.	EOL	3 535 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5220W-AE	301308479		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 61.4° (zoom blisko) do 2.9° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BL/C, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ220x305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.	EOL	3 243 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5220W-AE3	301308490		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 61.4° (zoom blisko) do 2.9° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BL/C, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ220x305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.		3 243 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5225IW-AE	301312111		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux włączony IR, zasięg promiennika do 150m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: WDR: 120, 3D DNR, HLC/BL/C, ROI, Defog, 8 stref prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście z regionu, zabranie pozostawienie przedmiotu. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 120°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -15°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4 x trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ280x345mm, waga około 3.3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.	NOWOŚĆ	2 667 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5225W-AE	301312060		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: WDR: 120, 3D DNR, HLC/BL/C, ROI, Defog, 8 stref prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście z regionu, zabranie pozostawienie przedmiotu. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 150°/s (w przecięciu: 200°/s), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: 0°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4 x trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220x280mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.	NOWOŚĆ	2 540 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5230W-AE	301308545		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4.3-129mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 65.5° (zoom blisko) do 2.1° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BL/C, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), do 4 tras. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ220x305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.		3 995 zł









IP PTZ Outdoor	DS-2DE5230W-AE3	301309481		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4.3-129mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 65.5° (zoom blisko) do 2.11° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), do 4 tras. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ220×305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.		3 995 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5232W-AE	301312068		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 32x (ogniskowa 4.8-153mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 55.6° (zoom blisko) do 2.04° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.2-F4.4. Funkcje: WDR: 120, 3D DNR, HLC/BLC, ROI, Defog, 8 stref prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście z regionu, zabranie pozostawienia przedmiotu. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 150°/s (w przecięciu: 300°/s), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (w przecięciu: 200°/s), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: 0°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4 x trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220×280mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.	NOWOŚĆ	3 535 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5320W-AE	301308483		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30kl/s, 1280×960@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4 trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ220×305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.		3 926 zł
IP PTZ Indoor	DS-2DE5330W-AE	301309547		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30kl/s, 1280×960@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4.3-129mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 57.4° (zoom blisko) do 2.8° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4 trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ220×305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.		4 678 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7225IW-AE	301312083		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.5, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.6-F3.5. Funkcje: EIS, WDR: 120dB, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru, wykrywanie twarzy, wyjątek audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 256 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220×353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.	NOWOŚĆ	3 291 zł

IP PTZ Outdoor	DS-2DE7220IW-AE	301308509		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1960×1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 61.4° (zoom blisko) do 2.9° (zoom daleki), światłota obiektu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220×353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.</p>	EOL	3 740 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7230IW-AE	301308954		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1960×1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4.3-129mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 66.5° (zoom blisko) do 2.11° (zoom daleki), światłota obiektu: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220×353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.</p>	EOL	4 307 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7232IW-AE	301312092		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@60k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.5, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 32x (ogniskowa 4.8-153mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 55.6° (zoom blisko) do 2.04° (zoom daleki), światłota obiektu: F1.2-F4.4. Funkcje: EIS, WDR: 120dB, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru, wykrywanie twarzy, wyjątek audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 256 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220×353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.</p>	NOWOŚĆ	4 181 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7320IW-AE	301308690		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30k/s, 1280×960@60k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłota obiektu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220×353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.</p>		4 054 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7330IW-AE	301308958		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30k/s, 1280×960@60k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4.3-129mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 57.4° (zoom blisko) do 2.8° (zoom daleki), światłota obiektu: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220×353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.</p>		5 323 zł
























IP PTZ Outdoor	DS-2DE7420IW-AE	301310281		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 4MP (max. 2560×1536@30k/s, 1920x1080@60k/s), przetwornik: 1/1.9" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.5, wł. AGC), CZ/B: 0.002 Lux (F1.5, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 5.9-118mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 48.8° (zoom blisko) do 3.5° (zoom daleki), światła obiektywu: F1.5-F3.5. Funkcje: EIS, DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru, wykrywanie twarzy, wyjątek audio. ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220×353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.		5 490 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7430IW-AE	301310280		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 4MP (max. 2560×1536@30k/s, 1920x1080@60k/s), przetwornik: 1/1.9" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.5, wł. AGC), CZ/B: 0.002 Lux (F1.5, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 5.9-177mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 48.8° (zoom blisko) do 2.3° (zoom daleki), światła obiektywu: F1.5-F3.4. Funkcje: EIS, DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru, wykrywanie twarzy, wyjątek audio. ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220×353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.		6 358 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7530IW-AE	301310787		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 5MP (max. 2592×1944@30k/s, 1920x1080@60k/s), przetwornik: 1/1.9" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.5, wł. AGC), CZ/B: 0.002 Lux (F1.5, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 5.9-177mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 51.3° (zoom blisko) do 2.7° (zoom daleki), światła obiektywu: F1.5-F3.4. Funkcje: EIS, DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru, wykrywanie twarzy, wyjątek audio. ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220×353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.		6 992 zł
Rejestratory sieciowe (seria 71)						
NVR71	DS-7104NI-E1	303605439		Rejestrator Hikvision, 4 wejść wizyjnych IP, max. parametry zapisu: 4MP (na dwóch kanałach) 1080p (na 4 kanałach), kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB, 1xRJ45 (10M/100M), 64 zdalne połączenia, wyjście HDMI(1080p)/VGA(1080p), wymiary: 200/205/48mm, masa: 1kg, Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	344 zł
NVR71	DS-7104NI-E1/4P	303605445		Rejestrator Hikvision, 4 wejść wizyjnych IP, max. parametry zapisu: 4MP (na dwóch kanałach) 1080p (na 4 kanałach), kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB, 1xRJ45 (10M/100M), 64 zdalne połączenia, wyjście HDMI(1080p)/VGA(1080p), 4 niezależne interfejsy POE 100Mbps, wymiary: 200/205/48mm, masa: 1kg. Zasilanie 48VDC.	NOWOŚĆ	615 zł
NVR71	DS-7108NI-E1	303605447		Rejestrator Hikvision, 8 wejść wizyjnych IP, max. parametry zapisu: 4MP (na dwóch kanałach) 1080p (na 4 kanałach), kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB, 1xRJ45 (10M/100M), 64 zdalne połączenia, wyjście HDMI(1080p)/VGA(1080p), wymiary: 200/205/48mm, masa: 1kg, Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	439 zł
NVR71	DS-7108NI-E1/8P	303605449		Rejestrator Hikvision, 8 wejść wizyjnych IP, max. parametry zapisu: 4MP (na dwóch kanałach) 1080p (na 4 kanałach), kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB, 1xRJ45 (10M/100M), 64 zdalne połączenia, wyjście HDMI(1080p)/VGA(1080p), 8 niezależnych interfejsy POE 100Mbps, wymiary: 285/215/48mm, masa: 1kg. Zasilanie 48VDC.	NOWOŚĆ	830 zł
Rejestratory sieciowe 4 kanałowe (seria 76)						
NVR76	DS-7604NI-E1/A	303601825		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, nagrywanie w rozdzielczości do 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 interfejs SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 315x230x45mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku), wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 12VDC.		596 zł
NVR76	DS-7604NI-E1/4P/A	303601830		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, nagrywanie w rozdzielczości do 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA(1920x1080), 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 interfejs SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 315x230x45mm. Waga poniżej 1.5kg (bez dysku), wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 48VDC.		870 zł


NVR76 4K	DS-7604NI-K1(B)	303607115		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 2xUSB 2.0, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom). Wymiary: 315x240x48mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.		596 zł
NVR76 4K	DS-7604NI-K1/4P	303603892		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 2xUSB 2.0, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom). Wymiary: 260x255x45mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Switch PoE do kamer IP: 4xRJ45 (100Mbps), budżet PoE max 40W, standard IEEE 802.3 af/at. Zasilanie 48VDC.	EOL	870 zł
NVR76 4K	DS-7604NI-K1/4P(B)	303607122		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 2xUSB 2.0, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom). Wymiary: 315x240x48mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Switch PoE do kamer IP: 4xRJ45 (100Mbps), budżet PoE max 65W, standard IEEE 802.3 af/at. Zasilanie 48VDC.		870 zł
Rejestratory sieciowe 8 kanałowe (seria 76)						
NVR76	DS-7608NI-E2/A	303601822		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/80Mbps, 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 12VDC.		840 zł
NVR76	DS-7608NI-E2/8P/A	303601832		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/80Mbps, 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA. 8 portów POE (maksymalne obciążenie 120W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm. Waga poniżej 1,5kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 230VAC.		1 318 zł
NVR76 4K	DS-7608NI-I2	303602910		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe: 80Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, nagrywanie w rozdzielczości 12MP, obsługa do 8 kamer IP, wyjście wideo HDMI & VGA, 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wejście/wyjście alarmowe: 4/1, 380mm obudowa. Zasilanie 12VDC		1 505 zł
NVR76 4K	DS-7608NI-I2/8P	303602924		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe: 80Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, nagrywanie w rozdzielczości 12MP, obsługa do 8 kamer IP, wyjście wideo HDMI & VGA, 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wejście/wyjście alarmowe: 4/1, 8 portów POE (maksymalne obciążenie 120W, 802.3af/802.3at), 380mm obudowa. Zasilanie 230VAC.		2 041 zł
NVR76 4K	DS-7608NI-K1(B)	303607118		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/80Mbps, 8 kanały IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG. Niezależne wyjścia monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 2xUSB 2.0, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom). Wymiary: 315x240x48mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.		655 zł
NVR76 4K	DS-7608NI-K2	303602920		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/160Mbps, 8 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom), wej/wyj alarmowe 4/1. Wymiary: 385x315x52mm. Waga poniżej 3kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.		888 zł
NVR76 4K	DS-7608NI-K2/8P	303602926		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/160Mbps, 8 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom), wej/wyj alarmowe 4/1. Wymiary: 385x315x52mm. Waga poniżej 3kg (bez dysku). Switch PoE do kamer IP: 8xRJ45 (100Mbps), budżet PoE max 120W, standard IEEE 802.3 af/at. Zasilanie 240VAC.		1 455 zł
Rejestratory sieciowe 16 kanałowe (seria 76)						
NVR76	DS-7616NI-E2/A	303601823		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 12VDC.		967 zł
NVR76	DS-7616NI-E2/8P/A	303601831		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 8 portów POE (maksymalne obciążenie 120W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm. Waga poniżej 1,5kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 230VAC.		1 446 zł
NVR76	DS-7616NI-E2/16P/A	303602950		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 16 portów POE (maksymalne obciążenie 200W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm. Waga poniżej 1,5kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 230VAC.		1 826 zł
NVR76 4K	DS-7616NI-I2	303602914		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, nagrywanie w rozdzielczości 12MP, obsługa do 16 kamer IP, wyjście wideo HDMI & VGA, 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wejście/wyjście alarmowe: 4/1, obudowa 380mm. Zasilanie 12VDC.		1 778 zł
NVR76 4K	DS-7616NI-I2/16P	303602940		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, nagrywanie w rozdzielczości 12MP, obsługa do 16 kamer IP, wyjście wideo HDMI & VGA, 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wejście/wyjście alarmowe: 4/1, 16 portów PoE (maksymalne obciążenie 200W, 802.3af/802.3at), obudowa 380mm. Zasilanie 230VAC.		2 735 zł











NVR76 4K	DS-7616NI-K1(B)	303607120		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG. Niezależne wyjścia monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 2xUSB 2.0, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom). Wymiary: 315x240x48mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.	782 zł
NVR76 4K	DS-7616NI-K2	303606992		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/160Mbps, 16 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom), wej/wyj alarmowe 4/1. Wymiary: 385x315x52mm. Waga poniżej 3kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.	1 015 zł
NVR76 4K	DS-7616NI-K2/16P	303606998		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/160Mbps, 16 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom), wej/wyj alarmowe 4/1. Wymiary: 385x315x52mm. Waga poniżej 3kg (bez dysku). Switch PoE do kamer IP: 16xRJ45 (100Mbps), budżet PoE max 200W, standard IEEE 802.3 af/at. Zasilanie 240VAC.	1 993 zł
Rejestratory sieciowe 32 kanałowe (seria 76)					
NVR76 4K	DS-7632NI-H2	303602918		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/256M, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI(4K) & VGA(1080p), 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA (do 6TB każdy), wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1, wejścia/wyjścia audio: 1/1. Wymiary: 380x290x45mm. Waga około 3kg. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie).	2 314 zł
NVR76 4K	DS-7632NI-H2/16P	303602945		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/256M, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI(4K) & VGA(1080p), 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA (do 6TB każdy), wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1, wejścia/wyjścia audio: 1/1. Wbudowany 16 kanałowy switch PoE (budżet PoE: 200W, standardy 802.3af/802.3at). Wymiary: 380x290x45mm. Waga około 3kg. Zasilanie 240VAC.	3 408 zł
Rejestratory sieciowe 8 kanałowe (seria 77)					
NVR77 4K	DS-7708NI-H4	303602958		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 80Mbps/256Mbps, 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe (niezależne) HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x400x71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.	2 872 zł
NVR77 4K	DS-7708NI-H4/8P	303602972		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 80Mbps/256Mbps, 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe (niezależne) HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 8 portów RJ-45 PoE(IEEE 802.3 af/at) dla kamer, 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x400x71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.	3 546 zł
Rejestratory sieciowe 16 kanałowe (seria 77)					
NVR77	DS-7716NI-E4	303601041		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x390x70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.	1 641 zł
NVR77	DS-7716NI-E4/16P	303601045		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). 16 portów POE (maksymalne obciążenie 200W, 802.3af/802.3at). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x390x70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.	2 452 zł
NVR77 4K	DS-7716NI-H4	303602962		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/256Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe (niezależne) HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x400x71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.	2 872 zł
NVR77 4K	DS-7716NI-H4/16P	303602976		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/256Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe (niezależne) HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 16 portów RJ-45 PoE(IEEE 802.3 af/at) dla kamer, 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x400x71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.	3 682 zł
NVR77 4K	DS-7716NI-K4	303603704		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/160Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 8MP. Wyjście monitorowe HDMI - 4K (3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), obsł kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 4 interfejsy SATA (do 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 2 x RS-485 (PTZ+KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4, Wej./wyj. audio: 1/1 (interkom). Obudowa 1,5U, wymiary 445 x 400 x 71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.	1 914 zł














NVR77 4K	DS-7716NI-K4/16P	303603710		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/160Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 8MP. Wyjście monitorowe HDMI - 4K (3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), obsł. kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 4 interfejsy SATA (do 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 2 x RS-485 (PTZ+KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4, Wej./wyj. audio: 1/1 (interkom). Obudowa 1,5U, wymiary 445 x 400 x 71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Switch PoE do kamer IP: 16xRJ45 (100Mbps), budżet PoE max 200W, standard IEEE 802.3 af/at. Zasilanie 240VAC.	2 872 zł
Rejestratory sieciowe 32 kanałowe (seria 77)					
NVR77	DS-7732NI-E4	303601028		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x390x70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.	2 178 zł
NVR77	DS-7732NI-E4/16P	303601046		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). 16 portów POE (maksymalne obciążenie 200W, 802.3af/802.3at). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x390x70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.	3 008 zł
NVR77 4K	DS-7732NI-H4	303602967		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/256Mbps, 32 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe (niezależne) HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x400x71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.	3 408 zł
NVR77 4K	DS-7732NI-H4/16P	303602980		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/256Mbps, 32 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe (niezależne) HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 16 portów RJ-45 PoE(IEEE 802.3 af/at) dla kamer, 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x400x71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.	4 366 zł
NVR77 4K	DS-7732NI-K4	303603706		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/160Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 8MP. Wyjście monitorowe HDMI - 4K (3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), obsł. kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 4 interfejsy SATA (do 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 2 x RS-485 (PTZ+KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4, Wej./wyj. audio: 1/1 (interkom). Obudowa 1,5U, wymiary 445 x 400 x 71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.	2 452 zł
NVR77 4K	DS-7732NI-K4/16P	303603712		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/160Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 8MP. Wyjście monitorowe HDMI - 4K (3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), obsł. kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 4 interfejsy SATA (do 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 2 x RS-485 (PTZ+KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4, Wej./wyj. audio: 1/1 (interkom). Obudowa 1,5U, wymiary 445 x 400 x 71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Switch PoE do kamer IP: 16xRJ45 (100Mbps), budżet PoE max 200W, standard IEEE 802.3 af/at. Zasilanie 240VAC.	3 408 zł
Akcesoria					
Kontrolery systemowe					
Keyboard	DS-1005KI	302600066		Kontroler USB Hikvision. Manipulator 3D, Kompatybilny z rejestratorami oraz oprogramowaniem IVMS4200/5200, Plug&Play	1 260 zł
Keyboard	DS-1006KI	302600147		Kontroler systemowy RS-485 Hikvision. Manipulator 3D, obsługa wybranych funkcji rejestratora. Niezależne sterowanie DVR i kamer PTZ. Możliwość łączenia kaskadowego. Wbudowany wyświetlacz LCD: 128x64 pix. Maksymalna długość magistrali sterującej: 1200m, zasilanie 12VDC.	1 397 zł
Keyboard	DS-1200KI	302600140		Kontroler systemowy RS-485 oraz IP Hikvision. Manipulator 3D, obsługa wybranych funkcji rejestratora. Niezależne sterowanie DVR i kamer PTZ (za pośrednictwem IP lub RS-485). Możliwość łączenia kaskadowego. Wbudowany wyświetlacz LCD: 128x64 pix. Maksymalna długość magistrali sterującej: 1200m, zasilanie 12VDC.	2 022 zł
Monitory					
Screen	DS-D5019QE-B(EU)	302500881		Monitor 18.5" Hikvision, technologia LED. Rozdzielczość 1366x768, kąty widzenia: 90° (H) / 65° (V). Wielkość piksela 0.3x0.3mm, jasność: 200 cd/m², kontrast 600:1, czas reakcji: 5ms. Złącza: 1xHDMI (wej.), 1xVGA (wej.). Mocowanie VESA 75x75mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 445.58x274.99x44.6mm, waga około 2.8kg. Zasilanie 230VAC.	343 zł
Screen	DS-D5019QE-B(EU)	302501495		Monitor 18.5" Hikvision, technologia LED. Rozdzielczość 1366x768, kąty widzenia: 90° (H) / 65° (V). Wielkość piksela 0.3x0.3mm, jasność: 200 cd/m², kontrast 600:1, czas reakcji: 5ms. Złącza: 1xHDMI (wej.), 1xVGA (wej.). Mocowanie VESA 75x75mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 445.58x274.99x44.6mm, waga około 2.8kg. Zasilanie 230VAC.	343 zł
Screen	DS-D5022QE-B(EU)	302501499		Monitor 21.5" Hikvision, technologia LED. Rozdzielczość 1920x1080, kąty widzenia: 170° (H) / 160° (V). Wielkość piksela 0.248x0.248mm, jasność: 250 cd/m², kontrast 1000:1, czas reakcji: 5ms. Wejścia: 1xHDMI, 1xVGA. Mocowanie VESA 100x100mm. Przystosowany do pracy 7x24. Waga około 3.3kg. Zasilanie 230VAC.	428 zł
Screen	DS-D5022FC(EU)	302501498		Monitor 21.5" Hikvision, technologia LED. Rozdzielczość 1920x1080, kąty widzenia: 170° (H) / 160° (V). Wielkość piksela 0.248x0.248mm, jasność: 250 cd/m², kontrast 1000:1, czas reakcji: 5ms. Wejścia: 1xHDMI, 1xVGA, 1xBNC, 1xAudio, 1xUSB. Wyjścia: 1xBNC, 1xAudio. Wbudowane głośniki. Mocowanie VESA 100x100mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 511.4x313x45.4mm, waga około 3.2kg. Zasilanie 12VDC.	555 zł

Screen	DS-D5032FC(EU)	302501500		Monitor 32" Hikvision, technologia TFT-LED. Rozdzielczość 1920x1080, kąty widzenia: 178° (H) / 178° (V). Wielkość piksela 0.3637x0.36375mm, jasność: 300 cd/m², kontrast 2000:1, czas reakcji: 3.5ms. Wejścia: 1xHDMI, 1xVGA, 1xBNC, 1xS-Video 1xAudio. Wyjścia: 1xAudio. Wbudowane głośniki. Mocowanie VESA 200x100mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 743.95x443.4x59.2mm, waga około 8kg. Zasilanie 230VAC.	1 921 zł
Screen	DS-D5032FL	302500742		Monitor 32" Hikvision, technologia TFT-LED. Rozdzielczość 1920x1080, kąty widzenia: 178° (H) / 178° (V). Wielkość piksela 0.3637x0.3637mm, jasność: 400 cd/m², kontrast 3000:1, czas reakcji: 6.5ms. Wejścia: 1xHDMI, 1xVGA, 1xDVI, 1xBNC, 1xUSB, 1XRS-232, 1xAudio. Wyjścia: 1xAudio. Wbudowane głośniki. Mocowanie VESA 200x200mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 737.4x452.5x70.65mm, waga około 12kg. Zasilanie 230VAC.	2 160 zł
Screen	DS-D5032FL-B	302501486		Monitor 32" Hikvision, technologia TFT-LED. Rozdzielczość 1920x1080, kąty widzenia: 178° (H) / 178° (V). Wielkość piksela 0.3637x0.3637mm, jasność: 400 cd/m², kontrast 3000:1, czas reakcji: 6.5ms. Wejścia: 1xHDMI, 1xVGA, 1xDVI, 1xBNC, 1xUSB, 1XRS-232, 1xAudio. Wyjścia: 1xAudio. Wbudowane głośniki. Mocowanie VESA 200x200mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 737.4x452.5x70.65mm, waga około 12kg. Zasilanie 230VAC.	2 642 zł
Screen	DS-DM1932W	190115892		Uchwyt naścienny do monitorów: DS-D5019QE, DS-D5019QE-B, DS-D5022QE-B, DS-D5022FC, DS-D5032FC, DS-D5032FL.	21 zł
Screen Bracket	Bracket 22" -HK621-ZY	190112560		Uchwyt do monitora 22", do modelu DS-D5021FC/QD.	26 zł
Mikrofony					
Microphone	DS-2FP2020	304900041		Mikrofon pojemnościowy HikVision, powierzchnia pokorycia do 70m2, transmisja do 3000m, czułość -34dB, pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz, charakterystyka dookólna, SNR 50dB, zakres dynamiki: 70dB, Max. zrównoważonego ciśnienia akustycznego: 100dB, impedancja 600Ω, Amplituda sygnału wyjściowego: 2.5Vpp/-25dB, układ obróbki sygnału: ANC, wbudowany przedwzmacniacz, zasilanie 12VDC (9VDC-15VDC), temperatura pracy: -25°C~70°C, wymiary: Ø78mm×28mm, waga około 60g.	190 zł
Microphone	DS-2FP4021-B	304900044		Mikrofon pojemnościowy HikVision, powierzchnia pokorycia do 60m2, czułość -41dB, pasmo przenoszenia 100Hz-16kHz, charakterystyka dookólna, SNR 75dB, zakres dynamiki: 85dB, impedancja 600Ω, częstotliwość próbkowania 32k, możliwość redukcji szumów: adaptacyjna 9dB, filtry: ANC, AGC, algorytm EQ, regulacja zakresu wzmacnienia: 30dB (ciągle), zasilanie 12VDC (9VDC-15VDC), temperatura pracy: -25°C~55°C, wymiary: Ø64mm×20mm, waga około 70g.	1 211 zł
Transmisja HD-TVI					
Coaxial Transmission	DS-1H05-R	301600155		Odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T.	547 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-T	301600157		Nadajnik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z odbiornikiem DS-1H05-R.	576 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-T/E	301600158		Nadajnik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Zasilanie PSE (gniazdo LAN z zasilaniem PoE dla punktu kamerowego). Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m.	606 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-4R	301600234		Cztery kanałowy odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T. Zasilanie 12VDC	1 924 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-8R	301600236		Ośmio kanałowy odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T. Zasilanie 12VDC	3 350 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-16R	301600233		Szesnaście kanałowy odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T. Zasilanie 12VDC	5 137 zł
Video Balun	DS-1H18	301600259		Zestaw konwerterów Hikvision do transmisji sygnałów HD-TVI przy wykorzystaniu nieekranowanej skrętki. Zasięg maksymalny do 200m. Zestaw 2 szt.	44 zł
Video Balun	DS-1H18S	301600433		Zestaw konwerterów z przewodem Hikvision do transmisji sygnałów HD-TVI przy wykorzystaniu nieekranowanej skrętki. Zasięg maksymalny do 200m. Zestaw 2 szt.	55 zł
Video Balun	DS-1H18S/E	301600739		Konwerter wideo na przewodzie. Przeznaczony do transmisji sygnału wideo po przewodzie UTP CAT5 lub CAT6.	25 zł
HDTVl Splitter	DS-1H31	301600356		Aktywny, 3 kanałowy rozdzielacz sygnału HD-TVI (kompatybilny z HD-TVI 2.0). Wymiary: 50x30x25 mm. Zasilanie 12VDC.	241 zł
Video Balun	DS-1H33	301600355		Aktywny konwerter sygnału HD-TVI na HDMI. Urządzenie posiada wyjście przelotowe HD-TVI. Wymiary: 50x30x25 mm. Zasilanie 12VDC	449 zł
Adapter	DS-1TLP16I	300218667		16 kanałowy rozdzielacz sygnałów. 16 wejść, 16 wyjść wido + 16 wyjść wideo typu loop. Wymiary: 315x100x52 mm. Zasilanie 5VDC (USB) lub 12VDC.	449 zł
Zasilacze					
PoE injector	60W PoE injector EU	303700361		Zasilacz POE do kamer Hikvision, moc: 60W.	194 zł
PoE Repeter	DS-1H34-0101P	301800919		Jedno kanałowy retransmitter PoE. Jedno wejście 10/100 IEEE 802.3af, jedno wyjście 10/100 IEEE 802.3af/at. Umożliwia zwiększenie zasięgu maksymalnie do 500m. Wymiary 71.6x26.1x95.5 mm	228 zł
PoE Repeter	DS-1H34-0102P	301800920		Dwukanałowy retransmitter PoE. Jedno wejście 10/100 IEEE 802.3af, dwa wyjścia 10/100 IEEE 802.3af. Umożliwia zwiększenie zasięgu maksymalnie do 500m. Wymiary 71.6x26.1x95.5 mm	304 zł
PoC Unit	DS-1TP04I: 4-ch PoC Unit	300216179		4 kanałowy zasilacz PoC przeznaczony do odpowiednich kamer Turbo-HD. 4 wejścia + 4 wyjścia wideo. Wymiary: 315x242x45mm. Zasilanie 48VDC.	527 zł
PoC Unit	DS-1TP08I: 8-ch PoC Unit	300216180		8 kanałowy zasilacz PoC przeznaczony do odpowiednich kamer Turbo-HD. 8 wejścia + 8 wyjścia wideo. Wymiary: 315x242x45mm. Zasilanie 48VDC.	723 zł
PSU	HKA-A24250-230,AC24V/2.5A, EU	101700306		Zasilacz HKA-A24250-230 do zasilania kamer obrotowych Hikvision w przypadku instalacji wewnętrznej. Napięcie wyjściowe 24VAC - C/2.5A. Wtyk zasilający 230V w standardzie EU.	127 zł
PSU	DSA-12PFG-12 FEU 120100, DC12V/1A, Ø2.1, EU	101700272		Zasilacz do kamer. Napięcie wyjściowe 12V/1A, wyjście w postaci kabła zakończony wtykiem Ø2.1. Wtyk zasilający 230 V w standardzie EU.	32 zł
Uchwyty					
Bracket For NVR/DVR	19" 1U 380 Mounting Bracket	190107647		Uchwyt montażowy RACK do rejestratorów serii DS-76XXNI-SE, 19" 380. (Uwaga! 1 szt. - do zamocowania rejestratora wymagany zakup 2 szt.). Uwaga! Pasuje wyłącznie do starego typu obudowy.	7 zł
Bracket	DS-1299ZJ	302701248		Uchwyt montażowy Hikvision, przeznaczony do kamer typu BOX, kamer typu FishEye serii dystrybucyjnej oraz kamery DS-ZCD6810F/C. Wymiary: 77x77x198mm. Waga około 165g.	45 zł
Bracket	DS-1203ZJ	302700110		Uchwyt montażowy Hikvision przeznaczony do kamer kompaktowych wykonany ze stopu aluminium. Wymiary: 70.4x84x200(mm). Waga: 220g.	45 zł

Bracket	DS-1214ZJ	302700021		Metalowy uchwyty skupowy (do montażu poziomego) Hikvision. Zaprojektowany do kamer kompaktowych i obudów zewnętrznych. Wymiary 194x117x226mm. Waga 1895 g.	215 zł
Bracket	DS-1227ZJ	302700028		Uchwyty montażowy Hikvision przeznaczony do kamer kopułowych. Instalacja w suficie podwieszany w formie wpuszczonej. Dedykowany do serii kamer: DS-2CD41xx, DS-2CD27xx, DS-2CD753F-E, DS-2CD754F-E, DS-2CD763P(N)F-E, DS-2CD793P(N)F-E, DS-2CD793P(N)FWD-E, DS-2CD733F-E. Podstawa metalowa, pierścini maskujący wykonany z tworzywa sztucznego. Wymiary Φ 210x90mm. Maksymalne obciążenie 4.5kg. Waga około 600g.	114 zł
Bracket	DS-1241ZJ	302700113		Uchwyty montażowy Hikvision do zamocowania kamery w suficie podwieszany. Materiał: aluminium. Dedykowany do kamer DS-2CE56D5T-(A)VP(F)R3(ZH), DS-2CE56C5T-(A)VP(F)R3(ZH), DS-2CC5173P-VP, DS-2CC5191P-VPIR, DS-2CC5197N-VPIR, DS-2CC51A7N-VPIRH. Maksymalne obciążenie 4.5kg. Wymiary: Φ 210x26.8mm. Waga około 260g	76 zł
Bracket	DS-1227ZJ-DM26	302701662		Uchwyty do montażu sufitowego. Pasuje do modeli: DS-2CD45XXF(WD)-I(Z)(H)(S).	101 zł
Bracket	DS-1227ZJ-DM32	302701663		Uchwyty do montażu sufitowego. Pasuje do modeli: DS-2CD4D1626FWD-I(Z)(S).	114 zł
Bracket	DS-1227ZJ-PT6	302700942		Uchwyty do montażu sufitowego. Pasuje do modeli: DS-2DE3204W-DE, DS-2DE3304W-DE.	76 zł
Bracket	DS-1250ZJ	302700138		Oslona przeciwdeszczowa Hikvision do kamer kopułowych. Wykonana z tworzywa kompozytowego. Wymiary: 264,7x152x189.6mm. Waga około 199g.	45 zł
Bracket	DS-1253ZJ-L	302700845		Oslona przeciwdeszczowa Hikvision do kamer kopułowych. Wykonana z tworzywa kompozytowego. Wymiary: Φ 225,1x98mm. Waga około 198g. Pasuje do serii uchwyty ściennych DS-1273ZJ.	64 zł
Bracket	DS-1253ZJ-M	302700844		Oslona przeciwdeszczowa. Pasuje do uchwyty DS-1272ZJ-110.	64 zł
Bracket	DS-1258ZJ	302700250		Uchwyty ścienny Hikvision do kamer kopułowych. Wykonany z tworzywa sztucznego. Przeznaczony do serii kamer kopułowych DS-2CD21xx, DS-2CD2310(20)-I, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3. Wymiary: 118x80x182 (mm).	38 zł
Bracket	DS-1258ZJ-L	302701186		Uchwyty ścienny Hikvision do kamer kopułowych. Wykonany z tworzywa sztucznego. Przeznaczony do serii kamer kopułowych DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S), DS-2CD2722FWD-I(Z)(S), DS-2CD2742FWD-I(Z)(S). Wymiary: 136x183x213mm.	107 zł
Bracket	DS-1259ZJ	302700248		Adapter Hikvision z tworzywa sztucznego umożliwiający pochycenie kamery względem płaszczyzny sufitu przeznaczony do zamocowania kamer: serii DS-2CD21xx, DS-2CD2123-I i DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary Φ 101x39mm. Do zastosowania wewnątrz obiektu. Wymiary: Φ 111x39.2mm. Waga około 200g.	25 zł
Bracket	DS-1260ZJ	302700239		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów dedykowana do kamer: seria DS-2CD26xx, DS-2CD27XX-I3/I5/I8, DS-2CD2742W-D-I, DS-2CD2722W-D-I, DS-2CD4AXXF(WD)-I(Z)(H)(S), DS-2CD22xx-I5, DS-2CE16D5T-(A)VFIR3, DS-2CE16D5T-AIRAZH, DS-2CE16C5T-(A)VFIR3, DS-2CE16C2T-IT5, DS-16CE2D5T-IT5, DS-16CE2C5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT1/IT3. Wymiar: Φ 88.5 mm. Waga około 251g.	76 zł
Bracket	DS-1233ZJ	302701114		Adapter dystansowy prosty o długości 1093mm. Pasuje do kamer: DS-2CE16C8T-IW3Z, DS-2CD48XX, DS-2CD40XXF(E)-(H)(R5)(IRA), DS-2CD40XXFWD(E)-(H)(R5)(IRA), DS-2CD6026FWD(E)-(H), DS-2CD6233F(E)-(H)(R5)(IRA), DS-2CD40xxFWD(E)-(H)(R5)(3.8-16mm), DS-2CD40xxFWD(E)-(H)(IRA)(11-40mm), DS-2CD4026FWD(E)-(H)(7-33mm), DS-2CD5028G0/E-HI. Pasuje do serii obudów DS-1331HZ.	114 zł
Bracket	DS-1471ZJ-155	302701858		Adapter sufitowy o długości 565mm. Pasujący do modeli: DS-2CD27x5FWD, DS-2CD27x3G0.	253 zł
Bracket	DS-1471ZJ-135	302701862		Adapter sufitowy o długości 565mm. Pasujący do modeli: DS-2CD2Hx5FWD, DS-2CD2Hx3G0.	228 zł
Bracket	DS-1271ZJ-110	302700313		Metalowy uchwyty sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD21xx, DS-2CD2310(20)-I, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: Φ 150x560mm. Waga około 1270g.	184 zł
Bracket	DS-1271ZJ-130	302700322		Metalowy uchwyty sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD41xxFWD-(I)(Z)(FC), DS-2CD6124FWD(I)(Z)(H)(F)(B)(C), DS-CD41xx, DS-2CE56D5T-(A)VFIR, DS-2CE56C5T-(A)VFIR, DS-2CE56D1T-VFIR, DS-2CE56D5T-AIRZ, DS-2CE56D1T-AIRZ, DS-2CD7xx, DS-2CC51AxP(N)-VF i DS-2CC5181P(N)-VF. Wymiary: Φ 150x565mm. Waga około 1900g.	190 zł
Bracket	DS-1271ZJ-130-TRL	302701221		Metalowy uchwyty sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322W-D-I, DS-2CD2342W-D-I, DS-2CD23X5FWD-I. Wymiary Φ 150x567mm. Waga około 1110g.	194 zł
Bracket	DS-1271ZJ-135	302700314		Metalowy uchwyty sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD27xx. Wymiary: Φ 136x565mm. Waga około 1350g.	196 zł
Bracket	DS-1272ZJ-110	302700315		Uchwyty ścienny z tworzywa sztucznego do montażu kamer Hikvision serii DS-2CD21xx, DS-2CD2310(20)-I, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3. Wymiary: 120x122x169mm. Waga około 420g.	95 zł
Bracket	DS-1272ZJ-110-TRS	302700373		Metalowy uchwyty ścienny z adapterem umożliwiającym montaż miniaturowych kamer kopułowych Hikvision. Dedykowany do urządzeń: DS-2CE56C0T-IT1/IT3, DS-2CE56D1T-IT1/IT3, DS-2CE56D0T-IT1/IT3, DS-2CE56D5T-IRM, DS-2CE56C0T-IRM, DS-2CE56C2T-IRM, DS-2CE56D0T-IRM, DS-2CE56D1T-IRM, DS-2CE56C0T-IR, DS-2CE56C0T-IRP, DS-2CE56C2T-IR, DS-2CE56C2T-IRP, DS-2CE56D1T-IR, DS-2CE56D1T-IRP, DS-2CE56D0T-IR(P). Wymiary: Φ 110x120x120mm. Waga około 545g.	101 zł
Bracket	DS-1272ZJ-120	302700325		Metalowy uchwyty ścienny Hikvision do montażu kamer: serii DS-2CD25xx, DS-2CD7153-E, DS-2CD7164-E, DS-2CS58A1P-IRS i DS-2CS54A1P-IRS. W niektórych przypadkach jest wymagany adapter DS-1282ZJ-DM(mini). Wymiary: Φ 120x122x173.5mm. Waga około 440g.	101 zł
Bracket	DS-1273ZJ-130	302700326		Metalowy uchwyty ścienny Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD41xxFWD-(I)(Z)(FC), DS-2CD6124FWD(I)(Z)(H)(F)(B)(C), DS-CD41xx, DS-2CE56D5T-(A)VFIR, DS-2CE56C5T-(A)VFIR, DS-2CE56D1T-VFIR, DS-2CE56D5T-AIRZ, DS-2CE56D1T-AIRZ, DS-2CD7xx, DS-2CC51AxP(N)-VF i DS-2CC5181P(N)-VF. Wymiary: Φ 132x183.5x228.5mm. Waga około 690g.	114 zł

Bracket	DS-1273ZJ-130-TRL	302700374		Uchwyt ścienny z tworzywa sztucznego Hikvision z adapterem do montażu kamer: DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CE56C5T-VFIT3, DS-2CE56D1T-VFIR3, DS-2CE56C2T-VFIR3, DS-2CE56D1T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IR3Z, DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I. Wymiary: $\Phi 132 \times 183,5 \times 228,5$ mm.	127 zł
Bracket	DS-1273ZJ-135	302700331		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii: DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S), DS-2CD2722FWD-I(Z)(S), DS-2CD2742FWD-I(Z)(S). Wymiary: $\Phi 136 \times 183,5 \times 230$ mm. Waga około 704g.	114 zł
Bracket	DS-1273ZJ-140	302700333		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do kamer DS-2CE56D5T-(A)VPIR3, DS-2CE56C5T-(A)VPIR3, DS-2CE56D1T-(A)VPIR3, DS-2CE56D1T-(A)VPIR3Z, DS-2CE56D5T-AVPIR3Z(H). Wymiary: $\Phi 140 \times 183,5 \times 232$ mm. Waga około 703g.	114 zł
Bracket	DS-1473ZJ-135	302701863		Adapter naścienny. Pasuje do kamer: DS-2CD2Hx5FWD, DS-2CD2Hx3G0.	178 zł
Bracket	DS-1473ZJ-135B	302701867		Adapter naścienny z puszką przyłączeniową. Pasuje do kamer: DS-2CD2Hx5FWD, DS-2CD2Hx3G0.	215 zł
Bracket	DS-1473ZJ-155	302701859		Adapter naścienny. Pasuje do kamer: DS-2CD27x5FWD, DS-2CD27x3G0.	178 zł
Bracket	DS-1273ZJ-PT6	302701264		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii: DS-2CD4D16FWD-I2S, DS-2CD4D26FWD-I2S. Maksymalna nośność uchwytu do 3kg. Wymiary: $232 \times 183,5 \times \Phi 141,8$ mm. Waga około: 650g	114 zł
Bracket	DS-1275ZJ	302700378		Adapter słupowy Hikvision. Do zastosowania w zestawie z uchwytami naściennymi, kamerami typu bullet (podstawa mont. na 4 śruby) oraz do uchwytów dla kamer obrotowych. Słup o średnicy od 67mm do 127mm. Maksymalna nośność uchwytu do 10kg. Wymiary $127 \times 46 \times 250$ mm. Waga około 1345g.	114 zł
Bracket	DS-1275ZJ-SUS	302701533		Adapter słupowy Hikvision. Słup o średnicy od 67mm do 127mm. Przeznaczony do kamer tulejowych oraz innych (przy zastosowaniu odpowiedniego uchwytu adaptacyjnego np. naściennego). Maksymalna nośność uchwytu do 10kg. Wymiary $127 \times 46 \times 250$ mm. Waga około 1345g.	238 zł
Bracket	DS-1475ZJ-SUS	302701860		Adapter słupowy, średnica słupa: $\Phi 67-127$ mm. Pasuje do kamer serii: DS-2CD26x5FWD, DS-2CD26x3G0. Pasuje do uchwytów: DS-1473ZJ-155, DS-1473ZJ-135.	184 zł
Bracket	DS-1476ZJ-SUS	302701861		Adapter narożny. Pasuje do kamer serii: DS-2CD26x5FWD, DS-2CD26x3G0. Pasuje do uchwytów: DS-1473ZJ-155, DS-1473ZJ-135.	184 zł
Bracket	DS-1276ZJ	302700379		Adapter narożny Hikvision. Do zastosowania w zestawie z uchwytami naściennymi, kamerami typu bullet (podstawa mont. na 4 śruby) oraz do uchwytów dla kamer obrotowych. Maksymalna nośność do 10kg. Wymiary $126 \times 105 \times 205$ mm. Waga około 1950g.	101 zł
Bracket	DS-1276ZJ-SUS	302701678		Adapter narożny Hikvision. Przeznaczony do kamer tulejowych oraz innych (przy zastosowaniu odpowiedniego uchwytu adaptacyjnego np. naściennego). Maksymalna nośność uchwytu do 10kg. Wymiary $126 \times 105 \times 250$ mm. Waga około 2280g.	250 zł
Bracket	DS-1279ZJ	302700847		Przedłużacz uchwytu z serii DS-1271ZJ. Wymiary: $\Phi 38 \times 250$ mm	38 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM18	302700356		Metalowa puszką przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Dedykowane do kamer: DS-2CD2112-I(I), DS-2CD2132-I(I), DS-2CD21XF-I(W)(S), DS-2CD2122FWD-I(W)(S), DS-2CD2142FWD-I(W)(S). Wymiar: $\Phi 101$ mm. Waga około 150g.	58 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM20	302700304		Puszką przyłączeniową do kamer serii DS-2CC52xx.	64 zł
Bracket	DS-1280ZJ-SD11	302701459		Puszką przyłączeniową, sufitowa dla modeli: DS-2DE4A220W-DE, DS-2DE4A320W-DE.	88 zł
Bracket	DS-1280ZJ-PT6	302701263		Puszką przyłączeniową, sufitowa dla modeli: DS-2DE3204W-DE, DS-2DE3304W-DE.	83 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM21	302700398		Metalowa puszką przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczona do kamer serii: DS-2CD41xxFWD-I(I)(Z)(FC), DS-2CD6124FWD-I(Z)(H)(F)(B)(C) oraz DS-2CD27xx. Maksymalna nośność to 4.5kg. Wymiar: $\Phi 137,5 \times 65,2$ mm. Waga około 310g.	64 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM22	302700798		Metalowa puszką przyłączeniową Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Do kamer serii DS-2CD25xx. Maksymalna nośność 4.5kg. Wymiar: $\Phi 137 \times 164,8 \times 53,4$ mm. Waga około 520g.	127 zł
Bracket	DS-1280ZJ-M	302700581		Uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do montażu kamer kopułowych: DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CE56C5T-VFIT3, DS-2CE56D1T-VFIR3, DS-2CE56C2T-VFIR3, DS-2CE56D1T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I. Maksymalne obciążenie 4.5kg. Wymiary: $157 \times 185 \times 51,5$ mm. Waga około 621g.	114 zł
Bracket	DS-1280ZJ-PT3	302700681		Metalowa puszką przyłączeniową Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczone do kamer: DS-2CD2FX, DS-2F12F-I(W)(S)Z, DS-2CD2F22FWD-I(W)(S), DS-2CD2F42FWD-I(W)(S), DS-2DE2103, DS-2DE2202. Tworzywo: plastik. Średnica $\Phi 120$ mm X 40mm. Waga około 104g.	19 zł

Bracket	DS-1280ZJ-S	302700579		<p>Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczona do kamer: DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CE56C0T-IT1/IT3, DS-2CE56D1T-IT1/IT3, DS-2CE16C5T-(A)VFI3, DS-2CE56D0T-IT1/IT3, DS-2CE16C2T-IT5, DS-2CE16D5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT3, DS-2CE16D5T-IT3, DS-2CE16D5T-(A)VFI3, DS-2CE16C2T-VFI3, DS-2CE16D1T-(A)IR3Z, DS-2CE16D5T-AIR3ZH, DS-2CD2310-I, DS-2CD2320-I, DS-2CD2212-I5, DS-2CD2232-I5, DS-2CD20XX(F)-(W), DS-2CD2612F-(S), DS-2CD2632F-(S), DS-2CD2622FWD-(W)(S), DS-2CD2642FWD-(Z)(S), DS-2CD2TX-I3/I5/I8, DS-2CD2T42WD-I, DS-2CD2T22WD-I, DS-2CD4AXXF(WD)-(Z)(H)(S). Max. obciążenie do 4.5kg. Wymiary: $\Phi 137 \times 51.5$mm. Waga około 527g.</p>		114 zł
Bracket	DS-1280ZJ-XS	302700965		<p>Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision do kamer serii DS-2CE16D5T-IR, DS-2CE16D1T-IR(P), DS-2CE16C0T-IR(P), DS-2CE16C2T-IR(P), DS-2CE16D0T-IR(P), DS-2CE16D5T-IT1/IT3, DS-2CE16C2T-IT1/IT3, DS-2CE16C0T-IT1/IT3/IT5, DS-2CE16D1T-IT1/IT3/IT5, DS-2CE16D0T-IT1/IT3/IT5, DS-2CE56D5T-IRM, DS-2CE56C0T-IRM, DS-2CE56C2T-IRM, DS-2CE56D0T-IRM, DS-2CE56D1T-IRM, DS-2CE56C0T-IR, DS-2CE56C0T-IRP, DS-2CE56C2T-IR, DS-2CE56C2T-IRP, DS-2CE56D1T-IR, DS-2CE56D1T-IRP, DS-2CE56D0T-IR(P). Maksymalna nośność uchwytu do 4.5kg. Wymiary: $\Phi 100 \times 43.2 \times 129$mm. Waga około 320g.</p>		70 zł
Bracket	DS-1281ZJ-DM23	302700380		<p>Adapter Hikvision do zastosowania wewnętrznego umożliwiający pochylenie kamery względem dowolnej płaszczyzny. Przeznaczony do kamer serii DS-2CD41xxFWD-(I)(Z)(FC), DS-2CD6124FWD-(I)(H)(F)(B)(C) oraz DS-2CD27xx. Maksymalna nośność to 4.5kg Wymiary $\Phi 136 \times 48$mm. Waga około 245g.</p>		57 zł
Bracket	DS-1281ZJ-M	302700582		<p>Adapter Hikvision umożliwiający pochylenie kamery względem płaszczyzny przeznaczony do modeli: DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I, DS-2CE56D5T-VFI3, DS-2CE56C5T-VFI3, DS-2CE56D1T-VFI3, DS-2CE56C2T-VFI3, DS-2CE56D1T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IR3Z. Nośność uchwytu do 4.5kg. Wymiary: $\Phi 157 \times 165.5 \times 61.8$mm. Waga około 586g.</p>		114 zł
Bracket	DS-1293ZJ	302700586		<p>Metalowy uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do kamer kompaktowych oraz kamer kompaktowych z motozoomem. Dodatkowo kompatybilny z modelami: DS-2CD48XX, DS-2CD58XX, DS-2CD2AXX, DS-2CD40XXF/E-(H)(IR5)(IRA), DS-2CD40XXFWD/E-(H)(IR5)(IRA), DS-2CD6026FWD/E-(H)(IR5)(IRA), DS-2CD6233F/E-(H)(IR5)(IRA), DS-2CD40xxFWD/E-(H)(IR5)(3.8-16mm), DS-2CD40xxFWD/E-(H)(IR5)(11-40mm), DS-2CD4026FWD/E-(H)(7-33mm). Maksymalna nośność uchwytu do 6kg. Wymiary $88 \times 116.6 \times 297.3$mm. Waga 473g.</p>		64 zł
Bracket	DS-1294ZJ	302700648		<p>Uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do kamer hemisferycznych serii DS-2CD29XXF-(I)(S) Wymiary: $230 \times 80 \times 130$mm. Waga około 450g.</p>		70 zł
Bracket	DS-1602ZJ	302700684		<p>Uchwyt ścienny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXI3-A, DS-2DF7XXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Wymiary: $97 \times 182 \times 305$mm. Waga około 1050g.</p>	EOL	114 zł
Bracket	DS-1602ZJ-box	302700686		<p>Uchwyt ścienny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz puszkę przyłączeniową. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836V-AEL, DS-2DF7XXI3-A, DS-2DF7XXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Wymiary: $396.5 \times 209 \times 310$mm. Waga około 3230g.</p>	EOL	518 zł
Bracket	DS-1602ZJ-corner	302700683		<p>Uchwyt narożny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXI3-A, DS-2DF7XXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Wymiary: $116.8 \times 194 \times 417.8$mm. Waga około 2809g.</p>	EOL	165 zł
Bracket	DS-1602ZJ-pole	302700685		<p>Uchwyt słupowy metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXI3-A, DS-2DF7XXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Wymiary: $117 \times 194 \times 451$mm. Waga około 2040g.</p>	EOL	165 zł

Bracket	DS-1602ZJ-box-corner	302700812		Uchwyt ścienny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz puszkę przyłączeniową. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220IW-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)I-D. Wymiary: 255.5x314x546.4mm. Waga około 8396g.	EOL	576 zł
Bracket	DS-1602ZJ-box-pole	302700813		Uchwyt nasłupowy metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz puszkę przyłączeniową. Przeznaczony do montażu na słupach o średnicy od 100mm do 200mm. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220IW-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)I-D. Wymiary: 209.7x314x600.8mm. Waga około 6840g.	EOL	576 zł
Bracket	DS-1604ZJ-pole	302701666		Adapter nasłupowy z uchwytem do kamer obrotowych. Średnica słupa Φ67-127mm. Pasuje do serii kamer obrotowych: 4", 5", 6", 8".		381 zł
Bracket	DS-1604ZJ-corner	302701665		Adapter narożny z uchwytem do kamer obrotowych. Pasuje do serii kamer obrotowych: 4", 5", 6", 8".		450 zł
Bracket	DS-1604ZJ-box	302701569		Uchwyt ścienny do kamer obrotowych z puszką przyłączeniową. Pasuje do serii kamer obrotowych: 4", 5", 6", 8".		508 zł
Bracket	DS-1604ZJ-BOX-POLE	302701642		Adapter nasłupowy z uchwytem do kamer obrotowych z puszką przyłączeniową. Średnica słupa Φ67-127mm. Pasuje do serii kamer obrotowych: 4", 5", 6", 8".		508 zł
Bracket	DS-1604ZJ-BOX-CORNER	302701667		Adapter narożny z uchwytem do kamer obrotowych z puszką przyłączeniową. Średnica słupa Φ67-127mm. Pasuje do serii kamer obrotowych: 4", 5", 6", 8".		508 zł
Bracket	DS-1604ZJ	302701355		Uchwyt ścienny, metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz zintegrowaną puszkę przyłączeniową. Pasujący do modeli: DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220IW-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)I-D, DS-2DE55XXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE5XXX, DS-2DE5XXX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A. Wymiary: 355.5x255.3x170.7mm. Waga około 21506g.		304 zł
Bracket	DS-1605ZJ	302701458		Uchwyt ścienny Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220IW-DE, DS-2DE4A320IW-DE. Wymiary: 183.5x120x228.6mm. Waga około: 1120g.		151 zł
Bracket	DS-1619ZJ-P	302701690		Uchwyt stojący do kamery obrotowej.		450 zł
Bracket	DS-1618ZJ	302700181		Krótki uchwyt ścienny, metalowy Hikvision do kamer obrotowych. Kompatybilny z modelami: DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220IW-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)I-D. Maksymalne obciążenie do 30kg. Wymiary: 110x145x189mm. Masa około 550g.		82 zł
Bracket	DS-1618ZJ	302700181		Krótki uchwyt ścienny, metalowy Hikvision do kamer obrotowych. Kompatybilny z modelami: DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220IW-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)I-D. Maksymalne obciążenie do 30kg. Wymiary: 110x145x189mm. Masa około 550g.		82 zł
Bracket	DS-1661ZJ	302700179		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220IW-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)I-D. Wymiary Φ116.5x200mm. Waga około 600g.		127 zł

Bracket	DS-1662ZJ	302700180		Długi, metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836ISV-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXI3-A, DS-2DF7XXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220IW-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)I-D. Wymiary Φ 116.5x500mm. Waga około 960g.		139 zł
Bracket	DS-1668ZJ(20)	302701258		Dystans sufitowy o długości 200mm do kamer: DS-2DP0818Z-D, DS-2DP1636Z-D, DS-2DP1636-D.		95 zł
Bracket	DS-1663ZJ	302700215		Krótki, metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836ISV-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXI3-A, DS-2DF7XXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220IW-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)I-D. Wymiary Φ 116.5x57mm. Waga około 380g.		50 zł
Bracket	DS-1671ZJ-SD11	302701470		Podsufitowy uchwyt Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220IW-DE, DS-2DE4A320IW-DE. Wymiary: Φ 233x85mm. Waga około: 640g.		100 zł
Bracket	DS-1691ZJ-L	302700634		Uchwyt sufitowy Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220IW-DE, DS-2DE4A320IW-DE. Wymiary: 124x84x1000mm. Waga około: 2175g.		194 zł
Bracket	DS-1691ZJ-M	302700702		Uchwyt sufitowy Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220IW-DE, DS-2DE4A320IW-DE. Wymiary: 124x84x500mm. Waga około: 1175g.		143 zł