












































































Grupa	Kod produktu	SAP Code	Zdjęcie	Opis	Uwagi	Cena katalogowa netto (MSRP) PLN
Systemy IP						
Kamery IP w obudowie tulejowej, obiektyw stałogniskowy						
Easy IP	DS-2CD1001-I(2.8mm)	300726783		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 1MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/4" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.2, kąt widzenia 92° lub 4 mm/F2.2, kąt widzenia 70° lub 6mm/F2.2, kąt widzenia 56°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 69.1x66x172.7 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	288 zł
Easy IP	DS-2CD1021-I(2.8mm)	300726785		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 105.8° lub 4 mm/F2.2, kąt widzenia 83.6° lub 6mm/F2.0, kąt widzenia 55°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 69.1x66x172.7 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	348 zł
Easy IP	DS-2CD1031-I(2.8mm)	300726786		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 3MP (max. 2304x1296@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 105.8° lub 4 mm/F2.0, kąt widzenia 83.6° lub 6mm/F2.0, kąt widzenia 55°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 69.1x66x172.7 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	456 zł
Easy IP	DS-2CD1041-I(2.8mm)	300726805		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 105.8° lub 4 mm/F2.0, kąt widzenia 83.6° lub 6mm/F2.0, kąt widzenia 55°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 69.1x66x172.7 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C.	NOWOŚĆ	516 zł
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2010F-I(4mm)	300708597		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 1.3 MP (max. 1280x960@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@ F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	470 zł
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2020F-I(4mm) C	300723930		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@ F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		533 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2022WD-I(4mm)	300710218		Kamera IP Hikvision w metalowej obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		700 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2042WD-I(4mm)	300710224		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osłowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		762 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2025FWD-I(2.8mm)	300725398		Kamera IP Hikvision w metalowej obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 108°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzy korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ70x155.03. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		846 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2035FWD-I(2.8mm)	300725400		Kamera IP Hikvision w metalowej obudowie tulejowej, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 98°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzy korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ70x155.03. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		899 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2055FWD-I(2.8mm)	300726323		Kamera IP Hikvision w metalowej obudowie tulejowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@30kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 81°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzy korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ70x155.03. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 044 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2085FWD-I(2.8mm)	300726327		Kamera IP Hikvision w metalowej obudowie tulejowej, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 108°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzy korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ70x155.03. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 452 zł













EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2043G0-I(2.8mm)	311300865		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2560×1440@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0,01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt poziomy: 98°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	826 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2043G0-I(4mm)	311300866		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2560×1440@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0,01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.6, kąt poziomy: 78°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	826 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2023G0-I(2.8mm)	311300867		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0,01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt poziomy: 103°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	762 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2023G0-I(4mm)	311300868		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0,01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kąt poziomy: 86°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	762 zł
EasyIP 2.0 (H.264)	DS-2CD2T22WD-I3(4MM)	300710402		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0,028Lux@F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		773 zł
EasyIP 2.0 (H.264)	DS-2CD2T22WD-I5(4MM)	300710542		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0,028Lux@F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		815 zł
EasyIP 2.0 (H.264)	DS-2CD2T22WD-I5(6MM)	300710550		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0,028Lux@F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		815 zł
EasyIP 2.0 (H.264)	DS-2CD2T22WD-I8(4MM)	300710561		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0,028Lux@F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, 4 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		846 zł
EasyIP 2.0 (H.264)	DS-2CD2T22WD-I8(6MM)	300710566		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0,028Lux@F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, 4 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		846 zł
EasyIP 2.0 (H.264)	DS-2CD2T42WD-I5(4mm)	300710586		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20kl/s, 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0,028Lux@F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		857 zł
EasyIP 2.0 (H.264)	DS-2CD2T42WD-I5(6mm)	300710588		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20kl/s, 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0,028Lux@F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		857 zł
EasyIP 2.0 (H.264)	DS-2CD2T42WD-I8(4mm)	300710596		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20kl/s, 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0,028Lux@F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, 4 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		909 zł
EasyIP 2.0 (H.264)	DS-2CD2T42WD-I8(6mm)	300710598		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20kl/s, 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0,028Lux@F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, 4 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		909 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T25FWD-I5(2.8mm)	300724506		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0,005Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 108°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105×299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		982 zł












EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T85FWD-I5(4mm)	300725738		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kąt widzenia 79°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzy korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105x299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 588 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T85FWD-I8(4mm)	300725740		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kąt widzenia 79°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzy korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105x299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 630 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T85FWD-I8(6mm)	300726362		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kąt widzenia 50°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzy korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105x299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 630 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T23G0-I5(2.8mm)	311301468		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt poziomy: 114°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	857 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T23G0-I5(4mm)	311301469		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kąt poziomy: 86°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	857 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T23G0-I8(2.8mm)	311300859		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt poziomy: 114°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	919 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T23G0-I8(4mm)	311300860		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kąt poziomy: 86°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	919 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T43G0-I5(2.8mm)	311301472		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2560x1440@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt poziomy: 98°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	940 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T43G0-I5(4mm)	311301473		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2560x1440@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.6, kąt poziomy: 78°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	940 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T43G0-I8(2.8mm)	311300861		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2560x1440@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt poziomy: 98°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	982 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2T43G0-I8(4mm)	311300862		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2560x1440@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.6, kąt poziomy: 78°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	982 zł
Kamery IP w obudowie kopułowej, obiektyw stałogniskowy						
Easy IP	DS-2CD1101-I(2.8mm)	300819833		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 1MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/4" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 92° lub 4mm/F2.2, kąt widzenia 74° lub 6mm/F2.0, kąt widzenia 49°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ111x82 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	312 zł













Easy IP	DS-2CD1121-I(2.8mm)	300819871		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąta widzenia 105° lub 4mm/F2.2, kąta widzenia 84° lub 6mm/F2.2, kąta widzenia 55°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ111x82 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	372 zł
Easy IP	DS-2CD1131-I(2.8mm)	300819874		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 3MP (max. 2304x1296@20k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąta widzenia 105° lub 4mm/F2.0, kąta widzenia 84° lub 6mm/F2.2, kąta widzenia 55°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ111x82 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	480 zł
Easy IP	DS-2CD1141-I(2.8mm)	300819877		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąta widzenia 105° lub 4mm/F2.0, kąta widzenia 84° lub 6mm/F2.2, kąta widzenia 55°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ111x82 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	541 zł
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2120F-I(2.8mm)(DT)	300819569		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@ F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		533 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2122FWD-I(2.8mm)(T)	300814826		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		700 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2122FWD-I(4mm)	300808648		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		700 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2122FWD-IS(2.8mm)(T)	300814830		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wejście/wyjście alarmowe i audio. Zasilanie 12VDC/PoE.		751 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2142FWD-I(2.8mm)	300808570		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2688x1520@20k/s; 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB. Zasilanie 12VDC/PoE.		762 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2142FWD-IS(2.8mm)	300808568		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2688x1520@20k/s; 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		793 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2125FWD-I(2.8mm)	300820326		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąta widzenia 108°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzy korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ111x82.4. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		867 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2125FWD-IS(2.8mm)	300820407		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąta widzenia 108°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzy korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Wymiary: φ111x82.4. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		930 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2135FWD-I(2.8mm)	300820328		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąta widzenia 98°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzy korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ111x82.4. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		930 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2135FWD-IS(2.8mm)	300820570		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąta widzenia 98°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzy korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ111x82.4. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		982 zł












EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2155FWD-I(2.8mm)	300820334		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 8MP (max. 2560×1920@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 80°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy, Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ111×82.4.		1 086 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2155FWD-IS(2.8mm)	300820601		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 8MP (max. 2560×1920@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 80°, kompresja wide: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy, Regulacja		1 138 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2185FWD-I(2.8mm)	300820338		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 8MP (max. 3840×2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 102°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy, Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ111×82.4. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 483 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2123G0-I(2.8mm)	311300871		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt poziomy: 114°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	762 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2123G0-I(4mm)	311300876		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kąt poziomy: 86°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	762 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2123G0-IS(2.8mm)	311300880		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt poziomy: 114°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	762 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2185FWD-IS(2.8mm)	300820607		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 8MP (max. 3840×2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 102°, kompresja wide: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy, Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Wymiary: φ111×82.4. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	1 535 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2143G0-I(2.8mm)	311300878		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2560×1440@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt poziomy: 98°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	826 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2143G0-I(4mm)	311300879		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2560×1440@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.6, kąt poziomy: 78°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	826 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2143G0-IS(2.8mm)	311300869		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2560×1440@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt poziomy: 98°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	826 zł
Kamery IP w obudowie turrett, obiektyw stałogniskowy						
Easy IP	DS-2CD1301-I(2.8mm)(C)	300820157		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrett, rozdzielczość 1MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/4" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.2, kąt widzenia 92° lub 4mm/F2.2, kąt widzenia 70° lub 6mm/F2.2, kąt widzenia 56°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ85.5×70 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	288 zł
Easy IP	DS-2CD1321-I(2.8mm)Ⓞ	300820158		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrett, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 95° lub 4mm/F2.0, kąt widzenia 83.6° lub 6mm/F2.0, kąt widzenia 55°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ85.5×70 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	348 zł












Easy IP	DS-2CD1331-I(2.8mm)	300819880		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 3MP (max. 2304x1296@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąta widzenia 98° lub 4mm/F2.0, kąta widzenia 75° lub 6mm/F2.0, kąta widzenia 50°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ85.5x70 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	456 zł
Easy IP	DS-2CD1341-I(2.8mm)	300819883		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąta widzenia 98° lub 4mm/F2.0, kąta widzenia 75° lub 6mm/F2.0, kąta widzenia 50°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ85.5x70 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	516 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2342WD-I(2.8mm)	300807999		Kamera IP Hikvision w obudowie turret, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, diody typu EXIR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osłowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		836 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2325FWD-I(2.8mm)	300819187		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąta widzenia 108°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ127.3x95.49 IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		856 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2335FWD-I(2.8mm)	300819188		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąta widzenia 98°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ127.3x95.49 IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		908 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2355FWD-I(2.8mm)	300820350		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.02Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąta widzenia 81°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ127.3x95.49 IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 055 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2385FWD-I(2.8mm)	300820352		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąta widzenia 102°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ127.3x95.49 IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 483 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2343G0-I(2.8mm)	311300857		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 4 MP (max. 2560x1440@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąta poziomy: 98°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	826 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2343G0-I(4mm)	311300858		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 4 MP (max. 2560x1440@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.6, kąta poziomy: 78°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	826 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2323G0-I(2.8mm)	311300863		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąta poziomy: 114°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	762 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2323G0-I(4mm)	311300864		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kąta poziomy: 86°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	762 zł
Kamery IP w obudowie Cube, obiektyw stałogniskowy						
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2420F-IW(2.8MM)(PSU)	300721492		Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@ F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWR, 3D DNR, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wbudowany mikrofon oraz głośnik, wbudowana czujka PIR (10m/80st), wej./wyj. alarmowe, wbudowany mod. Wi-Fi. Zasilanie 12VDC/PoE.		543 zł








EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2422FWD-IW(2.8mm)	300721182		Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wbudowany mikrofon oraz głośnik, wbudowana czujka PIR (8m/90st.), wej./wyj. alarmowe, wbudowany mod. Wi-Fi, 3-osiowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB., Zasilanie 12VDC/PoE.		668 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2442FWD-IW(2.8mm)(PSU)	300724384		Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, rozdzielczość 4 MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wbudowany mikrofon oraz głośnik, wbudowana czujka PIR (8m/90st.), wej./wyj. alarmowe, wbudowany mod. Wi-Fi, 3-osiowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB., Zasilanie 12VDC/PoE.		710 zł
Kamery IP mini, ukryte						
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2D14WD	300704779		Ukryta kamera IP Hikvision, rozdzielczość 1 MP (max. 1280x720@30kl/s), przetwornik: 1/4" Progressive Scan CMOS, obiektyw typu Pinhole 3.2mm/F2.5, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wl. AGC), 3-osiowa regulacja położenia, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 100dB, 3D DNR, BLC, ROI, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC.		648 zł
Kamery IP w miniaturowej obudowie kopułowej, obiektyw stałogniskowy						
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2522FWD-IS(2.8mm)	300813991		Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK08, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wbudowany mikrofon, wyj. audio, wej./wyj. alarmowe. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 055 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2542FWD-IS(2.8mm)	300808148		Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK08, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wbudowany mikrofon, wyj. audio, wej./wyj. alarmowe. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 107 zł
Kamery IP w obudowie tulejowej, obiektyw zmienneogniskowy						
Easy IP	DS-2CD1621FWD-I(2.8-12mm)	30078231		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 100°-35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 91.6 mm x 105 mm x 294.5 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	781 zł
Easy IP	DS-2CD1621FWD-IZ(2.8-12mm)	30078257		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 100°-35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 91.6 mm x 105 mm x 294.5 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	889 zł
Easy IP	DS-2CD1631FWD-I(2.8-12mm)	30078259		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 3MP (max. 2304x1296@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 108°-31°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 91.6 mm x 105 mm x 294.5 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	877 zł
Easy IP	DS-2CD1631FWD-IZ(2.8-12mm)	30078261		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 3MP (max. 2304x1296@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 108°-31°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 91.6 mm x 105 mm x 294.5 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	985 zł
Easy IP	DS-2CD1641FWD-I(2.8-12mm)	30078263		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 108°-31°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 91.6 mm x 105 mm x 294.5 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	961 zł
Easy IP	DS-2CD1641FWD-IZ(2.8-12mm)	30078265		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 108°-31°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 91.6 mm x 105 mm x 294.5 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	1 069 zł
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2620F-I(2.8-12mm)(D)	300723669		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.01Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), 3-osiowa regulacja położenia, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		919 zł







EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2620F-IS(2.8-12mm)(D)	300723671		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), 3-osiowa regulacja położenia, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Wej./wyj. audio, wej./wyj. alarmowe. Zasilanie 12VDC/PoE.		971 zł
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2620F-IZ(2.8-12mm)	300721082		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw typu moto-zoom 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), 3-osiowa regulacja położenia, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	1 055 zł
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2620F-IZS(2.8-12mm)	300721084		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw typu moto-zoom 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), 3-osiowa regulacja położenia, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Wej./wyj. audio, wej./wyj. alarmowe. Zasilanie 12VDC/PoE.	EOL	1 107 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2622FWD-I(2.8-12mm)	300710988		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 295 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2622FWD-IS(2.8-12mm)	300710990		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 327 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2642FWD-I(2.8-12mm)	300710962		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20k/s; 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 504 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2642FWD-IS(2.8-12mm)	300710376		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20k/s; 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 535 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2625FWD-IZS(2.8-12mm)	300728365		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 105°-35°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy, Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ144.13x332.73mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie		1 754 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2635FWD-IZS(2.8-12mm)	300728366		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 97°-33°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy, Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ144.13x332.73mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie		1 902 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2655FWD-IZS(2.8-12mm)	300728397		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 5MP (max. 2944x1656@20k/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 88°-29°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy, Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ144.13x332.73mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie		2 204 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2685FWD-IZS(2.8-12mm)	3E+08		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20k/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 120°-36°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy, Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ144.13x332.73mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie		2 695 zł







EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2623G0-I2S(2.8-12mm)	311300921		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.6, kąt poziomy: 110°-31°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, trzy strumienie, wyjście analogowe BNC, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	1 619 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2643G0-I2S(2.8-12mm)	311300922		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2560x1440@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.6, kąt poziomy: 98°-28°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, trzy strumienie, wyjście analogowe BNC, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	1 776 zł
Kamery IP w obudowie kopułowej, obiektyw zmienneogniskowy						
Easy IP	DS-2CD1721FWD-I(2.8-12mm)	300820276		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 100°-35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ141x99.9 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.		781 zł
Easy IP	DS-2CD1721FWD-I2(2.8-12mm)	300820278		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 100°-35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ141x99.9 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.		889 zł
Easy IP	DS-2CD1731FWD-I(2.8-12mm)	300820280		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 3MP (max. 2304x1296@20k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 108°-31°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ141x99.9 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.		877 zł
Easy IP	DS-2CD1731FWD-I2(2.8-12mm)	300820282		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 3MP (max. 2304x1296@20k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 108°-31°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ141x99.9 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.		985 zł
Easy IP	DS-2CD1741FWD-I(2.8-12mm)	300820284		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 108°-35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ141x99.9 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.		961 zł
Easy IP	DS-2CD1741FWD-I2(2.8-12mm)	300820286		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 108°-35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ141x99.9 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 069 zł
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2720F-I(2.8-12mm)(D)	300818344		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWR, 3D DNR, obudowa IP67, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		930 zł
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2720F-IS(2.8-12mm)(D)	300818346		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.01Lux@ F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), 3-osiowa regulacja położenia, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWR, 3D DNR, obudowa IP67, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE		982 zł
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2720F-I2(2.8-12mm)	300816022		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw typu moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.01Lux@ F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), 3-osiowa regulacja położenia, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWR, 3D DNR, obudowa IP67, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE		1 065 zł
EasyIP 1.0 (H.264)	DS-2CD2720F-I2S(2.8-12mm)	300816024		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw typu moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.01Lux@ F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), 3-osiowa regulacja położenia, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWR, 3D DNR, obudowa IP67, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE		1 128 zł








EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2722FWD-IS(2.8-12mm)	300808379		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 379 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2742FWD-I(2.8-12mm)	300808349		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20kl/s; 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 525 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2742FWD-IS(2.8-12mm)	300807972		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20kl/s; 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 557 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2725FWD-I2S(2.8-12mm)	300820174		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 105°~35°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.4×133.1mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 754 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2735FWD-I2S(2.8-12mm)	300821038		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 97°~33°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.4×133.1mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 902 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2755FWD-I2S(2.8-12mm)	300821039		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 5MP (max. 2944×1656@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 88°~29°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.4×133.1mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		2 204 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2785FWD-I2S(2.8-12mm)	300821040		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 8MP (max. 3840×2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 120°~36°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.4×133.1mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		2 695 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2743G0-I2S(2.8-12mm)	311300924		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2560×1440@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.6, kąt poziomy: 98°~28°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, trzy strumienie, wyjście analogowe BNC, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	1 776 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2723G0-I2S(2.8-12mm)	311300923		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.6, kąt poziomy: 110°~31°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, trzy strumienie, wyjście analogowe BNC, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	1 619 zł
Kamery IP typu FishEye						
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2942F(1.6mm)	300808591		Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 4MP (max. 2560×1440@15kl/s; 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.018Lux@F1.6, wł. AGC, elektroniczny tryb dzień/noc, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 1.6mm/F1.6, kompresja: H.264/MJPEG, BLC, ROI, 3D DNR, Defog, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 421 zł
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2942F-IS(1.6mm)	300808708		Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 4MP (max. 2560×1440@15kl/s; 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.018Lux@F1.6, wł. AGC, 0 Lux z IR, zasięg IR do 8m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 1.6mm/F1.6, kompresja: H.264/MJPEG, BLC, ROI, 3D DNR, Defog, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 932 zł







EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2935FWD-I(1.16mm)	300819079		Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 8m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 1.16mm/F2.2, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, BLC, WDR 10dB, ROI, 3D DNR, Defog, detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza. Wymiary: φ119.9x41.2. Temperatura pracy: -10°C do +50°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	2 047 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2935FWD-IS(1.16mm)	300820294		Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 8m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 1.16mm/F2.2, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. BLC, WDR 10dB, ROI, 3D DNR, Defog, detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Wymiary: φ119.9x41.2. Temperatura pracy: -10°C do +50°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	2 099 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2955FWD-I(1.05mm)	300819082		Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@30kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 8m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 1.05mm/F2.2, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, BLC, WDR 10dB, ROI, 3D DNR, Defog, detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza. Wymiary: φ119.9x41.2. Temperatura pracy: -10°C do +50°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	2 350 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2955FWD-IS(1.05mm)	300820295		Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@30kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 8m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 1.05mm/F2.2, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. BLC, WDR 10dB, ROI, 3D DNR, Defog, detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Wymiary: φ119.9x41.2. Temperatura pracy: -10°C do +50°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	2 403 zł
Kamery IP w obudowie kopułowej z funkcją PT					
EasyIP 2.0 (H.264+)	DS-2CD2F42FWD-I(2.8mm)	300808745		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej z funkcją PT, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, Pan: -90°~90°, Tilt: 0°~75°. Zasilanie 12VDC/PoE.	836 zł
Kamery IP w obudowie turret, obiektyw zmiennoogniskowy					
Easy IP	DS-2CD1H21WD-I(2.8-12mm)	300820086		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 100°-35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ130.5x102.4 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ 853 zł
Easy IP	DS-2CD1H31WD-I(2.8-12mm)	300820113		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 3MP (max. 2304x1296@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 108°-31°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ130.5x102.4 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ 949 zł
Easy IP	DS-2CD1H41WD-I(2.8-12mm)	300820123		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 108°-35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ130.5x102.4 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ 1 033 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2H25FWD-I(2.8-12mm)	300821875		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 105°-35°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.8x145.5mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 733 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2H35FWD-I(2.8-12mm)	300821878		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 97°-33°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.8x145.5mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 880 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2H55FWD-I(2.8-12mm)	300821879		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 5MP (max. 2944x1656@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 88°-29°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.8x145.5mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	2 163 zł









EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2H85FWD-IZS(2.8-12mm)	300821880		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrel, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 120°-36°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, trzy strumienie, wykrywanie twarzy, regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.8x145.5mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		2 642 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2H23G0-IZS(2.8-12mm)	311300913		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrel, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.6, kąt poziomy: 110°-31°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, trzy strumienie, wyjście analogowe BNC, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	1 619 zł
EasyIP 3.0 (H.265+)	DS-2CD2H43G0-IZS(2.8-12mm)	311300920		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrel, rozdzielczość 4 MP (max. 2560x1440@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR EXIR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.6, kąt poziomy: 98°-28°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, trzy strumienie, wyjście analogowe BNC, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ MARZEC	1 776 zł
Kamery IP Mini PTZ						
IP Mini IR PTZ	DS-2DE2204IW-DE3	301308728		Kamera mini PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F2.0, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F2.0, wł. AGC) 0 Lux IR ON, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 4x (2.8-12mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 100° (zoom blisko) do 25° (zoom daleki), światło Silla F1.8-F2.5. Funkcje: DWDR, DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 60°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 50°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego od 0° do 90°, ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1, wbudowany mikrofon. Temperatura pracy: -10°C-50°C. Klasa szczelności IP54. Wymiary: φ125x137.2mm, waga: 0.65 kg. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 222 zł
IP Mini IR PTZ	DS-2DE2204IW-DE3/W	301308529		Kamera mini PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F2.0, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F2.0, wł. AGC) 0 Lux IR ON, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 4x (2.8-12mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 100° (zoom blisko) do 25° (zoom daleki), światło Silla F1.8-F2.5. Funkcje: DWDR, DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 60°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 50°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego od 0° do 90°, ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1, wbudowany mikrofon. Temperatura pracy: -10°C-50°C. Klasa szczelności IP54. Wymiary: φ125x137.2mm, waga: 0.65 kg., wbudowany moduł Wi-Fi. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 692 zł
IP Mini IR PTZ	DS-2DE3204W-DE	301308601		Kamera mini PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 4x (ogniskowa 2.8-12mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 105° (zoom blisko) do 33.5° (zoom daleki). Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 60°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 50°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego: 90°, ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: φ140.7x107.2mm, waga: 0,95 kg. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 870 zł
IP Mini IR PTZ	DS-2DE3304W-DE	301308604		Kamera mini PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 4x (ogniskowa 2.8-12mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 105° (zoom blisko) do 33.5° (zoom daleki). Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 60°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 50°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego: 90°, ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: φ140.7x107.2mm, waga: 0,95 kg. Zasilanie 12VDC/PoE.		2 131 zł
Kamery IP obrotowe PTZ						
















IP PTZ Outdoor	DS-2DE4215IW-DE	301311682		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 100m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 15x (ogniskowa 5-75mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 53.8° (zoom blisko) do 4° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.6-F2.8. Funkcje: WDR 120dB, 3D DNR, HLC/BLC, EIS, ROI (do 4 stref), Defog, 24 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG. Analtyka: detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście ze strefy, pozostawienie/zabranie przedmiotu. Wbudowany slot kart pamięci (do 256 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 80°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ164.5×290mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC/PoE+.		2 152 zł
IP PTZ Indoor	DS-2DE4215W-DE3	301311761		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 15x (ogniskowa 5-75mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 53.8° (zoom blisko) do 4° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.6-F2.8. Funkcje: WDR 120dB, 3D DNR, HLC/BLC, EIS, ROI (do 4 stref), Defog, 24 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG. Analtyka: detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście ze strefy, pozostawienie/zabranie przedmiotu. Wbudowany slot kart pamięci (do 256 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 0° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern. Temperatura pracy: -10°C-50°C. Wymiary: Φ165×179.5mm (mon. na suficie)Φ165×168mm (mon. w suficie), waga około 2kg. Zasilanie 12VDC/PoE+.		1 891 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE4220W-AE	301308757		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s, 1280×720@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 61.4° (zoom blisko) do 2.9° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, DNR, BLC, HLC, EIS, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern. Wejście/wyjście alarmowe: 1/1. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ179.4×239.5mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC/PoE (802.3at).		2 674 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE4220IW-DE	301309700		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 100m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, EIS, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 80°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711/G.722/G.726/MP2L2. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ164.5×295mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC/PoE+.		2 716 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE4225IW-DE	301312132		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 100m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.6-F3.5. Funkcje: WDR: 120dB, 3D DNR, HLC/BLC, EIS, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265/H.265+/H.264+/H.264+/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 256 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 80°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ164.5×290mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC/PoE+.	NOWOŚĆ MARZEC	2 569 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE4225W-DE	301312136		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.6-F3.5. Funkcje: WDR: 120dB, 3D DNR, HLC/BLC, EIS, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264+/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 256 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 80°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 0° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ180×239.5mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC/PoE+.	NOWOŚĆ MARZEC	2 434 zł













IP PTZ Indoor	DS-2DE4225W-DE3	301312138		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: WDR: 120dB, 3D DNR, HLC/BLC, EIS, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 256 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 0° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ165x179.5mm (na sufitowy), Φ160x168mm (pod sufitowy), waga około 2kg. Zasilanie 12VDC/PoE+.	NOWOŚĆ MARZEC	2 434 zł
IP PTZ Indoor	DS-2DE4A220IW-DE	301310191		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux włączony IR, zasięg promiennika do 50m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 61.4° (zoom blisko) do 2.9° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: WDR, 3D DNR, ROI, BLC, 8 strefy prywatności, harmonogram, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjścia ze strefy, detekcja wejścia do strefy. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 300°/s (w Presecie 350°/s), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 160°/s (w Presecie 200°/s), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4xPattern. Wejście/wyjście alarmowe: 2/2, wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ169x161mm, waga około 2.45kg. Zasilanie 12VDC/PoE (802.3at).		3 594 zł
IP PTZ Indoor	DS-2DE4A320IW-DE	301310193		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s, 1920x1080@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux włączony IR, zasięg promiennika do 50m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: WDR, 3D DNR, ROI, BLC, 8 strefy prywatności, harmonogram, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjścia ze strefy, detekcja wejścia do strefy. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 300°/s (w Presecie 350°/s), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 160°/s (w Presecie 200°/s), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4xPattern. Wejście/wyjście alarmowe: 2/2, wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ169x161mm, waga około 2.45kg. Zasilanie 12VDC/PoE (802.3at).		4 272 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5120IW-AE	301308501		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1.3MP (max. 1280x960@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, AGC, Defog, Smart IR, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 400°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 200°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4xPattern. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ185x330mm, waga około 4kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.		2 977 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5220IW-AE	301308503		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s, 1280x720@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.02 Lux (F1.5, wł. AGC), CZ/B: 0.002 Lux (F1.5, wł. AGC), 0 Lux włączony IR, zasięg promiennika do 150m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, ROI, Defog, 8 stref prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 400°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 200°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -15°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4 x trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1, RS-485 (PTZ), wyjście wideo BNC. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ185x330mm, waga około 4kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.		3 781 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5220W-AE	301308479		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 61.4° (zoom blisko) do 2.9° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ220x305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.		3 468 zł











IP PTZ Outdoor	DS-2DE5220W-AE3	301308480		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 61.4° (zoom blisko) do 2.9° (zoom daleki), światłota obiektu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 stref prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C.		3 468 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5225IW-AE	301312111		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux włączony IR, zasięg promiennika do 150m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłota obiektu: F1.6-F3.5. Funkcje: WDR: 120, 3D DNR, HLC/BLC, ROI, Defog, 8 stref prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście z regionu, zabranie pozostawienie przedmiotu. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 120°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -15°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4 x trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Ø280x345mm, waga około 3.3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.	NOWOŚĆ MARZEC	2 852 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5225W-AE	301312060		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłota obiektu: F1.6-F3.5. Funkcje: WDR: 120, 3D DNR, HLC/BLC, ROI, Defog, 8 stref prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście z regionu, zabranie pozostawienie przedmiotu. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 150°/s (w presece: 300°/s), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (w presece: 200°/s), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: 0°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4 x trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Ø220x280mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.	NOWOŚĆ MARZEC	2 716 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5230W-AE	301309545		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4.3-129mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 65.5° (zoom blisko) do 2.11° (zoom daleki), światłota obiektu: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 stref prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), do 4 tras. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Ø220x305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.		4 272 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5230W-AE3	301309481		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4.3-129mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 65.5° (zoom blisko) do 2.11° (zoom daleki), światłota obiektu: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 stref prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), do 4 tras. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Ø220x305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.		4 272 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5232W-AE	301312068		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 32x (ogniskowa 4.8-153mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 55.6° (zoom blisko) do 2.04° (zoom daleki), światłota obiektu: F1.2-F4.4. Funkcje: WDR: 120, 3D DNR, HLC/BLC, ROI, Defog, 8 stref prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście z regionu, zabranie pozostawienie przedmiotu. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 150°/s (w presece: 300°/s), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (w presece: 200°/s), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: 0°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4 x trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Ø220x280mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.	NOWOŚĆ	3 781 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5320W-AE	301308483		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s, 1280x960@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłota obiektu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 stref prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4 trasy.		4 199 zł











IP PTZ Indoor	DS-2DE5330W-AE	301309547		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s, 1280x960@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 16x, kąt widzenia od 57.4° (zoom blisko) do 2.8° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4 trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ220x305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.		5 003 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7225IW-AE	301312083		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.5, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: EIS, WDR: 120dB, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru, wykrywanie twarzy, wyjątek audio. ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 256 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220x353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.	NOWOŚĆ	3 520 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7220IW-AE	301308509		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1960x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 61.4° (zoom blisko) do 2.9° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220x353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.		4 000 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7230IW-AE	301308554		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1960x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4.3-129mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 66.5° (zoom blisko) do 2.11° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220x353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.		4 606 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7232IW-AE	301312092		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.5, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 32x (ogniskowa 4.8-153mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 55.6° (zoom blisko) do 2.04° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.2-F4.4. Funkcje: EIS, WDR: 120dB, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru, wykrywanie twarzy, wyjątek audio. ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 256 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220x353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.	NOWOŚĆ	4 471 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7320IW-AE	301308600		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s, 1280x960@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220x353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.		4 335 zł





















IP PTZ Outdoor	DS-2DE7330IW-AE	301308958		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30k/s, 1280x960@60k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4.3-129mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 57.4° (zoom blisko) do 2.8° (zoom daleki), światła obiektywu: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220x353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.		5 693 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7420IW-AE	301310281		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 4MP (max. 2560x1536@30k/s, 1920x1080@60k/s), przetwornik: 1/1.9" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.5, wł. AGC), CZ/B: 0.002 Lux (F1.5, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 5.9-118mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 48.8° (zoom blisko) do 3.5° (zoom daleki), światła obiektywu: F1.5-F3.5. Funkcje: EIS, DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru, wykrywanie twarzy, wyjątek audio. ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220x353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.		5 871 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7430IW-AE	301310280		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 4MP (max. 2560x1536@30k/s, 1920x1080@60k/s), przetwornik: 1/1.9" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.5, wł. AGC), CZ/B: 0.002 Lux (F1.5, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 5.9-177mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 48.8° (zoom blisko) do 2.3° (zoom daleki), światła obiektywu: F1.5-F3.4. Funkcje: EIS, DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru, wykrywanie twarzy, wyjątek audio. ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio		6 799 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7530IW-AE	301310787		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 5MP (max. 2592x1944@30k/s, 1920x1080@60k/s), przetwornik: 1/1.9" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.5, wł. AGC), CZ/B: 0.002 Lux (F1.5, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 5.9-177mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 51.3° (zoom blisko) do 2.7° (zoom daleki), światła obiektywu: F1.5-F3.4. Funkcje: EIS, DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru, wykrywanie twarzy, wyjątek audio. ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220x353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.		7 478 zł
Rejestratory sieciowe z WiFi						
NVR76	DS-7604NI-K1/W	30306144		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe 50Mbps, 4 kanały, nagrywanie w rozdzielczości do 5MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+ . Wyjście monitorowe HDMI/VGA (1920 x 1080), 2xUSB 2.0, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej./wyj. audio 1/1 (interkom). Wbudowany moduł Wi-Fi 2.4GHz, anteny 2x2 MIMO, prędkość transmisji 300Mbps, standardy: IEEE 802.11b/g/n. Wymiary: 205x205x45mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ MARZEC	888 zł
NVR76	DS-7608NI-K1/W	30306148		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe 50Mbps, 8 kanałów, nagrywanie w rozdzielczości do 5MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+ . Wyjście monitorowe HDMI/VGA (1920 x 1080), 2xUSB 2.0, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej./wyj. audio 1/1 (interkom). Wbudowany moduł Wi-Fi 2.4GHz, anteny 2x2 MIMO, prędkość transmisji 300Mbps, standardy: IEEE 802.11b/g/n. Wymiary: 205x205x45mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ MARZEC	982 zł
Rejestratory sieciowe 4 kanałowe [seria 76]						
NVR76	DS-7604NI-E1/A	303061825		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, nagrywanie w rozdzielczości do 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA (1920x1080), 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 interfejs SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 315x230x45mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku), wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 12VDC.		637 zł
NVR76	DS-7604NI-E1/4P/A	303061830		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, nagrywanie w rozdzielczości do 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA (1920x1080), 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 interfejs SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 4 porty POE (obciążenie maksymalne 50W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 315x230x45mm. Waga poniżej 1.5kg (bez dysku), wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 48VDC.		930 zł




















NVR76 4K	DS-7604NI-K1(B)	303607115		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 2xUSB 2.0, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom). Wymiary: 315x240x48mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.	637 zł
NVR76 4K	DS-7604NI-K1/4P	303603892		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 2xUSB 2.0, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom). Wymiary: 260x255x45mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Switch PoE do kamer IP: 4xRJ45 (100Mbps), budżet PoE max 40W, standard IEEE 802.3 af/at. Zasilanie 48VDC.	930 zł
NVR76 4K	DS-7604NI-K1/4P(B)	303607122		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 2xUSB 2.0, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom). Wymiary: 315x240x48mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Switch PoE do kamer IP: 4xRJ45 (100Mbps), budżet PoE max 65W, standard IEEE 802.3 af/at. Zasilanie 48VDC.	930 zł
Rejestratory sieciowe 8 kanałowe (seria 76)					
NVR76	DS-7608NI-E2/A	303601822		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/80Mbps, 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 12VDC.	898 zł
NVR76	DS-7608NI-E2/8P/A	303601832		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/80Mbps, 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 8 portów POE (maksymalne obciążenie 120W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm. Waga poniżej 1,5kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 230VAC.	1 410 zł
NVR76 4K	DS-7608NI-H2	303602910		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe: 80Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, nagrywanie w rozdzielczości 12MP, obsługa do 8 kamer IP, wyjście wideo HDMI i VGA, 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wejście/wyjście alarmowe: 4/1, 380mm obudowa. Zasilanie 12VDC	1 609 zł
NVR76 4K	DS-7608NI-H2/8P	303602924		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe: 80Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, nagrywanie w rozdzielczości 12MP, obsługa do 8 kamer IP, wyjście wideo HDMI i VGA, 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wejście/wyjście alarmowe: 4/1, 8 portów POE (maksymalne obciążenie 120W, 802.3af/802.3at), 380mm obudowa. Zasilanie 230VAC.	2 183 zł
NVR76 4K	DS-7608NI-K1(B)	303607118		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/80Mbps, 8 kanały IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG. Niezależne wyjścia monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 2xUSB 2.0, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom). Wymiary: 315x240x48mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.	700 zł
NVR76 4K	DS-7608NI-K2	303602900		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/160Mbps, 8 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom), wej/wyj alarmowe 4/1. Wymiary: 385x315x52mm. Waga poniżej 3kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.	950 zł
NVR76 4K	DS-7608NI-K2/8P	303603096		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/160Mbps, 8 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom), wej/wyj alarmowe 4/1. Wymiary: 385x315x52mm. Waga poniżej 3kg (bez dysku). Switch PoE do kamer IP: 8xRJ45 (100Mbps), budżet PoE max 120W, standard IEEE 802.3 af/at. Zasilanie 240VAC.	1 556 zł
Rejestratory sieciowe 16 kanałowe (seria 76)					
NVR76	DS-7616NI-E2/A	303601823		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 12VDC.	1 034 zł
NVR76	DS-7616NI-E2/8P/A	303601831		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 8 portów POE (maksymalne obciążenie 120W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm. Waga poniżej 1,5kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 230VAC.	1 546 zł
NVR76	DS-7616NI-E2/16P/A	303602050		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 16 portów POE (maksymalne obciążenie 200W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm. Waga poniżej 1,5kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 230VAC.	1 953 zł
NVR76 4K	DS-7616NI-H2	303602914		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, nagrywanie w rozdzielczości 12MP, obsługa do 16 kamer IP, wyjście wideo HDMI i VGA, 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wejście/wyjście alarmowe: 4/1, obudowa 380mm. Zasilanie 12VDC.	1 901 zł
NVR76 4K	DS-7616NI-H2/16P	303602940		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, nagrywanie w rozdzielczości 12MP, obsługa do 16 kamer IP, wyjście wideo HDMI i VGA, 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wejście/wyjście alarmowe: 4/1, 16 portów POE (maksymalne obciążenie 200W, 802.3af/802.3at), obudowa 380mm. Zasilanie 230VAC.	2 925 zł

NVR76 4K	DS-7616NI-K1(B)	303607120		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG. Niezależne wyjścia monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 2xUSB 2.0, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom). Wymiary: 315x240x48mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.	836 zł
NVR76 4K	DS-7616NI-K2	303606992		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/160Mbps, 16 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom), wej/wyj alarmowe 4/1. Wymiary: 385x315x52mm. Waga poniżej 3kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.	1 086 zł
NVR76 4K	DS-7616NI-K2/16P	303606998		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/160Mbps, 16 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom), wej/wyj alarmowe 4/1. Wymiary: 385x315x52mm. Waga poniżej 3kg (bez dysku). Switch PoE do kamer IP: 16xRJ45 (100Mbps), budżet PoE max 200W, standard IEEE 802.3 af/at. Zasilanie 240VAC.	2 131 zł
Rejestratory sieciowe 32 kanałowe (seria 76)					
NVR76 4K	DS-7632NI-H2	303602918		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/256M, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI(4K) & VGA(1080p), 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA (do 6TB każdy), wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1, wejścia/wyjścia audio: 1/1. Wymiary: 380x290x45mm. Waga około 3kg. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie).	2 475 zł
NVR76 4K	DS-7632NI-H2/16P	303602945		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/256M, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI(4K) & VGA(1080p), 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA (do 6TB każdy), wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1, wejścia/wyjścia audio: 1/1. Wbudowany 16 kanałowy switch PoE (budżet PoE: 200W, standardy 802.3af/802.3at). Wymiary: 380x290x45mm. Waga około 3kg. Zasilanie 240VAC.	3 645 zł
Rejestratory sieciowe 8 kanałowe (seria 77)					
NVR77 4K	DS-7708NI-H4	303602958		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 80Mbps/256Mbps, 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe (niezależne) HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x400x71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.	3 071 zł
NVR77 4K	DS-7708NI-H4/8P	303602972		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 80Mbps/256Mbps, 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe (niezależne) HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 8 portów RJ-45 PoE(IEEE 802.3 af/at) dla kamer, 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x400x71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.	3 792 zł
Rejestratory sieciowe 16 kanałowe (seria 77)					
NVR77	DS-7716NI-E4	303601041		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x390x70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.	1 755 zł
NVR77	DS-7716NI-E4/16P	303601045		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). 16 portów POE (maksymalne obciążenie 200W, 802.3af/802.3at). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x390x70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.	2 622 zł
NVR77 4K	DS-7716NI-H4	303602962		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/256Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe (niezależne) HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x400x71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.	3 071 zł
NVR77 4K	DS-7716NI-H4/16P	303602976		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/256Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe (niezależne) HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 16 portów RJ-45 PoE(IEEE 802.3 af/at) dla kamer, 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x400x71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.	3 938 zł
NVR77 4K	DS-7716NI-K4	303603704		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/160Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 8MP. Wyjście monitorowe HDMI - 4K (3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), obsł kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 4 interfejsy SATA (do 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 2 x RS-485 (PTZ-KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4, Wej./wyj. audio: 1/1 (interkom). Obudowa 1,5U, wymiary 445 x 400 x 71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.	2 047 zł












NVR77 4K	DS-7716NI-K4/16P	303603710		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/160Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 8MP. Wyjście monitorowe HDMI - 4K (3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), obsł kodek: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 4 interfejsy SATA (do 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 2 x RS-485 (PTZ+KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4, Wej./wyj. audio: 1/1 (interkom). Obudowa 1,5U, wymiary 445 x 400 x 71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Switch PoE do kamer IP: 16xRJ45 (100Mbps), budżet PoE max 200W, standard IEEE 802.3 af/at. Zasilanie 240VAC.		3 071 zł
DeepinMind	iDS-7716NXI-H/8S	303606794		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/256Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Filtrowanie fałszywych alarmów: 8 kanałów, wyszukiwanie sylwetek ludzkich: 8 kanałów. Wyjście monitorowe (niezależne) HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x400x71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.	NOWOŚĆ MARZEC	6 717 zł
DeepinMind	iDS-7716NXI-H/16P/8S	303606799		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/256Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Filtrowanie fałszywych alarmów: 8 kanałów, wyszukiwanie sylwetek ludzkich: 8 kanałów. Wyjście monitorowe (niezależne) HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 16 portów RJ-45 PoE(IEEE 802.3 af/at) dla kamer, 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x400x71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.	NOWOŚĆ MARZEC	7 594 zł
Rejestratory sieciowe 32 kanałowe (seria 77)						
NVR77	DS-7732NI-E4	303601028		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x390x70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.		2 329 zł
NVR77	DS-7732NI-E4/16P	303601046		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). 16 portów POE (maksymalne obciążenie 200W, 802.3af/802.3at). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x390x70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.		3 217 zł
NVR77 4K	DS-7732NI-H4	303602967		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/256Mbps, 32 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe (niezależne) HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x400x71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.		3 645 zł
NVR77 4K	DS-7732NI-H4/16P	303602980		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/256Mbps, 32 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe (niezależne) HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 16 portów RJ-45 PoE(IEEE 802.3 af/at) dla kamer, 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x400x71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.		4 669 zł
NVR77 4K	DS-7732NI-K4	303603706		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/160Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 8MP. Wyjście monitorowe HDMI - 4K (3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), obsł kodek: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 4 interfejsy SATA (do 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 2 x RS-485 (PTZ+KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4, Wej./wyj. audio: 1/1 (interkom). Obudowa 1,5U, wymiary 445 x 400 x 71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.		2 622 zł
NVR77 4K	DS-7732NI-K4/16P	303603712		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/160Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 8MP. Wyjście monitorowe HDMI - 4K (3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), obsł kodek: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 4 interfejsy SATA (do 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 2 x RS-485 (PTZ+KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4, Wej./wyj. audio: 1/1 (interkom). Obudowa 1,5U, wymiary 445 x 400 x 71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Switch PoE do kamer IP: 16xRJ45 (100Mbps), budżet PoE max 200W, standard IEEE 802.3 af/at. Zasilanie 240VAC.		3 645 zł
DeepinMind	iDS-7732NXI-H/8S	303606808		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/256Mbps, 32 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Filtrowanie fałszywych alarmów: 8 kanałów, wyszukiwanie sylwetek ludzkich: 8 kanałów. Wyjście monitorowe (niezależne) HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x400x71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.		7 301 zł
DeepinMind	iDS-7732NXI-H/16P/8S	303606812		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/256Mbps, 32 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Filtrowanie fałszywych alarmów: 8 kanałów, wyszukiwanie sylwetek ludzkich: 8 kanałów. Wyjście monitorowe (niezależne) HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 16 portów RJ-45 PoE(IEEE 802.3 af/at) dla kamer, 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x400x71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.		8 325 zł
Akcesoria						
Kontrolery systemowe						







Keyboard	DS-1005KI	302600066		Kontroler USB Hikvision. Manipulator 3D, Kompatybilny z rejestratorami oraz oprogramowaniem IVMS4200/5200, Plug&Play		1 347 zł
Keyboard	DS-1006KI	302600147		Kontroler systemowy RS-485 Hikvision. Manipulator 3D, obsługa wybranych funkcji rejestratora. Niezależne sterowanie DVR i kamer PTZ. Możliwość łączenia kaskadowego. Wbudowany wyświetlacz LCD: 128x64 pix. Maksymalna długość magistral sterującej: 1200m, zasilanie 12VDC.		1 494 zł
Keyboard	DS-1200KI	302600140		Kontroler systemowy RS-485 oraz IP Hikvision. Manipulator 3D, obsługa wybranych funkcji rejestratora. Niezależne sterowanie DVR i kamer PTZ (za pośrednictwem IP lub RS-485). Możliwość łączenia kaskadowego. Wbudowany wyświetlacz LCD: 128x64 pix. Maksymalna długość magistral sterującej: 1200m, zasilanie 12VDC.		2 162 zł
Monitory						
Screen	DS-D5019QE	302500881		Monitor 18.5" Hikvision, technologia LED. Rozdzielczość 1366x768, kąty widzenia: 90° (H) / 65° (V). Wielkość piksela 0.3x0.3mm, jasność: 200 cd/m², kontrast 600:1, czas reakcji: 5ms. Złącza: 1xHDMI (wej.), 1xVGA (wej.). Mocowanie VESA 75x75mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 445.58x274.99x44.6mm, waga około 2.8kg. Zasilanie 230VAC.	EOL	784 zł
Screen	DS-D5019QE-B(EU)	302501495		Monitor 18.5" Hikvision, technologia LED. Rozdzielczość 1366x768, kąty widzenia: 90° (H) / 65° (V). Wielkość piksela 0.3x0.3mm, jasność: 200 cd/m², kontrast 600:1, czas reakcji: 5ms. Złącza: 1xHDMI (wej.), 1xVGA (wej.). Mocowanie VESA 75x75mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 445.58x274.99x44.6mm, waga około 2.8kg. Zasilanie 230VAC.		950 zł
Screen	DS-D5022QE-B(EU)	302501499		Monitor 21.5" Hikvision, technologia LED. Rozdzielczość 1920x1080, kąty widzenia: 170° (H) / 160° (V). Wielkość piksela 0.248x0.248mm, jasność: 250 cd/m², kontrast 1000:1, czas reakcji: 5ms. Wejścia: 1xHDMI, 1xVGA. Mocowanie VESA 100x100mm. Przystosowany do pracy 7x24. Waga około 3.3kg. Zasilanie 230VAC.		1 233 zł
Screen	DS-D5022FC(EU)	302501498		Monitor 21.5" Hikvision, technologia LED. Rozdzielczość 1920x1080, kąty widzenia: 170° (H) / 160° (V). Wielkość piksela 0.248x0.248mm, jasność: 250 cd/m², kontrast 1000:1, czas reakcji: 5ms. Wejścia: 1xHDMI, 1xVGA, 1xBNC, 1xAudio, 1xUSB. Wyjścia: 1xBNC, 1xAudio. Wbudowane głośniki. Mocowanie VESA 100x100mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 511.4x313x45.4mm, waga około 3.2kg. Zasilanie 12VDC.		1 566 zł
Screen	DS-D5032FC(EU)	302501500		Monitor 32" Hikvision, technologia TFT-LED. Rozdzielczość 1920x1080, kąty widzenia: 178° (H) / 178° (V). Wielkość piksela 0.36375x0.36375mm, jasność: 300 cd/m², kontrast 2000:1, czas reakcji: 3.5ms. Wejścia: 1xHDMI, 1xVGA, 1xBNC, 1xS-Video 1xAudio. Wyjścia: 1xAudio. Wbudowane głośniki. Mocowanie VESA 200x100mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 743.95x443.4x59.2mm, waga około 8kg. Zasilanie 230VAC.		4 951 zł
Screen	DS-D5032FL	302500742		Monitor 32" Hikvision, technologia TFT-LED. Rozdzielczość 1920x1080, kąty widzenia: 178° (H) / 178° (V). Wielkość piksela 0.3637x0.3637mm, jasność: 400 cd/m², kontrast 3000:1, czas reakcji: 6.5ms. Wejścia: 1xHDMI, 1xVGA, 1xDVI, 1xBNC, 1xUSB, 1XRS-232, 1xAudio. Wyjścia: 1xAudio. Wbudowane głośniki. Mocowanie VESA 200x200mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 737.4x452.5x70.65mm, waga około 12kg. Zasilanie 230VAC.		6 131 zł
Screen	DS-D5032FL-B	302501486		Monitor 32" Hikvision, technologia TFT-LED. Rozdzielczość 1920x1080, kąty widzenia: 178° (H) / 178° (V). Wielkość piksela 0.3637x0.3637mm, jasność: 400 cd/m², kontrast 3000:1, czas reakcji: 6.5ms. Wejścia: 1xHDMI, 1xVGA, 1xDVI, 1xBNC, 1xUSB, 1XRS-232, 1xAudio. Wyjścia: 1xAudio. Wbudowane głośniki. Mocowanie VESA 200x200mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 737.4x452.5x70.65mm, waga około 12kg. Zasilanie 230VAC.		6 800 zł
Screen	DS-DM1932W	190115892		Uchwyt ścienny do monitorów: DS-D5019QE, DS-D5019QE-B, DS-D5022QE-B, DS-D5022FC, DS-D5032FC, DS-D5032FL.		54 zł
Screen Bracket	Bracket 22" -HK621-ZY	190112560		Uchwyt do monitora 22", do modelu DS-D5021FC/QD.		68 zł
Mikrofony						
Microphone	DS-2FP2020	304900041		Mikrofon pojemnościowy HikVision, powierzchnia pokorycia do 70m2, transmisja do 3000m, czułość -34dB, pasmo przenoszenia 20Hz~20kHz, charakterystyka dookólna, SNR 60dB, zakres dynamiki: 70dB, Max. zrównoważonego ciśnienia akustycznego: 100dB, impedancja 600Ω, Amplituda sygnału wyjściowego: 2.5Vpp/-25dB, układ obróbki sygnału: ANC, wbudowany przedwzmacniacz, zasilanie 12VDC (9VDC-15VDC), temperatura pracy: -25°C~70°C, wymiary: Ø78mm×28mm, waga około 60g.		203 zł
Microphone	DS-2FP4021-B	304900044		Mikrofon pojemnościowy HikVision, powierzchnia pokorycia do 60m2, czułość -41dB, pasmo przenoszenia 100Hz~16kHz, charakterystyka dookólna, SNR 75dB, zakres dynamiki: 85dB, impedancja 600Ω, częstotliwość próbkowania 32K, możliwość redukcji szumów: adaptacyjna 9dB, filtry: ANC, AGC, algorytm EQ, regulacja zakresu wzmacnienia: 30dB (ciągle), zasilanie 12VDC (9VDC-15VDC), temperatura pracy: -25°C~55°C, wymiary: Ø64mm×20mm, waga około 70g.		1 295 zł
Zasilacze						
PoE injector	60W PoE injector EU	303700361		Zasilacz POE do kamer Hikvision, moc: 60W.		491 zł
PoE Repeter	DS-1H34-0101P	301800919		Jedno kanałowy retransmitter PoE. Jedno wejście 10/100 IEEE 802.3at, jedno wyjście 10/100 IEEE 802.3af/at. Umożliwia zwiększenie zasięgu maksymalnie do 500m. Wymiary 71.6x26.1x95.5 mm		244 zł
PoE Repeter	DS-1H34-0102P	301800920		Dwukanałowy retransmitter PoE. Jedno wejście 10/100 IEEE 802.3at, dwa wyjścia 10/100 IEEE 802.3af. Umożliwia zwiększenie zasięgu maksymalnie do 500m. Wymiary 71.6x26.1x95.5 mm		325 zł
PoC Unit	DS-1TP04i: 4-ch PoC Unit	300216179		4 kanałowy zasilacz PoC przeznaczony do odpowiednich kamer Turbo-HD. 4 wejścia + 4 wyjścia wideo. Wymiary: 315x242x45mm. Zasilanie 48VDC.		564 zł
PoC Unit	DS-1TP08i: 8-ch PoC Unit	300216180		8 kanałowy zasilacz PoC przeznaczony do odpowiednich kamer Turbo-HD. 8 wejścia + 8 wyjścia wideo. Wymiary: 315x242x45mm. Zasilanie 48VDC.		773 zł
PSU	HKA-A24250-230,AC24V/2.5A, EU	101700306		Zasilacz HKA-A24250-230 do zasilania kamer obrotowych Hikvision w przypadku instalacji wewnętrznej. Napięcie wyjściowe 24VAC - C/2.5A. Wtyk zasilający 230V w standardzie EU.		136 zł
PSU	DSA-12PFG-12 FEU 120100, DC12V/1A, Ø2.1, EU	101700272		Zasilacz do kamer. Napięcie wyjściowe 12V/1A, wtyk w postaci kabła zakończony wtykiem Ø2.1. Wtyk zasilający 230 V w standardzie EU.		34 zł
Uchwyty						

Bracket For NVR/DVR	19" 1U 380 Mounting Bracket	190107647		Uchwyt montażowy RACK do rejestratorów serii DS-76XXNI-SE, 19" 380. (Uwaga! 1 szt. - do zamocowania rejestratora wymagany zakup 2 szt.). Uwaga! Pasuje wyłącznie do starego typu obudowy.	7 zł
Bracket	DS-1299ZJ	302701248		Uchwyt montażowy Hikvision, przeznaczony do kamer typu BOX, kamer typu FishEYE serii dystrybucyjnej oraz kamery IDS-2CD6810F/C. Wymiary: 77x77x198mm. Waga około 165g.	48 zł
Bracket	DS-1203ZJ	302700110		Uchwyt montażowy Hikvision przeznaczony do kamer kompaktowych wykonany ze stopu aluminium. Wymiary: 70.4x84x200(mm). Waga: 220g.	48 zł
Bracket	DS-1214ZJ	302700021		Metalowy uchwyt skupowy (do montażu poziomego) Hikvision. Zaprojektowany do kamer kompaktowych i obudów zewnętrznych. Wymiary 194x117x226mm. Waga 1895 g.	230 zł
Bracket	DS-1227ZJ	302700028		Uchwyt montażowy Hikvision przeznaczony do kamer kopułowych. Instalacja w suficie podwieszonym w formie wpuszczonej. Dedykowany do serii kamer: DS-2CD41xx, DS-2CD27xx, DS-2CD753F-E, DS-2CD754F-E, DS-2CD763P(N)F-E, DS-2CD793P(N)F-E, DS-2CD793P(N)FWD-E, DS-2CD733F-E. Podstawa metalowa, pierścieni maskujący wykonany z tworzywa sztucznego. Wymiary $\Phi 210 \times 90$ mm. Maksymalne obciążenie 4.5kg. Waga około 600g.	122 zł
Bracket	DS-1241ZJ	302700113		Uchwyt montażowy Hikvision do zamocowania kamery w suficie podwieszonym. Materiał: aluminium. Dedykowany do kamer DS-2CE56D5T-(A)VP(F)IR3(ZH), DS-2CE56C5T-(A)VP(F)IR3(ZH), DS-2CC5173P-VP, DS-2CC5191P-VPIR, DS-2CC5197N-VPIR, DS-2CC51A7N-VPIRH. Maksymalne obciążenie 4.5kg. Wymiary: $\Phi 210 \times 26.8$ mm. Waga około 260g	81 zł
Bracket	DS-1227ZJ-DM26	302701662		Uchwyt do montażu sufitowego. Pasuje do modeli: DS-2CD45XXF(WD)-I(Z)(H)(S).	108 zł
Bracket	DS-1227ZJ-DM32	302701663		Uchwyt do montażu sufitowego. Pasuje do modeli: DS-2CD4D16/26FWD-I(Z)(S).	122 zł
Bracket	DS-1227ZJ-PT6	302700942		Uchwyt do montażu sufitowego. Pasuje do modeli: DS-2DE3204W-DE, DS-2DE3304W-DE.	81 zł
Bracket	DS-1250ZJ	302700138		Oslona przeciwszczcowa Hikvision do kamer kopułowych. Wykonana z tworzywa kompozytowego. Wymiary: 264.7x152x189.6mm. Waga około 199g.	48 zł
Bracket	DS-1253ZJ-L	302700845		Oslona przeciwszczcowa Hikvision do kamer kopułowych. Wykonana z tworzywa kompozytowego. Wymiary: $\Phi 225.1 \times 98$ mm. Waga około 198g. Pasuje do serii uchwytów ściennych DS-1273ZJ.	68 zł
Bracket	DS-1253ZJ-M	302700844		Oslona przeciwszczcowa. Pasuje do uchwytu DS-1272ZJ-110.	68 zł
Bracket	DS-1258ZJ	302700250		Uchwyt ścienny Hikvision do kamer kopułowych. Wykonany z tworzywa sztucznego. Przeznaczony do serii kamer kopułowych DS-2CD21xx, DS-2CD2310(20)-I, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3. Wymiary: 118x80x182 (mm).	41 zł
Bracket	DS-1258ZJ-L	302701186		Uchwyt ścienny Hikvision do kamer kopułowych. Wykonany z tworzywa sztucznego. Przeznaczony do serii kamer kopułowych DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S), DS-2CD2722FWD-I(Z)(S), DS-2CD2742FWD-I(Z)(S). Wymiary: 136x183x213mm.	114 zł
Bracket	DS-1259ZJ	302700248		Adapter Hikvision z tworzywa sztucznego umożliwiający pochylenie kamery względem płaszczyzny sufitu przeznaczony do zamocowania kamer: serii DS-2CD21xx, DS-2CD2132-I i DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary $\Phi 101 \times 39$ mm. Do zastosowania wewnątrz obiektu. Wymiary: $\Phi 111 \times 39.2$ mm. Waga około 200g.	27 zł
Bracket	DS-1260ZJ	302700239		Metalowa puszką przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów dedykowana do kamer: seria DS-2CD26xx, DS-2CD27XX-13/15/18, DS-2CD2742WD-I, DS-2CD2722WD-I, DS-2CD4AXXF(WD)-I(Z)(H)(S), DS-2CD22xx-I5, DS-2CE16D5T-(A)VFIT3, DS-2CE16D9T-AIRAZH, DS-2CE16C5T-(A)VFIR3, DS-2CE16C2T-IT5, DS-16CE2D5T-IT5, DS-16CE2C5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT1/IT3. Wymiar: $\Phi 88.5$ mm. Waga około 251g.	81 zł
Bracket	DS-1233ZJ	302701114		Adapter dystansowy prosty o długości 1093mm. Pasuje do kamer: DS-2CE16C8T-IW3Z, DS-2CD48XX, DS-2CD40XXF/E-(H)(IR5)(IRA), DS-2CD40XXFWD/E-(H)(IR5)(IRA), DS-2CD6026FWD/E-(H), DS-2CD6233F/E-(H)(IR5)(IRA), DS-2CD40xxFWD/E-(H)(IR5)(3.8-16mm), DS-2CD40xxFWD/E-(H)(IRA)(11-40mm), DS-2CD4026FWD/E-(H)(7-33mm), DS-2CD5028G0/E-HI. Pasuje do serii obudów DS-1331HZ.	122 zł
Bracket	DS-1471ZJ-155	302701858		Adapter sufitowy o długości 565mm. Pasujący do modeli: DS-2CD27x5FWD, DS-2CD27x3G0.	271 zł
Bracket	DS-1471ZJ-135	302701862		Adapter sufitowy o długości 565mm. Pasujący do modeli: DS-2CD2Hx5FWD, DS-2CD2Hx3G0.	244 zł
Bracket	DS-1271ZJ-110	302700313		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD21xx, DS-2CD2310(20)-I, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: $\Phi 150 \times 560$ mm. Waga około 1270g.	197 zł

Bracket	DS-1271ZJ-130	302700322		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD41xxFWD-(I)(Z)(FC), iDS-2CD6124FWD(I)(H)(F)(B)(C), DS-CD41xx, DS-2CE56D5T-(A)VPIR, DS-2CE56C5T-(A)VPIR, DS-2CE56D1T-VFIR, DS-2CE56D5T-AIRZ, DS-2CE56D1T-(A)IRZ, DS-2CD7xx, DS-2CC51AxP(N)-VF i DS-2CC5181P(N)-VF. Wymiary: $\Phi 150 \times 565$ mm. Waga około 1900g.	203 zł
Bracket	DS-1271ZJ-130-TRL	302701221		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I, DS-2CD23X5FWD-I. Wymiary $\Phi 150 \times 567$ mm. Waga około 1110g.	208 zł
Bracket	DS-1271ZJ-135	302700314		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD27xx. Wymiary: $\Phi 136 \times 565$ mm. Waga około 1350g.	210 zł
Bracket	DS-1272ZJ-110	302700315		Uchwyt ścienny z tworzywa sztucznego do montażu kamer Hikvision serii DS-2CD21xx, DS-2CD2310(20)-I, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: $120 \times 122 \times 169$ mm. Waga około 420g.	102 zł
Bracket	DS-1272ZJ-110-TRS	302700373		Metalowy uchwyt ścienny z adapterem umożliwiającym montaż miniaturowych kamer kulek Hikvision. Dedykowany do urządzeń: DS-2CE56C0T-IT1/IT3, DS-2CE56D1T-IT1/IT3, DS-2CE56D0T-IT1/IT3, DS-2CE56D5T-IRM, DS-2CE56C0T-IRM, DS-2CE56C2T-IRM, DS-2CE56D0T-IRM, DS-2CE56D1T-IRM, DS-2CE56C0T-IR, DS-2CE56C0T-IRP, DS-2CE56C2T-IR, DS-2CE56C2T-IRP, DS-2CE56D1T-IR, DS-2CE56D1T-IRP, DS-2CE56D0T-IR(P). Wymiary: $\Phi 110 \times 120 \times 120$ mm. Waga około 545g.	108 zł
Bracket	DS-1272ZJ-120	302700325		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer: serii DS-2CD25xx, DS-2CD7153-E, DS-2CD7164-E, DS-2CS5A1P-IRS i DS-2CS5A1P-IRS. W niektórych przypadkach jest wymagany adapter DS-1282ZJ-DM(mini). Wymiary: $\Phi 120 \times 122 \times 173.5$ mm. Waga około 440g.	108 zł
Bracket	DS-1273ZJ-130	302700326		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD41xxFWD-(I)(Z)(FC), iDS-2CD6124FWD(I)(H)(F)(B)(C), DS-CD41xx, DS-2CE56D5T-(A)VPIR, DS-2CE56C5T-(A)VPIR, DS-2CE56D1T-VFIR, DS-2CE56D5T-AIRZ, DS-2CE56D1T-(A)IRZ, DS-2CD7xx, DS-2CC51AxP(N)-VF i DS-2CC5181P(N)-VF. Wymiary: $\Phi 132 \times 183.5 \times 228.5$ mm. Waga około 690g.	122 zł
Bracket	DS-1273ZJ-130-TRL	302700374		Uchwyt ścienny z tworzywa sztucznego Hikvision z adapterem do montażu kamer: DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CE56C5T-VFIT3, DS-2CE56D1T-VFIR3, DS-2CE56C2T-VFIR3, DS-2CE56D1T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IR3Z, DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I. Wymiary: $\Phi 132 \times 183.5 \times 228.5$ mm.	136 zł
Bracket	DS-1273ZJ-135	302700331		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii: DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S), DS-2CD2722FWD-I(Z)(S), DS-2CD2742FWD-I(Z)(S). Wymiary: $\Phi 136 \times 183.5 \times 230$ mm. Waga około 704g.	122 zł
Bracket	DS-1273ZJ-140	302700333		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do kamer DS-2CE56D5T-(A)VPIR3, DS-2CE56C5T-(A)VPIR3, DS-2CE56D1T-(A)VPIR3, DS-2CE56D1T-(A)VPIR3Z, DS-2CE56D5T-AVPIR3Z(H). Wymiary: $\Phi 140 \times 183.5 \times 232$ mm. Waga około 703g.	122 zł
Bracket	DS-1473ZJ-135	302701863		Adapter naścienny. Pasuje do kamer: DS-2CD2Hx5FWD, DS-2CD2Hx3G0.	190 zł
Bracket	DS-1473ZJ-135B	302701897		Adapter naścienny z puszką przyłączeniową. Pasuje do kamer: DS-2CD2Hx5FWD, DS-2CD2Hx3G0.	230 zł
Bracket	DS-1473ZJ-155	302701859		Adapter naścienny. Pasuje do kamer: DS-2CD27x5FWD, DS-2CD27x3G0.	190 zł
Bracket	DS-1273ZJ-PT6	302701264		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD4D16FWD-I2S, DS-2CD4D26FWD-I2S. Maksymalna nośność uchwytu do 3kg. Wymiary: $232 \times 183.5 \times \Phi 141.8$ mm. Waga około: 650g	122 zł
Bracket	DS-1275ZJ	302700378		Adapter słupowy Hikvision. Do zastosowania w zestawie z uchwytem naściennymi, kamerami typu bullet (podstawa mont. na 4 śruby) oraz do uchwytów dla kamer obrotowych. Słup o średnicy od 67mm do 127mm. Maksymalna nośność uchwytu do 10kg. Wymiary $127 \times 46 \times 250$ mm. Waga około 1345g.	122 zł
Bracket	DS-1275ZJ-SUS	302701533		Adapter słupowy Hikvision. Słup o średnicy od 67mm do 127mm. Przeznaczony do kamer tulejowych oraz innych (przy zastosowaniu odpowiedniego uchwytu adaptacyjnego np. naściennego). Maksymalna nośność uchwytu do 10kg. Wymiary $127 \times 46 \times 250$ mm. Waga około 1345g.	254 zł
Bracket	DS-1475ZJ-SUS	302701860		Adapter słupowy, średnica słupa: $\Phi 67-127$ mm. Pasuje do kamer serii: DS-2CD26x5FWD, DS-2CD26x3G0. Pasuje do uchwytów: DS-1473ZJ-155, DS-1473ZJ-135.	197 zł
Bracket	DS-1476ZJ-SUS	302701861		Adapter narożny. Pasuje do kamer serii: DS-2CD26x5FWD, DS-2CD26x3G0. Pasuje do uchwytów: DS-1473ZJ-155, DS-1473ZJ-135.	197 zł
Bracket	DS-1276ZJ	302700379		Adapter narożny Hikvision. Do zastosowania w zestawie z uchwytem naściennymi, kamerami typu bullet (podstawa mont. na 4 śruby) oraz do uchwytów dla kamer obrotowych. Maksymalna nośność do 10kg. Wymiary $126 \times 105 \times 205$ mm. Waga około 1950g.	108 zł

Bracket	DS-1276ZJ-SUS	302701678		Adapter narożny Hikvision. Przeznaczony do kamer tulejowych oraz innych (przy zastosowaniu odpowiedniego uchwyty adaptacyjnego np. naściennego). Maksymalna nośność uchwyty do 10kg. Wymiary 126x105x250mm. Waga około 2280g.	267 zł
Bracket	DS-1279ZJ	302700847		Przedłużacz uchwyty z serii DS-1271ZJ. Wymiary: Φ38x250mm	41 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM18	302700356		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Dedykowane do kamer: DS-2CD2112-I(), DS-2CD2132-I(), DS-2CD21XXF-I(W)(S), DS-2CD2122FWD-I(W)(S), DS-2CD2142FWD-I(W)(S). Wymiar: Φ101 mm. Waga około 150g.	62 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM20	302700304		Puszka przyłączeniowa do kamer serii DS-2CC52xx.	68 zł
Bracket	DS-1280ZJ-SD11	302701459		Puszka przyłączeniowa, sufitowa dla modeli: DS-2DE4A220W-DE, DS-2DE4A320W-DE,	94 zł
Bracket	DS-1280ZJ-PT6	302701263		Puszka przyłączeniowa, sufitowa dla modeli: DS-2DE3204W-DE, DS-2DE3304W-DE.	89 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM21	302700398		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczona do kamer serii: DS-2CD41xxFWD-I(Z)(FC), DS-2CD6124FWD-I(Z)(H)(F)(B)(C) oraz DS-2CD27xx. Maksymalna nośność to 4.5kg. Wymiar: Φ137.5x65.2mm. Waga około 310g.	68 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM22	302700798		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Do kamer serii DS-2CD25xx. Maksymalna nośność 4.5kg. Wymiar: Φ137x164.8x53.4mm. Waga około 520g.	136 zł
Bracket	DS-1280ZJ-M	302700581		Uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do montażu kamer kopułowych: DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CE56C5T-VFIT3, DS-2CE56D1T-VFIR3, DS-2CE56C2T-VFIR3, DS-2CE56D1T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I. Maksymalne obciążenie 4.5kg. Wymiary: 157x185x51.5mm. Waga około 621g.	122 zł
Bracket	DS-1280ZJ-PT3	302700681		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczone do kamer: DS-2CD2FX, DS-2F12F-I(W)(S)Z, DS-2CD2F22FWD-I(W)(S), DS-2CD2F42FWD-I(W)(S), DS-2DE2103, DS-2DE2202. Tworzywo: plastik. Średnica Φ120 mm X 40mm. Waga około 104g.	20 zł
Bracket	DS-1280ZJ-S	302700579		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczona do kamer: DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CE56C0T-IT1/IT3, DS-2CE56D1T-IT1/IT3, DS-2CE16C5T-(A)VFIR3, DS-2CE56D0T-IT1/IT3, DS-2CE16C2T-IT5, DS-2CE16D5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT1/IT3, DS-2CE16D5T-(A)VFIT3, DS-2CE16D9T-AIRAZH, DS-2CE16D1T-(A)VFIR3, DS-2CE16C2T-VFIR3, DS-2CE16D1T-(A)IR3Z, DS-2CE16D5T-AIR3ZH, DS-2CD2310-I, DS-2CD2320-I, DS-2CD2212-I5, DS-2CD2232-I5, DS-2CD20XX(F)-I(W), DS-2CD2612F-I(S), DS-2CD2632F-I(S), DS-2CD2622FWD-I(W)(S), DS-2CD2642FWD-I(Z)(S), DS-2CD27XX-I3/I5/I8, DS-2CD2T42WD-I, DS-2CD2T22WD-I, DS-2CD4AXXF(WD)-I(Z)(H)(S). Max. obciążenie do 4.5kg. Wymiar: Φ137x51.5mm. Waga około 527g.	122 zł
Bracket	DS-1280ZJ-XS	302700955		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision do kamer serii DS-2CE16D5T-IR, DS-2CE16D1T-IR(P), DS-2CE16C0T-IR(P), DS-2CE16C2T-IR(P), DS-2CE16D0T-IR(P), DS-2CE16D5T-IT1/IT3, DS-2CE16C2T-IT1/IT3, DS-2CE16C0T-IT1/IT3/IT5, DS-2CE16D1T-IT1/IT3/IT5, DS-2CE16D0T-IT1/IT3/IT5, DS-2CE56D5T-IRM, DS-2CE56C0T-IRM, DS-2CE56C2T-IRM, DS-2CE56D0T-IRM, DS-2CE56D1T-IRM, DS-2CE56C0T-IR, DS-2CE56C0T-IRP, DS-2CE56C2T-IR, DS-2CE56C2T-IRP, DS-2CE56D1T-IR, DS-2CE56D1T-IRP, DS-2CE56D0T-IR(P). Maksymalna nośność uchwyty do 4.5kg. Wymiary: Φ100 x 43.2 x 129mm. Waga około 320g.	75 zł
Bracket	DS-1281ZJ-DM23	302700380		Adapter Hikvision do zastosowania wewnętrznego umożliwiający pochylenie kamery względem dowolnej płaszczyzny. Przeznaczony do kamer serii DS-2CD41xxFWD-I(Z)(FC), DS-2CD6124FWD-I(Z)(H)(F)(B)(C) oraz DS-2CD27xx. Maksymalna nośność to 4.5kg Wymiary Φ136x48mm. Waga około 245g.	61 zł
Bracket	DS-1281ZJ-M	302700582		Adapter Hikvision umożliwiający pochylenie kamery względem płaszczyzny przeznaczony do modeli: DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I, DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CE56C5T-VFIT3, DS-2CE56D1T-VFIR3, DS-2CE56C2T-VFIR3, DS-2CE56D1T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IR3Z. Nośność uchwyty do 4.5kg. Wymiary: Φ157x165.5x61.8mm. Waga około 586g.	122 zł
Bracket	DS-1293ZJ	302700586		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do kamer kompaktowych oraz kamer kompaktowych z motozoomem. Dodatkowo kompatybilny z modelami: DS-2CD48XX, DS-2CD58XX, DS-2CD2AXX, DS-2CD40XXF(E)-(H)(IR5)(IRA), DS-2CD40XXFWD(E)-(H)(IR5)(IRA), DS-2CD6026FWD(E)-(H), DS-2CD6233F(E)-(H)(IR5)(IRA), DS-2CD40xxFWD(E)-(H)(IR5)(3.8-16mm), DS-2CD40xxFWD(E)-(H)(IR5)(11-40mm), DS-2CD4026FWD(E)-(H)(7-33mm). Maksymalna nośność uchwyty do 6kg. Wymiary 88x116.6x297.3mm. Waga 473g.	69 zł
Bracket	DS-1294ZJ	302700648		Uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do kamer hemisferycznych serii DS-2CD29XXF-I(J)(S) Wymiary: 230x80x130mm. Waga około 450g.	75 zł

Bracket	DS-1602ZJ	302700684		Uchwyt ścienny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXI, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE41231-D, DS-2AE4223T-D, DS-2AE4023(N)I-D. Wymiary: 97×182×305mm. Waga około 1050g.		122 zł
Bracket	DS-1602ZJ-box	302700686		Uchwyt ścienny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz puszkę przyłączeniową. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXI, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXI-A(B), DS-2DE4120-D, DS-2AE4220(W)-D, DS-2AE41231-D, DS-2AE4223T-D, DS-2AE4023(N)I-D. Wymiary: 396.5×209×310mm. Waga około 3230g.		554 zł
Bracket	DS-1602ZJ-corner	302700683		Uchwyt narożny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXI, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXI-A(B), DS-2DE4120-D, DS-2AE4220(W)-D, DS-2AE41231-D, DS-2AE4223T-D, DS-2AE4023(N)I-D. Wymiary: 116.8×194×417.8mm. Waga około 2809g.		176 zł
Bracket	DS-1602ZJ-pole	302700685		Uchwyt słupowy metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXI, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXI-A(B), DS-2DE4120-D, DS-2AE4220(W)-D, DS-2AE41231-D, DS-2AE4223T-D, DS-2AE4023(N)I-D. Wymiary: 117×194×451mm. Waga około 2040g.		176 zł
Bracket	DS-1602ZJ-box-corner	302700812		Uchwyt ścienny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz puszkę przyłączeniową. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXI, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXI-A(B), DS-2DE4120-D, DS-2AE4220(W)-D, DS-2AE41231-D, DS-2AE4223T-D, DS-2AE4023(N)I-D. Wymiary: 255.5×314×546.4mm. Waga około 8396g.		616 zł
Bracket	DS-1602ZJ-box-pole	302700813		Uchwyt nasłupowy metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz puszkę przyłączeniową. Przeznaczony do montażu na słupach o średnicy od 100mm do 200mm. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXI, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXI-A(B), DS-2DE4120-D, DS-2AE4220(W)-D, DS-2AE41231-D, DS-2AE4223T-D, DS-2AE4023(N)I-D. Wymiary: 209.7×314×600.8mm. Waga około 6840g.		616 zł
Bracket	DS-1604ZJ-pole	302701666		Adapter nasłupowy z uchwytem do kamer obrotowych. Średnica słupa Φ67-127mm. Pasuje do serii kamer obrotowych: 4", 5", 6", 8".		407 zł
Bracket	DS-1604ZJ-corner	302701665		Adapter narożny z uchwytem do kamer obrotowych. Pasuje do serii kamer obrotowych: 4", 5", 6", 8".		481 zł
Bracket	DS-1604ZJ-box	302701569		Uchwyt ścienny do kamer obrotowych z puszką przyłączeniową. Pasuje do serii kamer obrotowych: 4", 5", 6", 8".		543 zł
Bracket	DS-1604ZJ-BOX-POLE	302701642		Adapter nasłupowy z uchwytem do kamer obrotowych z puszką przyłączeniową. Średnica słupa Φ67-127mm. Pasuje do serii kamer obrotowych: 4", 5", 6", 8".		543 zł
Bracket	DS-1604ZJ-BOX-CORNER	302701667		Adapter narożny z uchwytem do kamer obrotowych z puszką przyłączeniową. Średnica słupa Φ67-127mm. Pasuje do serii kamer obrotowych: 4", 5", 6", 8".		543 zł

Bracket	DS-1604ZJ	302701355		Uchwyt ścienny, metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz zintegrowaną puszkę przyłączeniową. Pasujący do modeli: DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120-D, DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D, DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXTI, DS-2AE5XXTI-A(B), DS-2AE5XXX, DS-2DE5XXX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE7XXX, DS-2DE7XXX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A. Wymiary: 355.5×255.3×170.7mm. Waga około 21506g.	325 zł
Bracket	DS-1605ZJ	302701458		Uchwyt ścienny Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220W-DE, DS-2DE4A320W-DE. Wymiary: 183.5×120×228.6mm. Waga około: 1120g.	161 zł
Bracket	DS-1619ZJ-P	302701690		Uchwyt stojący do kamery obrotowej.	481 zł
Bracket	DS-1618ZJ	302700181		Krótki uchwyt ścienny, metalowy Hikvision do kamer obrotowych. Kompatybilny z modelami: DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120-D, DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Maksymalne obciążenie do 30kg. Wymiary: 110×145×189mm. Masa około 550g.	88 zł
Bracket	DS-1618ZJ	302700181		Krótki uchwyt ścienny, metalowy Hikvision do kamer obrotowych. Kompatybilny z modelami: DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120-D, DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Maksymalne obciążenie do 30kg. Wymiary: 110×145×189mm. Masa około 550g.	88 zł
Bracket	DS-1661ZJ	302700179		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXTI, DS-2AE5XXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120-D, DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Wymiary Φ116.5×200mm. Waga około 600g.	136 zł
Bracket	DS-1662ZJ	302700180		Długi, metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXTI, DS-2AE5XXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120-D, DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Wymiary Φ116.5×500mm. Waga około 960g.	149 zł
Bracket	DS-1668ZJ(20)	302701258		Dystans sufitowy o długości 200mm do kamer: DS-2DP0818Z-D, DS-2DP1636Z-D, DS-2DP1636-D.	102 zł
Bracket	DS-1663ZJ	302700215		Krótki, metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXTI, DS-2AE5XXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120-D, DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Wymiary Φ116.5×200mm. Waga około 600g.	54 zł
Bracket	DS-1671ZJ-SD11	302701470		Podsufitowy uchwyt Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220W-DE, DS-2DE4A320W-DE. Wymiary: Φ233×85mm. Waga około: 640g.	107 zł
Bracket	DS-1691ZJ-L	302700634		Uchwyt sufitowy Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220W-DE, DS-2DE4A320W-DE. Wymiary: 124x84x1000mm. Waga około: 2175g.	208 zł
Bracket	DS-1691ZJ-M	302700702		Uchwyt sufitowy Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220W-DE, DS-2DE4A320W-DE. Wymiary: 124x84x500mm. Waga około: 1175g.	153 zł