

















































































Grupa	Kod produktu	SAP Code	Zdjęcie	Opis	Uwagi	Cena katalogowa netto (MSRP) PLN
Systemy Turbo-HD						
Kamery Turbo-HD w obudowie box						
Analog HD TVI	DS-2CC12D8T-AMM	30059533		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Box. Rozdzielczość PAL:1080p@25kl/s, NTSC: 1080p@30kl/s Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, 120dB true WDR, AGC, DNR, WB, BLC, Wymiary:69.29 mm x 54 mm x 56 mm , waga g. Temperatura pracy -30°C-60°C. Zasilanie 24VAC	NOWOŚĆ	319 zł
Analog HD TVI	DS-2CC12D9T-A	30050469		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kompaktowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: kolor - 0.01Lux (F1.2, wł. AGC) / B/W - 0.001Lux (F1.2, wł. AGC), sterowanie przesłoną DC, Obiektyw typu C / CS, dzień/noc ICR, WDR 120dB, strefa prywatności: 8 stref, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, WB (ATW/AWC-SET/ręczny), BLC, Smart IR, zoom cyfrowy (62x), Defog, Smart D-ZOOM, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI); dwa złącza wideo (HD-TVI, CVBS), wej./wyj. alarmowe: 1/1. Wymiary: 69.2x57.3x148.7mm. Waga około 520g. Temperatura pracy: -30°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		762 zł
Analog HD TVI	DS-2CC12D9T-E	300505348		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kompaktowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: kolor - 0.01Lux (F1.2, wł. AGC) / B/W - 0.001Lux (F1.2, wł. AGC), sterowanie przesłoną DC, Obiektyw typu C / CS, dzień/noc ICR, WDR 120dB, strefa prywatności: 8 stref, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, WB (ATW/AWC-SET/ręczny), BLC, Smart IR, zoom cyfrowy (62x), Defog, Smart D-ZOOM, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI); dwa złącza wideo (HD-TVI, CVBS), wej./wyj. alarmowe: 1/1. Wymiary: 69.2x57.3x148.7mm. Waga około 520g. Temperatura pracy: -30°C-60°C. Zasilanie 12VDC/POC.	NOWOŚĆ POC	723 zł
Analog HD TVI	DS-2CE37U8T-A	300509242		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie BOX. Rozdzielczość 8Mpix@12.5kl/s (PAL), przetwornik 8.29Mpix CMOS, czułość (kolor): 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), obiektyw C/CS, sterowanie przesłoną DC, dzień/noc ICR, WDR 120dB, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI). Dodatkowe wyjścia: analogowe BNC, RS-485. Wymiary: 145.14x58x69.8mm, waga 955g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.	4K NOWOŚĆ	879 zł
Kamery Turbo-HD w obudowie tulejowej, obiektyw stałogniskowy						
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IR(2.8mm)	300506213		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 92°. IP66, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary Φ 70x149.5mm. Waga 400g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		162 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IRF(2.8mm)	300507942		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/CVBS w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 92°. IP66, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary Φ 70x149.5mm. Waga 400g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	165 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IRE(2.8mm)	300508261		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 92°. IP66, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary Φ 70x149.5mm. Waga 400g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	191 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IRPF(2.8mm)	300507948		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/CVBS w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 92°. IP66, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary Φ 70x149.5mm. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		152 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IRPE(2.8mm)	300508264		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 92°. IP66, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary Φ 70x149.5mm. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC/PoC.af.	POC	178 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IT1F(2.8mm)	300507951		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/CVBS w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary 86.22x82.05x220.13mm. Waga 430g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	197 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IT1E(2.8mm)	300508267		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary 86.22x82.05x220.13mm. Waga 430g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC/PoC.af.	POC	215 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IT3(2.8mm)	300508225		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary 86.22x82.05x220.13mm. Waga 430g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		215 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IT3F(2.8mm)	300507954		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/CVBS w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary 86.22x82.05x220.13mm. Waga 430g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	222 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IT3E(2.8mm)	300508270		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary 86.22x82.05x220.13mm. Waga 430g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	241 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IT5(3.6mm)	300500045		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, 4 diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. IP66, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary 86.22x82.05x220.13mm. Waga 430g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		263 zł
















Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IT5F(3.6mm)	300507960		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/CVBS, obudowa tulejowa. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	267 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IT5E(3.6mm)	300508276		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.63°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.22x82.05x220.13mm. Waga 430g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	266 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT(2.8mm)	300508307		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58x81x163mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		256 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-ITE(2.8mm)	300508192		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58x81x163mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.	POC	274 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT1(2.8mm)	300508313		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		287 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT1E(2.8mm)	300508198		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.	POC	300 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT3(2.8mm)	300508316		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		306 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT3E(2.8mm)	300508211		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.	POC	324 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT5(3.6mm)	300508320		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.6°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		352 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT5E(3.6mm)	300508222		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.6°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.	POC	371 zł
Analog HD TVI	DS-2CC12D9T-IT3E(2.8mm)	300507734		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, AGC, 3D DNR, WB (ATW/AWC-SET, manual), BLC/HLC, Defog, SMART D-ZOOM, 8 stref prywatności, 4 stref detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), Menu-OSD, obiektyw 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 800g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 24VAC/PoC	POC	742 zł
Analog HD TVI	DS-2CC12D9T-IT5E(3.6mm)	300507737		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, AGC, 3D DNR, WB (ATW/AWC-SET, manual), BLC/HLC, Defog, SMART D-ZOOM, 8 stref prywatności, 4 stref detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), Menu-OSD, obiektyw 3.6mm, kąt widzenia 82.6°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 800g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 24VAC/PoC	POC	811 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F1T-IT(2.8mm)(B)	300507146		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58.5x55.5x153.6mm. Waga około 370g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	POC	263 zł














Analog HD TVI	DS-2CE16F1T-IT(3.6mm)(B)	300507147		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s. Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 67.8°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58.5x55.5x153.6mm. Waga około 370g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		263 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F1T-IT3(2.8mm)(B)	300507152		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s. Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		311 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F1T-IT3(3.6mm)(B)	300507153		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s. Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 67.8°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		311 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F1T-IT5(3.6mm)(B)	300507158		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s. Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 67.8°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		352 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-IT(2.8mm)	300506633		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s. Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm/F1.2, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58.5x55.5x153.6mm. Waga około 370g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		371 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-IT3(2.8mm)	300506312		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s. Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm/F1.2, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		449 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-IT5(3.6mm)	300506318		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s. Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm/F1.2, kąt widzenia 67.8°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		498 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H0T-ITPF(2.8mm)	300509591		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Bullet. Rozdzielczość:2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 85.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 58x61x163mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ	188 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H0T-ITPF(3.6mm)	300509592		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Bullet. Rozdzielczość:2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 80.1°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 58x61x163mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ	188 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H0T-ITF(2.8mm)	300509588		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Bullet. Rozdzielczość:2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 85.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 58x61x163mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ	200 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H0T-ITF(3.6mm)	300509589		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Bullet. Rozdzielczość:2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 80.1°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 58x61x163mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ	200 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H0T-IT1F(2.8mm)	300509594		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Bullet. Rozdzielczość:2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 85.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 86.7x81.6x226mm, waga 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ	217 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H0T-IT1F(3.6mm)	300509595		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Bullet. Rozdzielczość:2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 80.1°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 86.7x81.6x226mm, waga 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ	217 zł














Analog HD TVI	DS-2CE16H0T-IT3F(2.8mm)	30059597		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Bullet. Rozdzielczość: 2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 85.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 86.7x81.6x226mm, waga 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ	240 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H0T-IT3F(3.6mm)	30059598		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Bullet. Rozdzielczość: 2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 80.1°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 86.7x81.6x226mm, waga 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ	240 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H0T-IT5F(3.6mm)	30059602		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Bullet. Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 80.1°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 86.7x81.6x226mm, waga 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ	262 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT(2.8mm)(B)	300598336		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 94.4°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58x61x163mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		253 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-ITE(2.8mm)	300598669		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 94.4°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58x61x163mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	292 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT1(2.8mm)	300598339		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, DWDR, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 86.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58x61x163mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		292 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT1E(2.8mm)	300598672		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 94.4°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	330 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT3(2.8mm)(B)	300598344		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 94.4°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		317 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT3E(2.8mm)	300598675		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 94.4°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.af.	POC	329 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT5(3.6mm)	300598349		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, DWDR, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 70.1°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58x61x163mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		429 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT5E(3.6mm)	300598680		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 72.4°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	400 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H5T-IT(2.8mm)	300598367		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58x61x163mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		371 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H5T-IT1(2.8mm)	300598396		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		410 zł














Analog HD TVI	DS-2CE16H5T-IT3(2.8mm)	300598399		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC). 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		400 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H5T-IT3(3.6mm)	300598400		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC). 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 70°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		430 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H5T-IT5(3.6mm)	300598404		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC). 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 70°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		479 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H5T-ITE(2.8mm)	300598690		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC). 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58x61x163mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.af.	POC	400 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H5T-IT1E(2.8mm)	300598699		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC). 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.af.	POC	439 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H5T-IT3E(2.8mm)	300598702		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC). 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.af.	POC	450 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H5T-IT5E(3.6mm)	300598712		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC). 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 70°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.at.	POC	498 zł
Analog HD TVI	DS-2CE17U8T-IT(2.8mm)	300599272		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu bullet. Rozdzielczość 8Mp@12.5kl/s (PAL), przetwornik 8.29Mp@12.5kl/s CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąty: 102.2°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Dodatkowe wyjście analogowe BNC. Wymiary: 70x159.8mm, waga 420g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	4K	841 zł
Analog HD TVI	DS-2CE18U8T-IT3(2.8mm)	300599275		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Bullet. Rozdzielczość 8.29Mp@12.5kl/s, 5MP@20kl/s, przetwornik 8.29Mp@12.5kl/s CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 60m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąty: 102.2°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Dodatkowe wyjście analogowe BNC. Wymiary: 70x224.7 mm, waga 630g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	4K NOWOŚĆ	791 zł
Kamery Turbo-HD w obudowie tulejowej, z czujnikiem PIR						
Analog HD TVI	DS-2CE11D8T-PIRL(3.6mm)	300599414		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Bullet. Rozdzielczość PAL:1080p@25kl/s, NTSC: 1080p@30kl/s Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, PIR, kąt widzenia 110°, zasięg 11m, 120dB true WDR, AGC, DNR, WB, BLC, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.6°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 68 mm x 70 mm x 179.8 mm, waga 345g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ PIR	228 zł
Analog HD TVI	DS-2CE12D8T-PIRL(2.8mm)	300599416		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Bullet. Rozdzielczość PAL:1080p@25kl/s, NTSC: 1080p@30kl/s Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, PIR, kąt widzenia 110°, zasięg 11m, 120dB true WDR, AGC, DNR, WB, BLC, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 88.6 mm x 81.3 mm x 224.7 mm, waga 430g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ PIR	262 zł
Analog HD TVI	DS-2CE11D8T-PIRL(2.8mm)	300599413		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu bullet. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt: 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowana czujka PIR, zasięg 11m, kąt: 110°. Białe światło alarmowe. Wymiary: 68x70x179.8mm, waga 345g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ PIR	253 zł
Kamery Turbo-HD w obudowie tulejowej, obiektyw zmiennoogniskowy						
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-VFIR3E(2.8-12mm)	300598972		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 105.2°-32.8°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x89x269.6mm. Waga 900g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC/PoC.	NOWOŚĆ POC	329 zł















Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-VFIR3F(2.8-12mm)	30058545		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/CVBS w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 105.2°-32.8°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x89x269.6mm. Waga 900g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	317 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT3Z(2.8-12mm)	30058939		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu bullet. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 92x89x269.6mm, waga 900g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		518 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT3ZE(2.8-12mm)	30058922		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 35.1°-114.5°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x84.8x269.6mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ POC	547 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-AIT3Z(2.8-12mm)	30058342		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°-103°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x89x269.6mm. Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.	NOWOŚĆ	567 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-AIT3ZE(2.8-12mm)	30058240		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Bullet. Rozdzielczość: PAL:1080p@25k/s, NTSC: 1080p@30k/s Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, 120dB true WDR, AGC, DNR, WB, BLC, obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 103-32.1°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 92 mm x 89 mm x 269.6 mm, waga 900g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC, 24VAC	NOWOŚĆ POC	527 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-IT3Z(2.8-12mm)	30058326		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°-83°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 92x84.8x269.6mm, Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12 VDC.		713 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-AIT3Z(2.8-12mm)	30058327		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°-83°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 92x84.8x269.6mm, Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12 VDC/24VAC		762 zł
Analog HD TVI	DS-2CC12D9T-AIT3ZE(2.8-12mm)	300507481		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, Defog, SMART D-ZOOM, 8 stref prywatności, 4 stref detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu moto-zoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°-98°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x85.3x269.6mm. 1 alarm wej/wyj. Waga około 700g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 24VAC/12VDC/PoC at.	NOWOŚĆ POC	1 073 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D9T-AIRAZH(5-50mm)	30058201		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 150m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, Defog, SMART D-ZOOM, 8 stref prywatności, 8 stref detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu moto-zoom: 5-50mm, kąt widzenia 59.8°-6.2°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 313.5x100.8x107.3mm. Wyjście wideo niskiej rozdzielczości. Waga około 1650g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 24VAC.		1 191 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H0T-IT3ZF(2.7-13.5mm)	30059906		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Bullet. Rozdzielczość:2560x1944@20k/s, 4MP@25k/s (P)30k/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, menu OSD, obiektyw: 2.7-13.5 mm, kąt widzenia 95.7°-29.1°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 84.5x92x255.1mm, waga 665g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC & 24 VAC	NOWOŚĆ	
Analog HD TVI	DS-2CE16H0T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)	30059907		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Bullet. Rozdzielczość:2560x1944@20k/s, 4MP@25k/s (P)30k/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, menu OSD, obiektyw: 2.7-13.5 mm, kąt widzenia 95.7°-29.1°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 84.5x92x255.1mm, waga 705g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC & 24 VAC	NOWOŚĆ	
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT3Z(2.8-12mm)	30058362		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20k/s, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 27.7°-86.8°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x84.8x269.6mm. Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		527 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT3ZE(2.8-12mm)	30058887		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20k/s, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 94°-32°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x89x269.6mm. Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.at.	NOWOŚĆ POC	596 zł













Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-AIT3Z(2.8-12mm)	300598365		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20k/s. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 27.7°~86.8°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x84.8x269.6mm. Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		576 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H5T-IT3Z(2.8-12mm)	300598372		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8~12mm, kąt widzenia 94°~32°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x89x269.6mm. Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	723 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H5T-IT3ZE(2.8-12mm)	300598720		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8~12mm, kąt widzenia 94°~32°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x89x269.6mm. Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.at.	NOWOŚĆ POC	742 zł
Analog HD TVI	DS-2CE19U8T-AIT3Z(2.8-12mm)	300598422		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8~12mm, kąt widzenia 94°~32°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x89x269.6mm. Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.	NOWOŚĆ	1 260 zł
Analog HD TVI	DS-2CE19U8T-AIT3Z(2.8-12mm)	300599241		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu bullet. Rozdzielczość 8Mp@12.5k/s (PAL), przetwornik 8.29Mp@ CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8~12mm, kąty: 108.1°~45.6°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Dodatkowe wyjście analogowe BNC. Wymiary: 92x89x269.6mm, waga 955g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.	4K NOWOŚĆ	1 260 zł
Kamery Turbo-HD w obudowie kopułowej i turrel - obiektyw stałogniskowy						
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IRMM(3.6mm)	30060264		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 98x65.4mm. Waga 250g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		137 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IRMMF(2.8mm)	30060196		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 98x65.4mm. Waga 240g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	158 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IRPF(2.8mm)	30060190		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 98.9x70.1mm. Waga 250g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	158 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IRF(3.6mm)	30060188		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS, obudowa kopułowa. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 98.9x70.1mm. Waga 280g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	171 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IRM(2.8mm)	300607121		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 89.6x59.1mm. Waga 340g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		162 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IRMF(2.8mm)	30060193		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 89.47x67.8mm. Waga 250g. IP66. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	185 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IT1E(2.8mm)	300603468		Kamera Turbo HD w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.55°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 110x93.2mm. Waga 350g. IP66. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC/PoC.	POC	203 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IT1F(2.8mm)	300603178		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 110x93.2mm. Waga 350g. IP66. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	212 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IT3(2.8mm)	300607140		Kamera Turbo HD w obudowie typu Eyeball. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 110x93.2mm. Waga 350g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		212 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IT3E(2.8mm)	300603458		Kamera Turbo HD w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.55°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 110x93.2mm. Waga 350g. IP66. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC/PoC.	POC	215 zł














Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IT3F(2.8mm)	300609181		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/CVBS w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik ZMP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary $\Phi 110 \times 93.2$ mm. Waga 350g. IP66. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	239 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-ITM(2.8mm)	300609584		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik ZMP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		256 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-ITME(2.8mm)	300609496		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik ZMP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	274 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-IT1(2.8mm)	300609587		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik ZMP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: $\Phi 110 \times 93.2$ mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		274 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-IT1E(2.8mm)	300609499		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik ZMP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: $\Phi 110 \times 93.2$ mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	287 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-IT3(2.8mm)	300609590		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik ZMP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: $\Phi 110 \times 93.2$ mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		294 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-IT3E(2.8mm)	300609502		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik ZMP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: $\Phi 110 \times 93.2$ mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	311 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-VPITE(2.8mm)	300609516		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik ZMP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, IK7, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: $\Phi 111 \times 82.4$ mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC	NOWOŚĆ POC	292 zł
Analog HD TVI	DS-2CC52D9T-IT3E(2.8mm)	300609028		Kamera Turbo HD w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p@30k/s, Przetwornik ZMP progressive scan CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/AWC-SET/Manual), BLC/HLC, Defog, 8 stref prywatności, 4 stref detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. 3-osiowa regulacja położenia. IP67/ Wymiary $\Phi 110 \times 93.2$ mm. 1 alarm wej/wyj. Waga około 800g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC at.	POC	742 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F1T-ITM(2.8mm)(B)	300608193		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		263 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F1T-IT1(2.8mm)	300608196		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: $\Phi 110 \times 93.2$ mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		274 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F1T-IT3(2.8mm)(B)	300608199		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: $\Phi 110 \times 93.2$ mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		300 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-ITM(2.8mm)	300607233		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		371 zł














Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-IT1(2.8mm)	30060724		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s. Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąta widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		420 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-IT3(2.8mm)	30060727		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s. Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąta widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		439 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-VPIT(3.6mm)	30060781		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s. Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąta widzenia 67.8°. IP66, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ111x82.5mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		430 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-ITME(2.8mm)	30060972		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 2560x1944@20p/s. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąta widzenia 94.4°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	292 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H0T-ITPF(2.8mm)	30061038		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Turret. Rozdzielczość:2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, obiektyw: 2.8mm, kąta widzenia 85.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ85.4x76.12mm, waga 130g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ	177 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H0T-ITPF(3.6mm)	30061039		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Turret. Rozdzielczość:2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, obiektyw: 3.6mm, kąta widzenia 80.1°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ85.4x76.12mm, waga 130g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ	177 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H0T-ITMF(2.8mm)	30061041		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Turret. Rozdzielczość:2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, obiektyw: 2.8mm, kąta widzenia 85.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ	200 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H0T-ITMF(3.6mm)	30061042		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Turret. Rozdzielczość:2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, obiektyw: 3.6mm, kąta widzenia 80.1°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ	200 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H0T-IT1F(2.8mm)	30061044		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Turret. Rozdzielczość:2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, obiektyw: 2.8mm, kąta widzenia 85.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ	205 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H0T-IT1F(3.6mm)	30061045		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Turret. Rozdzielczość:2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, obiektyw: 3.6mm, kąta widzenia 80.1°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ	205 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H0T-IT3F(2.8mm)	30061047		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Turret. Rozdzielczość:2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, obiektyw: 2.8mm, kąta widzenia 85.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ	228 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H0T-IT3F(3.6mm)	30061048		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Turret. Rozdzielczość:2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, obiektyw: 3.6mm, kąta widzenia 80.1°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ	228 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H0T-VPITF(2.8mm)	30061052		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość:2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, obiektyw: 2.8mm, kąta widzenia 85.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ111x82.4mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ	262 zł

Analog HD TVI	DS-2CE56H0T-VPITF(3.6mm)	300611053		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20k/s. 4MP@25k/s (P)30k/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 80.1°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ111x82.4mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ	262 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-IT1(2.8mm)(B)	300609635		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 94.4°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		292 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-IT1E(2.8mm)	300609975		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 94.4°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.af.	POC	330 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-IT3(2.8mm)(B)	300609643		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2592x1944@20k/s. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DWDR, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 86.5.4°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ111×82.4mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		317 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-IT3E(2.8mm)	300609978		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 94.4°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.af.		362 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-VPIT(2.8mm)	300609618		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2592x1944@20k/s. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DWDR, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 86.5.4°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ111×82.4mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		329 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H5T-ITM(2.8mm)	300609675		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		371 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H5T-IT1(2.8mm)	300609317		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		400 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H5T-IT1E(2.8mm)	300610007		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	430 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H5T-IT3(2.8mm)	300609681		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 70°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		400 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H5T-IT3E(2.8mm)	300610010		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.af.	POC	450 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H5T-VPIT(2.8mm)	300609313		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ111x82.4mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	420 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H5T-VPIT(3.6mm)	300609314		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 70°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ111x82.4mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		439 zł









Analog HD TVI	DS-2CE56H5T-VPITE(2.8mm)	300610001		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ111x82.4mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	459 zł
Analog HD TVI	DS-2CE78U8T-IT3(2.8mm)	300610725		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Turret. Rozdzielczość 8.29Mpix@12.5k/s, 5MP@20k/s, przetwornik 8.29Mpix CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 60m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąty: 102.2°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Dodatkowe wyjście analogowe BNC. Wymiary: Φ109.8x96.3 mm, waga 360g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	4K NOWOŚĆ	742 zł
Analog HD TVI	DS-2CE57U8T-VPIT(2.8mm)	300610728		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 8.29Mpix@12.5k/s, 5MP@20k/s, przetwornik 8.29Mpix CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąty: 102.2°. IP67, IK 10, 3-osiowa regulacja położenia. Dodatkowe wyjście analogowe BNC. Wymiary: Φ111x82.4 mm, waga 450g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	4K NOWOŚĆ	869 zł
Kamery Turbo-HD w obudowie kopułowej, obiektyw zmienneogniskowy						
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-VFIR3F(2.8-12mm)	300609855		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/CVBS w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 105.2°-32.8°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ130.5x102.4mm. Waga 710g. IP66. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	317 zł
Analog HD TVI PoC	DS-2CE56D0T-VFIR3E(2.8-12mm)	300610207		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 105.2°-32.8°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ103.5x102.4mm. IP66. Waga 710g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC/PoC.at	POC	329 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-VFIRF(2.8-12mm)	300609852		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/CVBS w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 105.2°-32.8°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ136x102mm. Waga 600g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	342 zł
Analog HD TVI PoC	DS-2CE56D0T-VFIRE(2.8-12mm)	300610206		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 105.2°-32.8°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ136x102mm. Waga 600g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	329 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-VP1R3F(2.8-12mm)	300609857		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/CVBS w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 105.2°-32.8°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ145.3x124.2mm. Waga 1300g, IP66, IK10. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	400 zł
Analog HD TVI PoC	DS-2CE56D0T-VP1R3E(2.8-12mm)	300610205		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 105.2°-32.8°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ145.3x124.2mm. IP66, IK10. Waga 1300g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	420 zł
Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56D8T-ITZ(2.8-12mm)	300610284		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°-103°. IP50, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ136x102mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		518 zł
Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56D8T-ITZE(2.8-12mm)	300610260		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°-103°. IP50, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ136x102mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	547 zł
Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56D8T-VP1T3Z(2.8-12mm)	300610283		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 103-32.1°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ141x99.9mm, waga 800g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		626 zł
Analog HD TVI Starlight & Built-in PoC	DS-2CE56D8T-VP1T3ZE(2.8-12mm)	300610259		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 103-32.1°. IP67, IK8, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ141x124.1mm, waga 1600g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.at.	NOWOŚĆ POC	606 zł
Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56D8T-IT3Z(2.8-12mm)	300609632		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°-103°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 134.4x123.9x111.4mm, waga 750g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		518 zł








Analog HD TVI Starlight & Built-in PoC	DS-2CE56D8T-IT3ZE(2.8-12mm)	30069523		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°~103°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 134.4x123.9x111.4mm, waga 750g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/ PoC	POC	547 zł
Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56D8T-AITZ(2.8-12mm)	30069530		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°~103°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ136x102mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC/ 24VAC		567 zł
Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56D8T-AITZE(2.8-12mm)	30069521		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°~103°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ136x102mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC/ 24VAC/ PoC	POC	596 zł
Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56D8T-AVPIT3Z(2.8-12mm)	30069528		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°~103°. IP67, IK8. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ145.2x124.1mm, waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC/ 24VAC		665 zł
Analog HD TVI Starlight & Built-in PoC	DS-2CE56D8T-AVPIT3ZE(2.8-12mm)	30069519		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°~103°. IP67, IK8. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ145.2x124.1mm, waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC/ 24VAC/ PoC	POC	703 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-VPIT3Z(2.8-12mm)	300611093		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość PAL:1080p@25kl/s, NTSC: 1080p@30kl/s Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, 120dB true WDR, AGC, DNR, WB, BLC, obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 103-32.1°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Ø 141 mm x 99.9 mm , waga 800g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ	439 zł
Analog HD TVI	DS-2CC52D9T-AITZE(2.8-12mm)	30069573		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p@30kl/s, Przetwornik 2MP progressive scan CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/AWC-SET/Manual), BLC/HLC, Defog, 8 stref prywatności, 4 stref detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu moto-zoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°~98°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ136x101.9mm. 1 alarm wej/wyj. Waga około 800g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 24VAC/12VDC/PoC	POC	996 zł
Analog HD TVI	DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE(2.8-12mm)	30069571		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p@30kl/s, Przetwornik 2MP progressive scan CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/AWC-SET/Manual), BLC/HLC, Defog, 8 stref prywatności, 4 stref detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu moto-zoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°~98°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ145.2x124.1mm. 1 alarm wej/wyj. IP67. IK10. Waga około 2000g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 24VAC/12VDC/PoC	POC	1 241 zł
Analog HD TVI True WDR	DS-2CE56F7T-ITZ(2.8-12mm)	300697219		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ136mmx102m. Waga około 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC.		694 zł
Analog HD TVI True WDR	DS-2CE56F7T-AITZ(2.8-12mm)	300697220		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ136mmx102m. Waga około 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC/24VAC.		742 zł
Analog HD TVI True WDR	DS-2CE56F7T-IT3Z(2.8-12mm)	300697223		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 134.3x123.9x111.4. Waga około 750g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC		694 zł
Analog HD TVI True WDR	DS-2CE56F7T-VPIT3Z(2.8-12mm)	300697221		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. IP66, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ145.2x124.1. Waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC.		791 zł












Analog HD TVI True WDR	DS-2CE56F7T-AVPIT3Z(2.8-12mm)	300607222		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s. Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. IP66, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ145.2x124.1. Waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC/ 24VAC.		850 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H0T-IT3ZF(2.7-13.5mm)	300611061		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Turret. Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, obiektyw: 2.7-13.5 mm, kąt widzenia 95.7°~29.1°, IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 123.86x134.3x110.11mm, waga 580g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ	400 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H0T-ITZF(2.7-13.5mm)	300611059		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, menu OSD, obiektyw: 2.7-13.5 mm, kąt widzenia 95.7°~29.1°, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ136x101.9mm, waga 410g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC & 24 VAC	NOWOŚĆ	400 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H0T-AITZF(2.7-13.5mm)	300611060		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, menu OSD, obiektyw: 2.7-13.5 mm, kąt widzenia 95.7°~29.1°, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ136x101.9mm, waga 445g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC & 24 VAC	NOWOŚĆ	449 zł
Analog HD TVI	DS-2CE5AH0T-VPIT3ZF(2.7-13.5mm)	300611058		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, menu OSD, obiektyw: 2.7-13.5 mm, kąt widzenia 95.7°~29.1°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ145x111.3mm, waga 815g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC & 24 VAC	NOWOŚĆ	420 zł
Analog HD TVI	DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm)	300611057		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, menu OSD, obiektyw: 2.7-13.5 mm, kąt widzenia 95.7°~29.1°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ145x111.3mm, waga 860g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC & 24 VAC	NOWOŚĆ	459 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H0T-VPIT3ZF(2.7-13.5mm)	300611055		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, menu OSD, obiektyw: 2.7-13.5 mm, kąt widzenia 95.7°~29.1°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ145.2x124.1mm, waga 610g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC & 24 VAC	NOWOŚĆ	469 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H0T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm)	300611056		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s, 4MP@25kl/s (P)30kl/s(N) Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, menu OSD, obiektyw: 2.7-13.5 mm, kąt widzenia 95.7°~29.1°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ145.2x124.1mm, waga 655g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC & 24 VAC	NOWOŚĆ	518 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-IT3Z(2.8-12mm)	300609656		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 2592x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 86.8°~27.7°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 134.3x123.9x111.4mm, waga 750g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.		518 zł
Analog HD TVI & Built-in PoC	DS-2CE56H1T-IT3ZE(2.8-12mm)	300609996		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 90.4°~28°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 134.3x123.9x111.4mm, waga 750g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.at.		556 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-ITZ(2.8-12mm)	300609648		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2592x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 86.8°~27.7°. IP65, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ136x102mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.		518 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-AITZ(2.8-12mm)	300609650		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2592x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 86.8°~27.7°. IP65, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ136x102mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.	NOWOŚĆ	567 zł
Analog HD TVI & Built-in PoC	DS-2CE56H1T-ITZE(2.8-12mm)	300609988		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 90.4°~28°. IP65, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ136x102mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.at.	POC	586 zł









Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-VPIT3Z(2.8-12mm)	30069652		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2592x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DWDR, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąta widzenia 86.8°-27.7°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 145.2x124.1mm. Waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	626 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-AVPIT3Z(2.8-12mm)	30069654		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2592x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DWDR, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąta widzenia 86.8°-27.7°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 145.2x124.1mm. Waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.	NOWOŚĆ	644 zł
Analog HD TVI & Built-in PoC	DS-2CE56H1T-VPIT3ZE(2.8-12mm)	30069992		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DWDR, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąta widzenia 90.4°-28°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 145.2x124.1mm. Waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.at.	POC	673 zł
Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56H5T-IT3Z(2.8-12mm)	30069699		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrett. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąta widzenia 94.1°-32.1°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 134.3x123.9x110.1mm, waga 750g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		713 zł
Analog HD TVI Starlight & Built-in PoC	DS-2CE56H5T-IT3ZE(2.8-12mm)	300610028		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrett. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąta widzenia 94.1°-32.1°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 134.3x123.9x110.1mm, waga 750g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.at.	POC	742 zł
Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56H5T-ITZ(2.8-12mm)	30069691		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąta widzenia 102°-31°. IP65, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 136x101.9mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		713 zł
Analog HD TVI Starlight & Built-in PoC	DS-2CE56H5T-ITZE(2.8-12mm)	300610020		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąta widzenia 102°-31°. IP65, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 136x101.9mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.at.	POC	742 zł
Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56H5T-AITZ(2.8-12mm)	30069693		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąta widzenia 102°-31°. IP65, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 136x101.9mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		772 zł
Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56H5T-VPIT3Z(2.8-12mm)	30069695		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąta widzenia 102°-31°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 145.2x124.1mm, waga 1600g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		820 zł
Analog HD TVI Starlight & Built-in PoC	DS-2CE56H5T-VPIT3ZE(2.8-12mm)	300610024		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąta widzenia 102°-31°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 145.2x124.1mm, waga 1600g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.at.	POC	850 zł
Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56H5T-AVPIT3Z(2.8-12mm)	30069697		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąta widzenia 102°-31°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 145.2x124.1mm, waga 1600g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		870 zł
Analog HD TVI 4K	DS-2CE79U8T-IT3Z(2.8-12mm)	300610721		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrett. Rozdzielczość 8Mpix@12.5kl/s (PAL), przetwornik 8.29Mpix CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąty: 108.1°-45.6°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Dodatkowe wyjście analogowe BNC. Wymiary: 34.3x123.9x111. mm, waga 630g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	1 221 zł
Analog HD TVI 4K	DS-2CE59U8T-AVPIT3Z(2.8-12mm)	300610722		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 8Mpix@12.5kl/s (PAL), przetwornik 8.29Mpix CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 60m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąty: 108.1°-45.6°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Dodatkowe wyjście analogowe BNC. Wymiary: 145.2x124.1mm, waga 645g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.	NOWOŚĆ	1 397 zł

Kamery Turbo-HD w obudowie kopułowej z czujnikiem PIR











Analog HD TVI PIR	DS-2CE71D8T-PIRL(2.8mm)	300610876		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąty: 103.5. IP67, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowana czujka PIR, zasięg 11m, kąt: 110°. Białe światło alarmowe. Wymiary: Φ109.8x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	253 zł
Analog HD TVI PIR	DS-2CE71D8T-PIRL(3.6mm)	300610877		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąty: 82.6. IP67, 3-osłowa regulacja położenia. Wbudowana czujka PIR, zasięg 11m, kąt: 110°. Białe światło alarmowe. Wymiary: Φ109.8x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	253 zł
Kamery Turbo-HD w obudowie Cube, obiektyw stałoogniskowy						
Analog HD TVI	DS-2CE38D8T-PIR(2.8mm)	300509666		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Cube. Rozdzielczość PAL:1080p@25k/s, NTSC: 1080p@30k/s Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, PIR: kąt widzenia 110°, zasięg 11m, 120dB true WDR, AGC, DNR, WB, BLC, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary: 104 mm x 66 mm x 41.07 mm, waga 210g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	217 zł
Kamery Turbo-HD FISH-EYE						
Analog HD TVI	DS-2CC52H1T-FITS(1.1mm)	300608579		Kamera Turbo HD typu rybie oko. Rozdzielczość 5MP@12.5k/s, Przetwornik CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, możliwość sprzętowego prostowania obrazu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 1.1mm. Montaż nasufitowy/naścienny. Wymiary Φ120.4x54.5mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -20°C~60°C. Zasilanie 12VDC.		1 006 zł
Kamery Turbo-HD obrotowe PTZ						
PTZ HD TVI	DS-2AE4215T-D	301204968		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920×1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 15x (ogniskowa 5-75mm), kąt widzenia od 53.8° (zoom blisko) do 4.0° (zoom daleki), światłosisła obiektywu: F1.6-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, autoadaptacja diod IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 100°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 10 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 5. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ179.4×239.5mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	1 524 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE4215T-D3	301204929		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920×1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 15x (ogniskowa 5-75mm), kąt widzenia od 53.8° (zoom blisko) do 4.0° (zoom daleki), światłosisła obiektywu: F1.6-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, autoadaptacja diod IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 100°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 10 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 5. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ165×179.5mm (mont. na sufitowy), Φ165×168mm (mont. pod sufitowy), waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	1 524 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE4225T-D	301204962		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920×1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłosisła obiektywu: F1.6-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, autoadaptacja diod IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 100°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 10 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 5. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ179.4×239.5mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	1 768 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE4225T-D3	301204964		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920×1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłosisła obiektywu: F1.6-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, autoadaptacja diod IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 100°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 10 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 5. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ165×179.5mm (mont. na sufitowy), Φ165×168mm (mont. pod sufitowy), waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	1 768 zł











PTZ HD TVI	DS-2AE4215TH-D	301204823		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920×1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 100m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 15x (ogniskowa 5-75mm), kąt widzenia od 53.8° (zoom blisko) do 4.0° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.6-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, autoadaptacja diod IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 80°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 10 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 5. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegociacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ164.5×295mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	1 650 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE4225TH-D	301204954		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920×1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 100m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.6-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, autoadaptacja diod IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 80°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 10 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 5. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegociacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ164.5×295mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	2 022 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE5225T-A	301204955		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920×1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.6-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 0° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegociacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220×326mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC.	NOWOŚĆ	1 768 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE5225T-A3	301204989		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920×1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.6-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 0° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegociacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Wymiary: Φ156×243mm (mont. na sufitowy), Φ156×236mm (mont. pod sufitowy), waga około 3kg. Zasilanie 24VAC.	NOWOŚĆ	1 768 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE5232T-A	301204984		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920×1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 32x (ogniskowa 4.8-153mm), kąt widzenia od 54.2° (zoom blisko) do 1.97° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.6-F4.6, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 0° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegociacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220×326mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC.	NOWOŚĆ	2 911 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE5232T-A3	301204986		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920×1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 32x (ogniskowa 4.8-153mm), kąt widzenia od 54.2° (zoom blisko) do 1.97° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.6-F4.6, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 0° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegociacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Wymiary: Φ156×243mm (mont. na sufitowy), Φ156×236mm (mont. pod sufitowy), waga około 3kg. Zasilanie 24VAC.	NOWOŚĆ	2 911 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE5225TH-A	301204956		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920×1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 120m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.6-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, autoadaptacja diod IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 120°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegociacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ208×305mm, waga około 3.3kg. Zasilanie 24VAC.	NOWOŚĆ	2 149 zł









PTZ HD TVI	DS-2AE7225T1-A	301204995		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 120m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.6-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, autoadaptacja diod IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D-autonegociacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220x353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC.	NOWOŚĆ	2 540 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE7232T1-A	301204997		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 120m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 32x (ogniskowa 4.8-153mm), kąt widzenia od 54.2° (zoom blisko) do 1.97° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.6-F4.6, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, autoadaptacja diod IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D-autonegociacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220x353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC.	NOWOŚĆ	3 535 zł
Rejestratory Turbo-HD (seria 71)						
DVR HD-TVI71	DS-7104HGHI-F1	300216532		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12k/s (HD-TVI), 720p@25k/s (dla wszystkich standardów), kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 200/200/45mm, masa około: 0.8kg. Zasilanie 12VDC.		310 zł
DVR HD-TVI71	DS-7108HGHI-F1	300216535		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejścia wizyjne (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12k/s (HD-TVI), 720p@25k/s (dla wszystkich standardów), kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 200/200/45mm, masa około: 0.8kg. Zasilanie 12VDC.		498 zł
DVR HD-TVI71	DS-7108HGHI-F1/N	300216951		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12k/s (HD-TVI), 720p@25k/s (dla wszystkich standardów), kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 200/200/45mm, masa około: 0.8kg. Zasilanie 12VDC.		371 zł
DVR HD-TVI71	DS-7116HGHI-F1/N	300217125		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12k/s (HD-TVI), 720p@25k/s (dla wszystkich standardów), kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 285/210/45mm, masa około: 1.2kg. Zasilanie 12VDC.		644 zł
DVR HD-TVI71	DS-7104HQHI-K1	300220319		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 4MP@15k/s (tryb lite), 3MP@15k/s, 1080p@15k/s, kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+. Możliwość obsługi 1-ch IP do 4MP. Wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 200/200/45mm, masa poniżej: 1kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	439 zł
DVR HD-TVI71	DS-7108HQHI-K1	300219941		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 4MP@15k/s (tryb lite), 3MP@15k/s, 1080p@15k/s, kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+. Możliwość obsługi 2-ch IP do 4MP. Wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 200/200/45mm, masa około: 0.8kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	684 zł
DVR HD-TVI71	DS-7116HQHI-K1	300220320		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 4MP@15k/s (tryb lite), 3MP@15k/s, 1080p@15k/s, kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+. Możliwość obsługi 2-ch IP do 4MP. Wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M/1000M), wyjście HDMI 4k, VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 285/210/45mm, masa około: 1.2kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	1 085 zł
Rejestratory Turbo-HD 4 kanałowe (seria 72)						
DVR HD TVI	DS-7204HGHI-F1	300216511		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12k/s (HD-TVI-LM), 720p@25k/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia jednej kamery IP o rozdzielczości 960p, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1.2kg. Zasilanie 12VDC.		381 zł
DVR HD TVI	DS-7204HQHI-K1	300219677		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 1 kanału IP (max. 4MP na kanał), odzwierciedlenie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analizy dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.16kg. Zasilanie 12VDC.		586 zł









DVR HD TVI	DS-7204HQHI-K1/A	300220101		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 1 kanału IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.16kg. Zasilanie 12VDC.		673 zł
DVR HD TVI	DS-7204HQHI-K1/P	300219993		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 1 kanału IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.16kg. Wbudowane zasilanie PoC dla 4 kanałów. Zasilanie 48VDC.		723 zł
DVR HD TVI	DS-7204HQHI-K1/P/A	300220105		Rejestrator Turbo-HD Hikvision z wbudowanym zasilaniem PoC, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s (w zależności od trybu); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 1 kanału IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1. Wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.16kg. Zasilanie 48VDC.		801 zł
DVR HD TVI	DS-7204HUHI-K1	300219973		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 3MP@18kl/s, 1920x1080@25kl/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 6MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Analityka dla wszystkich kanałów; przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.16kg. Zasilanie 12VDC.		771 zł
DVR HD TVI	DS-7204HUHI-K1/P	300219949		Rejestrator Turbo-HD Hikvision z wbudowanym zasilaniem PoC, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 3MP@18kl/s, 1920x1080@25kl/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 6MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Analityka dla wszystkich kanałów; przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.16kg. Zasilanie 48VDC.		899 zł
DVR HD TVI	DS-7204HUHI-K2	300219976		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 3MP@18kl/s, 1920x1080@25kl/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 6MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Analityka dla wszystkich kanałów; przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 1.16kg. Zasilanie 12VDC.		888 zł
DVR HD TVI	DS-7204HTHI-K1	300220515		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 8MP@12kl/s, 5MP@20kl/s, 4MP@20kl/s, 3MP@18kl/s, 1920x1080@25kl/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 8MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 1 interfejs SATA (max. 8TB). Analityka dla wszystkich kanałów; przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.5kg. Zasilanie 12VDC.	4K NOWOŚĆ	1 103 zł
DVR HD TVI	DS-7204HTHI-K2	300220516		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 8MP@12kl/s, 5MP@20kl/s, 4MP@20kl/s, 3MP@18kl/s, 1920x1080@25kl/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 8MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (max. 8TB). Analityka dla wszystkich kanałów; przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 1.5kg. Zasilanie 12VDC.	4K NOWOŚĆ	1 231 zł














Rejestratory Turbo-HD 8 kanałowe (seria 72)













DVR HD TVI	DS-7208HGHI-F1/N	300216821		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1kg. Zasilanie 12VDC.		391 zł
DVR HD TVI	DS-7208HGHI-F1	300216515		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1kg. Zasilanie 12VDC.	EOL	586 zł
DVR HD TVI	DS-7208HGHI-F1/A	300217230		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1kg. Wejścia alarmowe: 8, wyjście alarmowe: 2. Zasilanie 12VDC.	EOL	840 zł
DVR HD TVI	DS-7208HGHI-F2	300216517		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 380/320/48mm, masa około: 2kg. Zasilanie 12VDC.	EOL	752 zł
DVR HD TVI	DS-7208HGHI-F2/A	300217232		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 380/320/48mm, masa około: 2kg. Wejścia alarmowe: 8, wyjście alarmowe: 2. Zasilanie 12VDC.	EOL	947 zł
DVR HD TVI	DS-7208HQHI-K1	300219679		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analizy dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.78kg. Zasilanie 12VDC.		820 zł
DVR HD TVI	DS-7208HQHI-K1/A	300220103		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s (w zależności od trybu); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, Wejścia/wyjścia alarmowe 8/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analizy dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.16kg. Zasilanie 12VDC.		938 zł
DVR HD TVI	DS-7208HQHI-K2	300219680		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analizy dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 1.78kg. Zasilanie 12VDC.		958 zł
DVR HD TVI	DS-7208HQHI-K2/A	300220104		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/1. Analizy dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 1.78kg. Zasilanie 12VDC.		1 085 zł
DVR HD TVI	DS-7208HQHI-K2/P	300219703		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analizy dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 1.78kg. Wbudowane zasilanie PoC dla 8 kanałów. Zasilanie 48VDC.		1 241 zł
























DVR HD TVI	DS-7208HUHI-K1	300219530		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 5MP @ 12kl/s, 4MP @ 15kl/s, 3MP @ 18kl/s, 1920x1080@25kl/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 6MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315*242*45mm, waga około 1.78kg. Zasilanie 12VDC.		1 221 zł
DVR HD TVI	DS-7208HUHI-K2	300219532		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 5MP @ 12kl/s, 4MP @ 15kl/s, 3MP @ 18kl/s, 1920x1080@25kl/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 6MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380*320*48mm, waga około 1.78kg. Zasilanie 12VDC.		1 358 zł
DVR HD TVI	DS-7208HUHI-K2/P	300219971		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 5MP @ 12kl/s, 4MP @ 15kl/s, 3MP @ 18kl/s, 1920x1080@25kl/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 6MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380*320*48mm, waga około 2kg. Wbudowany 8 kanałowy zasilacz PoC. Zasilanie 48VDC.		1 641 zł
DVR HD TVI	DS-7208HTHI-K2	300220518		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 8MP @ 12kl/s, 5MP @ 20kl/s, 4MP @ 20kl/s, 3MP @ 18kl/s, 1920x1080 @ 25kl/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 8MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 8/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380*320*48mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.	4K NOWOŚĆ	2 129 zł
Rejestratory Turbo-HD 16 kanałowe (seria 72)						
DVR HD TVI	DS-7216HGHI-F1/N	300216921		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p @ 12kl/s (HD-TVI-LM), 720p @ 25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1.2kg. Zasilanie 12VDC.		655 zł
DVR HD TVI	DS-7216HGHI-F1	300216521		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p @ 12kl/s (HD-TVI-LM), 720p @ 25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1.2kg. Zasilanie 12VDC.	EOL	938 zł
DVR HD TVI	DS-7216HGHI-F1/A	300217231		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p @ 12kl/s (HD-TVI-LM), 720p @ 25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1.2kg. Wejścia alarmowe: 16, wyjście alarmowe: 4. Zasilanie 12VDC.	EOL	1 231 zł
DVR HD TVI	DS-7216HGHI-F2	300216523		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p @ 12kl/s (HD-TVI-LM), 720p @ 25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 380/320/48mm, masa około: 2kg. Zasilanie 12VDC.	EOL	1 094 zł
DVR HD TVI	DS-7216HGHI-F2/A	300217233		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p @ 12kl/s (HD-TVI-LM), 720p @ 25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 380/320/48mm, masa około: 2kg. Wejścia alarmowe: 16, wyjście alarmowe: 4. Zasilanie 12VDC.	EOL	1 485 zł
DVR HD TVI	DS-7216HQHI-K1	300219536		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP @ 15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja zmiany sceny dla jednego kanału; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315*242*45mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.		1 485 zł




















DVR HD TVI	DS-7216HQHI-K1/A	300220098		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s (w zależności od trybu); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1. Wejścia/wyjścia alarmowe 16/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI(4k)/VGA(Full HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 230, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Zasilanie 12VDC.	1 485 zł
DVR HD TVI	DS-7216HQHI-K2	300219538		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI(4k)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja zmiany sceny dla jednego kanału; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U. Wymiary: 380x320x48mm. waga około 1.78kg. Zasilanie 12VDC.	1 611 zł
DVR HD TVI	DS-7216HQHI-K2/A	300220100		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI(4k)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja zmiany sceny dla jednego kanału; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U. Wej./wyj. alarmowe: 16/1. Wymiary: 380x320x48mm. waga około 1.78kg. Zasilanie 12VDC.	1 690 zł
DVR HD TVI	DS-7216HQHI-K2/P	300219972		Rejestrator Turbo-HD Hikvision z wbudowanym zasilaniem PoC, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s (w zależności od trybu); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI(4k)/VGA(Full HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 230, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Wymiary: 380x320x48mm. waga około 2kg. Zasilanie 48VDC.	2 090 zł
DVR HD TVI	DS-7216HQHI-K2/P/A	300219973		Rejestrator Turbo-HD Hikvision z wbudowanym zasilaniem PoC, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s (w zależności od trybu); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI(4k)/VGA(Full HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 230, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Wymiary: 380x320x48mm. waga około 2kg. Zasilanie 48VDC.	2 217 zł
DVR HD TVI	DS-7216HUHI-K2	300219534		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 3MP@18kl/s, 1920x1080@25kl/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 6MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(4k)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.	2 452 zł
Rejestratory Turbo-HD (seria 73)					
DVR HD TVI	DS-7304HQHI-K4	300219950		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s (w zależności od trybu); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia do 6 kanałów IP (max. 6MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 4/1. Wejścia/wyjścia alarmowe 16/4, 4 interfejsy SATA (max. 8TB), 1 interfejs eSATA. Wyjście monitorowe HDMI(4k), VGA(Full HD), CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 230, 1xRS-485 (PTZ), 1xRS-485 (KB), 1xRS-232. Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, 1 kanał detekcja zmiany sceny; wyszukiwanie VCA. Funkcja POS. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 5kg. Zasilanie 230VAC.	1 778 zł
DVR HD TVI	DS-7308HQHI-K4	300219952		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s (w zależności od trybu); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia do 10 kanałów IP (max. 6MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 4/1. Wejścia/wyjścia alarmowe 16/4, 4 interfejsy SATA (max. 8TB), 1 interfejs eSATA. Wyjście monitorowe HDMI(4k), VGA(Full HD), CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 230, 1xRS-485 (PTZ), 1xRS-485 (KB), 1xRS-232. Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, 1 kanał detekcja zmiany sceny; wyszukiwanie VCA. Funkcja POS. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 5kg. Zasilanie 230VAC.	2 334 zł












DVR HD TVI	DS-7316HQHI-K4	300219954		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s (w zależności od trybu); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia do 18 kanałów IP (max. 6MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 4/1. Wejścia/wyjścia alarmowe 16/4, 4 interfejsy SATA (max. 8TB), 1 interfejs eSATA. Wyjście monitorowe HDMI(4k), VGA(Full HD), CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 230, 1xRS-485 (PTZ), 1xRS-485 (KB), 1xRS-232. Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, 1 kanał detekcja zmiany sceny; wyszukiwanie VCA. Funkcja POS. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 5kg. Zasilanie 230VAC.		3 008 zł
DVR HD TVI	DS-7304HUHI-K4	300220146		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 8MP@8k/s, 5MP@12k/s, 4MP@15k/s, 3MP@18k/s, 1080p@25k/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia do 6 kanałów IP (max. 8MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Sumaryczny bitrate 200Mbps, Wejścia/wyjścia audio: 4/1. Wejścia/wyjścia alarmowe 16/4, 4 interfejsy SATA (max. 8TB), 1 interfejs eSATA. RAID softowy: 0, 1, 5, 6, 10. Wyjście monitorowe HDMI(4k), VGA(Full HD), CVBS(PAL), 2xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 230, 1xRS-485 (KB), 1xRS-232. Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, 1 kanał detekcja zmiany sceny; wyszukiwanie VCA. Funkcja POS. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 5kg. Zasilanie 230VAC.		2 334 zł
DVR HD TVI	DS-7308HUHI-K4	300220152		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 8MP@8k/s, 5MP@12k/s, 4MP@15k/s, 3MP@18k/s, 1080p@25k/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia do 10 kanałów IP (max. 8MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Sumaryczny bitrate 200Mbps, Wejścia/wyjścia audio: 4/1. Wejścia/wyjścia alarmowe 16/4, 4 interfejsy SATA (max. 8TB), 1 interfejs eSATA. RAID softowy: 0, 1, 5, 6, 10. Wyjście monitorowe HDMI(4k), VGA(Full HD), CVBS(PAL), 2xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 230, 1xRS-485 (PTZ), 1xRS-485 (KB), 1xRS-232. Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; 2 kanały detekcja zmiany sceny; 1 kanał: mapa ciepła i liczenie; wyszukiwanie VCA. Funkcja POS. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 5kg. Zasilanie 230VAC.		3 145 zł
DVR HD TVI	DS-7316HUHI-K4	300220155		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 8MP@8k/s, 5MP@12k/s, 4MP@15k/s, 3MP@18k/s, 1080p@25k/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia do 18 kanałów IP (max. 8MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Sumaryczny bitrate 260Mbps, Wejścia/wyjścia audio: 4/1. Wejścia/wyjścia alarmowe 16/4, 4 interfejsy SATA (max. 8TB), 1 interfejs eSATA. RAID softowy: 0, 1, 5, 6, 10. Wyjście monitorowe HDMI(4k), VGA(Full HD), CVBS(PAL), 2xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 230, 1xRS-485 (PTZ), 1xRS-485 (KB), 1xRS-232. Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; 2 kanały detekcja zmiany sceny; 1 kanał: mapa ciepła i liczenie; wyszukiwanie VCA. Funkcja POS. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 5kg. Zasilanie 230VAC.	NOWOŚĆ	4 102 zł
DVR HD TVI	DS-7324HQHI-K4	300220798		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 24 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s (w zależności od trybu - info w karcie katalogowej); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia do 32 kanałów IP (max. 6MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 4/1. Wejścia/wyjścia alarmowe 16/4, 4 interfejsy SATA (max. 8TB), 1 interfejs eSATA. Wyjście monitorowe HDMI(4k), VGA(Full HD), CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 230, 1xRS-485 (PTZ), 1xRS-485 (KB), 1xRS-232. Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, 1 kanał detekcja zmiany sceny; wyszukiwanie VCA. Funkcja POS. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 7kg. Zasilanie 230VAC.	NOWOŚĆ	3 819 zł
DVR HD TVI	DS-7332HQHI-K4	300220799		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 32 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s (w zależności od trybu - info w karcie katalogowej); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia do 40 kanałów IP (max. 6MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 4/1. Wejścia/wyjścia alarmowe 16/4, 4 interfejsy SATA (max. 8TB), 1 interfejs eSATA. Wyjście monitorowe HDMI(4k), VGA(Full HD), CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 230, 1xRS-485 (PTZ), 1xRS-485 (KB), 1xRS-232. Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, 1 kanał detekcja zmiany sceny; wyszukiwanie VCA. Funkcja POS. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 7kg. Zasilanie 230VAC.	NOWOŚĆ	4 776 zł
DVR HD TVI	DS-7324HUHI-K4	300220804		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 24 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s (w zależności od trybu - info w karcie katalogowej); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia do 32 kanałów IP (max. 6MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 4/1. Wejścia/wyjścia alarmowe 16/4, 4 interfejsy SATA (max. 8TB), 1 interfejs eSATA. Wyjście monitorowe HDMI(4k), VGA(Full HD), CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 230, 1xRS-485 (PTZ), 1xRS-485 (KB), 1xRS-232. Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, 1 kanał detekcja zmiany sceny; wyszukiwanie VCA. Funkcja POS. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 7kg. Zasilanie 230VAC.	NOWOŚĆ	6 143 zł
DVR HD TVI	DS-7332HUHI-K4	300220805		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 32 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s (w zależności od trybu - info w karcie katalogowej); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia do 40 kanałów IP (max. 6MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 4/1. Wejścia/wyjścia alarmowe 16/4, 4 interfejsy SATA (max. 8TB), 1 interfejs eSATA. Wyjście monitorowe HDMI(4k), VGA(Full HD), CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 230, 1xRS-485 (PTZ), 1xRS-485 (KB), 1xRS-232. Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, 1 kanał detekcja zmiany sceny; wyszukiwanie VCA. Funkcja POS. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 7kg. Zasilanie 230VAC.	NOWOŚĆ	6 827 zł








Rejestratory hybrydowe					
HVR76	DS-7604HUHI-F1/N	300217772		Rejestrator hybrydowy Hikvision: 4 wejścia BNC (HD-TVI, AHD, HD-CVI, PAL/NTSC), max. parametry nagrywania: 3MP @ 15k/s, 1080p @ 30k/s. Pasma sumaryczne 96Mbps, 4 kanały IP (max. 8), obsługa do 8MP. Odtwarzanie w podziale. Wyjście monitorowe HDMI@1920x1080, 2xUSB 2.0, 1 interfejs SATA (max 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (100Mbps), RS-485 (PTZ). Wej./wyj. audio 4/1, wej./wyj. alarmowe 4/1, wyjście analogowe BNC. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 315x242x45mm. Waga poniżej 2kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.	870 zł
HVR76	DS-7608HUHI-F2/N	300217819		Rejestrator hybrydowy Hikvision: 8 wejść BNC (HD-TVI, AHD, HD-CVI, PAL/NTSC), max. parametry nagrywania: 3MP @ 15k/s, 1080p @ 30k/s. Pasma sumaryczne 128Mbps, 8 kanałów IP (max. 16), obsługa do 8MP. Odtwarzanie w podziale. Wyjście monitorowe HDMI@3840x2160, VGA@1920x1080 (niezależnie), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (100Mbps), RS-485 (PTZ). Wej./wyj. audio 4/1, wej./wyj. alarmowe 8/4, wyjście analogowe BNC. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x320x48mm. Waga poniżej 2kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.	1 417 zł
HVR76	DS-7616HUHI-F2/N	300217821		Rejestrator hybrydowy Hikvision: 16 wejść BNC (HD-TVI, AHD, HD-CVI, PAL/NTSC), max. parametry nagrywania: 3MP @ 15k/s, 1080p @ 30k/s. Pasma sumaryczne 144Mbps, 16 kanałów IP (max. 32), obsługa do 8MP. Odtwarzanie w podziale. Wyjście monitorowe HDMI@3840x2160, VGA@1920x1080 (niezależnie), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (100Mbps), RS-485 (PTZ). Wej./wyj. audio 4/1, wej./wyj. alarmowe 16/4, wyjście analogowe BNC. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x320x48mm. Waga poniżej 2kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.	2 540 zł
Akcesoria					
Kontrolery systemowe					
Keyboard	DS-1005KI	302600066		Kontroler USB Hikvision. Manipulator 3D, Kompatybilny z rejestratorami oraz oprogramowaniem iVMS4200/5200, Plug&Play	1 260 zł
Keyboard	DS-1006KI	302600147		Kontroler systemowy RS-485 Hikvision. Manipulator 3D, obsługa wybranych funkcji rejestratora. Niezależne sterowanie DVR i kamer PTZ. Możliwość łączenia kaskadowego. Wbudowany wyświetlacz LCD: 128x64 pix. Maksymalna długość magistrali sterującej: 1200m, zasilanie 12VDC.	1 397 zł
Keyboard	DS-1200KI	302600140		Kontroler systemowy RS-485 oraz IP Hikvision. Manipulator 3D, obsługa wybranych funkcji rejestratora. Niezależne sterowanie DVR i kamer PTZ (za pośrednictwem IP lub RS-485). Możliwość łączenia kaskadowego. Wbudowany wyświetlacz LCD: 128x64 pix. Maksymalna długość magistrali sterującej: 1200m, zasilanie 12VDC.	2 022 zł
Monitory					
Screen	DS-D5019QE-B(EU)	302500881		Monitor 18.5" Hikvision, technologia LED. Rozdzielczość 1366x768, kąt widzenia: 90° (H) / 65° (V). Wielkość piksela 0.3x0.3mm, jasność: 200 cd/m², kontrast 600:1, czas reakcji: 5ms. Złącza: 1xHDMI (wej.), 1xVGA (wej.). Mocowanie VESA 75x75mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 445.58x274.99x44.6mm, waga około 2.8kg. Zasilanie 230VAC.	343 zł
Screen	DS-D5019QE-B(EU)	302501495		Monitor 18.5" Hikvision, technologia LED. Rozdzielczość 1366x768, kąt widzenia: 90° (H) / 65° (V). Wielkość piksela 0.3x0.3mm, jasność: 200 cd/m², kontrast 600:1, czas reakcji: 5ms. Złącza: 1xHDMI (wej.), 1xVGA (wej.). Mocowanie VESA 75x75mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 445.58x274.99x44.6mm, waga około 2.8kg. Zasilanie 230VAC.	343 zł
Screen	DS-D5022QE-B(EU)	302501499		Monitor 21.5" Hikvision, technologia LED. Rozdzielczość 1920x1080, kąt widzenia: 170° (H) / 160° (V). Wielkość piksela 0.248x0.248mm, jasność: 250 cd/m², kontrast 1000:1, czas reakcji: 5ms. Wejścia: 1xHDMI, 1xVGA. Mocowanie VESA 100x100mm. Przystosowany do pracy 7x24. Waga około 3.3kg. Zasilanie 230VAC.	428 zł
Screen	DS-D5022FC(EU)	302501498		Monitor 21.5" Hikvision, technologia LED. Rozdzielczość 1920x1080, kąt widzenia: 170° (H) / 160° (V). Wielkość piksela 0.248x0.248mm, jasność: 250 cd/m², kontrast 1000:1, czas reakcji: 5ms. Wejścia: 1xHDMI, 1xVGA, 1xBNC, 1xAudio, 1xUSB. Wyjścia: 1xBNC, 1xAudio. Wbudowane głośniki. Mocowanie VESA 100x100mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 511.4x313x45.4mm, waga około 3.2kg. Zasilanie 12VDC.	555 zł
Screen	DS-D5032FC(EU)	302501500		Monitor 32" Hikvision, technologia TFT-LED. Rozdzielczość 1920x1080, kąt widzenia: 178° (H) / 178° (V). Wielkość piksela 0.3637x0.36375mm, jasność: 300 cd/m², kontrast 2000:1, czas reakcji: 3.5ms. Wejścia: 1xHDMI, 1xVGA, 1xBNC, 1xS-Video 1xAudio. Wyjścia: 1xAudio. Wbudowane głośniki. Mocowanie VESA 200x100mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 743.95x443.4x59.2mm, waga około 8kg. Zasilanie 230VAC.	1 921 zł
Screen	DS-D5032FL	302500742		Monitor 32" Hikvision, technologia TFT-LED. Rozdzielczość 1920x1080, kąt widzenia: 178° (H) / 178° (V). Wielkość piksela 0.3637x0.3637mm, jasność: 400 cd/m², kontrast 3000:1, czas reakcji: 6.5ms. Wejścia: 1xHDMI, 1xVGA, 1xDVI, 1xBNC, 1xUSB, 1XRS-232, 1xAudio. Wyjścia: 1xAudio. Wbudowane głośniki. Mocowanie VESA 200x200mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 737.4x452.5x70.65mm, waga około 12kg. Zasilanie 230VAC.	2 160 zł
Screen	DS-D5032FL-B	302501486		Monitor 32" Hikvision, technologia TFT-LED. Rozdzielczość 1920x1080, kąt widzenia: 178° (H) / 178° (V). Wielkość piksela 0.3637x0.3637mm, jasność: 400 cd/m², kontrast 3000:1, czas reakcji: 6.5ms. Wejścia: 1xHDMI, 1xVGA, 1xDVI, 1xBNC, 1xUSB, 1XRS-232, 1xAudio. Wyjścia: 1xAudio. Wbudowane głośniki. Mocowanie VESA 200x200mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 737.4x452.5x70.65mm, waga około 12kg. Zasilanie 230VAC.	2 642 zł
Screen	DS-DM1932W	190115892		Uchwyt ścienny do monitorów: DS-D5019QE, DS-D5019QE-B, DS-D5022QE-B, DS-D5022FC, DS-D5032FC, DS-D5032FL.	21 zł
Screen Bracket	Bracket 22" -HK621-ZY	190112960		Uchwyt do monitora 22", do modelu DS-D5021FC/QD.	26 zł
Mikrofony					
Microphone	DS-2FP2020	304900041		Mikrofon pojemnościowy Hikvision, powierzchnia pokrycia do 70m², transmisja do 3000m, czułość -34dB, pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz, charakterystyka dźwiękowa, SNR: 60dB, zakres dynamiki: 70dB, Max. zrównoważonego ciśnienia akustycznego: 100dB, impedancja: 600Ω. Amplituda sygnału wyjściowego: 2.5Vpp/-25dB, układ obróbki sygnału: ANC, wbudowany przedwzmacniacz, zasilanie 12VDC (9VDC-15VDC), temperatura pracy: -25°C~70°C, wymiary: Ø78mmx28mm, waga około 60g.	190 zł

Microphone	DS-2FP4021-B	30490044		Mikrofon pojemnościowy HikVision, powierzchnia pokrycia do 60m2, czułość -41dB, pasmo przenoszenia 100Hz-16kHz, charakterystyka dookólna, SNR 75dB, zakres dynamiki: 85dB, impedancja 6000, częstotliwość próbkowania 32K, możliwość redukcji szumów: adaptacyjna 9dB, filtry: ANC, AGC, algorytm EQ, regulacja zakresu wzmocnienia: 30dB (ciągłe), zasilanie 12VDC (9VDC-15VDC), temperatura pracy: -25°C~55°C, wymiary: Φ64mm×20mm, waga około 70g.	1 211 zł
Transmisja HD-TVI					
Coaxial Transmission	DS-1H05-R	301600155		Odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T.	547 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-T	301600157		Nadajnik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z odbiornikiem DS-1H05-R.	576 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-T/E	301600158		Nadajnik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Zasilanie PSE (gniazdo LAN z zasilaniem PoE dla punktu kamerowego). Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m.	606 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-4R	301600234		Cztery kanałowy odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T. Zasilanie 12VDC	1 924 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-8R	301600236		Ośmio kanałowy odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T. Zasilanie 12VDC	3 350 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-16R	301600233		Szesnaście kanałowy odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T. Zasilanie 12VDC	5 137 zł
Video Balun	DS-1H18	301600259		Zestaw konwerterów Hikvision do transmisji sygnałów HD-TVI przy wykorzystaniu nieekranowanej skrętki. Zasięg maksymalny do 200m. Zestaw 2 szt.	44 zł
Video Balun	DS-1H18S	301600433		Zestaw konwerterów z przewodem Hikvision do transmisji sygnałów HD-TVI przy wykorzystaniu nieekranowanej skrętki. Zasięg maksymalny do 200m. Zestaw 2 szt.	55 zł
Video Balun	DS-1H18S/E	301600739		Konwerter wideo na przewodzie. Przeznaczony do transmisji sygnału wideo po przewodzie UTP CAT5 lub CAT6.	25 zł
HDTV Splitter	DS-1H31	301600365		Aktywny, 3 kanałowy rozdzielacz sygnału HD-TVI (kompatybilny z HD-TVI 2.0). Wymiary: 50x30x25 mm. Zasilanie 12VDC.	241 zł
Video Balun	DS-1H33	301600365		Aktywny konwerter sygnału HD-TVI na HDMI. Urządzenie posiada wyjście przelotowe HD-TVI. Wymiary: 50x30x25 mm. Zasilanie 12VDC	449 zł
Adapter	DS-1TLP16I	300218667		16 kanałowy rozdzielacz sygnałów. 16 wejść, 16 wyjść wideo + 16 wyjść wideo typu loop. Wymiary: 315x100x52 mm. Zasilanie 5VDC (USB) lub 12VDC.	449 zł
Zasilacze					
PoE injector	60W PoE injector EU	300700361		Zasilacz PoE do kamer Hikvision, moc: 60W.	194 zł
PoE Repeter	DS-1H34-0101P	301800919		Jedno kanałowy retransmitter PoE. Jedno wejście 10/100 IEEE 802.3at, jedno wyjście 10/100 IEEE 802.3at/af. Umożliwia zwiększenie zasięgu maksymalnie do 500m. Wymiary 71.6x26.1x95.5 mm	228 zł
PoE Repeter	DS-1H34-0102P	301800920		Dwukanałowy retransmitter PoE. Jedno wejście 10/100 IEEE 802.3at, dwa wyjścia 10/100 IEEE 802.3at. Umożliwia zwiększenie zasięgu maksymalnie do 500m. Wymiary 71.6x26.1x95.5 mm	304 zł
PoC Unit	DS-1TP04I: 4-ch PoC Unit	300216179		4 kanałowy zasilacz PoC przeznaczony do odpowiednich kamer Turbo-HD. 4 wejścia + 4 wyjścia wideo. Wymiary: 315x242x45mm. Zasilanie 48VDC.	527 zł
PoC Unit	DS-1TP08I: 8-ch PoC Unit	300216180		8 kanałowy zasilacz PoC przeznaczony do odpowiednich kamer Turbo-HD. 8 wejścia + 8 wyjścia wideo. Wymiary: 315x242x45mm. Zasilanie 48VDC.	723 zł
PSU	HKA-A24250-230,AC24V/2.5A, EU	101700306		Zasilacz HKA-A24250-230 do zasilania kamer obrotowych Hikvision w przypadku instalacji wewnętrznej. Napięcie wyjściowe 24V- C/2.5A. Wtyk zasilający 230V w standardzie EU.	127 zł
PSU	DSA-12PFG-12 FEU 120100, DC12V/1A, Φ2.1, EU	101700272		Zasilacz do kamer. Napięcie wyjściowe 12V/1A, wyjście w postaci kabla zakończony wtykiem Φ2.1. Wtyk zasilający 230 V w standardzie EU.	32 zł
Uchwyty					
Bracket For NVR/DVR	19" 1U 380 Mounting Bracket	190107647		Uchwyt montażowy RACK do rejestratorów serii DS-76XXNI-SE, 19" 380. (Uwaga! 1 szt. - do zamocowania rejestratora wymagany zakup 2 szt.). Uwaga! Pasuje wyłącznie do starszego typu obudowy.	7 zł
Bracket	DS-1299ZJ	302701248		Uchwyt montażowy Hikvision, przeznaczony do kamer typu BOX, kamer typu FishEYE serii dystybucyjnej oraz kamery IDS-2CD6810F/C. Wymiary: 77x77x198mm. Waga około 165g.	45 zł
Bracket	DS-1203ZJ	302700110		Uchwyt montażowy Hikvision przeznaczony do kamer kompaktowych wykonany ze stopu aluminium. Wymiary: 70.4x84x200(mm). Waga: 220g.	45 zł
Bracket	DS-1214ZJ	302700021		Metalowy uchwyt słupowy (do montażu poziomego) Hikvision. Zaprojektowany do kamer kompaktowych i obudów zewnętrznych. Wymiary 194x117x226mm. Waga 1895 g.	215 zł
Bracket	DS-1227ZJ	302700028		Uchwyt montażowy Hikvision przeznaczony do kamer kopułowych. Instalacja w suficie podwieszonym w formie wpuszczonej. Dedykowany do serii kamer: DS-2CD41xx, DS-2CD27xx, DS-2CD753F-E, DS-2CD754F-E, DS-2CD763P(N)F-E, DS-2CD793P(N)F-E, DS-2CD793P(N)FWD-E, DS-2CD733F-E. Podstawa metalowa, pierścieni maskujący wykonany z tworzywa sztucznego. Wymiary Φ210x90mm. Maksymalne obciążenie 4.5kg. Waga około 600g.	114 zł
Bracket	DS-1241ZJ	302700113		Uchwyt montażowy Hikvision do zamocowania kamery w suficie podwieszonym. Materiał: aluminium. Dedykowany do kamer DS-2CE56D5T-(A)VP(F)R3(ZH), DS-2CE56C5T-(A)VP(F)R3(ZH), DS-2CC5173P-VP, DS-2CC5191P-VP, DS-2CC5197N-VP, DS-2CC51A7N-VP, IRH. Maksymalne obciążenie 4.5kg. Wymiary: Φ210x26.8mm. Waga około 260g	76 zł
Bracket	DS-1227ZJ-DM26	302701662		Uchwyt do montażu sufitowego. Pasuje do modeli: DS-2CD45XXF(WD)-I(Z)(H)(S).	101 zł
Bracket	DS-1227ZJ-DM32	302701663		Uchwyt do montażu sufitowego. Pasuje do modeli: DS-2CD4D16/26FWD-IZ(S).	114 zł
Bracket	DS-1227ZJ-PT6	302700942		Uchwyt do montażu sufitowego. Pasuje do modeli: DS-2DE3204W-DE, DS-2DE3304W-DE.	76 zł
Bracket	DS-1250ZJ	302700138		Oslona przecideszczowa Hikvision do kamer kopułowych. Wykonana z tworzywa kompozytowego. Wymiary: 264.7x152x189.6mm. Waga około 199g.	45 zł
Bracket	DS-1253ZJ-L	302700845		Oslona przecideszczowa Hikvision do kamer kopułowych. Wykonana z tworzywa kompozytowego. Wymiary: Φ225.1x98mm. Waga około 198g. Pasuje do serii uchwytów ściennych DS-1273ZJ.	64 zł
Bracket	DS-1253ZJ-M	302700844		Oslona przecideszczowa. Pasuje do uchwytu DS-1272ZJ-110.	64 zł

Bracket	DS-1258ZJ	302700250		Uchwyt ścienny Hikvision do kamer kopułowych. Wykonany z tworzywa sztucznego. Przeznaczony do serii kamer kopułowych DS-2CD21xx, DS-2CD2310(20)-I, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3. Wymiary: 118x80x182 (mm).	38 zł
Bracket	DS-1258ZJ-L	302701186		Uchwyt ścienny Hikvision do kamer kopułowych. Wykonany z tworzywa sztucznego. Przeznaczony do serii kamer kopułowych DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S), DS-2CD2722FWD-I(Z)(S), DS-2CD2742FWD-I(Z)(S). Wymiary: 136x183x213mm.	107 zł
Bracket	DS-1259ZJ	302700248		Adapter Hikvision z tworzywa sztucznego umożliwiający pochycenie kamery względem płaszczyzny sufitu przeznaczony do zamocowania kamer: serii DS-2CD21xx, DS-2CD2132-I i DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: Φ101x39mm. Do zastosowania wewnątrz obiektu. Wymiary: Φ111x39,2mm. Waga około 200g.	25 zł
Bracket	DS-1260ZJ	302700239		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów dedykowana do kamer: seria DS-2CD26xx, DS-2CD27xx-13/15/18, DS-2CD2742WD-I, DS-2CD2722WD-I, DS-2CD4AXXF(WD)-(Z)(H)(S), DS-2CD22xx-I5, DS-2CE16D5T-(A)VFI3, DS-2CE16D9T-AIRAZH, DS-2CE16C5T-(A)VFI3, DS-2CE16C2T-IT5, DS-16CE2D5T-IT5, DS-16CE2C5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT1/IT3. Wymiar: Φ88,5 mm. Waga około 251g.	76 zł
Bracket	DS-1233ZJ	302701114		Adapter dystansowy prosty o długości 1093mm. Pasuje do kamer: DS-2CE16C8T-IW3Z, DS-2CD48XX, DS-2CD40XXF/E-(H)(R5)(IRA), DS-2CD40XXFWD/E-(H)(R5)(IRA), DS-2CD6026FWD/E-(H), DS-2CD6233F/E-(H)(R5)(IRA), DS-2CD40xxFWD/E-(H)(R5)(3,8-16mm), DS-2CD40xxFWD/E-(H)(IRA)(11-40mm), DS-2CD4026FWD/E-(H)(7-33mm), DS-2CD5028G0/E-HI. Pasuje do serii obudów DS-1331HZ.	114 zł
Bracket	DS-1471ZJ-155	302701858		Adapter sufitowy o długości 565mm. Pasujący do modeli: DS-2CD27x5FWD, DS-2CD27x3G0.	253 zł
Bracket	DS-1471ZJ-135	302701862		Adapter sufitowy o długości 565mm. Pasujący do modeli: DS-2CD2Hx5FWD, DS-2CD2Hx3G0.	228 zł
Bracket	DS-1271ZJ-110	302700313		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD21xx, DS-2CD2310(20)-I, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: Φ150x560mm. Waga około 1270g.	184 zł
Bracket	DS-1271ZJ-130	302700322		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD41xxFWD-(I)(Z)(FC), DS-2CD6124FWD(I)(Z)(H)(F)(B)(C), DS-CD41xx, DS-2CE56D5T-(A)VFI3, DS-2CE56C5T-(A)VFI3, DS-2CE56D1T-VFIR, DS-2CE56D5T-AIRZ, DS-2CE56D1T-(A)IRZ, DS-2CD7xx, DS-2CC51AxP(N)-VF i DS-2CC5181P(N)-VF. Wymiary: Φ150x565mm. Waga około 1900g.	190 zł
Bracket	DS-1271ZJ-130-TRL	302701221		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I, DS-2CD23x5FWD-I. Wymiary Φ150x567mm. Waga około 1110g.	194 zł
Bracket	DS-1271ZJ-135	302700314		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD27xx. Wymiary: Φ136x565mm. Waga około 1350g.	196 zł
Bracket	DS-1272ZJ-110	302700315		Uchwyt ścienny z tworzywa sztucznego do montażu kamer Hikvision serii DS-2CD21xx, DS-2CD2310(20)-I, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: 120x122x169mm. Waga około 420g.	95 zł
Bracket	DS-1272ZJ-110-TRS	302700373		Metalowy uchwyt ścienny z adapterem umożliwiającym montaż miniaturowych kamer kopułowych Hikvision. Dedykowany do urządzeń: DS-2CE56C0T-IT1/IT3, DS-2CE56D1T-IT1/IT3, DS-2CE56D0T-IT1/IT3, DS-2CE56D5T-IRM, DS-2CE56D0T-IRM, DS-2CE56C2T-IRM, DS-2CE56D0T-IRM, DS-2CE56C0T-IR, DS-2CE56C0T-IRP, DS-2CE56C2T-IR, DS-2CE56C2T-IRP, DS-2CE56D1T-IR, DS-2CE56D1T-IRP, DS-2CE56D0T-IR(P). Wymiary: Φ110x120x120mm. Waga około 545g.	101 zł
Bracket	DS-1272ZJ-120	302700325		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer: serii DS-2CD25xx, DS-2CD7153-E, DS-2CD7164-E, DS-2CS58A1P-IRS i DS-2CS54A1P-IRS. W niektórych przypadkach jest wymagany adapter DS-1282ZJ-DM(mini). Wymiary: Φ120x122x173,5mm. Waga około 440g.	101 zł
Bracket	DS-1273ZJ-130	302700326		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD41xxFWD-(I)(Z)(FC), DS-2CD6124FWD(I)(Z)(H)(F)(B)(C), DS-CD41xx, DS-2CE56D5T-(A)VFI3, DS-2CE56C5T-(A)VFI3, DS-2CE56D1T-VFIR, DS-2CE56D5T-AIRZ, DS-2CE56D1T-(A)IRZ, DS-2CD7xx, DS-2CC51AxP(N)-VF i DS-2CC5181P(N)-VF. Wymiary: Φ132x183,5x228,5mm. Waga około 690g.	114 zł
Bracket	DS-1273ZJ-130-TRL	302700374		Uchwyt ścienny z tworzywa sztucznego Hikvision z adapterem do montażu kamer: DS-2CE56D5T-VFI3, DS-2CE56C5T-VFI3, DS-2CE56D1T-VFIR3, DS-2CE56C2T-VFIR3, DS-2CE56D1T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IR3Z, DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I. Wymiary: Φ132x183,5x228,5mm.	127 zł
Bracket	DS-1273ZJ-135	302700331		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii: DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S), DS-2CD2722FWD-I(Z)(S), DS-2CD2742FWD-I(Z)(S). Wymiary: Φ136x183,5x230mm. Waga około 704g.	114 zł
Bracket	DS-1273ZJ-140	302700333		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do kamer DS-2CE56D5T-(A)VPIR3, DS-2CE56C5T-(A)VPIR3, DS-2CE56D1T-(A)VPIR3, DS-2CE56D1T-(A)VPIR3Z, DS-2CE56D5T-AVPIR3Z(H). Wymiary: Φ140x183,5x232mm. Waga około 703g.	114 zł
Bracket	DS-1473ZJ-135	302701863		Adapter naścienny. Pasuje do kamer: DS-2CD2Hx5FWD, DS-2CD2Hx3G0.	178 zł
Bracket	DS-1473ZJ-135B	302701857		Adapter naścienny z puszką przyłączeniową. Pasuje do kamer: DS-2CD2Hx5FWD, DS-2CD2Hx3G0.	215 zł
Bracket	DS-1473ZJ-155	302701859		Adapter naścienny. Pasuje do kamer: DS-2CD27x5FWD, DS-2CD27x3G0.	178 zł
Bracket	DS-1273ZJ-PT6	302701264		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD4D16FWD-I(S), DS-2CD4D26FWD-I(S). Maksymalna nośność uchwytu do 3kg. Wymiary: 232x183,5xΦ141,8mm. Waga około: 650g	114 zł
Bracket	DS-1275ZJ	302700378		Adapter słupowy Hikvision. Do zastosowania w zestawie z uchwytami naściennymi, kamerami typu bullet (podstawa mont. na 4 śruby) oraz do uchwytów dla kamer obrotowych. Słup o średnicy od 67mm do 127mm. Maksymalna nośność uchwytu do 10kg. Wymiary 127x46x250mm. Waga około 1345g.	114 zł

Bracket	DS-1275ZJ-SUS	302701533		Adapter słupowy Hikvision. Słup o średnicy od 67mm do 127mm. Przeznaczony do kamer tulejowych oraz innych (przy zastosowaniu odpowiedniego uchwyty adaptacyjnego np. naściennego). Maksymalna nośność do 10kg. Wymiary 127x46x250mm. Waga około 1345g.	238 zł
Bracket	DS-1475ZJ-SUS	302701860		Adapter słupowy, średnica słupa: Φ67-127mm. Pasuje do kamer serii: DS-2CD26x5FWD, DS-2CD26x3G0. Pasuje do uchwyty: DS-1473ZJ-155, DS-1473ZJ-135.	184 zł
Bracket	DS-1476ZJ-SUS	302701861		Adapter narożny. Pasuje do kamer serii: DS-2CD26x5FWD, DS-2CD26x3G0. Pasuje do uchwyty: DS-1473ZJ-155, DS-1473ZJ-135.	184 zł
Bracket	DS-1276ZJ	302700379		Adapter narożny Hikvision. Do zastosowania w zestawie z uchwyty naściennymi, kamerami typu bullet (podstawa mont. na 4 śruby) oraz do uchwyty dla kamer obrotowych. Maksymalna nośność do 10kg. Wymiary 126x105x205mm. Waga około 1950g.	101 zł
Bracket	DS-1276ZJ-SUS	302701678		Adapter narożny Hikvision. Przeznaczony do kamer tulejowych oraz innych (przy zastosowaniu odpowiedniego uchwyty adaptacyjnego np. naściennego). Maksymalna nośność do 10kg. Wymiary 126x105x250mm. Waga około 2280g.	250 zł
Bracket	DS-1279ZJ	302700847		Przedłużacz uchwyty z serii DS-1271ZJ. Wymiary: Φ38x250mm	38 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM18	302700356		Metalowa puszką przyłączeniową Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Dedykowane do kamer: DS-2CD2112-(I), DS-2CD2132-(I), DS-2CD21XF-(I)(W)(S), DS-2CD2122FWD-(W)(S), DS-2CD2142FWD-(W)(S). Wymiar: Φ101mm. Waga około 150g.	58 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM20	302700304		Puszką przyłączeniową do kamer serii DS-2CC52xx.	64 zł
Bracket	DS-1280ZJ-SD11	302701459		Puszką przyłączeniową, sufitowa dla modeli: DS-2DE4A220W-DE, DS-2DE4A320W-DE.	86 zł
Bracket	DS-1280ZJ-PT6	302701263		Puszką przyłączeniową, sufitowa dla modeli: DS-2DE3204W-DE, DS-2DE3304W-DE.	83 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM21	302700398		Metalowa puszką przyłączeniową Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczona do kamer serii: DS-2CD41xxFWD-(I)(Z)(FC), DS-2CD6124FWD-(I)(Z)(H)(F)(B)(C) oraz DS-2CD27xx. Maksymalna nośność do 4.5kg. Wymiar: Φ137.5x65.2mm. Waga około 310g.	64 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM22	302700798		Metalowa puszką przyłączeniową Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Do kamer serii DS-2CD25xx. Maksymalna nośność do 4.5kg. Wymiar: Φ137x164.8x53.4mm. Waga około 520g.	127 zł
Bracket	DS-1280ZJ-M	302700581		Uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do montażu kamer kopułowych: DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CE56C5T-VFIT3, DS-2CE56D1T-VFIR3, DS-2CE56C2T-VFIR3, DS-2CE56D1T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CD2321-I, DS-2CD2322-I, DS-2CD2322W-D-I, DS-2CD2342W-D-I. Maksymalne obciążenie 4.5kg. Wymiary: 157x185x51.5mm. Waga około 621g.	114 zł
Bracket	DS-1280ZJ-PT3	302700681		Metalowa puszką przyłączeniową Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczona do kamer: DS-2CD2FXX, DS-2F12F-(I)(W)(S), DS-2CD2F22FWD-(W)(S), DS-2CD2F42FWD-(W)(S), DS-2DE2103, DS-2DE2202. Tworzywo: plastik. Średnica Φ120 mm X 40mm. Waga około 104g.	19 zł
Bracket	DS-1280ZJ-S	302700579		Metalowa puszką przyłączeniową Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczona do kamer: DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CE56C0T-IT1/IT3, DS-2CE56D1T-IT1/IT3, DS-2CE16C2T-(A)VIFIR3, DS-2CE56D0T-IT1/IT3, DS-2CE16C2T-IT5, DS-2CE16D5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT5, DS-2CE16C2T-IT1/IT3, DS-2CE16D5T-(A)VFIT3, DS-2CE16D9T-AIRAZH, DS-2CE16D1T-(A)VIFIR3, DS-2CE16C2T-VFIR3, DS-2CE16D1T-(A)IR3Z, DS-2CE16D5T-AIR3ZH, DS-2CD2310-I, DS-2CD2320-I, DS-2CD2212-I5, DS-2CD2232-I5, DS-2CD20XX(F)-I(W), DS-2CD2612F-(I)(S), DS-2CD2632F-(I)(S), DS-2CD2622FWD-(I)(W)(S), DS-2CD2642FWD-(I)(Z)(S), DS-2CD27XX-I3/I5/I8, DS-2CD2742WD-I, DS-2CD2722WD-I, DS-2CD4AXXF(WD)-I(Z)(H)(S). Max. obciążenie do 4.5kg. Wymiar: Φ137x51.5mm. Waga około 527g.	114 zł
Bracket	DS-1280ZJ-XS	302700955		Metalowa puszką przyłączeniową Hikvision do kamer serii DS-2CE16D5T-IR, DS-2CE16D1T-IR(P), DS-2CE16C2T-IR(P), DS-2CE16C2T-IR(P), DS-2CE16D0T-IR(P), DS-2CE16D5T-IT1/IT3, DS-2CE16C2T-IT1/IT3, DS-2CE16C0T-IT1/IT3/IT5, DS-2CE16D1T-IT1/IT3/IT5, DS-2CE16D0T-IT1/IT3/IT5, DS-2CE56D5T-IRM, DS-2CE56C0T-IRM, DS-2CE56C2T-IRM, DS-2CE56D0T-IRM, DS-2CE56D1T-IRM, DS-2CE56C0T-IR, DS-2CE56C2T-IR, DS-2CE56C0T-IRP, DS-2CE56C2T-IR, DS-2CE56C2T-IRP, DS-2CE56D1T-IR, DS-2CE56D1T-IRP, DS-2CE56D0T-IR(P). Maksymalna nośność do 4.5kg. Wymiary: Φ100 x 43.2 x 129mm. Waga około 320g.	70 zł
Bracket	DS-1281ZJ-DM23	302700380		Adapter Hikvision do zastosowania wewnętrznego umożliwiający pochylenie kamery względem dowolnej płaszczyzny. Przeznaczony do kamer serii DS-2CD41xxFWD-(I)(Z)(FC), DS-2CD6124FWD-(I)(Z)(H)(F)(B)(C) oraz DS-2CD27xx. Maksymalna nośność do 4.5kg. Wymiary Φ136x48mm. Waga około 245g.	57 zł
Bracket	DS-1281ZJ-M	302700582		Adapter Hikvision umożliwiający pochylenie kamery względem płaszczyzny przeznaczony do modeli: DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I, DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CE56C2T-VFIT3, DS-2CE56D1T-VFIR3, DS-2CE56C2T-VFIR3, DS-2CE56D1T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IR3Z. Nośność do 4.5kg. Wymiary: Φ157x165.5x61.8mm. Waga około 586g.	114 zł
Bracket	DS-1293ZJ	302700586		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do kamer kompaktowych oraz kamer kompaktowych z motozoomem. Dodatkowo kompatybilny z modelami: DS-2CD48XX, DS-2CD58XX, DS-2CD2AXX, DS-2CD40XXF/E-(H)(IR5)(I)(RA), DS-2CD40XXF/D/E-(H)(IR5)(I)(RA), DS-2CD6026FWD/E-(H)(IR5)(I)(RA), DS-2CD6233F/E-(H)(IR5)(I)(RA), DS-2CD40xxFWD/E-(H)(IR5)(3.8-16mm), DS-2CD40xxFWD/E-(H)(IR5)(11-40mm), DS-2CD4026FWD/E-(H)(7-33mm). Maksymalna nośność do 6kg. Wymiary 88x116.6x297.3mm. Waga 473g.	64 zł

Bracket	DS-1294ZJ	302700648		Uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do kamer hemisferycznych serii DS-2CD29XXX-(I)(S) Wymiary: 230*80*130mm. Waga około 450g.		70 zł
Bracket	DS-1602ZJ	302700684		Uchwyt ścienny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: 97*182*305mm. Waga około 1050g.	EOL	114 zł
Bracket	DS-1602ZJ-box	302700686		Uchwyt naścienny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz puszkę przyłączeniową. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: 396.5*209*310mm. Waga około 3230g.	EOL	518 zł
Bracket	DS-1602ZJ-corner	302700683		Uchwyt narożny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: 116.8*194*417.8mm. Waga około 2809g.	EOL	165 zł
Bracket	DS-1602ZJ-pole	302700685		Uchwyt słupowy metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: 117*194*451mm. Waga około 2040g.	EOL	165 zł
Bracket	DS-1602ZJ-box-corner	302700812		Uchwyt naścienny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz puszkę przyłączeniową. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: 255.5x314x546.4mm. Waga około 8396g.	EOL	576 zł
Bracket	DS-1602ZJ-box-pole	302700813		Uchwyt nasłupowy metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz puszkę przyłączeniową. Przeznaczony do montażu na słupach o średnicy od 100mm do 200mm. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: 209.7*314*600.8mm. Waga około 6840g.	EOL	576 zł
Bracket	DS-1604ZJ-pole	302701666		Adapter nasłupowy z uchwytem do kamer obrotowych. Średnica słupa Φ67-127mm. Pasuje do serii kamer obrotowych: 4", 5", 6", 8".		381 zł
Bracket	DS-1604ZJ-corner	302701665		Adapter narożny z uchwytem do kamer obrotowych. Pasuje do serii kamer obrotowych: 4", 5", 6", 8".		450 zł
Bracket	DS-1604ZJ-box	302701569		Uchwyt naścienny do kamer obrotowych z puszką przyłączeniową. Pasuje do serii kamer obrotowych: 4", 5", 6", 8".		508 zł
Bracket	DS-1604ZJ-BOX-POLE	302701642		Adapter nasłupowy z uchwytem do kamer obrotowych z puszką przyłączeniową. Średnica słupa Φ67-127mm. Pasuje do serii kamer obrotowych: 4", 5", 6", 8".		508 zł

Bracket	DS-1604ZJ-BOX-CORNER	302701667		Adapter narożny z uchwytem do kamer obrotowych z puszką przyłączeniową. Średnica słupa Φ67-127mm. Pasuje do serii kamer obrotowych: 4", 5", 6", 8".	508 zł
Bracket	DS-1604ZJ	302701355		Uchwyt ścienny, metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz zintegrowaną puszkę przyłączeniową. Pasujący do modeli: DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)I-D, DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE5XXX, DS-2DE5XXX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE7XXX, DS-2DE7XXX, DS-2DF6XXX, DS-2DF836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-W-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2DF7XXXI5-A. Wymiary: 355.5×255.3×170.7mm. Waga około 21506g.	304 zł
Bracket	DS-1605ZJ	302701458		Uchwyt ścienny Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220I-W-DE, DS-2DE4A320I-W-DE. Wymiary: 183.5×120×228.6mm. Waga około: 1120g.	151 zł
Bracket	DS-1619ZJ-P	302701690		Uchwyt stojący do kamery obrotowej.	450 zł
Bracket	DS-1618ZJ	302700181		Krótki uchwyt ścienny, metalowy Hikvision do kamer obrotowych. Kompatybilny z modelami: DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)I-D. Maksymalne obciążenie do 30kg. Wymiary: 110×145×189mm. Masa około 550g.	82 zł
Bracket	DS-1618ZJ	302700181		Krótki uchwyt ścienny, metalowy Hikvision do kamer obrotowych. Kompatybilny z modelami: DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)I-D. Maksymalne obciążenie do 30kg. Wymiary: 110×145×189mm. Masa około 550g.	82 zł
Bracket	DS-1661ZJ	302700179		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-W-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)I-D. Wymiary Φ116.5×200mm. Waga około 600g.	127 zł
Bracket	DS-1662ZJ	302700180		Długi, metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-W-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)I-D. Wymiary Φ116.5×500mm. Waga około 960g.	139 zł
Bracket	DS-1668ZJ(20)	302701258		Dystans sufitowy o długości 200mm do kamer: DS-2DP0818Z-D, DS-2DP1636Z-D, DS-2DP1636-D.	95 zł
Bracket	DS-1663ZJ	302700215		Krótki, metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-W-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)I-D. Wymiary Φ116.5×57mm. Waga około 380g.	50 zł
Bracket	DS-1671ZJ-SD11	302701470		Podsufitowy uchwyt Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220I-W-DE, DS-2DE4A320I-W-DE. Wymiary: Φ233×85mm. Waga około: 640g.	100 zł
Bracket	DS-1691ZJ-L	302700634		Uchwyt sufitowy Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220I-W-DE, DS-2DE4A320I-W-DE. Wymiary: 124x84x1000mm. Waga około: 2175g.	194 zł
Bracket	DS-1691ZJ-M	302700702		Uchwyt sufitowy Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220I-W-DE, DS-2DE4A320I-W-DE. Wymiary: 124x84x500mm. Waga około: 1175g.	143 zł