


















































































Grupa	Kod produktu	Zdjęcie	Opis	Uwagi	Cena katalogowa netto (MSRP) PLN
<b>Systemy Turbo-HD</b>					
<b>Kamery Turbo-HD w obudowie box</b>					
Analog HD TVI	DS-2CC12D9T-A		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kompaktowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: kolor - 0.01Lux (F1.2, wł. AGC) / B/W - 0.001Lux (F1.2, wł. AGC), sterowanie przesłoną DC, Obiektyw typu C / CS, dzień/noc ICR, WDR 120dB, strefa prywatności: 8 stref, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, WB (ATW/AWC-SET/ręczny), BLC, Smart IR, zoom cyfrowy (62x), Defog, Smart D-ZOOM, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI); dwa złącza wideo (HD-TVI, CVBS), wej./wyj. alarmowe: 1/1. Wymiary: 69.2x57.3x148.7mm. Waga około 520g. Temperatura pracy: -30°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		814 zł
Analog HD TVI	DS-2CC12D9T-E		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kompaktowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: kolor - 0.01Lux (F1.2, wł. AGC) / B/W - 0.001Lux (F1.2, wł. AGC), sterowanie przesłoną DC, Obiektyw typu C / CS, dzień/noc ICR, WDR 120dB, strefa prywatności: 8 stref, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, WB (ATW/AWC-SET/ręczny), BLC, Smart IR, zoom cyfrowy (62x), Defog, Smart D-ZOOM, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI); dwa złącza wideo (HD-TVI, CVBS), wej./wyj. alarmowe: 1/1. Wymiary: 69.2x57.3x148.7mm. Waga około 520g. Temperatura pracy: -30°C-60°C. Zasilanie 12VDC/POC.	<b>NOWOŚĆ PoC</b>	782 zł
<b>Kamery Turbo-HD w obudowie mini</b>					
Analog HD TVI	DS-2CS54A7P-PH(2.8mm)		Kamera analogowa w mini obudowie mini. Rozdzielczość 700 linii@25kl/s. Przetwornik 1/3" SONY CCD, czułość: 0.006Lux (F2.5, wł. AGC), dzień/noc ICR, AGC, WDR 120dB, obiektyw: 2.8mm@F2.5. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 30.37x31x20.86mm. Waga około 200g. Temperatura pracy -10°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		654 zł
Analog HD TVI	DS-2CS54A7P-PH(3.7mm)		Kamera analogowa w mini obudowie mini. Rozdzielczość 700 linii@25kl/s. Przetwornik 1/3" SONY CCD, czułość: 0.006Lux (F2.5, wł. AGC), dzień/noc ICR, AGC, WDR 120dB, obiektyw: 3.7mm@F2.5. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 30.37x31x20.86mm. Waga około 200g. Temperatura pracy -10°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		654 zł
Analog HD TVI	DS-2CS54C7P-PH(2.8mm)		Kamera Turbo-HD w mini obudowie. Rozdzielczość 720p@30kl/s. Przetwornik 1.2MP Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), AGC, BLC/HLC, DNR, Defog, WDR 120dB, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 32.4x32.4x22mm. Waga około 200g. Temperatura pracy -10°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		356 zł
Analog HD TVI	DS-2CS54C7P-PH(3.7mm)		Kamera Turbo-HD w mini obudowie. Rozdzielczość 720p@30kl/s. Przetwornik 1.2MP Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), AGC, BLC/HLC, DNR, Defog, WDR 120dB, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.7mm. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 32.4x32.4x22mm. Waga około 200g. Temperatura pracy -10°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		356 zł
Analog HD TVI	DS-2CS54D7T-PH(2.8mm)		Kamera Turbo-HD w mini obudowie. Rozdzielczość 1080p@30kl/s. Przetwornik 2MP Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), AGC, BLC/HLC, DNR, WDR 120dB, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 32.4x32.4x22mm. Waga około 200g. Temperatura pracy -10°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		450 zł
Analog HD TVI	DS-2CS54D7T-PH(3.7mm)		Kamera Turbo-HD w mini obudowie. Rozdzielczość 1080p@30kl/s. Przetwornik 2MP Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), AGC, BLC/HLC, DNR, WDR 120dB, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.7mm. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 32.4x32.4x22mm. Waga około 200g. Temperatura pracy -10°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		450 zł
<b>Kamery Turbo-HD w obudowie tulejowej, obiektyw stałogniskowy</b>					
Analog HD TVI	DS-2CE16C0T-IRPF(2.8mm)		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS, obudowa tulejowa. Rozdzielczość 720p. Przetwornik 1MP CMOS, czułość: 0.1Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 92°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 70x154.5mm. Waga 300g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		128 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16C0T-IRF(2.8mm)		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS, obudowa tulejowa. Rozdzielczość 720p. Przetwornik 1MP CMOS, czułość: 0.1Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 92°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 70x154.5mm. Waga 400g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		150 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IR(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 92°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 70x149.5mm. Waga 400g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		178 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IRPF(3.6mm)		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS, obudowa tulejowa. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 70x154.5mm. Waga 400g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		188 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16C0T-IT1F(2.8mm)		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS, obudowa tulejowa. Rozdzielczość 720p. Przetwornik 1MP CMOS, czułość: 0.1Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 92°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga 700g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		173 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IT1F(3.6mm)		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS, obudowa tulejowa. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		233 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16C0T-IT3F(2.8mm)		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS, obudowa tulejowa. Rozdzielczość 720p. Przetwornik 1MP CMOS, czułość: 0.1Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 92°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga 700g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		203 zł













Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IT3(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.22x82.05x220.13mm. Waga 430g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		233 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IT3(3.6mm)		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS, obudowa tulejowa. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		263 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16C0T-IT5F(3.6mm)		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS, obudowa tulejowa. Rozdzielczość 720p, Przetwornik 1MP CMOS, czułość: 0.1Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 70.9°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga 700g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		233 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IT5(3.6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, 4 diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.22x82.05x220.13mm. Waga 430g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		288 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IT5F(3.6mm)		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS, obudowa tulejowa. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		293 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D7T-IT(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58.5x55.5x153.6mm. Waga około 370g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.		281 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D7T-IT(3.6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58.5x55.5x153.6mm. Waga około 370g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.		281 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58x61x163mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	281 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-ITE(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58x61x163mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.	NOWOŚĆ PoC	301 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT1(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	315 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT1E(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.	NOWOŚĆ PoC	329 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT3(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	336 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT3E(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.	NOWOŚĆ PoC	359 zł














Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT5(3.6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.6°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	386 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT5E(3.6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.6°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.	NOWOŚĆ PoC	407 zł
Analog HD TVI	DS-2CC12D9T-IT3E(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, AGC, 3D DNR, WB (ATW/AWC-SET, manual), BLC/HLC, Defog, SMART D-ZOOM, 8 stref prywatności, 4 stref detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), Menu-OSD, obiektyw 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 800g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 24VAC/PoC af.	NOWOŚĆ PoC	814 zł
Analog HD TVI	DS-2CC12D9T-IT5E(3.6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, AGC, 3D DNR, WB (ATW/AWC-SET, manual), BLC/HLC, Defog, SMART D-ZOOM, 8 stref prywatności, 4 stref detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), Menu-OSD, obiektyw 3.6mm, kąt widzenia 82.6°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 800g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 24VAC/PoC at.	NOWOŚĆ PoC	890 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F1T-IT(2.8mm)(B)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58.5x55.5x153.6mm. Waga około 370g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		288 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F1T-IT(3.6mm)(B)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 67.8°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58.5x55.5x153.6mm. Waga około 370g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		288 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F1T-IT3(2.8mm)(B)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		342 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F1T-IT3(3.6mm)(B)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 67.8°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		342 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F1T-IT5(3.6mm)(B)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 67.8°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		386 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-IT(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm/F1.2, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58.5x55.5x153.6mm. Waga około 370g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		407 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-IT(3.6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 67.8°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58.5x55.5x153.6mm. Waga około 370g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		407 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-IT3(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm/F1.2, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		482 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-IT3(3.6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm/F1.2, kąt widzenia 67.8°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		482 zł

Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-IT5(3.6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm/F1.2, kąt widzenia 67.8°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		536 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, DWDR, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 86.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58x61x163mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		342 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT1(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, DWDR, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 86.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58x61x163mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		407 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT3(3.6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, DWDR, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 70.1°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58x61x163mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		439 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT5(3.6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, DWDR, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 70.1°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58x61x163mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		471 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT5(6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, DWDR, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 6mm, kąt widzenia 46°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58x61x163mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		471 zł
<b>Kamery Turbo-HD w obudowie tulejowej, obiektyw zmienneogniskowy</b>					
Analog HD TVI	DS-2CE16C8T-IT3Z(6-22mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 720p, Przetwornik 1.27MP CMOS, czułość: 0.001Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, diody EXIR, dzień/noc ICR, 3D DNR, 8 stref prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, Smart IR, obiektyw moto-zoom: 6-22mm, IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Dodatkowe wyjście CVBS. MENU OSD. Wymiary 134x116x293mm. Waga 1600. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		1 093 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D7T-IT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 35.1°-114.5°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x84.8x269.6mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		558 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D7T-AIT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 35.1°-114.5°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x84.8x269.6mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		622 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-AIT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°-103°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x89x269.6mm. Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.	NOWOŚĆ	622 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-AIT3ZE(2.8-12mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°-103°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x89x269.6mm. Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC/PoC.	NOWOŚĆ PoC	654 zł
Analog HD TVI	DS-2CC12D9T-AIT3ZE(2.8-12mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, Defog, SMART D-ZOOM, 8 stref prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu moto-zoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°-98°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x85.3x269.6mm. 1 alarm wej./wyj. Waga około 700g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 24VAC/12VDC/PoC at.	NOWOŚĆ PoC	1 178 zł













Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-IT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, w/ AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 92x84.8x269.6mm, Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C~60°C Zasilanie 12 VDC.		771 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-AIT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, w/ AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 92x84.8x269.6mm, Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C~60°C Zasilanie 12 VDC/ 24VAC		814 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D9T-AIRAZH(5-50mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, w/ AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 150m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, Defog, SMART D-ZOOM, 8 stref prywatności, 8 stref detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu moto-zoom: 5-50mm, kąt widzenia 59.8°~6.2°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 313.5x100.8x107.3mm. Wyjście wideo niskiej rozdzielczości. Waga około 1650g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 24VAC.		1 307 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20k/s, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, w/ AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 27.7°~86.8°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x84.8x269.6mm. Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.		707 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-AIT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20k/s, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, w/ AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 27.7°~86.8°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x84.8x269.6mm. Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		771 zł
<b>Kamery Turbo-HD w obudowie kopułowej i turret</b>					
Analog HD TVI	DS-2CE56C0T-IRMMF(2.8mm)		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS, obudowa kopułowa. Rozdzielczość 720p, Przetwornik 1MP CMOS, czułość: 0.1Lux@ F1.2 (w/ AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 92°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Ø98x65.4mm. Waga 240g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		113 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IRMM(3.6mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, w/ AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Ø98x65.4mm. Waga 250g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		150 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IRMMF(3.6mm)		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS, obudowa kopułowa. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (w/ AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Ø98x65.4mm. Waga 240g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		173 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56C0T-IRPF(2.8mm)		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS, obudowa kopułowa. Rozdzielczość 720p, Przetwornik 1MP CMOS, czułość: 0.1Lux@ F1.2 (w/ AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 92°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Ø89.9x70.1mm. Waga 250g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		113 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IRPF(3.6mm)		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS, obudowa kopułowa. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (w/ AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Ø89.9x70.1mm. Waga 250g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		173 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56C0T-IRF(2.8mm)		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS, obudowa kopułowa. Rozdzielczość 720p, Przetwornik 1MP CMOS, czułość: 0.1Lux@ F1.2 (w/ AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 92°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Ø89.9x70.1mm. Waga 280g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		128 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IRF(3.6mm)		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS, obudowa kopułowa. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (w/ AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Ø89.9x70.1mm. Waga 280g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		188 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56C0T-IRMF(2.8mm)		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS, obudowa kopułowa. Rozdzielczość 720p, Przetwornik 1MP CMOS, czułość: 0.1Lux@ F1.2 (w/ AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 92°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Ø89.47x67.6mm. Waga 340g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		150 zł











Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IRM(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Ø89.6x59.1mm. Waga 340g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		178 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IRM(3.6mm)(B)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Ø89.6x59.1mm. Waga 340g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		178 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IRMF(3.6mm)		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS. obudowa kopułowa. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Ø89.47x67.6mm. Waga 340g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		203 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56C0T-IT1F(2.8mm)		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS. obudowa turret. Rozdzielczość 720p, Przetwornik 1MP CMOS, czułość: 0.1Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 92°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ110x93.2mm. Waga 350g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		173 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IT1F(3.6mm)		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS. obudowa turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ110x93.2mm. Waga 350g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		233 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56C0T-IT3F(2.8mm)		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS. obudowa turret. Rozdzielczość 720p, Przetwornik 1MP CMOS, czułość: 0.1Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 92°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ110x93.2mm. Waga 350g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		203 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IT3(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie typu Eyeball .Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ110x93.2mm. Waga 350g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		233 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IT3F(3.6mm)		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS. obudowa turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ110x93.2mm. Waga 350g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		263 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IT3(6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie typu Eyeball .Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 6mm, kąt widzenia 54°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ110x93.2mm. Waga 350g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		233 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D7T-ITM(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		281 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-ITM(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ	281 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-ITME(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/ PoC	NOWOŚĆ PoC	301 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D7T-IT1(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		301 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-IT1(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	301 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-IT1E(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/ PoC	NOWOŚĆ PoC	315 zł








Analog HD TVI	DS-2CE56D7T-IT3(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		322 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-IT3(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	322 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-IT3E(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/ PoC	NOWOŚĆ PoC	342 zł
Analog HD TVI	DS-2CC52D9T-IT3E(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p@30k/s, Przetwornik 2MP progressive scan CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/AWC-SET/Manual), BLC/HLC, Defog, 8 stref prywatności, 4 stref detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. 3-osiowa regulacja położenia. IP67/ Wymiary Φ110x93.2mm. 1 alarm wej/wyj. Waga około 800g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC at.	NOWOŚĆ PoC	804 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F1T-ITM(2.8mm)(B)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		288 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-ITM(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie turrel. Rozdzielczość 2560x1944@20k/s, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 86.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 91x82.6x68.3mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		342 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F1T-IT1(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		301 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-IT1(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie turrel. Rozdzielczość 2560x1944@20k/s, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 86.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ110x93.2mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		386 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F1T-IT3(2.8mm)(B)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		329 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-IT3(3.6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie turrel. Rozdzielczość 2560x1944@20k/s, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 70.1°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ110x93.2mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		418 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-ITM(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		407 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-IT1(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		450 zł











Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-IT3(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		471 zł
Analog HD TVI	DS-2CS54A1P-IRS(2.8mm)		Kamera analogowa w obudowie mini kopułowej. Rozdzielczość 700 linii@25kl/s, Przetwornik 1/3" DIS, czułość: 0.1Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, AGC, DWDR, WB (ATW/MWB), detekcja ruchu, OSD, obiektyw: 2.8mm@F2.2. IP65, IK07, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany mikrofon, wyjście audio. Wymiary 97x46.6x99.5mm. Waga około 300g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		386 zł
Analog HD TVI	DS-2CS54A1P-IRS(3.6mm)		Kamera analogowa w obudowie mini kopułowej. Rozdzielczość 700 linii@25kl/s, Przetwornik 1/3" DIS, czułość: 0.1Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, AGC, DWDR, WB (ATW/MWB), detekcja ruchu, OSD, obiektyw: 3.6mm@F2.2. IP65, IK07, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany mikrofon, wyjście audio. Wymiary 97x46.6x99.5mm. Waga około 300g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		386 zł
Analog HD TVI	DS-2CS54A1P-IRS(6mm)		Kamera analogowa w obudowie mini kopułowej. Rozdzielczość 700 linii@25kl/s, Przetwornik 1/3" DIS, czułość: 0.1Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, AGC, DWDR, WB (ATW/MWB), detekcja ruchu, OSD, obiektyw: 6mm@F2.2. IP65, IK07, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany mikrofon, wyjście audio. Wymiary 97x46.6x99.5mm. Waga około 300g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		386 zł
Analog HD TVI	DS-2CS54D7T-IRS(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie mini kopułowej. Rozdzielczość 1080p@30kl/s, Przetwornik 2MP Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, AGC, BLC/HLC, DNR, WDR 120dB, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 100.5°. 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany mikrofon, wyjście audio. Wymiary 97x99.5x46.6mm. IK07. Waga około 300g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		675 zł
Analog HD TVI	DS-2CS54D7T-IRS(3.6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie mini kopułowej. Rozdzielczość 1080p@30kl/s, Przetwornik 2MP Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, AGC, BLC/HLC, DNR, WDR 120dB, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 80.5°. 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany mikrofon, wyjście audio. Wymiary 97x99.5x46.6mm. IK07. Waga około 300g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		675 zł
<b>Kamery Turbo-HD w obudowie kopułowej</b>					
Analog HD TVI	DS-2CE56D7T-VPIT(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ111x82.5mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		329 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-VPIT(3.6mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.6°. IP67, IK7, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ111x82.4mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	329 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-VPITE(3.6mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.6°. IP67, IK7, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ111x82.4mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/ PoC.	NOWOŚĆ PoC	342 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D7T-ITZ(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 35.1°-114.5°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ136x102mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12 VDC.		558 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D7T-IT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 35.1°-114.5°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 134.3x123.9x111.4mm, waga 750g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		568 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-IT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°-103°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 134.4x123.9x111.4mm, waga 750g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	568 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-IT3ZE(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°-103°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 134.4x123.9x111.4mm, waga 750g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/ PoC.	NOWOŚĆ PoC	600 zł






















Analog HD TVI	DS-2CE56D7T-AITZ(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 35.1°~114.5°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ136x102mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C, Zasilanie 12 VDC/ 24VAC		622 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-AITZ(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°~103°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ136x102mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C, Zasilanie 12 VDC/ 24VAC	NOWOŚĆ	622 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-AITZE(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°~103°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ136x102mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C, Zasilanie 12 VDC/ 24VAC/ PoC	NOWOŚĆ PoC	654 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D7T-VPIT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 35.1°~114.5°. IP66, IK10. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ145.2x124.1mm, waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C, Zasilanie 12 VDC.		675 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-AVPIT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°~103°. IP67, IK8. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ145.2x124.1mm, waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C, Zasilanie 12 VDC/ 24VAC	NOWOŚĆ	729 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-AVPIT3ZE(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°~103°. IP67, IK8. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ145.2x124.1mm, waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C, Zasilanie 12 VDC/ 24VAC/ PoC	NOWOŚĆ PoC	771 zł
Analog HD TVI	DS-2CC52D9T-AITZE(2.8-12mm)		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p@30kl/s, Przetwornik 2MP progressive scan CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/AWC-SET/Manual), BLC/HLC, Defog, 8 stref prywatności, 4 stref detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu moto-zoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°~98°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ136x101.9mm. 1 alarm wej/wyj. Waga około 800g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 24VAC/12VDC/PoC at.	NOWOŚĆ PoC	1 093 zł
Analog HD TVI	DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE(2.8-12mm)		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p@30kl/s, Przetwornik 2MP progressive scan CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/AWC-SET/Manual), BLC/HLC, Defog, 8 stref prywatności, 4 stref detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu moto-zoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°~98°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ145.2x124.1mm. 1 alarm wej/wyj. IP67. IK10. Waga około 2000g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 24VAC/12VDC/PoC at.	NOWOŚĆ PoC	1 361 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-VPIT(3.6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 67.8°. IP66, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ111x82.5mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.		461 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-ITZ(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ136mmx102mm. Waga około 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC.		739 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-ITZ(2.8-12mm)		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 86.8°~27.7°. IP65, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ136x102mm. Waga około 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.		697 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-ITZ(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 134.3x123.9x111.4, Waga około 750g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC		739 zł










Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-IT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo HD w obudowie turrel. Rozdzielczość 2560x1944@20k/s, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 86.8°~27.7°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 134.3x123.9x11.4mm. Waga około 750g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.		697 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-AITZ(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DWDR, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: φ136mm×102mm. Waga około 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC/24VAC.		804 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-AITZ(2.8-12mm)		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20k/s, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DWDR, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 86.8°~27.7°. IP65, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary φ136×102mm. Waga około 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		739 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-VPIT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DWDR, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. IP66, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: φ145.2x124.1. Waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC.		858 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-VPIT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20k/s, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DWDR, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 86.8°~27.7°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary φ145.2×124.1mm. Waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.		804 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-AVPIT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. IP66, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: φ145.2x124.1. Waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC/24VAC.		922 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-AVPIT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20k/s, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DWDR, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 86.8°~27.7°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary φ145.2×124.1mm. Waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		858 zł
<b>Kamery Turbo-HD</b>					
Analog HD TVI	DS-2CC52H1T-FITS(1.1mm)		Kamera Turbo HD typu rybie oko. Rozdzielczość 5MP@12.5k/s, Przetwornik CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, możliwość sprężetowania obrazu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 1.1mm. Montaż nasufitowy/naścienny. Wymiary φ120.4x54.5mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -20°C~60°C. Zasilanie 12VDC.		1 093 zł
<b>Kamery Turbo-HD obrotowe PTZ</b>					
PTZ HD TVI	DS-2AE4123T-A		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1280x720, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 23x (ogniskowa 4-92mm), kąt widzenia od 49° (zoom blisko) do 2.2° (zoom daleki), światłota obiektywu: F1.4-F3.75 Funkcje: AGC, BLC, DWDR, 3D DNR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 0° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patroli), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL, wej./wyj. alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: φ185×330mm, waga około 4kg. Zasilanie 24VAC.		1 919 zł
Analog PTZ Outdoor	DS-2AE4223T-A		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 23x (ogniskowa 4-92mm), kąt widzenia od 49° (zoom blisko) do 2.2° (zoom daleki), światłota obiektywu: F1.4-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, BLC, DWDR, 3D DNR, EIS, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 0° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patroli), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL, wej./wyj. alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: φ185×330mm, waga około 2kg. Zasilanie 24VAC.		2 454 zł











Analog PTZ Indoor	DS-2AE4223T-A3		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.005Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 23x (ogniskowa 4-92mm), kąt widzenia od 49° (zoom blisko) do 2.2° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.4-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, BLC, DWDR, 3D DNR, EIS, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 0° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL, wej./wyj, alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Wersja wewnętrzna. Wymiary: Φ185x330mm, waga około 2kg. Zasilanie 24VAC.		<b>2 454 zł</b>
Analog PTZ Outdoor	DS-2AE4223T-A		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.4, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.4, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 100m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 23x (ogniskowa 4-92mm), kąt widzenia od 49° (zoom blisko) do 2.2° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.4-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, DWDR, 3D DNR, BLC, EIS, Smart IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 80°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), ilość tras: do 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ164.5x295mm, waga około 2kg. Zasilanie 24VAC.		<b>2 454 zł</b>
Analog PTZ Outdoor	DS-2AE5037-A		Kamera analogowa PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 700 linii, przetwornik: 1/3" CCD, czułość: tryb kolorowy: 0.02 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.002 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 37x (ogniskowa 3.2-118.4mm), kąt widzenia od 58° (zoom blisko) do 1.7° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.6-F4.4, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, BLC, DWDR, 3D DNR, EIS, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (w presece 300°/s), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (w presece 200°/s), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 10 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 5. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C, Pelco-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ220x305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC.		<b>3 011 zł</b>
PTZ HD TVI	DS-2AE5123T-A		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1280x720@60k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.4, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.4, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 23x (ogniskowa 4-92mm), kąt widzenia od 49° (zoom blisko) do 2.2° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.4-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, BLC, DWDR, 3D DNR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (w presece 300°/s), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (w presece 200°/s), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ220x305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC.		<b>2 454 zł</b>
PTZ HD TVI	DS-2AE5123T-A		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość 1280x960@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.4, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.4, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 23x (ogniskowa 4-92mm), kąt widzenia od 49° (zoom blisko) do 2.2° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.4-F3.5. Funkcje: AGC, DWDR, 3D DNR, Smart IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 400°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL, wej./wyj, alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ185x330mm, waga około 4kg. Zasilanie 24VAC.		<b>2 872 zł</b>
PTZ HD TVI	DS-2AE5223T-A		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość 1920x1080, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.4, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.4, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 23x (ogniskowa 4-92mm), kąt widzenia od 49° (zoom blisko) do 2.2° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.4-F3.5. Funkcje: AGC, DWDR, 3D DNR, Smart IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 400°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL, wej./wyj, alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ185x330mm, waga około 4kg. Zasilanie 24VAC.		<b>3 419 zł</b>
PTZ HD TVI	DS-2AE5223T-A		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.4, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.4, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4-120mm), kąt widzenia od 58° (zoom blisko) do 1.7° (zoom daleki), światłota obiektowy: F1.4-F4.0, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, BLC, DWDR, 3D DNR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 300°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 200°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL, wej./wyj, alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ220x305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC.		<b>3 558 zł</b>

PTZ HD TVI	DS-2AE5230T-A3		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.4, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.4, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4-120mm), kąt widzenia od 58° (zoom blisko) do 1.7° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.4-F4.0, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, BLC, DWDR, 3D DNR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 300°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 200°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. wej./wyj. alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. IK19. Wymiary: Φ183.4x243mm(wew)Φ245x236mm(podsufflowy), waga około 3kg. Zasilanie 24VAC.		<b>3 558 zł</b>
PTZ HD TVI	DS-2AE7123TI-A		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1280x720@60kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 120m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 23x (ogniskowa 4-92mm), kąt widzenia od 49° (zoom blisko) do 2.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.4-F3.5. Funkcje: AGC, DWDR, BLC, 3D DNR, autoadaptacja diod IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 240°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 200°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220x353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC.		<b>3 279 zł</b>
PTZ HD TVI	DS-2AE7230TI-A		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 120m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4-120mm), kąt widzenia od 58° (zoom blisko) do 1.7° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F4.4, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, DWDR, BLC, 3D DNR, autoadaptacja diod IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 240°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 200°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220x353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC.		<b>4 243 zł</b>
<b>Rejestratory Turbo-HD (seria 71)</b>					
DVR HD-TVI71	DS-7104HQHI-F1		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p @12kl/s (HD-TVI), 720p @25kl/s (dla wszystkich standardów), kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 200/200/45mm, masa około: 0.8kg. Zasilanie 12VDC.		<b>340 zł</b>
DVR HD-TVI71	DS-7104HQHI-F1/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne (Turbo-HD/AHD/PAL), max. parametry zapisu: 3MP @25kl/s LITE mode (dla pierwszego kanału) 1080p @25kl/s, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 200/200/45mm, masa około: 0.8kg. Zasilanie 12VDC.		<b>471 zł</b>
DVR HD-TVI71	DS-7108HQHI-F1		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejścia wizyjne (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p @12kl/s (HD-TVI), 720p @25kl/s (dla wszystkich standardów), kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 200/200/45mm, masa około: 0.8kg. Zasilanie 12VDC.		<b>536 zł</b>
DVR HD-TVI71	DS-7108HQHI-F1/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/PAL), max. parametry zapisu: 3MP (dla pierwszych dwóch kanałów) 1080p @12kl/s; 3MP (dla pierwszych dwóch kanałów) 1080p @25kl/s (LITE mode), kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 200/200/45mm, masa około: 0.8kg. Zasilanie 12VDC.		<b>739 zł</b>
DVR HD-TVI71	DS-7116HQHI-F1		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejścia wizyjne (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p @12kl/s (HD-TVI), 720p @25kl/s (dla wszystkich standardów), kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 285/210/45mm, masa około: 1.2kg. Zasilanie 12VDC.		<b>878 zł</b>
DVR HD-TVI71	DS-7116HQHI-F1/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/PAL), max. parametry zapisu: 3MP (dla wejść od 1 do 4), 1080p @12kl/s (w trybie LITE 25kl/s), kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M/1000M), wyjście HDMI(4K)/VGA(2K), dwa strumienie, mini obudowa 1U, wymiary: 285/210/45mm, masa: 1.2kg. Zasilanie 12VDC.		<b>1 178 zł</b>
<b>Rejestratory Turbo-HD 4 kanałowe (seria 72)</b>					
DVR HD TVI	DS-7204HQHI-F1		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p @12kl/s (HD-TVI-LM), 720p @25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia jednej kamery IP o rozdzielczości 960p, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI(4K)/VGA(2K), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1.2kg. Zasilanie 12VDC.		<b>418 zł</b>









DVR HD TVI	DS-7204HQHI-F1/A		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia jednej kamery IP o rozdzielczości 960p, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260x222x45mm, masa około: 1.2kg. Wejścia alarmowe 4, wyjścia alarmowe 1. Zasilanie 12VDC.		578 zł
DVR HD TVI	DS-7204HQHI-F1/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/960H/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@25kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 1 kanału IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analitka dla 2 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x290x48mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.		590 zł
DVR HD TVI	DS-7204HQHI-F1/N/A		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/960H/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@25kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 1 kanału IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Analitka dla 2 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x290x48mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.		643 zł
DVR HD TVI	DS-7204HQHI-K1		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 1 kanału IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analitka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm, waga około 1.16kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	643 zł
DVR HD TVI	DS-7204HQHI-K1/A		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 1 kanału IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Analitka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm, waga około 1.16kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	739 zł
DVR HD TVI	DS-7204HQHI-K1/P		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 1 kanału IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analitka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm, waga około 1.16kg. Wbudowane zasilanie PoC dla 4 kanałów. Zasilanie 48VDC.	NOWOŚĆ PoC	793 zł
DVR HD TVI	DS-7204HUHI-F1/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/960H/PAL), max. parametry zapisu: 3MP@15kl/s, 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał); Sumaryczne pasmo 96Mbps. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm, waga około 1.5kg. Zasilanie 12VDC.		825 zł
DVR HD TVI	DS-7204HUHI-F1/S		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 5MP@10kl/s, 4/3MP@15kl/s, 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie. Kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Analitka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Wyjście monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm, waga około 1.5kg. Zasilanie 12VDC.		931 zł
DVR HD TVI	DS-7204HUHI-F2/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/960H/PAL), max. parametry zapisu: 3MP@15kl/s, 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy). Wyjście monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Analitka: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. Waga około 1.5kg. Zasilanie 12VDC.		965 zł












DVR HD TVI	DS-7204HUHI-F2/S		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 5MP@10k/s, 4/3MP@15k/s, 1920x1080@25k/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Analitka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Wyjście monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm, waga około 1.5kg. Zasilanie 12VDC.		1 061 zł
DVR HD TVI	DS-7204HUHI-K1		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 5MP@12k/s, 4MP@15k/s, 3MP@18k/s, 1920x1080@25k/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 6MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Analitka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm, waga około 1.16kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	846 zł
DVR HD TVI	DS-7204HUHI-K2		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 5MP@12k/s, 4MP@15k/s, 3MP@18k/s, 1920x1080@25k/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 6MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Analitka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm, waga około 1.16kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	975 zł
<b>Rejestratory Turbo-HD 8 kanałowe (seria 72)</b>					
DVR HD TVI	DS-7208HGHI-F1		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12k/s (HD-TVI-LM), 720p@25k/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1kg. Zasilanie 12VDC.		643 zł
DVR HD TVI	DS-7208HGHI-F1/A		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12k/s (HD-TVI-LM), 720p@25k/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1kg. Wejścia alarmowe: 8, wyjście alarmowe: 2. Zasilanie 12VDC.		911 zł
DVR HD TVI	DS-7208HGHI-F2		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12k/s (HD-TVI-LM), 720p@25k/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 380/320/48mm, masa około: 2kg. Zasilanie 12VDC.		825 zł
DVR HD TVI	DS-7208HGHI-F2/A		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12k/s (HD-TVI-LM), 720p@25k/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 380/320/48mm, masa około: 2kg. Wejścia alarmowe: 8, wyjście alarmowe: 2. Zasilanie 12VDC.		1 029 zł
DVR HD TVI	DS-7208HQHI-F1/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/960H/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@25k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analitka dla 2 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x290x48mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.		878 zł
DVR HD TVI	DS-7208HQHI-F1/N/A		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/960H/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@25k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Analitka dla 2 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x290x48mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.		932 zł
DVR HD TVI	DS-7208HQHI-F2/N/A		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/960H/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@25k/s (dla dwóch pierwszych wejść), 1920x1080@25k/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Analitka dla 2 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x290x48mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.		1 093 zł








DVR HD TVI	DS-7208HQHI-K1		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.78kg. Zasilanie 12VDC.	<b>NOWOŚĆ</b>	<b>900 zł</b>
DVR HD TVI	DS-7208HQHI-K2		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 1.78kg. Zasilanie 12VDC.	<b>NOWOŚĆ</b>	<b>1 051 zł</b>
DVR HD TVI	DS-7208HQHI-K2/A		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/1. Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 1.78kg. Zasilanie 12VDC.	<b>NOWOŚĆ</b>	<b>1 190 zł</b>
DVR HD TVI	DS-7208HQHI-K2/P		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/1. Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 1.78kg. Wbudowane zasilanie PoC dla 8 kanałów. Zasilanie 48VDC.	<b>NOWOŚĆ PoC</b>	<b>1 361 zł</b>
DVR HD TVI	DS-7208HUHI-F1/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/960H/PAL), max. parametry zapisu: 3MP@15k/s, 1920x1080@25k/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Analityka: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.		<b>1 319 zł</b>
DVR HD TVI	DS-7208HUHI-F1/S		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 5MP@10k/s, 4/3MP@15k/s, 1920x1080@25k/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie. kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Wyjście monitorowe HDMI(4K), VGA (full HD), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.		<b>1 462 zł</b>
DVR HD TVI	DS-7208HUHI-F2/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/960H/PAL), max. parametry zapisu: 3MP@15k/s, 1920x1080@25k/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy). Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Analityka: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.		<b>1 468 zł</b>
DVR HD TVI	DS-7208HUHI-F2/S		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 5MP@10k/s, 4/3MP@15k/s, 1920x1080@25k/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie. kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Wyjście monitorowe HDMI(4K), VGA (full HD), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.		<b>1 638 zł</b>
DVR HD TVI	DS-7208HUHI-K1		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 5MP@12k/s, 4MP@15k/s, 3MP@18k/s, 1920x1080@25k/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 6MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie. kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.78kg. Zasilanie 12VDC.	<b>NOWOŚĆ</b>	<b>1 319 zł</b>











DVR HD TVI	DS-7208HUHI-K2		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 3MP@18kl/s, 1920x1080@25kl/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 6MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Analtyka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 1.78kg. Zasilanie 12VDC.	<b>NOWOŚĆ</b>	<b>1 468 zł</b>
DVR HD TVI	DS-7208HUHI-K2/P		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 3MP@18kl/s, 1920x1080@25kl/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 6MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Analtyka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 2kg. Wbudowany 8 kanałowy zasilacz PoC. Zasilanie 48VDC.	<b>NOWOŚĆ PoC</b>	<b>1 800 zł</b>
<b>Rejestratory Turbo-HD 16 kanałowe (seria 72)</b>					
DVR HD TVI	DS-7216HGHI-F1		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1.2kg. Zasilanie 12VDC.		<b>1 104 zł</b>
DVR HD TVI	DS-7216HGHI-F1/A		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1.2kg. Wejścia alarmowe: 16, wyjście alarmowe: 4. Zasilanie 12VDC.		<b>1 329 zł</b>
DVR HD TVI	DS-7216HGHI-F2		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 380/320/48mm, masa około: 2kg. Zasilanie 12VDC.		<b>1 200 zł</b>
DVR HD TVI	DS-7216HGHI-F2/A		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 380/320/48mm, masa około: 2kg. Wejścia alarmowe: 16, wyjście alarmowe: 4. Zasilanie 12VDC.		<b>1 597 zł</b>
DVR72	DS-7216HQHI-F1/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 3MP (dla wejść od 1 do 4), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 2/1, 1 interfejs SATA (dysk do 6TB). Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(2K)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analtyka dla 2 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x290x48mm. waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.		<b>1 522 zł</b>
DVR HD TVI	DS-7216HQHI-F2/N/A		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejścia wizyjne BNC(Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 3MP (dla wejść od 1 do 4), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 2/1, 2 interfejsy SATA (dyski do 6TB każdy). Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(2K)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analtyka dla 2 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x290x48mm. waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.		<b>1 811 zł</b>
DVR HD TVI	DS-7216HQHI-K1		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI (4K)/VGA (Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analtyka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja zmiany sceny dla jednego kanału; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.	<b>NOWOŚĆ</b>	<b>1 629 zł</b>
DVR HD TVI	DS-7216HQHI-K2		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI (4K)/VGA (Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analtyka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja zmiany sceny dla jednego kanału; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 1.78kg. Zasilanie 12VDC.	<b>NOWOŚĆ</b>	<b>1 768 zł</b>





























DVR HD TVI	DS-7216HQHI-K2/A		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 3MP @ 15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI (4K)/VGA (Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja zmiany sceny dla jednego kanału; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U. Wej./wyj. alarmowe: 16/1. Wymiary: 380x320x48mm. waga około 1.78kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	1 854 zł
DVR HD TVI	DS-7216HUHI-F2/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/960H/PAL), max. parametry zapisu: 3MP @ 15kl/s, 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia do 2 kanałów IP (max. 4MP), pasmo sumaryczne: 144Mbps (wej. 76Mbps), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (dyski do 6TB każdy). Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(1920x1080)/CVBS(PAL), niezależne wyjścia HDMI i VGA, 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U. Wymiary: 380x320x48mm. waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.		2 647 zł
DVR HD TVI	DS-7216HUHI-F2/S		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 5MP @ 10kl/s, 4/3MP @ 15kl/s, 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Wyjście monitorowe HDMI(4K), VGA (full HD), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U. Wymiary: 380x320x48mm. waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.		2 923 zł
DVR HD TVI	DS-7216HUHI-K2		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 5MP @ 12kl/s, 4MP @ 15kl/s, 3MP @ 18kl/s, 1920x1080@25kl/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 6MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U. Wymiary: 380x320x48mm. waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	2 647 zł
<b>Rejestratory Turbo-HD (seria 73)</b>					
DVR HD TVI	DS-7304HQHI-F4/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/960H/PAL), max. parametry zapisu: 3MP @ 12kl/s (LITE mode on: 25kl/s), 1920x1080@12kl/s (25kl/s); kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 6 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 4 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1xSATA. Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2xRS-485 (PTZ+KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Analityka dla dwóch kanałów analogowych: przekroczenie linii, detekcja intruza, wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U. Wymiary: 380x320x48mm. waga około 2kg. Zasilanie 240VAC.		2 507 zł
DVR HD TVI	DS-7304HUHI-F4/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/960H/PAL), max. parametry zapisu: 3MP @ 15kl/s, 1920x1080@30kl/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 6 kanałów IP (max. 8MP na kanał), pasmo sieciowe: 200Mbps, odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie. Wejścia/wyjścia audio: 5(w tym jedno jako intercom)1, 4 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), RAID (0, 1, 5, 6, 10), 1xSATA. Wyjście monitorowe HDMI(4K)/HDMI+VGA(1920x1080)/CVBS(PAL), 2xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Analityka dla kanałów analogowych: przekroczenie linii, detekcja intruza, jeden kanał zliczanie ludzi i mapa ciepła; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U. Wymiary: 445x390x70mm. waga około 2kg. Zasilanie 240VAC.		3 836 zł
DVR HD TVI	DS-7308HQHI-F4/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/960H/PAL), max. parametry zapisu: 3MP @ 12kl/s (LITE mode on: 25kl/s), 1920x1080@12kl/s (25kl/s); kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 10 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 4 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1xSATA. Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2xRS-485 (PTZ+KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Analityka dla dwóch kanałów analogowych: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U. Wymiary: 380x320x48mm. waga około 2kg. Zasilanie 230VAC.		2 958 zł
DVR HD TVI	DS-7308HUHI-F4/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/960H/PAL), max. parametry zapisu: 3MP @ 15kl/s, 1920x1080@30kl/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 10 kanałów IP (max. 8MP na kanał), pasmo sieciowe: 200Mbps, odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie. Wejścia/wyjścia audio: 5(w tym jedno jako intercom)1, 4 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), RAID (0, 1, 5, 6, 10), 1xSATA. Wyjście monitorowe HDMI(4K)/HDMI+VGA(1920x1080)/CVBS(PAL), 2xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Analityka dla kanałów analogowych: przekroczenie linii, detekcja intruza, jeden kanał zliczanie ludzi i mapa ciepła; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U. Wymiary: 445x390x70mm. waga około 2kg. Zasilanie 240VAC.		4 287 zł








DVR HD TVI	DS-7316HQHI-F4/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/960H/PAL), max. parametry zapisu: 3MP (dla wejść od 1 do 4), 1920x1080@25k/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia do 18 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 4/2, 4 interfejsy SATA (dyski do 6TB każdy), 1 x eSATA. Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(1920x1080)/CVBS(PAL), niezależne wyjścia HDMI i VGA, 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2xRS-485 (PTZ+KB), RS-232. Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Analizyka dla 2 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, wyszukiwanie VCA. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 5kg. Zasilanie 240VAC.		3 536 zł
DVR HD TVI	DS-7316HUHI-F4/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/960H/PAL), max. parametry zapisu: 3MP @ 15k/s, 1920x1080@30k/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 18 kanałów IP (max. 8MP na kanał), pasmo sieciowe: 260Mbps, odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie. Wejścia/wyjścia audio: 5/(w tym jedno jako intercom)/1, 4 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), RAID (0, 1, 5, 6, 10), 1xeSATA. Wyjście monitorowe HDMI(2(4K)/HDMI1+VGA(1920x1080)/CVBS(PAL), 2xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Analizyka dla kanałów analogowych: przekroczenie linii, detekcja intruza, jeden kanał zliczanie ludzi i mapa ciepła; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 445x390x70mm, waga około 2kg. Zasilanie 240VAC. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 5kg. Zasilanie 240VAC.		5 016 zł
DVR HD TVI	DS-7324HGHI-SH		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 24 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/PAL), max. parametry zapisu 1080p@15k/s, 720p30k/s; kompresja H.264; możliwość podłączenia do 32 kanałów IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 5/1 (jedno wejście interkomowe), 4 interfejsy SATA (dyski do 4TB każdy), 1 x eSATA. Wyjście monitorowe HDMI/VGA: 1920x1080, CVBS:PAL, 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 3xUSB 2.0, 2xRS-485 (PTZ+KB), RS-232. Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Wyszukiwanie VCA. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 5kg. Zasilanie 240VAC.		4 865 zł
DVR HD TVI	DS-7332HGHI-SH		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 32 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/PAL), max. parametry zapisu 1080p@15k/s, 720p30k/s; kompresja H.264; możliwość podłączenia do 32 kanałów IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 5/1 (jedno wejście interkomowe), 4 interfejsy SATA (dyski do 4TB każdy), 1 x eSATA. Wyjście monitorowe HDMI/VGA: 1920x1080, CVBS:PAL, 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 3xUSB 2.0, 2xRS-485 (PTZ+KB), RS-232. Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Wyszukiwanie VCA. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 5kg. Zasilanie 240VAC.		5 755 zł
<b>Rejestratory hybrydowe</b>					
HVR76	DS-7604HUHI-F1/N		Rejestrator hybrydowy Hikvision: 4 wejścia BNC (HD-TVI, AHD, HD-CVI, PAL/NTSC), max. parametry nagrywania: 3MP @ 15k/s, 1080p@30k/s. Pasma sumaryczne 96Mbps, 4 kanały IP (max. 8), obsługa do 8MP. Odtwarzanie w podziale. Wyjście monitorowe HDMI/VGA@1920x1080, 2xUSB 2.0, 1 interfejs SATA (max 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (100Mbps), RS-485 (PTZ). Wej./wyj. audio 4/1, wej./wyj. alarmowe 4/1, wyjście analogowe BNC. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 315x242x45mm. Waga poniżej 2kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.		932 zł
HVR76	DS-7608HUHI-F2/N		Rejestrator hybrydowy Hikvision: 8 wejść BNC (HD-TVI, AHD, HD-CVI, PAL/NTSC), max. parametry nagrywania: 3MP @ 15k/s, 1080p@30k/s. Pasma sumaryczne 128Mbps, 8 kanałów IP (max. 16), obsługa do 8MP. Odtwarzanie w podziale. Wyjście monitorowe HDMI@3840x2160, VGA@1920x1080 (niezależne), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (1000Mbps), RS-485 (PTZ). Wej./wyj. audio 4/1, wej./wyj. alarmowe 8/4, wyjście analogowe BNC. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x320x48mm. Waga poniżej 2kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.		1 532 zł
HVR76	DS-7616HUHI-F2/N		Rejestrator hybrydowy Hikvision: 16 wejść BNC (HD-TVI, AHD, HD-CVI, PAL/NTSC), max. parametry nagrywania: 3MP @ 15k/s, 1080p@30k/s. Pasma sumaryczne 144Mbps, 16 kanałów IP (max. 32), obsługa do 8MP. Odtwarzanie w podziale. Wyjście monitorowe HDMI@3840x2160, VGA@1920x1080 (niezależne), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (1000Mbps), RS-485 (PTZ). Wej./wyj. audio 4/1, wej./wyj. alarmowe 16/4, wyjście analogowe BNC. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x320x48mm. Waga poniżej 2kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.		2 743 zł
<b>Akcesoria</b>					
<b>Kontrolery systemowe</b>					
Keyboard	DS-1005KI		Kontroler USB Hikvision. Manipulator 3D, Kompatybilny z rejestratorami oraz oprogramowaniem iVMS4200/5200, Plug&Play		1 361 zł
Keyboard	DS-1006KI		Kontroler systemowy RS-485 Hikvision. Manipulator 3D, obsługa wybranych funkcji rejestratora. Niezależne sterowanie DVR i kamer PTZ. Możliwość łączenia kaskadowego. Wbudowany wyświetlacz LCD: 128x64 pix. Maksymalna długość magistrali sterującej: 1200m, zasilanie 12VDC.		1 511 zł
Keyboard	DS-1200KI		Kontroler systemowy RS-485 oraz IP Hikvision. Manipulator 3D, obsługa wybranych funkcji rejestratora. Niezależne sterowanie DVR i kamer PTZ (za pośrednictwem IP lub RS-485). Możliwość łączenia kaskadowego. Wbudowany wyświetlacz LCD: 128x64 pix. Maksymalna długość magistrali sterującej: 1200m, zasilanie 12VDC.		2 186 zł
<b>Monitory</b>					
Screen	DS-D5019QE-B		Monitor LED Hikvision. Matryca TFT, przekątna ekranu 18.5", max. rozdzielczość 1366x768, jasność 200cd/m2, contrast 600:1, czas reakcji 5ms, kąty widzenia H90st./V65st. Wejścia wideo: HDMI, VGA. Uchwyt VESA (75mm x 75mm), wymiary: 444.89x274.99x32.96mm, waga około 4kg (brutto)/2.8kg (netto). Zasilanie 240VAC.		932 zł


Screen	DS-D5021FC		Monitor LED Hikvision. Matryca TFT, przekątna ekranu 21", max. rozdzielczość 1920x1080, jasność 200cd/m2, wielkość piksela: 0.2385(H)x0.2385(V)mm, kontrast 600:1, czas reakcji 3.5ms. Złącza: HDMI, VGA, BNC, audio IN. Wymiary: 491.55x301.12x53.54mm (bez podstawki). Zasilanie 240VAC.	1 704 zł
Screen	DS-D5022FC		Monitor LED Hikvision. Matryca LED-Backlit, przekątna ekranu 21.5", max. rozdzielczość 1920x1080, jasność 250cd/m2, kontrast 1000:1, wielkość piksela: 0.247mmx0.247mm, czas reakcji 5ms, kąty widzenia H170st./V160st. Wejścia wideo: HDMI, VGA, BNC (wej/wyj), USB. Audio: 1 wej, 1 wyj. Głośniki 2x2W. Uchwyt VESA (100mm x 100mm), wymiary: 511.4x313.0x45.4mm, waga około 4.4kg (brutto)/3.2kg (netto). Zasilanie 12VDC.	1 586 zł
Screen	DS-D5021QD		Monitor LED Hikvision. Matryca LED-Backlit TFT LCD, przekątna ekranu 20.7", max. rozdzielczość 1920x1080, jasność 200cd/m2, kontrast 600:1, wielkość piksela: 0.2385mmx0.2385mm, czas reakcji 3.5ms, kąty widzenia H170st./V160st. Wejścia wideo: HDMI, VGA. Audio: 1 wej. Głośniki 2x2W. Uchwyt VESA (100mm x 100mm), wymiary: 491.55x301.12x53.54mm, waga około 4kg (brutto)/3.2kg (netto). Zasilanie 240VAC.	1 586 zł
Screen	DS-D5022QE-B		Monitor LED Hikvision. Matryca LED-Backlit, przekątna ekranu 22", max. rozdzielczość 1920x1080, jasność 250cd/m2, kontrast 1000:1, wielkość piksela: 0.247mmx0.247mm, czas reakcji 5ms, kąty widzenia H170st./V160st. Wejścia wideo: HDMI, VGA. Uchwyt VESA (100mm x 100mm), wymiary: 511.4x313.0x45.4mm, waga około 4.4kg (brutto)/3.2kg (netto). Zasilanie 240VAC.	1 222 zł
Screen Bracket	Bracket 22" -HK621-ZY		Uchwyt do monitora 22", do modelu DS-D5021FC/QD.	69 zł
<b>Karty pamięci microSDHC</b>				
SD Card	DS-UTF32GI-H1		Karta pamięci Hikvision (microSDHC). Klasa 10, prędkość odczytu 25MB/s, prędkość zapisu 20MB/s. Temperatura pracy: -25°C do 85°C, temperatura przechowywania: -40°C do 85°C. Pojemność 32GB.	206 zł
SD Card	DS-UTF64GI-H1		Karta pamięci Hikvision (microSDHC). Klasa 10, prędkość odczytu 25MB/s, prędkość zapisu 20MB/s. Temperatura pracy: -25°C do 85°C, temperatura przechowywania: -40°C do 85°C. Pojemność 64GB.	407 zł
SD Card	DS-UTF16GI-L1		Karta pamięci Hikvision (microSDHC). Klasa 10, prędkość odczytu 25MB/s, prędkość zapisu 20MB/s. Temperatura pracy: 0°C do 70°C, temperatura przechowywania: -25°C do 85°C. Pojemność 16GB.	62 zł
SD Card	DS-UTF32GI-L1		Karta pamięci Hikvision (microSDHC). Klasa 10, prędkość odczytu 25MB/s, prędkość zapisu 20MB/s. Temperatura pracy: 0°C do 70°C, temperatura przechowywania: -25°C do 85°C. Pojemność 32GB.	110 zł
SD Card	DS-UTF64GI-L1		Karta pamięci Hikvision (microSDHC). Klasa 10, prędkość odczytu 25MB/s, prędkość zapisu 20MB/s. Temperatura pracy: 0°C do 70°C, temperatura przechowywania: -25°C do 85°C. Pojemność 64GB.	233 zł
SD Card	DS-UTF128GI-L1		Karta pamięci Hikvision (microSDHC). Klasa 10, prędkość odczytu 25MB/s, prędkość zapisu 20MB/s. Temperatura pracy: 0°C do 70°C, temperatura przechowywania: -25°C do 85°C. Pojemność 128GB.	686 zł
<b>Mikrofony</b>				
Microphone	DS-2FP2020		Mikrofon pojemnościowy HikVision, powierzchnia pokorycia do 70m2, transmisja do 3000m, czułość -34dB, pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz, charakterystyka dookólna, SNR 60dB, zakres dynamiki: 70dB. Max. zrównoważonego ciśnienia akustycznego: 100dB, impedancja 600Ω, Amplituda sygnału wyjściowego: 2.5Vpp/25dB, układ obróbki sygnału: ANC, wbudowany przedwzmacniacz, zasilanie 12VDC (9VDC-15VDC), temperatura pracy: -25°C~70°C, wymiary: Φ78mm×28mm, waga około 60g.	206 zł
Microphone	DS-2FP4021-B		Mikrofon pojemnościowy HikVision, powierzchnia pokorycia do 60m2, czułość -41dB, pasmo przenoszenia 100Hz-16kHz, charakterystyka dookólna, SNR 75dB, zakres dynamiki: 85dB, impedancja 600Ω, częstotliwość próbkowania 32K, możliwość redukcji szumów: adaptacyjna 9dB, filtry: ANC, AGC, algorytm EQ, regulacja zakresu wzmocnienia: 30dB (ciągle), zasilanie 12VDC (9VDC-15VDC), temperatura pracy: -25°C~55°C, wymiary: Φ64mm×20mm, waga około 70g.	1 307 zł
<b>Transmisja HD-TVI</b>				
Coaxial Transmission	DS-1H05-R		Odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T. Zasilanie 12VDC	342 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-T		Nadajnik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z odbiornikiem DS-1H05-R. Zasilanie 12VDC	342 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-T/E		Nadajnik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Zasilanie PSE (gniazdo LAN z zasilaniem PoE dla punktu kamerowego). Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m.	493 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-4R		Cztery kanałowy odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T. Zasilanie 12VDC	1 232 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-8R		Ośmio kanałowy odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T. Zasilanie 12VDC	2 004 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-16R		Szesnaście kanałowy odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T. Zasilanie 12VDC	3 161 zł
Video Balun	DS-1H18		Zestaw konwerterów Hikvision do transmisji sygnałów HD-TVI przy wykorzystaniu nieekranowanej skrętki. Zasięg maksymalny do 200m. Zestaw 2 szt.	41 zł

Video Balun	DS-1H18S		Zestaw konwerterów z przewodem Hikvision do transmisji sygnałów HD-TVI przy wykorzystaniu nieekranowanej skrętki. Zasięg maksymalny do 200m. Zestaw 2 szt.		55 zł
HDTVl Splitter	DS-1H31		Aktywne, 3 kanałowy rozdzielnik sygnału HD-TVI (kompatybilny z HD-TVI 2.0). Wymiary: 50x30x25 mm. Zasilanie 12VDC.		261 zł
Video Balun	DS-1H33		Aktywne konwerter sygnału HD-TVI na HDMI. Urządzenie posiada wyjście przelotowe HD-TVI. Wymiary: 50x30x25 mm. Zasilanie 12VDC		482 zł
Adapter	DS-1TLP16I		16 kanałowy rozdzielnik sygnałów HD-TVI. 16 wejść, 16 wyjść wideo + 16 wyjść wideo typu loop. Wymiary: 315x100x52 mm. Zasilanie 5VDC (USB) lub 12VDC.		482 zł
<b>Zasilacze</b>					
PSU	60W PoE injector EU		Zasilacz POE do kamer Hikvision, moc: 60W.		771 zł
PoE Repeter	DS-1H34-0101P		Jedno kanałowy retransmitter PoE. Jedno wejście 10/100 IEEE 802.3at, jedno wyjście 10/100 IEEE 802.3af/at. Umożliwia zwiększenie zasięgu maksymalnie do 500m. Wymiary 71.6x26.1x95.5 mm		246 zł
PoE Repeter	DS-1H34-0102P		Dwukanałowy retransmitter PoE. Jedno wejście 10/100 IEEE 802.3at, dwa wyjścia 10/100 IEEE 802.3af. Umożliwia zwiększenie zasięgu maksymalnie do 500m. Wymiary 71.6x26.1x95.5 mm		329 zł
PoC Unit	DS-1TP04I: 4-ch PoC Unit		4 kanałowy zasilacz PoC przeznaczony do kamer Turbo-HD. 4 wejścia + 4 wyjścia wideo. Wymiary: 315x242x45mm. Zasilanie 48VDC.		568 zł
PoC Unit	DS-1TP08I: 8-ch PoC Unit		8 kanałowy zasilacz PoC przeznaczony do kamer Turbo-HD. 4 wejścia + 4 wyjścia wideo. Wymiary: 315x242x45mm. Zasilanie 48VDC.		782 zł
PSU	HKA-A24250-230, AC24V/2.5A, EU		Zasilacz HKA-A24250-230 do zasilania kamer obrotowych Hikvision w przypadku instalacji wewnętrznej. Napięcie wyjściowe 24VA- C/2.5A. Wtyk zasilający 230V w standardzie EU.		137 zł
PSU	DSA-12PFG-12 FEU 120100, DC12V/1A, Φ2.1, EU		Zasilacz do kamer. Napięcie wyjściowe 12V/1A, wyjście w postaci kabla zakończony wtykiem Φ2.1. Wtyk zasilający 230 V w standardzie EU.		34 zł
<b>Uchwyty</b>					
Accessory	19" 1U Mounting Bracket		Uchwyt montażowy RACK do rejestratorów serii DS-76XXNI-SE, 1U 19". (Uwaga! 1 szt. - do zamocowania rejestratora wymagany zakup 2 szt.). Uwaga! Pasuje wyłącznie do starego typu obudowy.		12 zł
Accessory	19" 1U 380 Mounting Bracket		Uchwyt montażowy RACK do rejestratorów serii DS-76XXNI-SE, 19" 380. (Uwaga! 1 szt. - do zamocowania rejestratora wymagany zakup 2 szt.). Uwaga! Pasuje wyłącznie do starego typu obudowy.		7 zł
Bracket	DS-1203ZJ		Uchwyt montażowy Hikvision przeznaczony do kamer kompaktowych wykonany ze stopu aluminium. Wymiary: 70.4x84x200(mm). Waga: 220g.		48 zł
Bracket	DS-1214ZJ		Metalowy uchwyt słupowy (do montażu poziomego) Hikvision. Zaprojektowany do kamer kompaktowych i obudów zewnętrznych. Wymiary 194x117x226mm. Waga 1895 g.		233 zł
Bracket	DS-1227ZJ		Uchwyt montażowy Hikvision przeznaczony do kamer kopułowych. Instalacja w suficie podwieszonym w formie wpuszczonej. Dedykowany do serii kamer: DS-2CD41xx, DS-2CD27xx, DS-2CD753F-E, DS-2CD754F-E, DS-2CD763P(N)F-E, DS-2CD793P(N)F-E, DS-2CD793P(N)FWD-E, DS-2CD733F-E. Podstawa metalowa, pierścienie maskujące wykonane z tworzywa sztucznego. Wymiary Φ210x30mm. Maksymalne obciążenie 4.5kg. Waga około 600g.		123 zł
Bracket	DS-1241ZJ		Uchwyt montażowy Hikvision do zamocowania kamery w suficie podwieszonym. Materiał: aluminium. Dedykowany do kamer DS-2CE56D5T-(A)VP(F)IR3(ZH), DS-2CE56C5T-(A)VP(F)IR3(ZH), DS-2CC5173P-VP, DS-2CC5191P-VPIR, DS-2CC5197N-VPIR, DS-2CC51A7N-VPIRH. Maksymalne obciążenie 4.5kg. Wymiary: Φ210x26.8mm. Waga około 260g		83 zł
Bracket	DS-1250ZJ		Oslona przeciwdeszczowa Hikvision do kamer kopułowych. Wykonana z tworzywa kompozytowego. Wymiary: 264.7x152x189.6mm. Waga około 199g.		48 zł
Bracket	DS-1253ZJ-L		Oslona przeciwdeszczowa Hikvision do kamer kopułowych. Wykonana z tworzywa kompozytowego. Wymiary: Φ225.1x98mm. Waga około 198g. Pasuje do serii uchwytów ściennych DS-1273ZJ.		69 zł
Bracket	DS-1258ZJ		Uchwyt ścienny Hikvision do kamer kopułowych. Wykonany z tworzywa sztucznego. Przeznaczony do serii kamer kopułowych DS-2CD21xx, DS-2CD2310(20)-I, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3. Wymiary: 118x80x182 (mm).		41 zł
Bracket	DS-1258ZJ-L		Uchwyt ścienny Hikvision do kamer kopułowych. Wykonany z tworzywa sztucznego. Przeznaczony do serii kamer kopułowych DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S), DS-2CD2722FWD-I(Z)S, DS-2CD2742FWD-I(Z)S. Wymiary: 136x183x213mm.	NOWOŚĆ	117 zł
Bracket	DS-1259ZJ		Adapter Hikvision z tworzywa sztucznego umożliwiający pochylenie kamery względem płaszczyzny sufitu przeznaczony do zamocowania kamer: serii DS-2CD21xx, DS-2CD2132-I i DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary Φ101x39mm. Do zastosowania wewnątrz obiektu. Wymiary: Φ111x39.2mm. Waga około 200g.		27 zł
Bracket	DS-1260ZJ		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów dedykowana do kamer: seria DS-2CD26xx, DS-2CD27XX-I3/I5/I8, DS-2CD2742WD-I, DS-2CD2722WD-I, DS-2CD4AXXF(WD)-I(Z)H(S), DS-2CD22xx-I5, DS-2CE16D5T-(A)VFIT3, DS-2CE16D5T-ALRAZH, DS-2CE16C5T-(A)VFR3, DS-2CE16C2T-IT5, DS-16CE2D5T-IT5, DS-16CE2C5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT1/IT3. Wymiar: Φ88.5 mm. Waga około 251g.		83 zł
Bracket	DS-1271ZJ-110		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD21xx, DS-2CD2310(20)-I, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: Φ150x560mm. Waga około 1270g.		198 zł

Bracket	DS-1271ZJ-130		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD41xxFWD-I(Z)(FC), DS-2CD6124FWDI(Z)(H)(F)(B)(C), DS-CD41xx, DS-2CE56D5T-(A)VFIR, DS-2CE56C5T-(A)VFIR, DS-2CE56D1T-VFIR, DS-2CE56D5T-AIRZ, DS-2CE56D1T-(A)IRZ, DS-2CD7xx, DS-2CC51AxP(N)-VF i DS-2CC5181P(N)-VF. Wymiary: $\Phi 150 \times 565$ mm. Waga około 1900g.		206 zł
Bracket	DS-1271ZJ-130-TRL		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I, DS-2CD23X5FWD-I. Wymiary $\Phi 150 \times 567$ mm. Waga około 1110g.	NOWOŚĆ	213 zł
Bracket	DS-1271ZJ-135		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD27xx. Wymiary: $\Phi 136 \times 565$ mm. Waga około 1350g.		213 zł
Bracket	DS-1272ZJ-110		Uchwyt ścienny z tworzywa sztucznego do montażu kamer Hikvision serii DS-2CD21xx, DS-2CD2310(20)-I, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: $120 \times 122 \times 169$ mm. Waga około 420g.		103 zł
Bracket	DS-1272ZJ-110-TRS		Metalowy uchwyt ścienny z adapterem umożliwiającym montaż miniaturowych kamer kopułowych Hikvision. Dedykowany do urządzeń: DS-2CE56C0T-IT1/IT3, DS-2CE56D1T-IT1/IT3, DS-2CE56D0T-IT1/IT3, DS-2CE56D5T-IRM, DS-2CE56C0T-IRM, DS-2CE56C2T-IRM, DS-2CE56D0T-IRM, DS-2CE56D1T-IRM, DS-2CE56C0T-IR, DS-2CE56C0T-IRP, DS-2CE56C2T-IR, DS-2CE56C2T-IRP, DS-2CE56D1T-IR, DS-2CE56D1T-IRP, DS-2CE56D0T-IR(P). Wymiary: $\Phi 110 \times 120 \times 120$ mm. Waga około 545g.		110 zł
Bracket	DS-1272ZJ-120		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer: serii DS-2CD25xx, DS-2CD7153-E, DS-2CD7164-E, DS-2CS58A1P-IRS i DS-2CS54A1P-IRS. W niektórych przypadkach jest wymagany adapter DS-1282ZJ-DM(mini). Wymiary: $\Phi 120 \times 122 \times 173.5$ mm. Waga około 440g.		110 zł
Bracket	DS-1273ZJ-130		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD41xxFWD-I(Z)(FC), DS-2CD6124FWDI(Z)(H)(F)(B)(C), DS-CD41xx, DS-2CE56D5T-(A)VFIR, DS-2CE56C5T-(A)VFIR, DS-2CE56D1T-VFIR, DS-2CE56D5T-AIRZ, DS-2CE56D1T-(A)IRZ, DS-2CD7xx, DS-2CC51AxP(N)-VF i DS-2CC5181P(N)-VF. Wymiary: $\Phi 132 \times 183.5 \times 228.5$ mm. Waga około 690g.		123 zł
Bracket	DS-1273ZJ-130-TRL		Uchwyt ścienny z tworzywa sztucznego Hikvision z adapterem do montażu kamer: DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CE56C5T-VFIT3, DS-2CE56D1T-VFIR3, DS-2CE56C2T-VFIR3, DS-2CE56D1T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IR3Z, DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I. Wymiary: $\Phi 132 \times 183.5 \times 228.5$ mm.		137 zł
Bracket	DS-1273ZJ-135		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii: DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S), DS-2CD2722FWD-I(Z)(S), DS-2CD2742FWD-I(Z)(S). Wymiary: $\Phi 136 \times 183.5 \times 230$ mm. Waga około 704g.		123 zł
Bracket	DS-1273ZJ-140		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do kamer DS-2CE56D5T-(A)VPIR3, DS-2CE56C5T-(A)VPIR3, DS-2CE56D1T-(A)VPIR3, DS-2CE56D1T-(A)VPIR3Z, DS-2CE56D5T-AVPIR3Z(H). Wymiary: $\Phi 140 \times 183.5 \times 232$ mm. Waga około 703g.		123 zł
Bracket	DS-1273ZJ-PT6		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer obrotowych z serii DS-2DE3204W-DE oraz DS-2DE3304W-DE. Maksymalna nośność uchwytu do 3kg. Wymiary: $232 \times 183.5 \times \Phi 141.8$ mm. Waga około: 650g		123 zł
Bracket	DS-1275ZJ		Adapter słupowy Hikvision. Do zastosowania w zestawie z uchwytami ściennymi, kamerami typu bullet (podstawa mont. na 4 śruby) oraz do uchwytów dla kamer obrotowych. Słup o średnicy od 67mm do 127mm. Maksymalna nośność uchwytu do 10kg. Wymiary $127 \times 46 \times 250$ mm. Waga około 1345g.		123 zł
Bracket	DS-1275ZJ-SUS		Adapter słupowy Hikvision. Słup o średnicy od 67mm do 127mm. Przeznaczony do kamer tulejowych oraz innych (przy zastosowaniu odpowiedniego uchwytu adaptacyjnego np. ściennego). Maksymalna nośność uchwytu do 10kg. Wymiary $127 \times 46 \times 250$ mm. Waga około 1345g.	NOWOŚĆ	261 zł
Bracket	DS-1276ZJ		Adapter narożny Hikvision. Do zastosowania w zestawie z uchwytami ściennymi, kamerami typu bullet (podstawa mont. na 4 śruby) oraz do uchwytów dla kamer obrotowych. Maksymalna nośność do 10kg. Wymiary $126 \times 105 \times 205$ mm. Waga około 1950g.		110 zł
Bracket	DS-1276ZJ-SUS		Adapter narożny Hikvision. Przeznaczony do kamer tulejowych oraz innych (przy zastosowaniu odpowiedniego uchwytu adaptacyjnego np. ściennego). Maksymalna nośność uchwytu do 10kg. Wymiary $126 \times 105 \times 250$ mm. Waga około 2280g.	NOWOŚĆ	274 zł
Bracket	DS-1279ZJ		Przedłużacz uchwytu z serii DS-1271ZJ. Wymiary: $\Phi 38 \times 250$ mm		41 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM18		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Dedykowane do kamer: DS-2CD2112-I(I), DS-2CD2132-I(I), DS-2CD21XXF-I(W)(S), DS-2CD2122FWD-I(W)(S), DS-2CD2142FWD-I(W)(S). Wymiar: $\Phi 101$ mm. Waga około 150g.		63 zł

Bracket	<b>DS-1280ZJ-DM20</b>		Puszka przyłączeniowa do kamer serii DS-2CC52xx.		<b>69 zł</b>
Bracket	<b>DS-1280ZJ-DM21</b>		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczona do kamer serii: DS-2CD41xxFWD-I(J)(Z)(FC), DS-2CD6124FWD-I(J)(H)(F)(B)(C) oraz DS-2CD27xx. Maksymalna nośność to 4.5kg. Wymiar: Φ137.5x65.2mm. Waga około 310g.		<b>69 zł</b>
Bracket	<b>DS-1280ZJ-DM22</b>		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Do kamer serii DS-2CD25xx. Maksymalna nośność 4.5kg. Wymiar: Φ137x164.8x53.4mm. Waga około 520g.		<b>137 zł</b>
Bracket	<b>DS-1280ZJ-M</b>		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Do kamer serii DS-2CD25xx. Maksymalna nośność 4.5kg. Wymiar: Φ137x164.8x53.4mm. Waga około 520g.		<b>123 zł</b>
Bracket	<b>DS-1280ZJ-PT3</b>		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczone do kamer: DS-2CD2FXX, DS-2F12F-I(W)(S)Z, DS-2CD2F22FWD-I(W)(S), DS-2CD2F42FWD-I(W)(S), DS-2DE2103, DS-2DE2202. Tworzywo: plastik. Średnica Φ120 mm X 40mm. Waga około 104g.		<b>21 zł</b>
Bracket	<b>DS-1280ZJ-S</b>		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczona do kamer: DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CE56COT-IT1/IT3, DS-2CE56D1T-IT1/IT3, DS-2CE16C5T-(A)VFI3, DS-2CE56D0T-IT1/IT3, DS-2CE16C2T-IT5, DS-2CE16D5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT1/IT3, DS-2CE16D5T-(A)VFI3, DS-2CE16D9T-AIRA2H, DS-2CE16D1T-(A)VFI3, DS-2CE16C2T-VFI3, DS-2CE16D1T-(A)IR3Z, DS-2CE16D5T-AIR3ZH, DS-2CD2310-I, DS-2CD2320-I, DS-2CD2212-I5, DS-2CD2232-I5, DS-2CD20XX(F)-I(W), DS-2CD2612F-I(S), DS-2CD2632F-I(S), DS-2CD2622FWD-I(W)(S), DS-2CD2642FWD-I(Z)(S), DS-2CD2TXX-I3/I5/I8, DS-2CD2T42WD-I, DS-2CD2T22WD-I, DS-2CD4AXXF(WD)-I(Z)(H)(S). Max. obciążenie do 4.5kg. Wymiar: Φ137x51.5mm. Waga około 527g.		<b>123 zł</b>
Bracket	<b>DS-1280ZJ-XS</b>		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision do kamer serii DS-2CE16D5T-IR, DS-2CE16D1T-IR(P), DS-2CE16C0T-IR(P), DS-2CE16C2T-IR(P), DS-2CE16D0T-IR(P), DS-2CE16D5T-IT1/IT3, DS-2CE16C2T-IT1/IT3, DS-2CE16C0T-IT1/IT3/IT5, DS-2CE16D1T-IT1/IT3/IT5, DS-2CE16D0T-IT1/IT3/IT5, DS-2CE56D5T-IRM, DS-2CE56C0T-IRM, DS-2CE56C2T-IRM, DS-2CE56D0T-IRM, DS-2CE56D1T-IRM, DS-2CE56C0T-IR, DS-2CE56COT-IRP, DS-2CE56C2T-IR, DS-2CE56C2T-IRP, DS-2CE56D1T-IR, DS-2CE56D1T-IRP, DS-2CE56D0T-IR(P). Maksymalna nośność uchwytu do 4.5kg. Wymiary: Φ100 x 43.2 x 129mm. Waga około 320g.		<b>75 zł</b>
Bracket	<b>DS-1281ZJ-DM23</b>		Adapter Hikvision do zastosowania wewnętrznego umożliwiający pochylenie kamery względem dowolnej płaszczyzny. Przeznaczony do kamer serii DS-2CD41xxFWD-I(J)(Z)(FC), DS-2CD6124FWD-I(J)(H)(F)(B)(C) oraz DS-2CD27xx. Maksymalna nośność to 4.5kg Wymiary Φ136x48mm. Waga około 245g.		<b>62 zł</b>
Bracket	<b>DS-1281ZJ-M</b>		Adapter Hikvision umożliwiający pochylenie kamery względem płaszczyzny przeznaczony do modeli: DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I, DS-2CE56D5T-VFI3, DS-2CE56C5T-VFI3, DS-2CE56D1T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IR3Z. Nośność uchwytu do 4.5kg. Wymiary: Φ157x165.5x61.8mm. Waga około 586g.		<b>123 zł</b>
Bracket	<b>DS-1293ZJ</b>		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do kamer kompaktowych oraz kamer kompaktowych z motozoome. Dodatkowo kompatybilny z modelami: DS-2CD48XX, DS-2CD58XX, DS-2CD2AXX, DS-2CD40XXF/E-(H)(IR5)(IRA), DS-2CD40XXFWD/E-(H)(IR5)(IRA), DS-2CD6026FWD/E-(H), DS-2CD6233F/E-(H)(IR5)(IRA), DS-2CD40xxFWD/E-(H)(IR5)(3.8-16mm), DS-2CD40xxFWD/E-(H)(IRA)(11-40mm), DS-2CD4026FWD/E-(H)(7-33mm). Maksymalna nośność uchwytu do 6kg. Wymiary 88x116.6x297.3mm. Waga 473g.		<b>69 zł</b>
Bracket	<b>DS-1294ZJ</b>		Uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do kamer hemisferycznych serii DS-2CD29XXF-(I)(S) Wymiary: 230x80x130mm. Waga około 450g.		<b>75 zł</b>
Bracket	<b>DS-1602ZJ</b>		Uchwyt ścienny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXI, DS-2AE5XXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF15XX, DS-2AF15XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXT-A(B), DS-2AF17XXDS, DS-2AF2XX-AS, DS-2DF2XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXT-A(B), DS-2DE4220I(W)-D, DS-2AE4XXTI-A, DS-2DE4120-D, DS-2DE4220I(W)-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Wymiary: 97x182x305mm. Waga około 1050g.		<b>123 zł</b>

Bracket	DS-1602ZJ-box		Uchwyt ścienny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz puszkę przyłączeniową. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: 396.5×209×310mm. Waga około 3230g.		558 zł
Bracket	DS-1602ZJ-corner		Uchwyt narożny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: 116.8×194×417.8mm. Waga około 2809g.		178 zł
Bracket	DS-1602ZJ-pole		Uchwyt słupowy metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: 117×194×451mm. Waga około 2040g.		178 zł
Bracket	DS-1602ZJ-box-corner		Uchwyt narożny, metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz puszkę przyłączeniową. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: 255.5×314×546.4mm. Waga około 8396g.		622 zł
Bracket	DS-1602ZJ-box-pole		Uchwyt nastłupowy metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz puszkę przyłączeniową. Przeznaczony do montażu na słupach o średnicy od 100mm do 200mm. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: 209.7×314×600.8mm. Waga około 6840g.		622 zł
Bracket	DS-1604ZJ		Uchwyt ścienny, metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz zintegrowaną puszkę przyłączeniową. Pasujący do modeli: DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: 355.5×255.3×170.7mm. Waga około 21506g.		329 zł
Bracket	DS-1605ZJ		Uchwyt ścienny Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220I-W-DE, DS-2DE4A320I-W-DE. Wymiary: 183.5×120×228.6mm. Waga około: 1120g.	<b>nowość</b>	165 zł
Bracket	DS-1618ZJ		Krótki uchwyt ścienny, metalowy Hikvision do kamer obrotowych. Kompatybilny z modelami: DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Maksymalne obciążenie do 30kg. Wymiary: 110×145×189mm. Masa około 550g.		89 zł
Bracket	DS-1661ZJ		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: Φ116.5×200mm. Waga około 600g.		137 zł

Bracket	DS-1662ZJ		Długi, metalowy uchwył sufitowy Hikvision do kamer obrotowych. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836ISV-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220IW-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Wymiary $\Phi 116.5 \times 500$ mm. Waga okolo 960g.		150 zł
Bracket	DS-1663ZJ		Krótki, metalowy uchwył sufitowy Hikvision do kamer obrotowych. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836ISV-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220IW-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Wymiary $\Phi 116.5 \times 57$ mm. Waga okolo 380g.		55 zł
Bracket	DS-1671ZJ-SD11		Podsufitowy uchwył Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220IW-DE, DS-2DE4A320IW-DE. Wymiary: $\Phi 233 \times 85$ mm. Waga okolo: 640g.	<b>NOWOŚĆ</b>	110 zł
Bracket	DS-1691ZJ-L		Uchwył sufitowy Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220IW-DE, DS-2DE4A320IW-DE. Wymiary: 124x84x1000mm. Waga okolo: 2175g.	<b>NOWOŚĆ</b>	213 zł
Bracket	DS-1691ZJ-M		Uchwył sufitowy Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220IW-DE, DS-2DE4A320IW-DE. Wymiary: 124x84x500mm. Waga okolo: 1175g.	<b>NOWOŚĆ</b>	157 zł