











































































Grupa	Kod produktu	SAP Code	Zdjęcie	Opis	Uwagi	Cena katalogowa netto (MSRP) PLN
<b>Systemy Turbo-HD</b>						
<b>Kamery Turbo-HD w obudowie box</b>						
Analog HD TVI	DS-2CC12D9T-A	300504669		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kompaktowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: kolor - 0.01Lux (F1.2, wł. AGC) / B/W - 0.001Lux (F1.2, wł. AGC), sterowanie przesłoną DC, Obiektyw typu C / CS, dzień/noc ICR, WDR 120dB, strefa prywatności: 8 stref, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, WB (ATW/AWC-SET/ręczny), BLC, Smart IR, zoom cyfrowy (62x), Defog, Smart D-ZOOM, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI); dwa złącza wideo (HD-TVI, CVBS), wej./wyj. alarmowe: 1/1. Wymiary: 69.2x57.3x148.7mm. Waga około 520g. Temperatura pracy: -30°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		815 zł
Analog HD TVI	DS-2CC12D9T-E	300505348		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kompaktowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: kolor - 0.01Lux (F1.2, wł. AGC) / B/W - 0.001Lux (F1.2, wł. AGC), sterowanie przesłoną DC, Obiektyw typu C / CS, dzień/noc ICR, WDR 120dB, strefa prywatności: 8 stref, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, WB (ATW/AWC-SET/ręczny), BLC, Smart IR, zoom cyfrowy (62x), Defog, Smart D-ZOOM, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI); dwa złącza wideo (HD-TVI, CVBS), wej./wyj. alarmowe: 1/1. Wymiary: 69.2x57.3x148.7mm. Waga około 520g. Temperatura pracy: -30°C-60°C. Zasilanie 12VDC/POC.	NOWOŚĆ POC	773 zł
Analog HD TVI	DS-2CE37U8T-A	300505242		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie BOX. Rozdzielczość 8Mpix@12.5kl/s (PAL), przetwornik 8.29Mpix CMOS, czułość (kolor): 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), obiektyw C/CS, sterowanie przesłoną DC, dzień/noc ICR, WDR 120dB, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI). Dodatkowe wyjścia: analogowe BNC, RS-485. Wymiary: 145.14x58x69.8mm, waga 955g. Temperatura pracy - 40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.	4K NOWOŚĆ	940 zł
<b>Kamery Turbo-HD w obudowie mini</b>						
Analog HD TVI	DS-2CS54A7P-PH(2.8mm)	300605255		Kamera analogowa w mini obudowie mini. Rozdzielczość 700 linii@25kl/s, Przetwornik 1/3" SONY CCD, czułość: 0.006Lux (F2.5, wł. AGC), dzień/noc ICR, AGC, WDR 120dB, obiektyw: 2.8mm@F2.5, 3-osiowa regulacja położenia.. Wymiary 30.37x31x20.86mm. Waga około 200g. Temperatura pracy - 10°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		648 zł
Analog HD TVI	DS-2CS54A7P-PH(3.7mm)	300605253		Kamera analogowa w mini obudowie mini. Rozdzielczość 700 linii@25kl/s, Przetwornik 1/3" SONY CCD, czułość: 0.006Lux (F2.5, wł. AGC), dzień/noc ICR, AGC, WDR 120dB, obiektyw: 3.7mm@F2.5, 3-osiowa regulacja położenia.. Wymiary 30.37x31x20.86mm. Waga około 200g. Temperatura pracy - 10°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		648 zł
Analog HD TVI	DS-2CC51A2P-DG1	300605253		Kamera analogowa Hikvision w obudowie dyskretnej, rozdzielczość 700 linii, czułość 0.1Lux @ (F1.2,AGC ON), obiektyw 2.8mm. Możliwość ustawienia w 3 osiach. Wymiary: 32.1x32.1x29.3 mm. Zasilanie 12VDC.		481 zł
Analog HD TVI	DS-2CS54C7P-PH(2.8mm)	300605677		Kamera Turbo-HD w mini obudowie. Rozdzielczość 720p@30kl/s, Przetwornik 1.2MP Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), AGC, BLC/HLC, DNR, Defog, WDR 120dB, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm. 3-osiowa regulacja położenia.. Wymiary 32.4x32.4x22mm. Waga około 200g. Temperatura pracy -10°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		352 zł
Analog HD TVI	DS-2CS54C7P-PH(3.7mm)	300605678		Kamera Turbo-HD w mini obudowie. Rozdzielczość 720p@30kl/s, Przetwornik 1.2MP Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), AGC, BLC/HLC, DNR, Defog, WDR 120dB, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.7mm. 3-osiowa regulacja położenia.. Wymiary 32.4x32.4x22mm. Waga około 200g. Temperatura pracy -10°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		352 zł
<b>Kamery Turbo-HD w obudowie tulejowej, obiektyw stałogniskowy</b>						
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IR(2.8mm)	300506213		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 92°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 70x149.5mm. Waga 400g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		173 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IRF(2.8mm)	300507942		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 92°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 70x149.5mm. Waga 400g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	176 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IRE(2.8mm)	300506261		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 92°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 70x149.5mm. Waga 400g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC/PoC.	POC	204 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IRPF(2.8mm)	300507948		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 92°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 70x149.5mm. Zakres temperatur: - 40°-60°. Zasilanie 12VDC.		163 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IRPE(2.8mm)	300506264		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 92°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 70x149.5mm. Zakres temperatur: - 40°-60°. Zasilanie 12VDC/PoC.af.	POC	190 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IT1F(2.8mm)	300507951		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.22x82.05x220.13mm. Waga 430g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	211 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IT1E(2.8mm)	300506267		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.22x82.05x220.13mm. Waga 430g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC/PoC.af.	POC	230 zł















Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IT3(2.8mm)	300508225		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.22x82.05x220.13mm. Waga 430g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		230 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IT3F(2.8mm)	300507954		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.22x82.05x220.13mm. Waga 430g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	237 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IT3E(2.8mm)	300508270		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 400m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.22x82.05x220.13mm. Waga 430g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	258 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IT5(3.6mm)	300506045		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, 4 diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.22x82.05x220.13mm. Waga 430g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		281 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IT5F(3.6mm)	300507960		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS, obudowa tulejowa. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	286 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IT5E(3.6mm)	300508276		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.63°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.22x82.05x220.13mm. Waga 430g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	285 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT(2.8mm)	300508307		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58x61x163mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		274 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-ITE(2.8mm)	300508192		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58x61x163mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.	POC	293 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT1(2.8mm)	300508313		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		307 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT1E(2.8mm)	300508198		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.	POC	321 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT3(2.8mm)	300508316		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		327 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT3E(2.8mm)	300508211		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.	POC	347 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT5(3.6mm)	300508320		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.6°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		376 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT5E(3.6mm)	300508222		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.6°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.	POC	397 zł














Analog HD TVI	DS-2CC12D9T-IT3E(2.8mm)	300507734		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, AGC, 3D DNR, WB (ATW/AWC-SET, manual), BLC/HLC, Defog, SMART D-ZOOM, 8 stref prywatności, 4 stref detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), Menu-OSD, obiektyw 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 800g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 24VAC/PoC	POC	793 zł
Analog HD TVI	DS-2CC12D9T-IT5E(3.6mm)	300507737		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, AGC, 3D DNR, WB (ATW/AWC-SET, manual), BLC/HLC, Defog, SMART D-ZOOM, 8 stref prywatności, 4 stref detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), Menu-OSD, obiektyw 3.6mm, kąt widzenia 82.6°. IP67, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 800g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 24VAC/PoC	POC	867 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F1T-IT(2.8mm)(B)	300507146		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary 58.5x55.5x153.6mm. Waga około 370g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	POC	281 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F1T-IT(3.6mm)(B)	300507147		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 67.8°. IP66, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary 58.5x55.5x153.6mm. Waga około 370g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		281 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F1T-IT3(2.8mm)(B)	300507152		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		333 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F1T-IT3(3.6mm)(B)	300507153		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 67.8°. IP66, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		333 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F1T-IT5(3.6mm)(B)	300507158		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 67.8°. IP66, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		376 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-IT(2.8mm)	300506633		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm/F1.2, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary 58.5x55.5x153.6mm. Waga około 370g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		397 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-IT3(2.8mm)	300506312		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm/F1.2, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		480 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-IT5(3.6mm)	300506318		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm/F1.2, kąt widzenia 67.8°. IP66, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		533 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT(2.8mm)(B)	300506336		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 94.4°. IP67, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary 58x61x163mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	271 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-ITE(2.8mm)	300506669		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 94.4°. IP67, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary 58x61x163mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC	NOWOŚĆ POC	312 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT1(2.8mm)	300506339		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, DWDR, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 86.5°. IP67, 3-osłowa regulacja położenia. Wymiary 58x61x163mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	312 zł

Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT1E(2.8mm)	30058672		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 94.4°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC	<b>NOWOŚĆ POC</b>	<b>353 zł</b>
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT3(2.8mm)(B)	30058634		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 94.4°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	<b>NOWOŚĆ</b>	<b>339 zł</b>
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT3E(2.8mm)	30058675		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 94.4°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.af.	<b>NOWOŚĆ POC</b>	<b>352 zł</b>
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT5(3.6mm)	300586349		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20k/s. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, DWDR, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 70.1°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58x61x163mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		<b>387 zł</b>
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT5E(3.6mm)	30058680		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 72.4°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC	<b>POC</b>	<b>428 zł</b>
Analog HD TVI	DS-2CE16H5T-IT(2.8mm)	300586367		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58x61x163mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		<b>397 zł</b>
Analog HD TVI	DS-2CE16H5T-IT1(2.8mm)	300586396		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		<b>439 zł</b>
Analog HD TVI	DS-2CE16H5T-IT3(2.8mm)	300586399		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		<b>428 zł</b>
Analog HD TVI	DS-2CE16H5T-IT3E(3.6mm)	300586400		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 70°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		<b>460 zł</b>
Analog HD TVI	DS-2CE16H5T-IT5(3.6mm)	300586404		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 70°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		<b>512 zł</b>
Analog HD TVI	DS-2CE16H5T-ITE(2.8mm)	300586690		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58x61x163mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.af.	<b>POC</b>	<b>428 zł</b>
Analog HD TVI	DS-2CE16H5T-IT1E(2.8mm)	300586699		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.af.	<b>POC</b>	<b>470 zł</b>
Analog HD TVI	DS-2CE16H5T-IT3E(2.8mm)	300586702		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.af.	<b>POC</b>	<b>481 zł</b>
















Analog HD TVI	DS-2CE16H5T-IT5E(3.6mm)	300508712		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC). 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 70°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.at.	POC	533 zł
Analog HD TVI	DS-2CE17U8T-IT(2.8mm)	300509272		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu bullet. Rozdzielczość 8Mp@12.5k/s (PAL), przetwornik 8.29Mp CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC). 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt: 102.2°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Dodatkowe wyjście analogowe BNC. Wymiary: Φ70x159.8mm, waga 420g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	4K NOWOŚĆ	899 zł
<b>Kamery Turbo-HD w obudowie tulejowej, z czujnikiem PIR</b>						
Analog HD TVI	DS-2CE11D8T-PIRL(2.8mm)	300509413		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu bullet. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.006Lux (F1.2, wł. AGC). 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt: 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowana czujka PIR, zasięg 11m, kąt: 110°. Białe światło alarmowe. Wymiary: 68x70x179.8mm, waga 345g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ PIR	271 zł
<b>Kamery Turbo-HD w obudowie tulejowej, obiektyw zmiennoogniskowy</b>						
Analog HD TVI	DS-2CE16C8T-IW3Z(6-22mm)	300508488		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 720p, Przetwornik 1.27MP CMOS, czułość: 0.001Lux (F1.2, wł. AGC). 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, diody EXIR, dzień/noc ICR, 3D DNR, 8 stref prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, Smart IR, obiektyw moto-zoom: 6-22mm, IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Dodatkowe wyjście CVBS. MENU OSD. Wymiary 134x116x293mm. Waga 1600. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		1 076 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-VFIR3E(2.8-12mm)	300508872		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC). 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 105.2°-32.8°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x89x269.6mm. Waga 900g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC/PoC	NOWOŚĆ POC	352 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-VFIR3F(2.8-12mm)	300508545		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/CVBS w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC). 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 105.2°-32.8°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x89x269.6mm. Waga 900g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	339 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT3Z(2.8-12mm)	300508939		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu bullet. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC). 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 92x89x269.6mm, waga 900g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		554 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-IT3ZE(2.8-12mm)	300508922		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC). 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 35.1°-114.5°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x84.8x269.6mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ POC	585 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D8T-AIT3Z(2.8-12mm)	300508342		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC). 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°-103°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x89x269.6mm. Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.	NOWOŚĆ	606 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-IT3Z(2.8-12mm)	300506326		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC). 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°-83°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 92x84.8x269.6mm, Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC.		762 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-AIT3Z(2.8-12mm)	300506327		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC). 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°-83°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 92x84.8x269.6mm, Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC/24VAC		815 zł
Analog HD TVI	DS-2CC12D9T-AIT3ZE(2.8-12mm)	300507481		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC). 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, Defog, SMART D-ZOOM, 8 stref prywatności, 4 stref detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu moto-zoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°-98°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x85.3x269.6mm. 1 alarm wej/wyj. Waga około 700g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 24VAC/12VDC/PoC at.	NOWOŚĆ POC	1 148 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D9T-AIRAZH(5-50mm)	300505201		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC). 0 Lux z IR, zasięg IR do 150m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, Defog, SMART D-ZOOM, 8 stref prywatności, 8 stref detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu moto-zoom: 5-50mm, kąt widzenia 59.8°-6.2°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 313.5x100.8x107.3mm. Wyjście wideo niskiej rozdzielczości. Waga około 1650g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 24VAC.		1 274 zł












Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT3Z(2.8-12mm)	300508362		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20k/s. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 27.7°~86.8°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x84.8x269.6mm. Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.		564 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-IT3ZE(2.8-12mm)	300508687		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 94°~32°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x89x269.6mm. Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.at.	NOWOŚĆ POC	794 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H1T-AIT3Z(2.8-12mm)	300508365		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20k/s. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 27.7°~86.8°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x84.8x269.6mm. Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		616 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H5T-IT3Z(2.8-12mm)	300508372		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 94°~32°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x89x269.6mm. Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	773 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16H5T-IT3ZE(2.8-12mm)	300508720		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 94°~32°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x89x269.6mm. Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.at.	NOWOŚĆ POC	794 zł
Analog HD TVI	DS-2CE19U8T-AIT3Z(2.8-12mm)	300508422		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 94°~32°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x89x269.6mm. Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.	NOWOŚĆ	826 zł
Analog HD TVI	DS-2CE19U8T-AIT3Z(2.8-12mm)	300509241		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu bullet. Rozdzielczość 8Mpix@12.5k/s (PAL), przetwornik 8.29Mpix CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąty: 108.1°~45.6°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Dodatkowe wyjście analogowe BNC. Wymiary: 92x89x269.6mm, waga 955g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.	4K NOWOŚĆ	1 347 zł
<b>Kamery Turbo-HD w obudowie kopułowej i turret - obiektywo stałoogniskowe</b>						
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IRMM(3.6mm)	300609264		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 98x65.4mm. Waga 250g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		146 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IRMMF(2.8mm)	300609196		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 98x65.4mm. Waga 240g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	169 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IRPF(2.8mm)	300609190		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 98.9x70.1mm. Waga 250g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	169 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IRF(3.6mm)	300609188		Kamera analogowa TVI/AHD/CVI/ CVBS, obudowa kopułowa. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 98.9x70.1mm. Waga 280g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	183 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IRM(2.8mm)	300607121		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 98.6x59.1mm. Waga 340g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		173 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IRMF(2.8mm)	300609193		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 89.47x67.6mm. Waga 250g. IP66. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	198 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IT1E(2.8mm)	300609468		Kamera Turbo HD w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.55°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 110x93.2mm. Waga 350g. IP66. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	217 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IT1F(2.8mm)	300609178		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 110x93.2mm. Waga 350g. IP66. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	227 zł














Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IT3(2.8mm)	300607140		Kamera Turbo HD w obudowie typu EyeBall. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ110x93.2mm. Waga 350g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		227 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IT3E(2.8mm)	300609458		Kamera Turbo HD w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.55°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ110x93.2mm. Waga 350g. IP66. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	230 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IT3F(2.8mm)	300609181		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/CVBS w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ110x93.2mm. Waga 350g. IP66. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	256 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-ITM(2.8mm)	300609584		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		274 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-ITME(2.8mm)	300609496		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/ PoC	POC	293 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-IT1(2.8mm)	300609587		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		293 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-IT1E(2.8mm)	300609499		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/ PoC	POC	307 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-IT3(2.8mm)	300609590		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		314 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-IT3E(2.8mm)	300609502		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/ PoC	POC	333 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D8T-VPITE(2.8mm)	300609516		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP67, IK7, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ111x82.4mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC	NOWOŚĆ POC	312 zł
Analog HD TVI	DS-2CC52D9T-IT3E(2.8mm)	300609528		Kamera Turbo HD w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p@30k/s, Przetwornik 2MP progressive scan CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/AWC-SET/Manual), BLC/HLC, Defog, 8 stref prywatności, 4 stref detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. 3-osiowa regulacja położenia. IP67/ Wymiary Φ110x93.2mm. 1 alarm wej/wyj. Waga około 800g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC at.	POC	794 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F1T-ITM(2.8mm)(B)	300608193		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		281 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F1T-IT1(2.8mm)	300608196		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		293 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F1T-IT3(2.8mm)(B)	300608199		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		321 zł













Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-ITM(2.8mm)	300607233		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s. Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		397 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-IT1(2.8mm)	300607224		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s. Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		449 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-IT3(2.8mm)	300607227		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s. Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		470 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-VPIT(3.6mm)	300607881		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s. Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 67.8°. IP66, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ111x82.5mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		460 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-ITME(2.8mm)	300609972		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 94.4°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	312 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-IT1(2.8mm)(B)	300609635		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 94.4°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	312 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-IT1E(2.8mm)	300609975		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 94.4°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.af.	POC	353 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-IT3(2.8mm)(B)	300609643		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2592x1944@20kl/s. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DWDR, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 86.5.4°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ111x82.4mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	339 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-IT3E(2.8mm)	300609978		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 94.4°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.af.	NOWOŚĆ	387 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-VPIT(2.8mm)	300609618		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2592x1944@20kl/s. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DWDR, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 86.5.4°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ111x82.4mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	366 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H5T-ITM(2.8mm)	300609675		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		397 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H5T-IT1(2.8mm)	300609317		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		428 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H5T-IT1E(2.8mm)	300610007		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 2560x1944@20fps. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	460 zł

















Analog HD TVI	DS-2CE56H5T-IT3(2.8mm)	30069981		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 70°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		428 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H5T-IT3E(2.8mm)	300610010		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC at.	POC	481 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H5T-VPIT(2.8mm)	300699313		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ111x82.4mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	449 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H5T-VPIT(3.6mm)	300699314		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 70°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ111x82.4mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		470 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H5T-VPITE(2.8mm)	300610001		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 91°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ111x82.4mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	491 zł
Analog HD TVI	DS-2CS54A1P-IRS(2.8mm)	300604067		Kamera analogowa w obudowie mini kopułowej. Rozdzielczość 700 linii@25kl/s, Przetwornik 1/3" DIS, czułość: 0.1Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, AGC, DWDR, WB (ATW/MWB), detekcja ruchu, OSD, obiektyw: 2.8mm@F2.2. IP65, IK07, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany mikrofon, wyjście audio. Wymiary 97x46.6x99.5mm. Waga około 300g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		386 zł
Analog HD TVI	DS-2CS54A1P-IRS(3.6mm)	300604070		Kamera analogowa w obudowie mini kopułowej. Rozdzielczość 700 linii@25kl/s, Przetwornik 1/3" DIS, czułość: 0.1Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, AGC, DWDR, WB (ATW/MWB), detekcja ruchu, OSD, obiektyw: 3.6mm@F2.2. IP65, IK07, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany mikrofon, wyjście audio. Wymiary 97x46.6x99.5mm. Waga około 300g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		386 zł
Analog HD TVI	DS-2CS54A1P-IRS(6mm)	300604076		Kamera analogowa w obudowie mini kopułowej. Rozdzielczość 700 linii@25kl/s, Przetwornik 1/3" DIS, czułość: 0.1Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, AGC, DWDR, WB (ATW/MWB), detekcja ruchu, OSD, obiektyw: 6mm@F2.2. IP65, IK07, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowany mikrofon, wyjście audio. Wymiary 97x46.6x99.5mm. Waga około 300g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		386 zł
<b>Kamery Turbo-HD w obudowie kopułowej, obiektyw zmiennoogniskowy</b>						
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-VFIR3F(2.8-12mm)	300609855		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/CVBS w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 105.2°-32.8°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ130.5x102.4mm. Waga 710g. IP66. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	339 zł
Analog HD TVI PoC	DS-2CE56D0T-VFIR3E(2.8-12mm)	300610207		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 105.2°-32.8°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ103.5x102.4mm. IP66. Waga 710g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC/PoC at.	POC	352 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-VFIRF(2.8-12mm)	300609852		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/CVBS w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 105.2°-32.8°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ136x102mm. Waga 600g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	366 zł
Analog HD TVI PoC	DS-2CE56D0T-VFIRE(2.8-12mm)	300610206		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 105.2°-32.8°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ136x102mm. Waga 600g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	352 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-VPIR3F(2.8-12mm)	300609857		Kamera HD-TVI/AHD/CVI/CVBS w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 105.2°-32.8°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ145.3x124.2mm. Waga 1300g. IP66, IK10. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.	4 w 1	428 zł
Analog HD TVI PoC	DS-2CE56D0T-VPIR3E(2.8-12mm)	300610205		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 105.2°-32.8°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ145.3x124.2mm. IP66, IK10. Waga 1300g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	449 zł
Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56D8T-ITZ(2.8-12mm)	300610284		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°-103°. IP50, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ136x102mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		554 zł














Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56D8T-ITZE(2.8-12mm)	300610260		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°~103°. IP50, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ136x102mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/PoC	POC	585 zł
Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56D8T-VPIT3Z(2.8-12mm)	300610283		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 103~32.1°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ141x99.9mm, waga 800g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.		669 zł
Analog HD TVI Starlight & Built-in PoC	DS-2CE56D8T-VPIT3ZE(2.8-12mm)	300610259		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 103~32.1°. IP67, IK8, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ141x124.1mm, waga 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.at.	NOWOŚĆ POC	648 zł
Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56D8T-IT3Z(2.8-12mm)	300609632		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°~103°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 134.4x123.9x111.4mm, waga 750g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC		554 zł
Analog HD TVI Starlight & Built-in PoC	DS-2CE56D8T-IT3ZE(2.8-12mm)	300609623		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°~103°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 134.4x123.9x111.4mm, waga 750g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/ PoC	POC	585 zł
Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56D8T-AITZ(2.8-12mm)	300609630		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°~103°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ136x102mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C, Zasilanie 12 VDC/ 24VAC		606 zł
Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56D8T-AITZE(2.8-12mm)	300609621		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°~103°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ136x102mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C, Zasilanie 12 VDC/ 24VAC/ PoC	POC	637 zł
Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56D8T-AVPIT3Z(2.8-12mm)	300609628		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°~103°. IP67, IK8. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ145.2x124.1mm, waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C, Zasilanie 12 VDC/ 24VAC		711 zł
Analog HD TVI Starlight & Built-in PoC	DS-2CE56D8T-AVPIT3ZE(2.8-12mm)	300609619		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°~103°. IP67, IK8. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ145.2x124.1mm, waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C, Zasilanie 12 VDC/ 24VAC/ PoC	POC	752 zł
Analog HD TVI	DS-2CC52D9T-AITZE(2.8-12mm)	300608673		Kamera Turbo HD w obudowie kopułkowej. Rozdzielczość 1080p@30kl/s. Przetwornik 2MP progressive scan CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/AWC-SET/Manual), BLC/HLC, Defog, 8 stref prywatności, 4 stref detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu moto-zoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°~98°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ136x101.9mm. 1 alarm wej/wyj. Waga około 800g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 24VAC/12VDC/PoC	POC	1 065 zł
Analog HD TVI	DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE(2.8-12mm)	300608671		Kamera Turbo HD w obudowie kopułkowej. Rozdzielczość 1080p@30kl/s. Przetwornik 2MP progressive scan CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/AWC-SET/Manual), BLC/HLC, Defog, 8 stref prywatności, 4 stref detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu moto-zoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 32.1°~98°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ145.2x124.1mm. 1 alarm wej/wyj. IP67. IK10. Waga około 2000g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 24VAC/12VDC/PoC	POC	1 327 zł












Analog HD TVI True WDR	DS-2CE56F7T-ITZ(2.8-12mm)	300607219		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: φ136mm×102mm. Waga około 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC.	742 zł
Analog HD TVI True WDR	DS-2CE56F7T-AITZ(2.8-12mm)	300607220		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: φ136mm×102mm. Waga około 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC/24VAC.	794 zł
Analog HD TVI True WDR	DS-2CE56F7T-ITZ(2.8-12mm)	300607223		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 134.3x123.9x111.4. Waga około 750g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC	742 zł
Analog HD TVI True WDR	DS-2CE56F7T-VPIT3Z(2.8-12mm)	300607221		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. IP66, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: φ145.2x124.1. Waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC.	846 zł
Analog HD TVI True WDR	DS-2CE56F7T-AVPIT3Z(2.8-12mm)	300607222		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1920x1536@18k/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. IP66, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: φ145.2x124.1. Waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC/24VAC.	909 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-IT3Z(2.8-12mm)	300609056		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 2592x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 86.8°~27.7°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 134.3x123.9x111.4mm, waga 750g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ 554 zł
Analog HD TVI & Built-in PoC	DS-2CE56H1T-IT3Z(2.8-12mm)	300609996		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 90.4°~28°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 134.3x123.9x111.4mm, waga 750g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.at.	595 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-ITZ(2.8-12mm)	300609048		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2592x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 86.8°~27.7°. IP65, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: φ136x102mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.	554 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-AITZ(2.8-12mm)	300609050		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2592x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 86.8°~27.7°. IP65, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: φ136x102mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.	NOWOŚĆ 606 zł
Analog HD TVI & Built-in PoC	DS-2CE56H1T-ITZE(2.8-12mm)	300609988		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 90.4°~28°. IP65, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: φ136x102mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.at.	POC 627 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-VPIT3Z(2.8-12mm)	300609052		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2592x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DWDR, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 86.8°~27.7°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary φ145.2×124.1mm. Waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ 669 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56H1T-AVPIT3Z(2.8-12mm)	300609054		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2592x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DWDR, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 86.8°~27.7°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary φ145.2×124.1mm. Waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.	NOWOŚĆ 689 zł
Analog HD TVI & Built-in PoC	DS-2CE56H1T-VPIT3ZE(2.8-12mm)	300609992		Kamera Turbo HD w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20k/s, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DWDR, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 90.4°~28°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary φ145.2×124.1mm. Waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.at.	POC 720 zł

Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56H5T-IT3Z(2.8-12mm)	30060999		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 94.1°~32.1°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 134.3x123.9x110.1mm, waga 750g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.		762 zł
Analog HD TVI Starlight & Built-in PoC	DS-2CE56H5T-IT3ZE(2.8-12mm)	300610028		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 94.1°~32.1°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 134.3x123.9x110.1mm, waga 750g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.at.	POC	794 zł
Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56H5T-ITZ(2.8-12mm)	30060991		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 102°~31°. IP65, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 136x101.9mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.		762 zł
Analog HD TVI Starlight & Built-in PoC	DS-2CE56H5T-ITZE(2.8-12mm)	300610020		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 102°~31°. IP65, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 136x101.9mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.at.	POC	794 zł
Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56H5T-AITZ(2.8-12mm)	30060993		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 102°~31°. IP65, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 136x101.9mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		826 zł
Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56H5T-VPIT3Z(2.8-12mm)	30060995		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 102°~31°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 145.2x124.1mm, waga 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.		877 zł
Analog HD TVI Starlight & Built-in PoC	DS-2CE56H5T-VPIT3ZE(2.8-12mm)	300610024		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 102°~31°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 145.2x124.1mm, waga 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/PoC.at.	POC	909 zł
Analog HD TVI Starlight	DS-2CE56H5T-AVPIT3Z(2.8-12mm)	30060997		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.008Lux (F1.2, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, Smart IR, DWDR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 102°~31°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 145.2x124.1mm, waga 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		930 zł
Analog HD TVI 4K	DS-2CE79U8T-IT3Z(2.8-12mm)	300610721		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 8Mpix@12.5k/s (PAL), przetwornik 8.29Mpix CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt: 108.1°~45.6°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Dodatkowe wyjście analogowe BNC. Wymiary: 34.3x123.9x111. mm, waga 630g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	1 306 zł
Analog HD TVI 4K	DS-2CE59U8T-AVPIT3Z(2.8-12mm)	300610722		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 8Mpix@12.5k/s (PAL), przetwornik 8.29Mpix CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 60m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm, kąt: 108.1°~45.6°. IP67, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Dodatkowe wyjście analogowe BNC. Wymiary: 145.2x124.1mm, waga 645g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.	NOWOŚĆ	1 494 zł
<b>Kamery Turbo-HD w obudowie kopułowej z czujnikiem PIR</b>						
Analog HD TVI PIR	DS-2CE71D8T-PIRL(2.8mm)	300610876		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt: 103.5. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowana czujka PIR, zasięg 11m, kąt: 110°. Białe światło alarmowe. Wymiary: 109.8x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	271 zł
Analog HD TVI PIR	DS-2CE71D8T-PIRL(3.6mm)	300610877		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt: 82.6. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowana czujka PIR, zasięg 11m, kąt: 110°. Białe światło alarmowe. Wymiary: 109.8x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	271 zł
<b>Kamery Turbo-HD FISH-EYE</b>						












Analog HD TVI	DS-2CC52H1T-FITS(1.1mm)	30060579		Kamera Turbo HD typu rybie oko. Rozdzielczość 5MP@12.5k/s. Przetwornik CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, możliwość sprzętowego prostowania obrazu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 1.1mm. Montaż nasufitowy/nacienny. Wymiary $\phi$ 120.4x54.5mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		1 093 zł
<b>Kamery Turbo-HD obrotowe PTZ</b>						
PTZ HD TVI	DS-2AE4215T-D	301204968		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 15x (ogniskowa 5-75mm), kąt widzenia od 53.8° (zoom blisko) do 4.0° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, autoadaptacja diód IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 100°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 10 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 5. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: $\Phi$ 179.4x239.5mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	1 630 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE4215T-D3	301204929		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 15x (ogniskowa 5-75mm), kąt widzenia od 53.8° (zoom blisko) do 4.0° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, autoadaptacja diód IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 100°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 10 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 5. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: $\Phi$ 165x179.5mm (mont. na sufitowy), $\Phi$ 165x168mm (mont. pod sufitowy), waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	1 630 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE4225T-D	301204962		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, autoadaptacja diód IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 100°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 10 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 5. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: $\Phi$ 179.4x239.5mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	1 891 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE4225T-D3	301204964		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, autoadaptacja diód IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 100°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 10 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 5. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: $\Phi$ 165x179.5mm (mont. na sufitowy), $\Phi$ 165x168mm (mont. pod sufitowy), waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	1 891 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE4215T-HD	301204823		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 100m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 15x (ogniskowa 5-75mm), kąt widzenia od 53.8° (zoom blisko) do 4.0° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, autoadaptacja diód IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 80°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 10 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 5. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: $\Phi$ 164.5x295mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	1 765 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE4225T-HD	301204964		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 100m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, autoadaptacja diód IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 80°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 10 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 5. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: $\Phi$ 164.5x295mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	2 162 zł












PTZ HD TVI	DS-2AE5225T-A	301204955		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłotała obiektywu: F1.6-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 0° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220x326mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC.	NOWOŚĆ	1 891 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE5225T-A3	301204989		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłotała obiektywu: F1.6-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 0° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Wymiary: Φ156x243mm (mont. na sufitowy), Φ156x236mm (mont. pod sufitowy), waga około 3kg. Zasilanie 24VAC.	NOWOŚĆ	1 891 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE5232T-A	301204984		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 32x (ogniskowa 4.8-153mm), kąt widzenia od 54.2° (zoom blisko) do 1.97° (zoom daleki), światłotała obiektywu: F1.6-F4.6, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 0° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220x326mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC.	NOWOŚĆ	3 113 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE5232T-A3	301204986		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 32x (ogniskowa 4.8-153mm), kąt widzenia od 54.2° (zoom blisko) do 1.97° (zoom daleki), światłotała obiektywu: F1.6-F4.6, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 0° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Wymiary: Φ156x243mm (mont. na sufitowy), Φ156x236mm (mont. pod sufitowy), waga około 3kg. Zasilanie 24VAC.	NOWOŚĆ	3 113 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE5225TI-A	301204956		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 120m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłotała obiektywu: F1.6-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, autoadaptacja diod IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 120°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ208x305mm, waga około 3.3kg. Zasilanie 24VAC.	NOWOŚĆ	2 298 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE7225TI-A	301204995		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 120m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8-120mm), kąt widzenia od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłotała obiektywu: F1.6-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, autoadaptacja diod IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220x353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC.	NOWOŚĆ	2 716 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE7232TI-A	301204957		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 120m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 32x (ogniskowa 4.8-153mm), kąt widzenia od 54.2° (zoom blisko) do 1.97° (zoom daleki), światłotała obiektywu: F1.6-F4.6, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, WDR: 120dB, BLC, 3D DNR, autoadaptacja diod IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220x353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC.	NOWOŚĆ	3 781 zł
<b>Rejestratory Turbo-HD (seria 71)</b>						










DVR HD-TVI71	DS-7104HGH-F1	300216532		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 200/200/45mm, masa około: 0.8kg. Zasilanie 12VDC.		331 zł
DVR HD-TVI71	DS-7108HGH-F1	300216535		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejścia wizyjne (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 200/200/45mm, masa około: 0.8kg. Zasilanie 12VDC.		533 zł
DVR HD-TVI71	DS-7116HGH-F1	300216538		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejścia wizyjne (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 285/210/45mm, masa około: 1.2kg. Zasilanie 12VDC.		877 zł
DVR HD-TVI71	DS-7108HGH-F1/N	300216951		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 200/200/45mm, masa około: 0.8kg. Zasilanie 12VDC.		397 zł
DVR HD-TVI71	DS-7116HGH-F1/N	300217125		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 285/210/45mm, masa około: 1.2kg. Zasilanie 12VDC.		689 zł
DVR HD-TVI71	DS-7104HQHI-K1	300220319		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 4MP@15kl/s (tryb lite), 3MP@15kl/s, 1080p@15kl/s, kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+. Możliwość obsługi 1-ch IP do 4MP. Wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 200/200/45mm, masa poniżej: 1kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	470 zł
DVR HD-TVI71	DS-7108HQHI-K1	300219941		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 4MP@15kl/s (tryb lite), 3MP@15kl/s, 1080p@15kl/s, kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+. Możliwość obsługi 2-ch IP do 4MP. Wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 200/200/45mm, masa około: 0.8kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	731 zł
DVR HD-TVI71	DS-7116HQHI-K1	300220320		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 4MP@15kl/s (tryb lite), 3MP@15kl/s, 1080p@15kl/s, kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+. Możliwość obsługi 2-ch IP do 4MP. Wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M/1000M), wyjście HDMI 4k, VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 285/210/45mm, masa około: 1.2kg. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	1 160 zł
<b>Rejestratory Turbo-HD 4 kanałowe (seria 72)</b>						
DVR HD TVI	DS-7204HGH-F1	300216511		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia jednej kamery IP o rozdzielczości 960p, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1.2kg. Zasilanie 12VDC.		407 zł
DVR HD TVI	DS-7204HGH-F1/A	300217229		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia jednej kamery IP o rozdzielczości 960p, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1.2kg. Wejścia alarmowe 4, wyjścia alarmowe 1. Zasilanie 12VDC.		574 zł
DVR HD TVI	DS-7204HQHI-K1	300219977		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 1 kanału IP (max. 4MP na kanał), odwzajemnienie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.16kg. Zasilanie 12VDC.		627 zł
DVR HD TVI	DS-7204HQHI-K1/A	300220101		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 1 kanału IP (max. 4MP na kanał), odwzajemnienie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.16kg. Zasilanie 12VDC.		720 zł
DVR HD TVI	DS-7204HQHI-K1/P	300219993		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 1 kanału IP (max. 4MP na kanał), odwzajemnienie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.16kg. Wbudowane zasilanie PoC dla 4 kanałów. Zasilanie 48VDC.		773 zł

DVR HD TVI	DS-7204HQHI-K1/P/A	300220105		Rejestrator Turbo-HD Hikvision z wbudowanym zasilaniem PoC, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s (w zależności od trybu); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 1 kanału IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1. Wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analizyka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.16kg. Zasilanie 48VDC.		857 zł
DVR HD TVI	DS-7204HUHI-K1	300219673		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 5MP@12k/s, 4MP@15k/s, 3MP@18k/s, 1920x1080@25k/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 6MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Analizyka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.16kg. Zasilanie 48VDC.		825 zł
DVR HD TVI	DS-7204HUHI-K1/P	300219949		Rejestrator Turbo-HD Hikvision z wbudowanym zasilaniem PoC, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 5MP@12k/s, 4MP@15k/s, 3MP@18k/s, 1920x1080@25k/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 6MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Analizyka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.16kg. Zasilanie 48VDC.		961 zł
DVR HD TVI	DS-7204HUHI-K2	300219675		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 5MP@12k/s, 4MP@15k/s, 3MP@18k/s, 1920x1080@25k/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 6MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Analizyka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 1.16kg. Zasilanie 12VDC.		950 zł
DVR HD TVI	DS-7204HTHI-K1	300220515		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 8MP@12k/s, 5MP@20k/s, 4MP@20k/s, 3MP@18k/s, 1920x1080@25k/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 8MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 1 interfejs SATA (max. 8TB). Analizyka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 1.5kg. Zasilanie 12VDC.	4K NOWOŚĆ	1 180 zł
DVR HD TVI	DS-7204HTHI-K2	300220516		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 8MP@12k/s, 5MP@20k/s, 4MP@20k/s, 3MP@18k/s, 1920x1080@25k/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 8MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (max. 8TB). Analizyka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 1.5kg. Zasilanie 12VDC.	4K NOWOŚĆ	1 316 zł
<b>Rejestratory Turbo-HD 8 kanałowe (seria 72)</b>						
DVR HD TVI	DS-7208HGH1-F1/N	300216821		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12k/s (HD-TVI-LM), 720p@25k/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1kg. Zasilanie 12VDC.		418 zł
DVR HD TVI	DS-7208HGH1-F1	300216515		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12k/s (HD-TVI-LM), 720p@25k/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1kg. Zasilanie 12VDC.		627 zł
DVR HD TVI	DS-7208HGH1-F1/A	300217230		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12k/s (HD-TVI-LM), 720p@25k/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1kg. Wejścia alarmowe: 8, wyjście alarmowe: 2. Zasilanie 12VDC.		898 zł
DVR HD TVI	DS-7208HGH1-F2	300216517		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12k/s (HD-TVI-LM), 720p@25k/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 380/320/48mm, masa około: 2kg. Zasilanie 12VDC.		804 zł
DVR HD TVI	DS-7208HGH1-F2/A	300217232		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12k/s (HD-TVI-LM), 720p@25k/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 380/320/48mm, masa około: 2kg. Wejścia alarmowe: 8, wyjście alarmowe: 2. Zasilanie 12VDC.		1 013 zł























DVR HD TVI	DS-7208HQHI-K1	300219679		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.78kg. Zasilanie 12VDC.		877 zł
DVR HD TVI	DS-7208HQHI-K1/A	300220103		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s (w zależności od trybu); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.78kg. Zasilanie 12VDC.		1 003 zł
DVR HD TVI	DS-7208HQHI-K2	300219680		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 1.78kg. Zasilanie 12VDC.		1 024 zł
DVR HD TVI	DS-7208HQHI-K2/A	300220104		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/1. Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 1.78kg. Zasilanie 12VDC.		1 160 zł
DVR HD TVI	DS-7208HQHI-K2/P	300219703		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 1.78kg. Zasilanie 12VDC.		1 327 zł
DVR HD TVI	DS-7208HUHI-K1	300219530		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 5MP@12k/s, 4MP@15k/s, 3MP@18k/s, 1920x1080@25k/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 6MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.78kg. Zasilanie 12VDC.		1 306 zł
DVR HD TVI	DS-7208HUHI-K2	300219532		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 5MP@12k/s, 4MP@15k/s, 3MP@18k/s, 1920x1080@25k/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 6MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 1.78kg. Zasilanie 12VDC.		1 452 zł
DVR HD TVI	DS-7208HUHI-K2/P	300219971		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 5MP@12k/s, 4MP@15k/s, 3MP@18k/s, 1920x1080@25k/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 6MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 2kg. Wbudowany 8 kanałowy zasilacz PoC. Zasilanie 48VDC.		1 755 zł
DVR HD TVI	DS-7208HTHI-K2	300220518		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 8MP@12k/s, 5MP@20k/s, 4MP@20k/s, 3MP@18k/s, 1920x1080@25k/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 8MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 8/1, 2 interfejsy SATA (max. 8TB). Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.	4K NOWOŚĆ	2 277 zł
<b>Rejestratory Turbo-HD 16 kanałowe (seria 72)</b>						
DVR HD TVI	DS-7216GHI-F1/N	300216921		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12k/s (HD-TVI-LM), 720p@25k/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1.2kg. Zasilanie 12VDC.		700 zł
DVR HD TVI	DS-7216GHI-F1	300216921		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CV/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12k/s (HD-TVI-LM), 720p@25k/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1.2kg. Zasilanie 12VDC.		1 003 zł






















DVR HD TVI	DS-7216HGHI-F1/A	300217231		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVH-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1.2kg. Wejścia alarmowe: 16, wyjście alarmowe: 4. Zasilanie	1 316 zł
DVR HD TVI	DS-7216HGHI-F2	300216523		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVH-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 380/320/48mm, masa około: 2kg. Zasilanie 12VDC.	1 170 zł
DVR HD TVI	DS-7216HGHI-F2/A	300217233		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVH-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 380/320/48mm, masa około: 2kg. Wejścia alarmowe: 16, wyjście alarmowe: 4. Zasilanie 12VDC.	1 588 zł
DVR HD TVI	DS-7216HQHI-K1	300219536		Rejestrator 1 turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA (Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja zmiany sceny dla jednego kanału; wyszukwanie VCA. Obudowa 1U. Wymiary: 315x242x45mm	1 588 zł
DVR HD TVI	DS-7216HQHI-K1/A	300220098		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s (w zależności od trybu); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, Wejścia/wyjścia alarmowe 16/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukwanie VCA. Zasilanie 12VDC.	1 588 zł
DVR HD TVI	DS-7216HQHI-K2	300219538		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA (Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja zmiany sceny dla jednego kanału; wyszukwanie VCA. Obudowa 1U. Wymiary: 380x320x48mm. waga około 1.78kg. Zasilanie 12VDC.	1 723 zł
DVR HD TVI	DS-7216HQHI-K2/A	300220100		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA (Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja zmiany sceny dla	1 807 zł
DVR HD TVI	DS-7216HQHI-K2/P	300219972		Rejestrator Turbo-HD Hikvision z wbudowanym zasilaniem PoC, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s (w zależności od trybu); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukwanie VCA. Wymiary: 380x320x48mm. waga około 2kg. Zasilanie 48VDC.	2 235 zł
DVR HD TVI	DS-7216HQHI-K2/P/A	300219973		Rejestrator Turbo-HD Hikvision z wbudowanym zasilaniem PoC, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s (w zależności od trybu); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, Wejścia/wyjścia alarmowe 16/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukwanie VCA. Wymiary: 380x320x48mm. waga około 2kg. Zasilanie 48VDC.	2 371 zł
DVR HD TVI	DS-7216HUHI-K2	300219534		Rejestrator 1 turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (1 Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 3MP@18kl/s, 1920x1080@25kl/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 6MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-	2 622 zł
<b>Rejestratory Turbo-HD (seria 73)</b>					
DVR HD TVI	DS-7304HQHI-K4	300219950		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s (w zależności od trybu); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia do 6 kanałów IP (max. 6MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, Wejścia/wyjścia alarmowe 16/4, 4 interfejsy SATA (max. 8TB), 1 interfejs eSATA. Wyjście monitorowe HDMI(4K), VGA(Full HD), CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ), 1xRS-485 (KB), 1xRS-232. Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, 1 kanał detekcja zmiany sceny; wyszukwanie VCA. Funkcja POS. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 5kg. Zasilanie 230VAC.	1 901 zł
















DVR HD TVI	DS-7308HQHI-K4	300219952		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s (w zależności od trybu); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia do 10 kanałów IP (max. 6MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 4/1. Wejścia/wyjścia alarmowe 16/4, 4 interfejsy SATA (max. 8TB), 1 interfejs eSATA. Wyjście monitorowe HDMI(4k), VGA(Full HD), CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 230, 1xRS-485 (PTZ), 1xRS-485 (KB), 1xRS-232. Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, 1 kanał detekcja zmiany sceny; wyszukiwanie VCA. Funkcja POS. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 5kg. Zasilanie 230VAC.		2 496 zł
DVR HD TVI	DS-7316HQHI-K4	300219954		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s (w zależności od trybu); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia do 18 kanałów IP (max. 6MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 4/1. Wejścia/wyjścia alarmowe 16/4, 4 interfejsy SATA (max. 8TB), 1 interfejs eSATA. Wyjście monitorowe HDMI(4k), VGA(Full HD), CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 230, 1xRS-485 (PTZ), 1xRS-485 (KB), 1xRS-232. Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, 1 kanał detekcja zmiany sceny; wyszukiwanie VCA. Funkcja POS. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 5kg. Zasilanie 230VAC.		3 217 zł
DVR HD TVI	DS-7304HUHI-K4	300220146		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 8MP@8k/s, 5MP@12k/s, 4MP@15k/s, 3MP@18k/s, 1080p@25k/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia do 6 kanałów IP (max. 6MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Sumaryczny bitrate 200Mbps. Wejścia/wyjścia audio: 4/1. Wejścia/wyjścia alarmowe 16/4, 4 interfejsy SATA (max. 8TB), 1 interfejs eSATA. RAID softowy: 0, 1, 5, 6, 10. Wyjście monitorowe HDMI(4k), VGA(Full HD), CVBS(PAL), 2xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 230, 1xRS-485 (PTZ), 1xRS-485 (KB), 1xRS-232. Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; 2 kanały detekcja zmiany sceny; 1 kanał: mapa ciepła i liczenie; wyszukiwanie VCA. Funkcja POS.		2 496 zł
DVR HD TVI	DS-7308HUHI-K4	300220152		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 8MP@8k/s, 5MP@12k/s, 4MP@15k/s, 3MP@18k/s, 1080p@25k/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia do 10 kanałów IP (max. 6MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Sumaryczny bitrate 200Mbps. Wejścia/wyjścia audio: 4/1. Wejścia/wyjścia alarmowe 16/4, 4 interfejsy SATA (max. 8TB), 1 interfejs eSATA. RAID softowy: 0, 1, 5, 6, 10. Wyjście monitorowe HDMI(4k), VGA(Full HD), CVBS(PAL), 2xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 230, 1xRS-485 (PTZ), 1xRS-485 (KB), 1xRS-232. Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; 2 kanały detekcja zmiany sceny; 1 kanał: mapa ciepła i liczenie; wyszukiwanie VCA. Funkcja POS. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 5kg. Zasilanie 230VAC.		3 363 zł
DVR HD TVI	DS-7316HUHI-K4	300220155		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 8MP@8k/s, 5MP@12k/s, 4MP@15k/s, 3MP@18k/s, 1080p@25k/s; kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia do 18 kanałów IP (max. 6MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Sumaryczny bitrate 260Mbps. Wejścia/wyjścia audio: 4/1. Wejścia/wyjścia alarmowe 16/4, 4 interfejsy SATA (max. 8TB), 1 interfejs eSATA. RAID softowy: 0, 1, 5, 6, 10. Wyjście monitorowe HDMI(4k), VGA(Full HD), CVBS(PAL), 2xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 230, 1xRS-485 (PTZ), 1xRS-485 (KB), 1xRS-232. Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; 2 kanały detekcja zmiany sceny; 1 kanał: mapa ciepła i liczenie; wyszukiwanie VCA. Funkcja POS.	NOWOŚĆ	4 387 zł
DVR HD TVI	DS-7324HQHI-K4	300220798		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 24 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s (w zależności od trybu - info w karcie katalogowej); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia do 32 kanałów IP (max. 6MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 4/1. Wejścia/wyjścia alarmowe 16/4, 4 interfejsy SATA (max. 8TB), 1 interfejs eSATA. Wyjście monitorowe HDMI(4k), VGA(Full HD), CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 230, 1xRS-485 (PTZ), 1xRS-485 (KB), 1xRS-232. Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, 1 kanał detekcja zmiany sceny; wyszukiwanie VCA. Funkcja POS. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 7kg. Zasilanie 230VAC.	NOWOŚĆ	4 084 zł
DVR HD TVI	DS-7332HQHI-K4	300220799		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 32 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s (w zależności od trybu - info w karcie katalogowej); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia do 40 kanałów IP (max. 6MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 4/1. Wejścia/wyjścia alarmowe 16/4, 4 interfejsy SATA (max. 8TB), 1 interfejs eSATA. Wyjście monitorowe HDMI(4k), VGA(Full HD), CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 230, 1xRS-485 (PTZ), 1xRS-485 (KB), 1xRS-232. Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, 1 kanał detekcja zmiany sceny; wyszukiwanie VCA. Funkcja POS. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 7kg. Zasilanie 230VAC.	NOWOŚĆ	5 108 zł
DVR HD TVI	DS-7324HUHI-K4	300220804		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 24 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s (w zależności od trybu - info w karcie katalogowej); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia do 32 kanałów IP (max. 6MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 4/1. Wejścia/wyjścia alarmowe 16/4, 4 interfejsy SATA (max. 8TB), 1 interfejs eSATA. Wyjście monitorowe HDMI(4k), VGA(Full HD), CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 230, 1xRS-485 (PTZ), 1xRS-485 (KB), 1xRS-232. Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, 1 kanał detekcja zmiany sceny; wyszukiwanie VCA. Funkcja POS. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 7kg. Zasilanie 230VAC.	NOWOŚĆ	6 570 zł
DVR HD TVI	DS-7332HUHI-K4	300220805		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 32 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@15k/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25k/s (w zależności od trybu - info w karcie katalogowej); kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+; możliwość podłączenia do 40 kanałów IP (max. 6MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 4/1. Wejścia/wyjścia alarmowe 16/4, 4 interfejsy SATA (max. 8TB), 1 interfejs eSATA. Wyjście monitorowe HDMI(4k), VGA(Full HD), CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 230, 1xRS-485 (PTZ), 1xRS-485 (KB), 1xRS-232. Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, 1 kanał detekcja zmiany sceny; wyszukiwanie VCA. Funkcja POS. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 7kg. Zasilanie 230VAC.	NOWOŚĆ	7 301 zł












**Rejestratory hybrydowe**

HVR76	DS-7604HUHI-F1/N	30021772		Rejestrator hybrydowy Hikvision: 4 wejścia BNC (HD-TVI, AHD, HD-CVI, PAL/NTSC), max. parametry nagrywania: 3MP@15k/s, 1080p@30k/s. Pasma sumaryczne 96Mbps, 4 kanały IP (max. 8), obsługa do 8MP. Odtwarzanie w podziale. Wyjście monitorowe HDMI/VGA@1920x1080, 2xUSB 2.0, 1 interfejs SATA (max 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (100Mbps), RS-485 (PTZ). Wej./wyj. audio 4/1, wej./wyj. alarmowe 4/1, wyjście analogowe BNC. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 315x242x45mm. Waga poniżej 2kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.		930 zł
HVR76	DS-7608HUHI-F2/N	300217819		Rejestrator hybrydowy Hikvision: 8 wejść BNC (HD-TVI, AHD, HD-CVI, PAL/NTSC), max. parametry nagrywania: 3MP@15k/s, 1080p@30k/s. Pasma sumaryczne 128Mbps, 8 kanałów IP (max. 16), obsługa do 8MP. Odtwarzanie w podziale. Wyjście monitorowe HDMI@3840x2160, VGA@1920x1080 (niezależne), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (100Mbps), RS-485 (PTZ). Wej./wyj. audio 4/1, wej./wyj. alarmowe 4/1, wyjście analogowe BNC. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x320x48mm. Waga poniżej 2kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.		1 515 zł
HVR76	DS-7616HUHI-F2/N	300217821		Rejestrator hybrydowy Hikvision: 16 wejść BNC (HD-TVI, AHD, HD-CVI, PAL/NTSC), max. parametry nagrywania: 3MP@15k/s, 1080p@30k/s. Pasma sumaryczne 144Mbps, 16 kanałów IP (max. 32), obsługa do 8MP. Odtwarzanie w podziale. Wyjście monitorowe HDMI@3840x2160, VGA@1920x1080 (niezależne), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (100Mbps), RS-485 (PTZ). Wej./wyj. audio 4/1, wej./wyj. alarmowe 16/4, wyjście analogowe BNC. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x320x48mm. Waga poniżej 2kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.		2 716 zł
<b>Akcesoria</b>						
<b>Kontrolery systemowe</b>						
Keyboard	DS-1005KI	30260006		Kontroler USB Hikvision. Manipulator 3D, Kompatybilny z rejestratorami oraz oprogramowaniem IVMS4200/5200, Plug&Play		1 347 zł
Keyboard	DS-1006KI	302600147		Kontroler systemowy RS-485 Hikvision. Manipulator 3D, obsługa wybranych funkcji rejestratora. Niezależne sterowanie DVR i kamer PTZ. Możliwość łączenia kaskadowego. Wbudowany wyświetlacz LCD: 128x64 pix. Maksymalna długość magistrali sterującej: 1200m, zasilanie 12VDC.		1 494 zł
Keyboard	DS-1200KI	302600140		Kontroler systemowy RS-485 oraz IP Hikvision. Manipulator 3D, obsługa wybranych funkcji rejestratora. Niezależne sterowanie DVR i kamer PTZ (za pośrednictwem IP lub RS-485). Możliwość łączenia kaskadowego. Wbudowany wyświetlacz LCD: 128x64 pix. Maksymalna długość magistrali sterującej: 1200m, zasilanie 12VDC.		2 162 zł
<b>Monitory</b>						
Screen	DS-D5019QE	302500881		Monitor 18.5" Hikvision, technologia LED. Rozdzielczość 1366x768, kąty widzenia: 90° (H) / 85° (V). Wielkość piksela 0.3x0.3mm, jasność: 200 cd/m², kontrast 600:1, czas reakcji: 5ms. Złącza: 1xHDMI (wej.), 1xVGA (wej.). Mocowanie VESA 75x75mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 445.58x274.99x44.6mm, waga około 2.8kg. Zasilanie 230VAC.	EOL	784 zł
Screen	DS-D5019QE-B(EU)	302501495		Monitor 18.5" Hikvision, technologia LED. Rozdzielczość 1366x768, kąty widzenia: 90° (H) / 85° (V). Wielkość piksela 0.3x0.3mm, jasność: 200 cd/m², kontrast 600:1, czas reakcji: 5ms. Złącza: 1xHDMI (wej.), 1xVGA (wej.). Mocowanie VESA 75x75mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 445.58x274.99x44.6mm, waga około 2.8kg. Zasilanie 230VAC.		950 zł
Screen	DS-D5022QE-B(EU)	302501499		Monitor 21.5" Hikvision, technologia LED. Rozdzielczość 1920x1080, kąty widzenia: 170° (H) / 160° (V). Wielkość piksela 0.248x0.248mm, jasność: 250 cd/m², kontrast 1000:1, czas reakcji: 5ms. Wejścia: 1xHDMI, 1xVGA. Mocowanie VESA 100x100mm. Przystosowany do pracy 7x24. Waga około 3.3kg. Zasilanie 230VAC.		1 233 zł
Screen	DS-D5022FC(EU)	302501498		Monitor 21.5" Hikvision, technologia LED. Rozdzielczość 1920x1080, kąty widzenia: 170° (H) / 160° (V). Wielkość piksela 0.248x0.248mm, jasność: 250 cd/m², kontrast 1000:1, czas reakcji: 5ms. Wejścia: 1xHDMI, 1xVGA, 1xBNC, 1xAudio, 1xUSB. Wyjścia: 1xBNC, 1xAudio. Wbudowane głośniki. Mocowanie VESA 100x100mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 511.4x313x45.4mm, waga około 3.2kg. Zasilanie 12VDC.		1 566 zł
Screen	DS-D5032FC(EU)	302501500		Monitor 32" Hikvision, technologia TFT-LED. Rozdzielczość 1920x1080, kąty widzenia: 178° (H) / 178° (V). Wielkość piksela 0.3637x0.3637mm, jasność: 300 cd/m², kontrast 2000:1, czas reakcji: 3.5ms. Wejścia: 1xHDMI, 1xVGA, 1xBNC, 1xS-Video 1xAudio. Wyjścia: 1xAudio. Wbudowane głośniki. Mocowanie VESA 200x100mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 743.95x443.4x59.2mm, waga około 8kg. Zasilanie 230VAC.		4 951 zł
Screen	DS-D5032FL	302500742		Monitor 32" Hikvision, technologia TFT-LED. Rozdzielczość 1920x1080, kąty widzenia: 178° (H) / 178° (V). Wielkość piksela 0.3637x0.3637mm, jasność: 400 cd/m², kontrast 3000:1, czas reakcji: 6.5ms. Wejścia: 1xHDMI, 1xVGA, 1xDVI, 1xBNC, 1xUSB, 1XRS-232, 1xAudio. Wyjścia: 1xAudio. Wbudowane głośniki. Mocowanie VESA 200x200mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 737.4x452.5x70.65mm, waga około 12kg. Zasilanie 230VAC.		6 131 zł
Screen	DS-D5032FL-B	302501486		Monitor 32" Hikvision, technologia TFT-LED. Rozdzielczość 1920x1080, kąty widzenia: 178° (H) / 178° (V). Wielkość piksela 0.3637x0.3637mm, jasność: 400 cd/m², kontrast 3000:1, czas reakcji: 6.5ms. Wejścia: 1xHDMI, 1xVGA, 1xDVI, 1xBNC, 1xUSB, 1XRS-232, 1xAudio. Wyjścia: 1xAudio. Wbudowane głośniki. Mocowanie VESA 200x200mm. Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 737.4x452.5x70.65mm, waga około 12kg. Zasilanie 230VAC.		6 800 zł
Screen	DS-DM1932W	190115892		Uchwyt naciśnięty do monitorów: DS-D5019QE, DS-D5019QE-B, DS-D5022QE-B, DS-D5022FC, DS-D5032FC, DS-D5032FL.		54 zł
Screen Bracket	Bracket 22" -HK621-ZY	190112560		Uchwyt do monitora 22", do modelu DS-D5021FC/QD.		68 zł
<b>Mikrofony</b>						
Microphone	DS-2FP2020	304800041		Mikrofon pojemnościowy HikVision, powierzchnia pokrycia do 70m2, transmisja do 3000m, czułość -34dB, pasmo przenoszenia 20Hz~20kHz, charakterystyka dookólna, SNR 60dB, zakres dynamiki: 70dB, Max. zrównoważonego ciśnienia akustycznego: 100dB, impedancja 600Ω. Amplituda sygnału wyjściowego: 2.5Vpp/-25dB, układ obróbki sygnału: ANC, wbudowany przedwzmacniacz, zasilanie 12VDC (9VDC-15VDC), temperatura pracy: -25°C~70°C, wymiary: Ø78mmx28mm, waga około 60g.		203 zł














Microphone	DS-2FP4021-B	30490044		Mikrofon pojemnościowy HikVision, powierzchnia pokrycia do 60m2, czułość -41dB, pasmo przenoszenia 100Hz-16kHz, charakterystyka dookólna, SNR 75dB, zakres dynamiki: 85dB, impedancja 6000, częstotliwość próbkowania 32K, możliwość redukcji szumów: adaptacyjna 9dB, filtry: ANC, AGC, algorytm EQ, regulacja zakresu wzmocnienia: 30dB (ciągłe), zasilanie 12VDC (9VDC-15VDC), temperatura pracy: -25°C~55°C, wymiary: Φ64mm×20mm, waga około 70g.	1 295 zł
<b>Transmisja HD-TVI</b>					
Coaxial Transmission	DS-1H05-R	301600155		Odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T.	334 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-T	301600157		Nadajnik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z odbiornikiem DS-1H05-R.	334 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-T/E	301600158		Nadajnik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Zasilanie PSE (gniazdo LAN z zasilaniem PoE dla punktu kamerowego). Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m.	481 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-4R	301600234		Cztery kanałowy odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T. Zasilanie 12VDC	1 201 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-8R	301600236		Ośmio kanałowy odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T. Zasilanie 12VDC	1 953 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-16R	301600233		Szesnaście kanałowy odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T. Zasilanie 12VDC	3 081 zł
Video Balun	DS-1H18	301600259		Zestaw konwerterów Hikvision do transmisji sygnałów HD-TVI przy wykorzystaniu nieekranowanej skrętki. Zasięg maksymalny do 200m. Zestaw 2 szt.	41 zł
Video Balun	DS-1H18S	301600433		Zestaw konwerterów z przewodem Hikvision do transmisji sygnałów HD-TVI przy wykorzystaniu nieekranowanej skrętki. Zasięg maksymalny do 200m. Zestaw 2 szt.	54 zł
Video Balun	DS-1H18S/E	301600739		Konwerter wideo na przewodzie. Przeznaczony do transmisji sygnału wideo po przewodzie UTP CAT5 lub CAT6.	27 zł
HDTV Splitter	DS-1H31	301600366		Aktywny, 3 kanałowy rozdzielacz sygnału HD-TVI (kompatybilny z HD-TVI 2.0). Wymiary: 50x30x25 mm. Zasilanie 12VDC.	258 zł
Video Balun	DS-1H33	301600365		Aktywny konwerter sygnału HD-TVI na HDMI. Urządzenie posiada wyjście przelotowe HD-TVI. Wymiary: 50x30x25 mm. Zasilanie 12VDC	480 zł
Adapter	DS-1TLP16I	300218667		16 kanałowy rozdzielacz sygnałów. 16 wejść, 16 wyjść wido + 16 wyjść wideo typu loop. Wymiary: 315x100x52 mm. Zasilanie 5VDC (USB) lub 12VDC.	480 zł
<b>Zasilacze</b>					
PoE injector	60W PoE injector EU	303700361		Zasilacz POE do kamer Hikvision, moc: 60W.	491 zł
PoE Repeter	DS-1H34-0101P	301800919		Jedno kanałowy retransmitter PoE. Jedno wejście 10/100 IEEE 802.3at, jedno wyjście 10/100 IEEE 802.3at/at. Umożliwia zwiększenie zasięgu maksymalnie do 500m. Wymiary 71.6x26.1x95.5 mm	244 zł
PoE Repeter	DS-1H34-0102P	301800920		Dwukanałowy retransmitter PoE. Jedno wejście 10/100 IEEE 802.3at, dwa wyjścia 10/100 IEEE 802.3at. Umożliwia zwiększenie zasięgu maksymalnie do 500m. Wymiary 71.6x26.1x95.5 mm	325 zł
PoC Unit	DS-1TP04I: 4-ch PoC Unit	300216179		4 kanałowy zasilacz PoC przeznaczony do odpowiednich kamer Turbo-HD. 4 wejścia + 4 wyjścia wideo. Wymiary: 315x242x45mm. Zasilanie 48VDC.	564 zł
PoC Unit	DS-1TP08I: 8-ch PoC Unit	300216180		8 kanałowy zasilacz PoC przeznaczony do odpowiednich kamer Turbo-HD. 8 wejścia + 8 wyjścia wideo. Wymiary: 315x242x45mm. Zasilanie 48VDC.	773 zł
PSU	HKA-A24250-230,AC24V/2.5A, EU	101700306		Zasilacz HKA-A24250-230 do zasilania kamer obrotowych Hikvision w przypadku instalacji wewnętrznej. Napięcie wyjściowe 24VA- C/2.5A. Wtyk zasilający 230V w standardzie EU.	136 zł
PSU	DSA-12PFG-12 FEU 120100, DC12V/1A, Φ2.1, EU	101700272		Zasilacz do kamer. Napięcie wyjściowe 12V/1A, wyjście w postaci kabla zakończony wtykiem Φ2.1. Wtyk zasilający 230 V w standardzie EU.	34 zł
<b>Uchwyty</b>					
Bracket For NVR/DVR	19" 1U 380 Mounting Bracket	190107647		Uchwyt montażowy RACK do rejestratorów serii DS-76XXNI-SE, 19" 380. (Uwaga! 1 szt. - do zamocowania rejestratora wymagany zakup 2 szt.). Uwaga! Pasuje wyłącznie do starego typu obudowy.	7 zł
Bracket	DS-1299ZJ	302701248		Uchwyt montażowy Hikvision, przeznaczony do kamer typu BOX, kamer typu FishEYE serii dystrybucyjnej oraz kamery IDS-ZCD6810F/C. Wymiary: 77x77x198mm. Waga około 165g.	48 zł
Bracket	DS-1203ZJ	302700110		Uchwyt montażowy Hikvision przeznaczony do kamer kompaktowych wykonany ze stopu aluminium. Wymiary: 70.4x84x200(mm). Waga: 220g.	48 zł
Bracket	DS-1214ZJ	302700021		Metalowy uchwyt szkopowy (do montażu poziomego) Hikvision. Zaprojektowany do kamer kompaktowych i obudów zewnętrznych. Wymiary 194x117x226mm. Waga 1895 g.	230 zł
Bracket	DS-1227ZJ	302700028		Uchwyt montażowy Hikvision przeznaczony do kamer kopułowych. Instalacja w suficie podwieszonym w formie wpuszczonej. Dedykowany do serii kamer: DS-2CD41xx, DS-2CD27xx, DS-2CD753F-E, DS-2CD754F-E, DS-2CD763P(N)F-E, DS-2CD793P(N)F-E, DS-2CD793P(N)FWD-E, DS-2CD733F-E. Podstawa metalowa, pierścieni maskujący wykonany z tworzywa sztucznego. Wymiary Φ210x90mm. Maksymalne obciążenie 4.5kg. Waga około 600g.	122 zł
Bracket	DS-1241ZJ	302700113		Uchwyt montażowy Hikvision do zamocowania kamery w suficie podwieszonym. Materiał: aluminium. Dedykowany do kamer DS-2CE56D5T-(A)VP(F)R3(ZH), DS-2CE56C5T-(A)VP(F)R3(ZH), DS-2CC5173P-VP, DS-2CC5191P-VPIR, DS-2CC5197N-VPIR, DS-2CC51A7N-VPIRH. Maksymalne obciążenie 4.5kg. Wymiary: Φ210x26.8mm. Waga około 260g	81 zł
Bracket	DS-1227ZJ-DM26	302701662		Uchwyt do montażu sufitowego. Pasuje do modeli: DS-2CD45XXF(WD)-(Z)(H)(S).	108 zł

Bracket	DS-1227ZJ-DM32	302701663		Uchwyt do montażu sufitowego. Pasuje do modeli: DS-2CD4D16/26FWD-I(Z)(S).	122 zł
Bracket	DS-1227ZJ-PT6	302700942		Uchwyt do montażu sufitowego. Pasuje do modeli: DS-2DE3204W-DE, DS-2DE3304W-DE.	81 zł
Bracket	DS-1250ZJ	302700138		Oslona przeciwdeszczowa Hikvision do kamer kopułowych. Wykonana z tworzywa kompozytowego. Wymiary: 264.7x152x189.6mm. Waga około 199g.	48 zł
Bracket	DS-1253ZJ-L	302700845		Oslona przeciwdeszczowa Hikvision do kamer kopułowych. Wykonana z tworzywa kompozytowego. Wymiary: $\Phi$ 225.1x98mm. Waga około 198g. Pasuje do serii uchwytów ściennych DS-1273ZJ.	68 zł
Bracket	DS-1253ZJ-M	302700844		Oslona przeciwdeszczowa. Pasuje do uchwytu DS-1272ZJ-110.	68 zł
Bracket	DS-1258ZJ	302700250		Uchwyt ścienny Hikvision do kamer kopułowych. Wykonany z tworzywa sztucznego. Przeznaczony do serii kamer kopułowych DS-2CD21xx, DS-2CD2310(20)-I, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3. Wymiary: 118x80x182 (mm).	41 zł
Bracket	DS-1258ZJ-L	302701186		Uchwyt ścienny Hikvision do kamer kopułowych. Wykonany z tworzywa sztucznego. Przeznaczony do serii kamer kopułowych DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S), DS-2CD2722FWD-I(Z)(S), DS-2CD2742FWD-I(Z)(S). Wymiary: 136x183x213mm.	114 zł
Bracket	DS-1259ZJ	302700248		Adapter Hikvision z tworzywa sztucznego umożliwiający pochycenie kamery względem płaszczyzny sufitu przeznaczony do zamocowania kamer: serii DS-2CD21xx, DS-2CD2132-I i DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary $\Phi$ 101x39mm. Do zastosowania wewnątrz obiektu. Wymiary: $\Phi$ 111x39.2mm. Waga około 200g.	27 zł
Bracket	DS-1260ZJ	302700239		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów dedykowana do kamer: seria DS-2CD26xx, DS-2CD27XX-I3/I5/I8, DS-2CD2742WD-I, DS-2CD2722WD-I, DS-2CD4AXXF(WD)-(H)(S), DS-2CD22xx-I5, DS-2CE16D5T-(A)VFI3, DS-2CE16D9T-AIRAZH, DS-2CE16C5T-(A)VFI3, DS-2CE16C2T-IT5, DS-16CE2D5T-IT5, DS-16CE2C5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT1/IT3. Wymiar: $\Phi$ 88.5 mm. Waga około 251g.	81 zł
Bracket	DS-1233ZJ	302701114		Adapter dystansowy prosty o długości 1093mm. Pasuje do kamer: DS-2CE16C8T-IW3Z, DS-2CD48XX, DS-2CD40XXF/E-(H)(IR5)(IRA), DS-2CD40XXFWD/E-(H)(IR5)(IRA), DS-2CD6026FWD/E-(H), DS-2CD6233F/E-(H)(IR5)(IRA), DS-2CD40xxFWD/E-(H)(IR5)(3.8-16mm), DS-2CD40xxFWD/E-(H)(IRA)(11-40mm), DS-2CD4026FWD/E-(H)(7-33mm), DS-2CD5028G0/E-HI. Pasuje do serii obudów DS-1331HZ.	122 zł
Bracket	DS-1471ZJ-155	302701858		Adapter sufitowy o długości 565mm. Pasujący do modeli: DS-2CD27x5FWD, DS-2CD27x3G0.	271 zł
Bracket	DS-1471ZJ-135	302701862		Adapter sufitowy o długości 565mm. Pasujący do modeli: DS-2CD2Hx5FWD, DS-2CD2Hx3G0.	244 zł
Bracket	DS-1271ZJ-110	302700313		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD21xx, DS-2CD2310(20)-I, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: $\Phi$ 150x560mm. Waga około 1270g.	197 zł
Bracket	DS-1271ZJ-130	302700322		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD41xxFWD-(I)(Z)(FC), iDS-2CD6124FWD(I)(Z)(H)(F)(B)(C), DS-CD41xx, DS-2CE56D5T-(A)VFI3, DS-2CE56C5T-(A)VFI3, DS-2CE56D1T-VFIR, DS-2CE56D5T-AIRZ, DS-2CE56D1T-(A)IRZ, DS-2CD7xx, DS-2CC51AxP(N)-VF i DS-2CC5181P(N)-VF. Wymiary: $\Phi$ 150x565mm. Waga około 1900g.	203 zł
Bracket	DS-1271ZJ-130-TRL	302701221		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I, DS-2CD23x5FWD-I. Wymiary $\Phi$ 150x567mm. Waga około 1110g.	208 zł
Bracket	DS-1271ZJ-135	302700314		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD27xx. Wymiary: $\Phi$ 136x565mm. Waga około 1350g.	210 zł
Bracket	DS-1272ZJ-110	302700315		Uchwyt ścienny z tworzywa sztucznego do montażu kamer Hikvision serii DS-2CD21xx, DS-2CD2310(20)-I, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: 120x122x169mm. Waga około 420g.	102 zł
Bracket	DS-1272ZJ-110-TRS	302700373		Metalowy uchwyt ścienny z adapterem umożliwiającym montaż miniaturowych kamer kopułowych Hikvision. Dedykowany do urządzeń: DS-2CE56C0T-IT1/IT3, DS-2CE56D1T-IT1/IT3, DS-2CE56D0T-IT1/IT3, DS-2CE56D5T-IRM, DS-2CE56C0T-IRM, DS-2CE56C2T-IRM, DS-2CE56D0T-IRM, DS-2CE56D1T-IRM, DS-2CE56C0T-IR, DS-2CE56C0T-IRP, DS-2CE56C2T-IR, DS-2CE56C2T-IRP, DS-2CE56D1T-IR, DS-2CE56D1T-IRP, DS-2CE56D0T-IR(P). Wymiary: $\Phi$ 110x120x120mm. Waga około 545g.	108 zł
Bracket	DS-1272ZJ-120	302700325		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer: serii DS-2CD25xx, DS-2CD7153-E, DS-2CD7164-E, DS-2CS58A1P-IRS i DS-2CS54A1P-IRS. W niektórych przypadkach jest wymagany adapter DS-1282ZJ-DM(mini). Wymiary: $\Phi$ 120x122x173.5mm. Waga około 440g.	108 zł
Bracket	DS-1273ZJ-130	302700326		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD41xxFWD-(I)(Z)(FC), iDS-2CD6124FWD(I)(Z)(H)(F)(B)(C), DS-CD41xx, DS-2CE56D5T-(A)VFI3, DS-2CE56C5T-(A)VFI3, DS-2CE56D1T-VFIR, DS-2CE56D5T-AIRZ, DS-2CE56D1T-(A)IRZ, DS-2CD7xx, DS-2CC51AxP(N)-VF i DS-2CC5181P(N)-VF. Wymiary: $\Phi$ 132x183.5x228.5mm. Waga około 690g.	122 zł
Bracket	DS-1273ZJ-130-TRL	302700374		Uchwyt ścienny z tworzywa sztucznego Hikvision z adapterem do montażu kamer: DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CE56C5T-VFIT3, DS-2CE56D1T-VFIR3, DS-2CE56C2T-VFIR3, DS-2CE56D1T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IR3Z, DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I. Wymiary: $\Phi$ 132x183.5x228.5mm.	136 zł

Bracket	DS-1273ZJ-135	302700331		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii: DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S), DS-2CD2722FWD-I(Z)(S), DS-2CD2742FWD-I(Z)(S). Wymiary: $\Phi 136 \times 183.5 \times 230$ mm. Waga około 704g.	122 zł
Bracket	DS-1273ZJ-140	302700333		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do kamer DS-2CE56D5T-(A)VPIR3, DS-2CE56C5T-(A)VPIR3, DS-2CE56D1T-(A)VPIR3, DS-2CE56D1T-(A)VPIR3Z, DS-2CE56D5T-AVPIR3Z(H). Wymiary: $\Phi 140 \times 183.5 \times 232$ mm. Waga około 703g.	122 zł
Bracket	DS-1473ZJ-135	302701863		Adapter naścienny. Pasuje do kamer: DS-2CD2Hx5FWD, DS-2CD2Hx3G0.	190 zł
Bracket	DS-1473ZJ-135B	302701867		Adapter naścienny z puszką przyłączeniową. Pasuje do kamer: DS-2CD2Hx5FWD, DS-2CD2Hx3G0.	230 zł
Bracket	DS-1473ZJ-155	302701859		Adapter naścienny. Pasuje do kamer: DS-2CD27x5FWD, DS-2CD27x3G0.	190 zł
Bracket	DS-1273ZJ-PT6	302701264		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD4D16FWD-I(ZS), DS-2CD4D26FWD-I(ZS). Maksymalna nośność uchwytu do 3kg. Wymiary: $232 \times 183.5 \times \Phi 141.8$ mm. Waga około: 650g	122 zł
Bracket	DS-1275ZJ	302700378		Adapter słupowy Hikvision. Do zastosowania w zestawie z uchwytami naściennymi, kamerami typu bullet (podstawa mont. na 4 śruby) oraz do uchwytów dla kamer obrotowych. Słup o średnicy od 67mm do 127mm. Maksymalna nośność uchwytu do 10kg. Wymiary $127 \times 46 \times 250$ mm. Waga około 1345g.	122 zł
Bracket	DS-1275ZJ-SUS	302701533		Adapter słupowy Hikvision. Słup o średnicy od 67mm do 127mm. Przeznaczony do kamer tulejowych oraz innych (przy zastosowaniu odpowiedniego uchwytu adaptacyjnego np. naściennego). Maksymalna nośność uchwytu do 10kg. Wymiary $127 \times 46 \times 250$ mm. Waga około 1345g.	254 zł
Bracket	DS-1475ZJ-SUS	302701860		Adapter słupowy, średnica słupa: $\Phi 67-127$ mm. Pasuje do kamer serii: DS-2CD26x5FWD, DS-2CD26x3G0. Pasuje do uchwytów: DS-1473ZJ-155, DS-1473ZJ-135.	197 zł
Bracket	DS-1476ZJ-SUS	302701861		Adapter narożny. Pasuje do kamer serii: DS-2CD26x5FWD, DS-2CD26x3G0. Pasuje do uchwytów: DS-1473ZJ-155, DS-1473ZJ-135.	197 zł
Bracket	DS-1276ZJ	302700379		Adapter narożny Hikvision. Do zastosowania w zestawie z uchwytami naściennymi, kamerami typu bullet (podstawa mont. na 4 śruby) oraz do uchwytów dla kamer obrotowych. Maksymalna nośność do 10kg. Wymiary $126 \times 105 \times 205$ mm. Waga około 1950g.	108 zł
Bracket	DS-1276ZJ-SUS	302701678		Adapter narożny Hikvision. Przeznaczony do kamer tulejowych oraz innych (przy zastosowaniu odpowiedniego uchwytu adaptacyjnego np. naściennego). Maksymalna nośność uchwytu do 10kg. Wymiary $126 \times 105 \times 250$ mm. Waga około 2280g.	267 zł
Bracket	DS-1279ZJ	302700847		Przedłużacz uchwytu z serii DS-1271ZJ. Wymiary: $\Phi 38 \times 250$ mm	41 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM18	302700356		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Dedykowane do kamer: DS-2CD2112-I, DS-2CD2132-I, DS-2CD21XXF-I(W)(S), DS-2CD2122FWD-I(W)(S), DS-2CD2142FWD-I(W)(S). Wymiar: $\Phi 101$ mm. Waga około 150g.	62 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM20	302700304		Puszka przyłączeniowa do kamer serii DS-2CC52xx.	68 zł
Bracket	DS-1280ZJ-SD11	302701459		Puszka przyłączeniowa, sufitowa dla modeli: DS-2DE4A220W-DE, DS-2DE4A320W-DE.	94 zł
Bracket	DS-1280ZJ-PT6	302701263		Puszka przyłączeniowa, sufitowa dla modeli: DS-2DE3204W-DE, DS-2DE3304W-DE.	89 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM21	302700398		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczona do kamer serii: DS-2CD41xxFWD-I(Z)(FC), DS-2CD6124FWD-I(Z)(H)(F)(B)(C) oraz DS-2CD27xx. Maksymalna nośność to 4.5kg. Wymiar: $\Phi 137.5 \times 65.2$ mm. Waga około 310g.	68 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM22	302700798		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Do kamer serii DS-2CD25xx. Maksymalna nośność 4.5kg. Wymiar: $\Phi 137 \times 164.8 \times 53.4$ mm. Waga około 520g.	136 zł

Bracket	DS-1280ZJ-M	302700581		Uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do montażu kamer kopułowych: DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CE56C5T-VFIT3, DS-2CE56D1T-VFIR3, DS-2CE56C2T-VFIR3, DS-2CE56D1T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I. Maksymalne obciążenie 4.5kg. Wymiary: 157x185x51.5mm. Waga około 621g.	122 zł
Bracket	DS-1280ZJ-PT3	302700611		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczone do kamer: DS-2CD2F2XX, DS-2F12F-(W)(S)Z, DS-2CD2F22FWD-(W)(S), DS-2CD2F42FWD-(W)(S), DS-2DE2103, DS-2DE2202. Tworzywo: plastik. Średnica $\Phi$ 120 mm X 40mm. Waga około 104g.	20 zł
Bracket	DS-1280ZJ-S	302700579		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczona do kamer: DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CE56C0T-IT1/IT3, DS-2CE56D1T-IT1/IT3, DS-2CE16C5T-(A)VFIR3, DS-2CE56D0T-IT1/IT3, DS-2CE16C2T-IT5, DS-2CE16D5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT1/IT3, DS-2CE16D5T-(A)VFIT3, DS-2CE16D9T-AIRAZH, DS-2CE16D1T-(A)VFIR3, DS-2CE16C2T-VFIR3, DS-2CE16D1T-(A)IR3Z, DS-2CE16D5T-AIR3ZH, DS-2CD2310-I, DS-2CD2320-I, DS-2CD2212-I5, DS-2CD2232-I5, DS-2CD20XX(F)-(W), DS-2CD2612F-I(S), DS-2CD2632F-I(S), DS-2CD2622FWD-(W)(S), DS-2CD2642FWD-I(Z)(S), DS-2CD2TX-I3/I5/I8, DS-2CD2T42WD-I, DS-2CD2T22WD-I, DS-2CD4AXXF(WD)-I(Z)(H)(S). Max. obciążenie do 4.5kg. Wymiary: $\Phi$ 137x51.5mm. Waga około 527g.	122 zł
Bracket	DS-1280ZJ-XS	302700955		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision do kamer serii DS-2CE16D5T-IR, DS-2CE16D1T-IR(P), DS-2CE16C0T-IR(P), DS-2CE16C2T-IR(P), DS-2CE16D0T-IR(P), DS-2CE16D5T-IT1/IT3, DS-2CE16C2T-IT1/IT3, DS-2CE16C0T-IT1/IT3/IT5, DS-2CE16D1T-IT1/IT3/IT5, DS-2CE16D0T-IT1/IT3/IT5, DS-2CE56D5T-IRM, DS-2CE56C0T-IRM, DS-2CE56C2T-IRM, DS-2CE56D0T-IRM, DS-2CE56D1T-IRM, DS-2CE56C0T-IR, DS-2CE56C0T-IRP, DS-2CE56C2T-IR, DS-2CE56C2T-IRP, DS-2CE56D1T-IR, DS-2CE56D1T-IRP, DS-2CE56D0T-IR(P). Maksymalna nośność uchwytu do 4.5kg. Wymiary: $\Phi$ 100 x 43.2 x 129mm. Waga około 320g.	75 zł
Bracket	DS-1281ZJ-DM23	302700380		Adapter Hikvision do zastosowania wewnętrznego umożliwiający pochylenie kamery względem dowolnej płaszczyzny. Przeznaczony do kamer serii DS-2CD41xxFWD-(I)(Z)(FC), DS-2CD6124FWD-I(Z)(H)(F)(B)(C) oraz DS-2CD27xx. Maksymalna nośność to 4.5kg Wymiary $\Phi$ 136x48mm. Waga około 245g.	61 zł
Bracket	DS-1281ZJ-M	302700582		Adapter Hikvision umożliwiający pochylenie kamery względem płaszczyzny przeznaczony do modeli: DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I, DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CE56C5T-VFIT3, DS-2CE56D1T-VFIR3, DS-2CE56C2T-VFIR3, DS-2CE56D1T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IR3Z. Nośność uchwytu do 4.5kg. Wymiary: $\Phi$ 157x165.5x61.8mm. Waga około 586g.	122 zł
Bracket	DS-1293ZJ	302700586		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do kamer kompaktowych oraz kamer kompaktowych z motozoomem. Dodatkowo kompatybilny z modelami: DS-2CD48XX, DS-2CD58XX, DS-2CD2AXX, DS-2CD40XXF/E-(H)(IR)(IRA), DS-2CD40XXFWD/E-(H)(IR)(IRA), DS-2CD6026FWD/E-(H)(IR)(IRA), DS-2CD6233F/E-(H)(IR)(IRA), DS-2CD40xxFWD/E-(H)(IR)(S)(3.8-16mm), DS-2CD40xxFWD/E-(H)(IR)(A)(11-40mm), DS-2CD4026FWD/E-(H)(IR)(7-33mm). Maksymalna nośność uchwytu do 6kg. Wymiary 88x116.6x297.3mm. Waga 473g.	69 zł
Bracket	DS-1294ZJ	302700648		Uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do kamer hemisferycznych serii DS-2CD29XXF-(I)(S) Wymiary: 230x80x130mm. Waga około 450g.	75 zł
Bracket	DS-1602ZJ	302700684		Uchwyt ścienny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF636V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX45XX, DS-2DE41XX45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXT-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Wymiary: 97x182x305mm. Waga około 1050g.	122 zł
Bracket	DS-1602ZJ-box	302700686		Uchwyt naścienny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz puszkę przyłączeniową. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF636V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX45XX, DS-2DE41XX45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXT-A, DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4120I-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Wymiary: 396.5x209x310mm. Waga około 3230g.	554 zł
Bracket	DS-1602ZJ-corner	302700683		Uchwyt narożny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF636V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX45XX, DS-2DE41XX45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXT-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Wymiary: 116.8x194x417.8mm. Waga około 2809g.	176 zł



Bracket	DS-1602ZJ-pole	30270685		Uchwyt słupowy metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF2XX-AS, DS-2DF2XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4220I(W)-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: 117×194×451mm. Waga około 2040g.		176 zł
Bracket	DS-1602ZJ-box-corner	30270812		Uchwyt ścienny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz puszkę przyłączeniową. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF2XX-AS, DS-2DF2XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4220I(W)-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: 255.5x314x546.4mm. Waga około 8396g.		616 zł
Bracket	DS-1602ZJ-box-pole	30270813		Uchwyt nastłupowy metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz puszkę przyłączeniową. Przeznaczony do montażu na słupach o średnicy od 100mm do 200mm. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF2XX-AS, DS-2DF2XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4220I(W)-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: 209.7×314×600.8mm. Waga około 6840g.		616 zł
Bracket	DS-1604ZJ-pole	302701666		Adapter nastłupowy z uchwytem do kamer obrotowych. Średnica słupa Φ67-127mm. Pasuje do serii kamer obrotowych: 4", 5", 6", 8".		407 zł
Bracket	DS-1604ZJ-corner	302701665		Adapter narożny z uchwytem do kamer obrotowych. Pasuje do serii kamer obrotowych: 4", 5", 6", 8".		481 zł
Bracket	DS-1604ZJ-box	302701569		Uchwyt ścienny do kamer obrotowych z puszką przyłączeniową. Pasuje do serii kamer obrotowych: 4", 5", 6", 8".		543 zł
Bracket	DS-1604ZJ-BOX-POLE	302701642		Adapter nastłupowy z uchwytem do kamer obrotowych z puszką przyłączeniową. Średnica słupa Φ67-127mm. Pasuje do serii kamer obrotowych: 4", 5", 6", 8".		543 zł
Bracket	DS-1604ZJ-BOX-CORNER	302701667		Adapter narożny z uchwytem do kamer obrotowych z puszką przyłączeniową. Średnica słupa Φ67-127mm. Pasuje do serii kamer obrotowych: 4", 5", 6", 8".		543 zł
Bracket	DS-1604ZJ	302701355		Uchwyt ścienny, metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz zintegrowaną puszkę przyłączeniową. Pasujący do modeli: DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4220I(W)-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D, DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF2XX-AS, DS-2DF2XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836I5V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A. Wymiary: 355.5×255.3×170.7mm. Waga około 21506g.		325 zł
Bracket	DS-1605ZJ	302701458		Uchwyt ścienny Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220W-DE, DS-2DE4A320W-DE. Wymiary: 183.5×120×228.6mm. Waga około: 1120g.		161 zł
Bracket	DS-1619ZJ-P	302701690		Uchwyt stojący do kamery obrotowej.		481 zł
Bracket	DS-1618ZJ	302700181		Krótki uchwyt ścienny, metalowy Hikvision do kamer obrotowych. Kompatybilny z modelami: DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXTI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I(W)-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Maksymalne obciążenie do 30kg. Wymiary: 110×145×189mm. Masa około 550g.		88 zł
Bracket	DS-1618ZJ	302700181		Krótki uchwyt ścienny, metalowy Hikvision do kamer obrotowych. Kompatybilny z modelami: DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXTI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I(W)-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Maksymalne obciążenie do 30kg. Wymiary: 110×145×189mm. Masa około 550g.		88 zł

Bracket	DS-1661ZJ	302700179		Metalowy uchwył sufitowy Hikvision do kamer obrotowych. Pasujacy do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXTI, DS-2AE5XXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836IV-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXI3-A, DS-2DF7XXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXT-A, DS-2DE4120-D, DS-2DE4220IW-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Wymiary $\Phi$ 116.5x200mm. Waga okolo 600g.		136 zł
Bracket	DS-1662ZJ	302700180		Dlugi, metalowy uchwył sufitowy Hikvision do kamer obrotowych. Pasujacy do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXTI, DS-2AE5XXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836IV-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXI3-A, DS-2DF7XXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXT-A, DS-2DE4120-D, DS-2DE4220IW-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Wymiary $\Phi$ 116.5x500mm. Waga okolo 960g.		149 zł
Bracket	DS-1668ZJ(20)	302701258		Dystans sufitowy o dlugosci 200mm do kamer: DS-2DP0818Z-D, DS-2DP1636Z-D, DS-2DP1636-D.		102 zł
Bracket	DS-1663ZJ	302700215		Krotki, metalowy uchwył sufitowy Hikvision do kamer obrotowych. Pasujacy do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXTI, DS-2AE5XXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836IV-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXI3-A, DS-2DF7XXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXT-A, DS-2DE4120-D, DS-2DE4220IW-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D.		54 zł
Bracket	DS-1671ZJ-SD11	302701470		Podsufitowy uchwył Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220IW-DE, DS-2DE4A320IW-DE. Wymiary: $\Phi$ 233x85mm. Waga okolo: 640g.		107 zł
Bracket	DS-1691ZJ-L	302700634		Uchwył sufitowy Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220IW-DE, DS-2DE4A320IW-DE. Wymiary: 124x84x1000mm. Waga okolo: 2175g.		208 zł
Bracket	DS-1691ZJ-M	302700702		Uchwył sufitowy Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220IW-DE, DS-2DE4A320IW-DE. Wymiary: 124x84x500mm. Waga okolo: 1175g.		153 zł