

# HQM

## Cennik detaliczny produktów marki High Quality Music






- Głośniki
- Mikrofony
- Wzmacniacze
- Akcesoria

## Nagłośnienie








Nowoczesny asortyment systemu nagłośnienia



1. Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.
2. Niniejszy cennik anuluje jego poprzednie wersje.
3. Ceny, specyfikacje oraz dostępność urządzeń mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

GŁOŚNIKI				
Sufitowe		Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
	<p><b>Głośnik sufitowy HQM-SO615</b></p> <p>rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły, moc maksymalna: 6W, moc na zaczepekach: 1.5W/3W/6W, system pracy: 100V, pasmo przenoszenia: 120Hz - 15kHz, impedancja: 8Ω, jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x5" efektywność: 91dB/1W/1m wymiary głośnika: ø200x60mm, do zastosowań wewnętrznych, kolor: biały, typ: pasywny, materiał obudowy: żelazo, otwór montażowy: ø165mm, łatwy i szybki montaż, gwarancja: 24 miesiące</p>	6805	47,00 zł	<b>57,81 zł</b>
	<p><b>Głośnik sufitowy HQM-598</b></p> <p>rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły, moc maksymalna: 6W, moc na zaczepekach: 6W, system pracy: 100V, pasmo przenoszenia: 90Hz~16kHz, jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x4.5" efektywność: 91dB/1W/1m membrana wodoodporna, do zastosowań wewnętrznych, kolor: biały, typ: pasywny, materiał obudowy: ABS, otwór montażowy: ø150mm, wymiary głośnika: ø160x125mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	0504	62,00 zł	<b>76,26 zł</b>
	<p><b>Głośnik sufitowy HQM-SO10</b></p> <p>rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły, moc maksymalna: 10W, moc na zaczepekach: 5W/10W, system pracy: 100V, pasmo przenoszenia: 110Hz~15kHz, efektywność: 90dB/1W/1m, jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x6.5" do zastosowań wewnętrznych kolor: biały, typ: pasywny, materiał obudowy: ABS, aluminiowy grill, łatwy i szybki montaż, otwór montażowy: ø165-170mm, wymiary głośnika: ø190.5x70mm, waga: 0.68kg, gwarancja: 24 miesiące</p>	5068	69,00 zł	<b>84,87 zł</b>
	<p><b>Głośnik sufitowy HQM-46SP</b></p> <p>rodzaj głośnika: sufitowy, prostokątny, moc maksymalna: 10W, moc na zaczepekach: 5W/10W, system pracy: 100V, pasmo przenoszenia: 90Hz~20kHz, impedancja: 8Ω, efektywność: 90dB/1W/1m, dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x4", głośnik wysokotonowy: 1x1" wymiary głośnika: 150x220x81mm do zastosowań wewnętrznych, kolor: biały, zintegrowana tylna osłona akustyczna, typ: pasywny, materiał: ABS, otwór montażowy: 130 x 200mm, łatwy i szybki montaż, waga: 1.3kg, gwarancja: 24 miesiące</p>	8618	88,00 zł	<b>108,24 zł</b>
	<p><b>Głośnik kulowy HQM-SK1015/W</b></p> <p>rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy, moc maksymalna: 10W, moc na zaczepekach: 10W, system pracy: 70/100V, pasmo przenoszenia: 88Hz~17kHz, impedancja: 8Ω, do zastosowań wewnętrznych, efektywność: 92dB/1W/1m, typ: pasywny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5", głośnik wysokotonowy: 1x0.5" materiał: HIPS, długość przewodu: 430mm, łatwy i szybki montaż, wymiary: ø180x708mm, dostępne kolory: biały lub czarny, gwarancja: 24 miesiące</p>	9555W	89,00 zł	<b>109,47 zł</b>

	<p><b>Głośnik kulowy HQM-SK10265B</b></p> <p>rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy, moc maksymalna: 10W, moc na zaczepekach: 10W, system pracy: 100V, pasmo przenoszenia: 100Hz~20kHz, impedancja: 8Ω , efektywność: 93dB/1W/1m, do zastosowań wewnętrznych wymiary: ø210x250mm, dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x6,5", głośnik wysokotonowy: 1x0,5" dostępne kolory: biały lub czarny (RAL 9017), materiał obudowy: ABS, długość przewodu: 590mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	9091B	109,00 zł	<b>134,07 zł</b>
	<p><b>Głośnik sufitowy natynkowy HQM-SNOZ10</b></p> <p>rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły, moc maksymalna: 10W, moc na zaczepekach: 2.5W/5W/10W, system pracy: 70/100V, pasmo przenoszenia: 100Hz~18kHz , efektywność: 93dB/1W/1m, jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x6.5" do zastosowań wewnętrznych kolor: biały, typ: pasywny, materiał obudowy: ABS, aluminiowy grill, łatwy i szybki montaż, wymiary głośnika: ø203.5x94mm, waga: 1.04kg, gwarancja: 24 miesiące</p>	2618	109,00 zł	<b>134,07 zł</b>
	<p><b>Głośnik sufitowy HQM-510SP</b></p> <p>rodzaj głośnika: sufitowy, prostokątny, moc maksymalna: 16W, moc na zaczepekach: 8W/16W, system pracy: 100V, pasmo przenoszenia: 75Hz~20kHz, impedancja: 8Ω , efektywność: 90dB/1W/1m, wymiary głośnika: 190x280x82mm, do zastosowań wewnętrznych, zintegrowana tylna osłona akustyczna dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5.25", głośnik wysokotonowy: 1x1" kolor: biały, typ: pasywny, materiał: ABS, otwór montażowy: 155 x 250mm, łatwy i szybki montaż, waga: 1.7kg, gwarancja: 24 miesiące</p>	8619	109,00 zł	<b>134,07 zł</b>
	<p><b>Głośnik sufitowy HQM-SO1625</b></p> <p>rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły, moc maksymalna: 20W, moc na zaczepekach: 2W/4W/8W/16W/20W, system pracy: 100V/8Ω, dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5.25", głośnik wysokotonowy: 1x0.75" wymiary głośnika: ø210x75mm, pasmo przenoszenia: 50Hz~20kHz impedancja: 8Ω , efektywność: 88dB/1W/1m, do zastosowań wewnętrznych, kolor: biały (RAL 9016), typ: pasywny, materiał: ABS, otwór montażowy: ø183mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	9093	112,00 zł	<b>137,76 zł</b>
	<p><b>Głośnik sufitowy HQM-SOZ1625</b></p> <p>rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły, moc maksymalna: 16W, moc na zaczepekach: 8W/16W, system pracy: 100V, pasmo przenoszenia: 90Hz~20kHz, impedancja: 8Ω , efektywność: 90dB/1W/1m, do zastosowań wewnętrznych, kolor: biały, zintegrowana tylna osłona akustyczna dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5.25", głośnik wysokotonowy: 1x1" wymiary głośnika: ø200x102mm, typ: pasywny, materiał: ABS, otwór montażowy: ø175mm, łatwy i szybki montaż, waga: 1.3kg, gwarancja: 24 miesiące</p>	8617	118,00 zł	<b>145,14 zł</b>
	<p><b>Głośnik kulowy HQM-SK1515/W</b></p> <p>rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy, moc maksymalna: 15W, moc na zaczepekach: 15W, system pracy: 100V, pasmo przenoszenia: 85Hz~17kHz, impedancja: 8Ω , do zastosowań wewnętrznych, efektywność: 93dB/1W/1m, typ: pasywny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5", głośnik wysokotonowy: 1x0.5" materiał: HIPS, długość przewodu: 430mm, łatwy i szybki montaż, wymiary: ø210x738mm, dostępne kolory: biały lub czarny , gwarancja: 24 miesiące</p>	4907W	138,00 zł	<b>169,74 zł</b>





	<p><b>Głośnik kulowy HQM-SK1516/W</b></p> <p>rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy, moc maksymalna: 15W, moc na zaczepekach: 15W, system pracy: 100V, pasmo przenoszenia: 85Hz~17kHz, impedancja: 8Ω, do zastosowań wewnętrznych, efektywność: 93dB/1W/1m, typ: pasywny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5", głośnik wysokotonowy: 1x0.5" materiał: HIPS, długość przewodu: 430mm, łatwy i szybki montaż, wymiary: ø210x430mm, dostępne kolory: biały lub czarny, gwarancja: 24 miesiące</p>	1163W	138,00 zł	<b>169,74 zł</b>
	<p><b>Głośnik sufitowy HQM-540SO</b></p> <p>rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły, moc maksymalna: 40W, moc na zaczepekach: 5W/10W/20W/40W, system pracy: 100V/4~16Ω, pasmo przenoszenia: 50Hz~20kHz, efektywność: 91dB/1W/1m, do zastosowań wewnętrznych, kolor: biały typ: pasywny, dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5.25", głośnik wysokotonowy: 1x2" wymiary głośnika: ø270x88mm, materiał obudowy: ABS, otwór montażowy: ø245mm, łatwy i szybki montaż, gwarancja: 24 miesiące</p>	4157	228,00 zł	<b>280,44 zł</b>
	<p><b>Głośnik kulowy HQM-SK30</b></p> <p>rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy, moc maksymalna: 30W, moc na zaczepekach: 15W/30W, system pracy: 100V, pasmo przenoszenia: 110Hz~18kHz, efektywność: 91dB/1W/1m, wymiary: ø230x400-1800mm do zastosowań wewnętrznych, dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x6", głośnik wysokotonowy: 1x1" kolor: kremowy, materiał obudowy: ABS, gwarancja: 24 miesiące</p>	4937	237,00 zł	<b>291,51 zł</b>
	<p><b>Głośnik sufitowy HQM-106</b></p> <p>rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły, moc maksymalna: 100W, moc na zaczepekach: 100W, system pracy: 100V, pasmo przenoszenia: 50Hz~20kHz, impedancja: 8Ω, efektywność: 95dB/1W/1m, do zastosowań wewnętrznych (HI-FI), typ: pasywny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x6.5", głośnik wysokotonowy: 1x1", materiał obudowy: ABS, waga: 1.3kg, otwór montażowy: ø215mm, wymiary głośnika: ø243x110mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	0503	285,00 zł	<b>350,55 zł</b>
	<p><b>Głośnik sufitowy HQM-565</b></p> <p>rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły, moc maksymalna: 6W, moc na zaczepekach: 1.5W/3W/6W, system pracy: 100V, pasmo przenoszenia: 90Hz~16kHz, efektywność: 91dB/1W/1m, jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x3" membrana wodoodporna do zastosowań wewnętrznych, kolor: biały, typ: pasywny, materiał obudowy: ABS, otwór montażowy: ø102mm, wymiary głośnika: ø125x95mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	0505	39,00 zł	<b>47,97 zł</b>
	<p><b>Głośnik sufitowy HQM-586</b></p> <p>rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły, moc maksymalna: 6W, moc na zaczepekach: 1.5W/3W/6W, system pracy: 100V, pasmo przenoszenia: 90Hz~16kHz, efektywność: 91dB/1W/1m, do zastosowań wewnętrznych, typ: pasywny jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x3" kolor: biały, materiał obudowy: ABS (aluminiowa osłona akustyczna), otwór montażowy: ø90mm, wymiary głośnika: ø100x88mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	1727	44,00 zł	<b>54,12 zł</b>
	<p><b>Głośnik sufitowy HQM-36T</b></p> <p>rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły, moc maksymalna: 6W, moc na zaczepekach: 6W, system pracy: 100V, pasmo przenoszenia: 90Hz~16kHz, efektywność: 91dB/1W/1m, jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x6" wymiary głośnika: ø190x100mm do zastosowań wewnętrznych, kolor: biały, zintegrowana tylna osłona akustyczna, typ: pasywny, materiał obudowy: ABS, otwór montażowy: ø170mm, łatwy i szybki montaż, gwarancja: 24 miesiące</p>	4152	47,00 zł	<b>57,81 zł</b>



	<p><b>Głośnik sufitowy HQM-SOZ1024</b></p> <p>rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły, moc maksymalna: 10W, moc na zaczepekach: 5W/10W, napięcie wejściowe: 100V, pasmo przenoszenia: 90Hz~20kHz, impedancja: 8Ω, efektywność: 89dB/1W/1m, dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x4", głośnik wysokotonowy: 1x1" wymiary głośnika: ø180x95mm do zastosowań wewnętrznych, kolor: biały, zintegrowana tylna osłona akustyczna, typ: pasywny, materiał: ABS, otwór montażowy: ø160mm, łatwy i szybki montaż, waga: 1.2kg, gwarancja: 24 miesiące</p>	8616	100,00 zł	<b>123,00 zł</b>
	<p><b>Głośnik kulowy HQM-SK1025</b></p> <p>rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy, moc maksymalna: 10W, moc na zaczepekach: 10W, system pracy: 100V, pasmo przenoszenia: 150Hz~20kHz, impedancja: 8Ω, do zastosowań wewnętrznych, efektywność: 92dB/1W/1m, typ: pasywny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5", głośnik wysokotonowy: 1x1" wymiary: ø180x225mm, kolor: biały, materiał: HIPS, długość przewodu: 660mm, łatwy i szybki montaż, gwarancja: 24 miesiące</p>	9240	109,00 zł	<b>134,07 zł</b>
	<p><b>Głośnik sufitowy HQM-SOZ10</b></p> <p>rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły, moc maksymalna: 10W, moc na zaczepekach: 2.5W/5W/10W, system pracy: 100V, pasmo przenoszenia: 90Hz~18kHz, efektywność: 90dB/1W/1m, dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x6.5", głośnik wysokotonowy 1x0.75" do zastosowań wewnętrznych kolor: biały, typ: pasywny, materiał obudowy: ABS, aluminiowy grill, łatwy i szybki montaż, otwór montażowy: ø168-172mm, wymiary głośnika: ø190x80mm, waga: 1kg, gwarancja: 24 miesiące</p>	2286	109,00 zł	<b>134,07 zł</b>
<b>Naścienne</b>		Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
	<p><b>Głośnik ścienny HQM-NPZ614</b></p> <p>rodzaj głośnika: ścienny, moc maksymalna: 6W, moc na zaczepekach: 3W/6W, system pracy: 100V, pasmo przenoszenia: 90Hz~18kHz, efektywność: 91dB/1W/1m, do zastosowań wewnętrznych jednodrożny: głośnik niskotonowy 2x4" kolor: biały, typ: pasywny, materiał obudowy: ABS (aluminiowa osłona akustyczna), wymiary głośnika: 132x181x75mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	1681	48,00 zł	<b>59,04 zł</b>
	<p><b>Głośnik ścienny HQM-N10165</b></p> <p>rodzaj głośnika: ścienny, moc maksymalna: 10W, moc na zaczepekach: 5W/10W, system pracy: 100V, pasmo przenoszenia: 120Hz~15kHz, impedancja: 8Ω, efektywność: 92dB/1W/1m, wymiary głośnika: 180x260x120mm, do zastosowań wewnętrznych jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x6,5" kolor: biały, materiał: HIPS, typ: pasywny, łatwy i szybki montaż, waga: 1.2kg, gwarancja: 24 miesiące</p>	7488	62,00 zł	<b>76,26 zł</b>
	<p><b>Głośnik ścienny HQM-N2024W</b></p> <p>rodzaj głośnika: kolumnienka, moc maksymalna: 20W, moc na zaczepekach: 2.5W/5W/10W/20W, system pracy: 100V/8Ω, pasmo przenoszenia: 80Hz~20kHz, impedancja: 8Ω, efektywność: 88 dB/1W/1m, wymiary głośnika: 135x205x136mm, dostępne kolory: biały lub czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x4", głośnik wysokotonowy: 1x0.5" do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych (IP55), uchwyt w zestawie, typ: pasywny, materiał: PP (polipropylen), waga: 1.4kg, gwarancja: 24 miesiące</p>	6722W	115,00 zł	<b>141,45 zł</b>

	<p><b>Głośnik naścienny HQM-NPZ10</b></p> <p>rodzaj głośnika: naścienny, moc maksymalna: 10W, moc na zaczepekach: 3W/6W/10W, system pracy: 100V, pasmo przenoszenia: 160Hz~18kHz, efektywność: 92dB/1W/1m, do zastosowań wewnętrznych, typ: pasywny, kolor: biały dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x6,5", głośnik wysokotonowy 1x2.5" materiał: aluminium/ABS, łatwy i szybki montaż, wymiary głośnika: 274x183mm, waga: 1.75kg, gwarancja: 24 miesiące</p>	1581	124,00 zł	<b>152,52 zł</b>
	<p><b>Głośnik naścienny HQM-N3025W</b></p> <p>rodzaj głośnika: kolumnienka, moc maksymalna: 30W, moc wyjściowa na zaczepekach: 3.75W/7.5W/15W/30W, system pracy: 100V/8Ω, pasmo przenoszenia: 50Hz~20kHz, impedancja: 8Ω, efektywność: 89dB/1W/1m, do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych (IP55), dostępne kolory: biały lub czarny, uchwyt w zestawie dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5.25", głośnik wysokotonowy: 1x0.5" typ: pasywny, materiał obudowy: PP (polipropylen), aluminiowy grill, waga: 1.4kg, wymiary głośnika: 163x239x160mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	7524W	151,00 zł	<b>185,73 zł</b>
	<p><b>Głośnik naścienny HQM-NPZ2035</b></p> <p>rodzaj głośnika: naścienny, moc maksymalna: 20W, moc na zaczepekach: 5W/10W/20W, system pracy: 100V/8Ω, pasmo przenoszenia: 60Hz - 18kHz, efektywność: 86dB/1W/1m, do zastosowań wewnętrznych, typ: pasywny kolor: biały, dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x5", głośnik wysokotonowy 2x3" materiał: aluminium/ABS, łatwy i szybki montaż, wymiary głośnika: 205x145x345mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	6225	158,00 zł	<b>194,34 zł</b>
	<p><b>Głośnik naścienny HQM-NPZ3025</b></p> <p>rodzaj głośnika: naścienny, moc maksymalna: 30W, moc na zaczepekach: 7.5W/15W/30W, system pracy: 100V/8Ω, pasmo przenoszenia: 65Hz~20kHz, efektywność: 90dB/1W/1m, do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych, stopień szczelności: IP65, typ: pasywny kolor: biały, dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x5.25", głośnik wysokotonowy 1x1" materiał: aluminium/ABS, łatwy i szybki montaż, wymiary głośnika: 186x180x255mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	3467	159,00 zł	<b>195,57 zł</b>
	<p><b>Głośnik naścienny HQM-NPZ4026</b></p> <p>rodzaj głośnika: naścienny, moc maksymalna: 40W, moc na zaczepekach: 10W/20W/40W, system pracy: 100V/8Ω, pasmo przenoszenia: 55Hz~20kHz, efektywność: 90dB/1W/1m, do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych, stopień szczelności: IP65, typ: pasywny kolor: biały, dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x6.5", głośnik wysokotonowy 1x1" materiał: aluminium/ABS, łatwy i szybki montaż, wymiary głośnika: 216x205x285mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	3463	199,00 zł	<b>244,77 zł</b>






	<p><b>Głośnik ścienny HQM-NPZ40W</b></p> <p>rodzaj głośnika: kolumnienka, moc maksymalna: 40W, moc na zaczepekach: 5W/10W/20W/40W, system pracy: 100V/8Ω, pasmo przenoszenia: 65Hz~20kHz, impedancja: 8Ω, efektywność: 91dB/1W/1m, do zastosowań wewnętrznych, typ: pasywny, dostępne kolory: biały lub czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x6.5", głośnik wysokotonowy: 1x1" uchwyt w zestawie, materiał obudowy: ABS, aluminiowy grill, waga: 4.6kg, wymiary: 310x215x203mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	8504/W	337,00 zł	<b>414,51 zł</b>
	<p><b>Głośnik ścienny HQM-80W</b></p> <p>rodzaj głośnika: kolumnienka, moc maksymalna: 80W, wyjścia na zaczepekach: 80W, system pracy: 100V/8Ω, pasmo przenoszenia: 65Hz~20kHz, impedancja: 8Ω, efektywność: 92dB/1W/1m, wymiary głośnika: 275x415x265mm, dostępne kolory: biały lub czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x8", głośnik wysokotonowy: 1x1" do zastosowań wewnętrznych, uchwyt w zestawie, typ: pasywny, materiał: PP (polipropylen), waga: 5.6kg, gwarancja: 24 miesiące</p>	4153W	488,00 zł	<b>600,24 zł</b>
	<p><b>Głośnik ścienny HQM-NPZ1024</b></p> <p>rodzaj głośnika: ścienny, moc maksymalna: 10W, moc na zaczepekach: 10W, system pracy: 100V, pasmo przenoszenia: 90Hz~18kHz, efektywność: 85dB/1W/1m, do zastosowań wewnętrznych, typ: pasywny kolor: biały, dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x4", głośnik wysokotonowy 1x0.5" materiał: aluminium/ABS, łatwy i szybki montaż, wymiary głośnika: 139x120x210mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	2617	89,00 zł	<b>109,47 zł</b>
	<p><b>Głośnik ścienny HQM-50</b></p> <p>rodzaj głośnika: kolumnienka, moc maksymalna: 20W, wyjścia na zaczepekach: 2.5W/5W/10W/20W, system pracy: 100V/8Ω, pasmo przenoszenia: 80Hz~20kHz, impedancja: 8Ω, efektywność: 88 dB/1W/1m, do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych, kolor: czarny uchwyt w zestawie, dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1 x 4", głośnik wysokotonowy: 1 x 0.5" typ: pasywny, materiał: polipropylen, waga: 1.4kg, wymiary głośnika: 135x205x136mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	6722B/P	115,00 zł	<b>141,45 zł</b>
	<p><b>Głośnik ścienny HQM-50 (różne konfiguracje)</b></p> <p>rodzaj głośnika: kolumnienka, moc maksymalna: 20W lub 30W (w zależności od konfiguracji), moc na zaczepekach (w zależności od konfiguracji): 2.5W/5W/10W/20W, 3.75W/7.5W/15W/30W, system pracy: 100V/8Ω, pasmo przenoszenia (w zależności od konfiguracji): 80Hz~20kHz, 50Hz~20kHz impedancja: 8Ω, efektywność: 89 dB/1W/1m, dostępne kolory: biały lub czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5.25 lub 1x4" (w zależności od konfiguracji), głośnik wysokotonowy: 1x0.5" do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych, uchwyt w zestawie, typ: pasywny, materiał: PP (polipropylen), wymiary głośnika (w zależności od konfiguracji): 135x205x136mm, 163x239x160mm, waga: 1.4kg, gwarancja: 24 miesiące</p>	6722/V2/W	151,00 zł	<b>185,73 zł</b>
<p><b>Zewnętrzne</b></p>	Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	








	<p><b>Głośnik projekcyjny HQM-ZPR101</b></p> <p>rodzaj głośnika: projekcyjny, moc maksymalna: 10W, moc na zaczepekach: 10W, system pracy: 100V, pasmo przenoszenia: 80Hz~16kHz, impedancja: 8Ω, efektywność: 91dB/1W/1m, do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x4.5" wymiary głośnika: ø124x222mm, kolor: biały, materiał: metal, klasa szczelności: IP55, waga: 1.6kg, gwarancja: 24 miesiące</p>	4156	124,00 zł	<b>152,52 zł</b>
	<p><b>Głośnik projekcyjny HQM-ZPR201</b></p> <p>rodzaj głośnika: projekcyjny, moc maksymalna: 20W, moc na zaczepekach: 20W, system pracy: 100V, pasmo przenoszenia: 80Hz~16kHz, impedancja: 8Ω, efektywność: 91dB/1W/1m, do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych jednodrożny: głośnik niskotonowy 2x4.5" wymiary głośnika: ø124x225mm, kolor: biały, materiał: metal, klasa szczelności: IP55, waga: 1.9kg, gwarancja: 24 miesiące</p>	4155	143,00 zł	<b>175,89 zł</b>
	<p><b>Głośnik tubowy HQM-ZT301</b></p> <p>rodzaj głośnika: tuba, moc maksymalna: 30W, moc na zaczepekach: 3.75W/7.5W/15W/30W, system pracy: 100V, pasmo przenoszenia: 300Hz~8kHz, impedancja: 8Ω, efektywność: 110dB/1W/1m, wymiary głośnika: 282x208x285mm, do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych, kolor: biały, materiał: ABS, waga: 1.86kg, gwarancja: 24 miesiące</p>	4154	175,00 zł	<b>215,25 zł</b>
	<p><b>Głośnik projekcyjny HQM-ZPR30</b></p> <p>rodzaj głośnika: projekcyjny, moc maksymalna: 30W, moc na zaczepekach: 15W/30W, system pracy: 70V/100V, pasmo przenoszenia: 90Hz~18kHz, efektywność: 91dB/1W/1m, do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych, typ: pasywny, kolor: biały dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x6", głośnik wysokotonowy 1x1" materiał: ABS, łatwy i szybki montaż, wymiary głośnika: ø175x270mm, waga: 2kg, gwarancja: 24 miesiące</p>	7267	230,00 zł	<b>282,90 zł</b>


Wzmacniacze	Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
 <p><b>Wzmacniacz PA HQM1060E 60W</b></p> <p>moc wyjściowa: 60W RMS, wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V, wejścia: 1x MIC: -55dB/10kΩ, 1x AUX: -14dB/10kΩ, 1x USB, 1x slot karty SD, wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 40Hz - 18kHz, wskaźniki LED, tuner radiowy AM/FM, Bluetooth (wymagany adapter USB), wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3, obudowa wolnostojąca współczynnik zniekształcenia THD: &lt;0.1% (1kHz), współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB, AUX: 76dB, regulacja: głośności MP3/AUX/MIC, niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP), automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych, pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie, zasilanie: AC 230V/ 50Hz, waga: 3.4 kg, wymiary: 280x60x203mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	9296	455,00 zł	<b>559,65 zł</b>
 <p><b>Wzmacniacz PA HQM1060BT 60W</b></p> <p>moc wyjściowa: 60W RMS, wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V, 5 stref z indywidualną regulacją głośności, wejścia: 3x MIC: -55dB/10kΩ, 3x AUX: -14dB/10kΩ, 1x USB, 1x slot karty SD, wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 40Hz - 18kHz, wskaźniki LED, tuner radiowy AM/FM, Bluetooth (wymagany adapter USB), wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3, możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB, AUX: 76dB, współczynnik zniekształcenia THD: &lt;0.1% (1kHz), regulacja: głośności MP3/AUX/MIC, niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP), automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych, pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie, zasilanie: AC 230V/ 50Hz, waga: 8.5 kg, wymiary: 480x85x330mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	9295	577,00 zł	<b>709,71 zł</b>




	<p><b>Wzmacniacz PA HQM2060BC 60W</b></p> <p>moc wyjściowa: 60W RMS, wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V, 6 stref z indywidualną regulacją głośności, wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω, 3x AUX: 200mV, 10kΩ, 1x USB, 1x slot karty SD, wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz, wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania, tuner radiowy AM/FM, Bluetooth, wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3/Bluetooth, możliwość montażu w szafie RACK 19", współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB, AUX: 85dB przycisk odgłosu gongu, współczynnik zniekształcenia THD: &lt;0.5% (1kHz), wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1), zacisk do podłączenia przewodu ochronnego, regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC, niskich i wysokich tonów możliwość automatycznego ustawiania wyciszenia muzyki przy komunikatach głosowych, zabezpieczenia: przeciwzwarcowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP), automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych, pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie, zasilanie: AC 230V/ 50Hz, waga: 9kg, wymiary: 482x90x295mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	9040	620,00 zł	<b>762,60 zł</b>
	<p><b>Wzmacniacz PA HQM1080BT 80W</b></p> <p>moc wyjściowa: 80W RMS, wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V, 5 stref z indywidualną regulacją głośności, wejścia: 3x MIC: -55dB/10kΩ, 3x AUX: -14dB/10kΩ, 1x USB, 1x slot karty SD, wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 40Hz - 18kHz, wskaźniki LED, tuner radiowy AM/FM, Bluetooth (wymagany adapter USB), wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3, możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB, AUX: 76dB, współczynnik zniekształcenia THD: &lt;0.1% (1kHz), regulacja: głośności MP3/AUX/MIC, niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarcowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP), automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych, pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie, zasilanie: AC 230V/ 50Hz, waga: 8.7 kg, wymiary: 480x85x330mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	0600	630,00 zł	<b>774,90 zł</b>
	<p><b>Wzmacniacz PA HQM1120BT 120W</b></p> <p>moc wyjściowa: 120W RMS, wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V, 5 stref z indywidualną regulacją głośności, wejścia: 3x MIC: -55dB/10kΩ, 3x AUX: -14dB/10kΩ, 1x USB, 1x slot karty SD, wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 40Hz - 18kHz, wskaźniki LED, tuner radiowy AM/FM, Bluetooth (wymagany adapter USB), wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3, możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB, AUX: 76dB, współczynnik zniekształcenia THD: &lt;0.1% (1kHz), regulacja: głośności MP3/AUX/MIC, niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarcowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP), automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych, pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie, zasilanie: AC 230V/ 50Hz, waga: 9.35 kg, wymiary: 480x85x330mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	0601	730,00 zł	<b>897,90 zł</b>
	<p><b>Wzmacniacz PA HQM2120BC 120W</b></p> <p>moc wyjściowa: 120W RMS, wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V, 6 stref z indywidualną regulacją głośności, wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω, 3x AUX: 200mV, 10kΩ, 1x USB, 1x slot karty SD, wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz, wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania, tuner radiowy AM/FM, Bluetooth, wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3/Bluetooth, możliwość montażu w szafie RACK 19", współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB, AUX: 85dB przycisk odgłosu gongu, współczynnik zniekształcenia THD: &lt;0.5% (1kHz), wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1), zacisk do podłączenia przewodu ochronnego, regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC, niskich i wysokich tonów możliwość automatycznego ustawiania wyciszenia muzyki przy komunikatach głosowych, zabezpieczenia: przeciwzwarcowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP), automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych, chłodzenie wentylatorem, pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie, zasilanie: AC 230V/ 50Hz, waga: 11kg, wymiary: 482x90x350mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	9041	778,00 zł	<b>956,94 zł</b>
	<p><b>Wzmacniacz PA HQM1150BT 150W</b></p> <p>moc wyjściowa: 150W RMS, wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V, 5 stref z indywidualną regulacją głośności, wejścia: 3x MIC: -55dB/10kΩ, 3x AUX: -14dB/10kΩ, 1x USB, 1x slot karty SD, wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 40Hz - 18kHz, wskaźniki LED, tuner radiowy AM/FM, Bluetooth (wymagany adapter USB), wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3, możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB, AUX: 76dB, współczynnik zniekształcenia THD: &lt;0.1% (1kHz), regulacja: głośności MP3/AUX/MIC, niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarcowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP), automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych, pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie, zasilanie: AC 230V/ 50Hz, waga: 9.6 kg, wymiary: 480x85x330mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	0602	780,00 zł	<b>959,40 zł</b>

	<p><b>Wzmacniacz PA HQM1180BT 180W</b></p> <p>moc wyjściowa: 180W RMS, wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V, 5 stref z indywidualną regulacją głośności, wejścia: 3x MIC: -55dB/10kΩ, 3x AUX: -14dB/10kΩ, 1x USB, 1x slot karty SD , wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 40Hz - 18kHz, wskaźniki LED , tuner radiowy AM/FM, Bluetooth (wymagany adapter USB), wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3, możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB, AUX: 76dB , współczynnik zniekształcenia THD: &lt;0.1% (1kHz) , regulacja: głośności MP3/AUX/MIC, niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarcowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP), automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych, pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie, zasilanie: AC 230V/ 50Hz, waga: 10.5 kg, wymiary: 480x85x330mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	0603	799,00 zł	<b>982,77 zł</b>
	<p><b>Wzmacniacz PA HQM2180BC 180W</b></p> <p>moc wyjściowa: 180W RMS, wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V, 6 stref z indywidualną regulacją głośności, wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω , 3x AUX: 200mV, 10kΩ, 1x USB, 1x slot karty SD , wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz, wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania, tuner radiowy AM/FM, Bluetooth, wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3/Bluetooth, możliwość montażu w szafie RACK 19" , współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB , AUX: 85dB przycisk odgłosu gongu, współczynnik zniekształcenia THD: &lt;0.5% (1kHz) , wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1), zacisk do podłączenia przewodu ochronnego, regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC, niskich i wysokich tonów możliwość automatycznego ustawiania wyciszenia muzyki przy komunikatach głosowych, zabezpieczenia: przeciwzwarcowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP), automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych, chłodzenie wentylatorem, pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie, zasilanie: AC 230V/ 50Hz, waga: 12kg, wymiary: 482x90x350mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	9042	812,00 zł	<b>998,76 zł</b>
	<p><b>Wzmacniacz PA HQM2250BC 250W</b></p> <p>moc wyjściowa: 250W RMS, wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V, 6 stref z indywidualną regulacją głośności, wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω , 3x AUX: 200mV, 10kΩ, 1x USB, 1x slot karty SD , wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz, wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania, tuner radiowy AM/FM, Bluetooth, wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3/Bluetooth, możliwość montażu w szafie RACK 19" , współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB , AUX: 85dB przycisk odgłosu gongu, współczynnik zniekształcenia THD: &lt;0.5% (1kHz) , wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1), zacisk do podłączenia przewodu ochronnego, regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC, niskich i wysokich tonów możliwość automatycznego ustawiania wyciszenia muzyki przy komunikatach głosowych, zabezpieczenia: przeciwzwarcowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP), automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych, chłodzenie wentylatorem, pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie, zasilanie: AC 230V/ 50Hz, waga: 14kg, wymiary: 482x90x350mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	9043	953,00 zł	<b>1 172,19 zł</b>
	<p><b>Wzmacniacz PA HQM2350BC 350W</b></p> <p>moc wyjściowa: 350W RMS, wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V, 6 stref z indywidualną regulacją głośności, wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω, 3x AUX: 200mV, 10kΩ, 1x USB, 1x slot karty SD , wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz, wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania, tuner radiowy AM/FM, Bluetooth, wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3/Bluetooth, możliwość montażu w szafie RACK 19" , przycisk odgłosu gongu, wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1) współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB, AUX: 85dB , współczynnik zniekształcenia THD: &lt;0.5% (1kHz), zacisk do podłączenia przewodu ochronnego, regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC, niskich i wysokich tonów możliwość automatycznego ustawiania wyciszenia muzyki przy komunikatach głosowych, zabezpieczenia: przeciwzwarcowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP), automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych, chłodzenie wentylatorem, pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie, zasilanie: AC 230V/ 50Hz, waga: 16kg, wymiary: 482x90x350mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	9044	1 089,00 zł	<b>1 339,47 zł</b>
	<p><b>Wzmacniacz PA HQM2500B 500W</b></p> <p>moc wyjściowa: 500W RMS, wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V, 6 stref z możliwością wyciszenia, wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω, 3x AUX: 200mV, 10kΩ, 1x USB, 1x slot karty SD , wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz, wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania, tuner radiowy AM/FM, Bluetooth, wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3/Bluetooth, możliwość montażu w szafie RACK 19" , przycisk odgłosu gongu współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB, AUX: 85dB , współczynnik zniekształcenia THD: &lt;0.5% (1kHz) , zacisk do podłączenia przewodu ochronnego, regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC, niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarcowe (SCP),przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP), automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych&gt;, chłodzenie wentylatorem, pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie, zasilanie: AC 230V/ 50Hz, wymiary:482x90x420mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	6982	1 289,00 zł	<b>1 585,47 zł</b>

	<p><b>Wzmacniacz PA HQM1550BT 550W</b></p> <p>moc wyjściowa: 550W RMS, wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V, 5 stref z indywidualną regulacją głośności, wejścia: 3x MIC: -55dB/10kΩ, 3x AUX: -14dB/10kΩ, 1x USB, 1x slot karty SD, wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 40Hz - 18kHz, wskaźniki LED, tuner radiowy AM/FM, Bluetooth (wymagany adapter USB), wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3, możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB, AUX: 76dB, współczynnik zniekształcenia THD: &lt;0.1% (1kHz), regulacja: głośności MP3/AUX/MIC, niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP), automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych, pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie, zasilanie: AC 230V/ 50Hz, waga: 13.8 kg, wymiary: 480x85x390mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	7497	1 499,00 zł	<b>1 843,77 zł</b>
	<p><b>Wzmacniacz PA HQM4060 4x60W 4-strefowy</b></p> <p>moc wyjściowa: 4 x 60W RMS, wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V, 4 stref z indywidualną regulacją głośności, wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω - 300mV, 10KΩ (Phantom 48V), 2x AUX: 300mV, 10KΩ, 4x terminale mikrofonów pulpitu, 1x priorytetowe, 1x telefoniczne 1x USB wyjścia: 4x AUX: 2V, 600Ω, 1x monitor pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz, wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędów, zasilania, Bluetooth, wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3/Bluetooth możliwość montażu w szafie RACK 19", współczynnik sygnału/szumu (S/N): ≥75dB, przycisk odgłosu gongu, przycisk syreny, współczynnik zniekształcenia THD: &lt;1%, zacisk do podłączenia przewodu ochronnego, regulacja głośności: MASTER/AUX/MIC/SYRENA/BLUETOOTH/TEL regulacja niskich i wysokich tonów: MASTER/AUX/MIC/SYRENA/BLUETOOTH/TEL zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP), pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie, zasilanie: AC 230V/ 50Hz, waga: 25.5kg, wymiary: 483x132x440mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	6301	2 999,00 zł	<b>3 688,77 zł</b>
	<p><b>Wzmacniacz PA HQM4120 4x120W 4-strefowy</b></p> <p>moc wyjściowa: 4 x 120W RMS, wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V, 4 stref z indywidualną regulacją głośności, wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω - 300mV, 10KΩ (Phantom 48V), 2x AUX: 300mV, 10KΩ, 4x terminale mikrofonów pulpitu, 1x priorytetowe, 1x telefoniczne, 1x USB, wyjścia: 4x AUX: 2V, 600Ω, 1x monitor pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz, wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędów, zasilania, Bluetooth, wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3/Bluetooth możliwość montażu w szafie RACK 19", współczynnik sygnału/szumu (S/N): ≥75dB, przycisk odgłosu gongu, przycisk syreny, współczynnik zniekształcenia THD: &lt;1%, zacisk do podłączenia przewodu ochronnego, regulacja głośności: MASTER/AUX/MIC/SYRENA/BLUETOOTH/TEL regulacja niskich i wysokich tonów: MASTER/AUX/MIC/SYRENA/BLUETOOTH/TEL zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP), pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie, zasilanie: AC 230V/ 50Hz, waga: 28kg, wymiary: 483x132x440mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	7481	3 399,00 zł	<b>4 180,77 zł</b>
	<p><b>Wzmacniacz PA HQM2650B 650W</b></p> <p>moc wyjściowa: 650W RMS, wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V, 6 stref z możliwością wyciszenia, wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω, 3x AUX: 200mV, 10kΩ, 1x USB, 1x slot karty SD, wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz, wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędów, zasilania, tuner radiowy AM/FM, Bluetooth, wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3/Bluetooth, możliwość montażu w szafie RACK 19", przycisk odgłosu gongu współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB, AUX: 85dB, współczynnik zniekształcenia THD: &lt;0.5% (1kHz), zacisk do podłączenia przewodu ochronnego, regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC, niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP), automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych, chłodzenie wentylatorem, pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie, zasilanie: AC 230V/ 50Hz, wymiary: 482x90x390mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	6983	1 382,00 zł	<b>1 699,86 zł</b>

Mikrofony		Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
	<p><b>Mikrofon pojemnościowy HQM-MP900</b></p> <p>typ wkładki: pojemnościowy, pasmo przenoszenia: 80 ~ 13kHz, czułość: -45dB (±3dB), impedancja wyjściowa: 600Ω (±30%), zalecana odległość od mikrofonu: 20 ~ 60cm, gięta szyjka, zasilanie: 2x bateria 1.5V DC AA, wspornik ze świecącym na czerwono pierścieniem automatyczna aktywacja sygnału gongu, w zestawie: przewód mikrofonowy 6m, wiatrochron, materiał podstawy: ABS, wymiary: 130x105x440mm, gwarancja: 36 miesięcy</p>	4158	89,00 zł	<b>109,47 zł</b>

	<p><b>Pulpit mikrofonowy HQM-M6S</b></p> <p>typ wkładki: pojemnościowy, pasmo przenoszenia: 100Hz ~ 15kHz, czułość wejściowa mikrofonu: 10±2mV, 6 stref nagłośnienia, gięta szyjka, materiał podstawy: aluminium, wyciszenie muzyki podczas wywołania, regulacja głośności mikrofonu oraz gongu możliwość podłączenia dodatkowych pulpitów, w zestawie: przewód sieciowy 3m, przewód zasilający, bezpiecznik sieciowy zasilanie: AC 230V/50Hz, wymiary: 232x146x68mm, waga: 1.9kg</p>	3244	869,00 zł	<b>1 068,87 zł</b>
---	---	------	-----------	--------------------

Regulatory		Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
	<p><b>Regulator głośności HQM-VC24W 24W</b></p> <p>do systemów radiowęzłowych 100V, moc znamionowa: 24W, regulacja: 10 poziomów + całkowite wyciszenie, pasmo przenoszenia: 35Hz ~ 20kHz, montaż: podtynkowy, kolor: biały, wymiary: 86x86x53mm, materiał panelu i pokrętła: ABS, terminal śrubowy, głębokość montażu: 35mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	7320	45,00 zł	<b>55,35 zł</b>
	<p><b>Regulator głośności HQM-VC50W 50W</b></p> <p>do systemów radiowęzłowych 100V, moc znamionowa: 50W, regulacja: 10 poziomów + całkowite wyciszenie, pasmo przenoszenia: 35Hz ~ 20kHz, montaż: podtynkowy, kolor: biały, wymiary: 86x86x53mm, materiał panelu i pokrętła: ABS, terminal śrubowy, głębokość montażu: 39mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	6969	59,00 zł	<b>72,57 zł</b>
	<p><b>Regulator głośności HQM-VC120W 120W</b></p> <p>do systemów radiowęzłowych 100V, moc znamionowa: 120W, regulacja: 4 poziomy + całkowite wyciszenie, pasmo przenoszenia: 35Hz ~ 20kHz, montaż: podtynkowy, 24V przełącznik priorytetowy kolor: biały, wymiary: 86x86x64mm, materiał panelu i pokrętła: ABS, terminal śrubowy, głębokość montażu: 50mm, gwarancja: 24 miesiące</p>	2714	118,00 zł	<b>145,14 zł</b>