


















































Grupa	Kod produktu	Zdjęcie	Opis	Uwagi	Cena katalogowa netto (MSRP) PLN
<b>Systemy IP</b>					
<b>Kamery IP w obudowie tulejowej, obiektyw stałogniskowy</b>					
IPC Bullet	DS-2CD1001-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 1MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/4" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.2, kąt widzenia 92° lub 4 mm/F2.2, kąt widzenia 70° lub 6mm/F2.2, kąt widzenia 56°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWRD, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 69.1x66x172.7 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	<b>NOWOŚĆ</b>	296 zł
IPC R2 Bullet	DS-2CD2010F-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 1.3 MP (max. 1280x960@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@ F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWRD, 3D DNR, obudowa IP66, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		471 zł
IPC Bullet	DS-2CD1021-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 92° lub 4 mm/F2.2, kąt widzenia 83.6° lub 6mm/F2.0, kąt widzenia 55°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWRD, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 69.1x66x172.7 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	<b>NOWOŚĆ</b>	356 zł
IPC R2 Bullet	DS-2CD2020F-I(4mm) C		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@ F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWRD, 3D DNR, obudowa IP66, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		536 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2022WD-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w metalowej obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		707 zł
IPC G Bullet	DS-2CD2025FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w metalowej obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 108°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: 70x155.03. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		868 zł
IPC Bullet	DS-2CD1031-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 3MP (max. 2304x1296@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 105.8° lub 4 mm/F2.0, kąt widzenia 83.6° lub 6mm/F2.0, kąt widzenia 55°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWRD, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 69.1x66x172.7 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	<b>NOWOŚĆ</b>	470 zł
IPC G Bullet	DS-2CD2035FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w metalowej obudowie tulejowej, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 98°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: 70x155.03. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		922 zł
IPC Bullet	DS-2CD1041-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 105.8° lub 4 mm/F2.0, kąt widzenia 83.6° lub 6mm/F2.0, kąt widzenia 55°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWRD, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 69.1x66x172.7 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	<b>NOWOŚĆ</b>	529 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2042WD-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osłowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		771 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2052-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 5 MP (max. 2560x1920@20kl/s; 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWRD, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osłowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		900 zł
IPC G Bullet	DS-2CD2055FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w metalowej obudowie tulejowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@30kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 81°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: 70x155.03. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 071 zł











IPC G Bullet	DS-2CD2085FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w metalowej obudowie tulejowej, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 108°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ70x155.03. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 490 zł
<b>Kamery IP w obudowie kopułowej, obiektyw stałogniskowy</b>					
IPC Dome Indoor	DS-2CD1101-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 1MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/4" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 92° lub 4mm/F2.2, kąt widzenia 74° lub 6mm/F2.0, kąt widzenia 49°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWRD, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ111x82 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	320 zł
IPC R2 Dome Indoor	DS-2CD2110F-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 1.3 MP (max. 1280x960@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@ F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWRD, 3D DNR, obudowa IP67, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		471 zł
IPC Dome Indoor	DS-2CD1121-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 105° lub 4mm/F2.2, kąt widzenia 84° lub 6mm/F2.2, kąt widzenia 55°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWRD, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ111x82 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	383 zł
IPC R2 Dome Indoor	DS-2CD2120F-I(2.8mm)(DT)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@ F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWRD, 3D DNR, obudowa IP66, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. Uchwyt w zestawie.		536 zł
IPC R6 Dome Indoor	DS-2CD2122FWD-I(2.8mm)(T)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		707 zł
IPC R6 Dome Indoor	DS-2CD2122FWD-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		707 zł
IPC R6 Dome Indoor	DS-2CD2122FWD-IS(2.8mm)(T)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wejście/wyjście alarmowe i audio. Zasilanie 12VDC/PoE.		771 zł
IPC R6 Dome Indoor	DS-2CD2122FWD-IWS(2.8mm)(T)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wejście/wyjście alarmowe i audio, wbudowany mod. Wi-Fi. Zasilanie 12VDC/PoE.		836 zł
IPC G Dome Indoor	DS-2CD2125FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 108°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ111x82.4. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		890 zł
IPC G Dome Indoor	DS-2CD2125FWD-IS(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 108°, kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722-1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Wymiary: φ111x82.4. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		954 zł
IPC Dome Indoor	DS-2CD1131-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 3MP (max. 2304x1296@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 105° lub 4mm/F2.0, kąt widzenia 84° lub 6mm/F2.2, kąt widzenia 55°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWRD, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ111x82 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	494 zł












IPC G Dome Indoor	DS-2CD2135FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 98°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ111x82.4. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		954 zł
IPC G Dome Indoor	DS-2CD2135FWD-IS(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 98°, kompresja wide: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy.		1 007 zł
IPC Dome Indoor	DS-2CD1141-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 105° lub 4mm/F2.0, kąt widzenia 84° lub 6mm/F2.2, kąt widzenia 55°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ111x82 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	553 zł
IPC R6 Dome Indoor	DS-2CD2142FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2688x1520@20k/s; 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osłowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB. Zasilanie 12VDC/PoE.		771 zł
IPC R6 Dome Indoor	DS-2CD2142FWD-IS(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2688x1520@20k/s; 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osłowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		814 zł
IPC R6 Dome Indoor	DS-2CD2142FWD-IWS(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2688x1520@20k/s; 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osłowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1, wbudowany mod. Wi-Fi. Zasilanie 12VDC/PoE.		890 zł
IPC R6 Dome Indoor	DS-2CD2152F-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20k/s; 2048x1536@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osłowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB. Zasilanie 12VDC/PoE.		900 zł
IPC R6 Dome Indoor	DS-2CD2152F-IS(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20k/s; 2048x1536@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osłowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		954 zł
IPC G Dome Indoor	DS-2CD2155FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20k/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 80°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ111x82.4. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 114 zł
IPC G Dome Indoor	DS-2CD2155FWD-IS(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20k/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 80°, kompresja wide: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Wymiary: φ111x82.4. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 168 zł
IPC G Dome Indoor	DS-2CD2185FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20k/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 102°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ111x82.4. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 522 zł
IPC G Dome Indoor	DS-2CD2185FWD-IS(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20k/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 102°, kompresja wide: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Wymiary: φ111x82.4. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 575 zł

Kamery IP w obudowie turrett, obiektyw stałogniskowy					
IPC Dome Outdoor	DS-2CD1301-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrett, rozdzielczość 1MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/4" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 92° lub 4mm/F2.2, kąt widzenia 70° lub 6mm/F2.2, kąt widzenia 56°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: ø85.5x70 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	296 zł
IPC Dome Outdoor	DS-2CD1321-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrett, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 95° lub 4mm/F2.0, kąt widzenia 83.6° lub 6mm/F2.0, kąt widzenia 55°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: ø85.5x70 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	356 zł
IPC R2 Dome Outdoor	DS-2CD2322WD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie turrett: rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, diody typu EXIR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		793 zł
IPC G Dome Outdoor	DS-2CD2325FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrett, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 108°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: ø127.3x95.49 IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		878 zł
IPC Dome Outdoor	DS-2CD1331-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrett, rozdzielczość 3MP (max. 2304x1296@20k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 98° lub 4mm/F2.0, kąt widzenia 75° lub 6mm/F2.0, kąt widzenia 50°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: ø85.5x70 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	470 zł
IPC G Dome Outdoor	DS-2CD2335FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrett, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 98°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: ø127.3x95.49 IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		932 zł
IPC Dome Outdoor	DS-2CD1341-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrett, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 98° lub 4mm/F2.0, kąt widzenia 75° lub 6mm/F2.0, kąt widzenia 50°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: ø85.5x70 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	529 zł
IPC R6 Dome Outdoor	DS-2CD2342WD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie turrett, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20k/s; 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, diody typu EXIR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		846 zł
IPC R6 Dome Outdoor	DS-2CD2352-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie turrett, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20k/s; 2048x1536@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, diody typu EXIR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		986 zł
IPC G Dome Outdoor	DS-2CD2355FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrett, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20k/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.02Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 81°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: ø127.3x95.49 IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 082 zł
IPC G Dome Outdoor	DS-2CD2385FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turrett, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20k/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 102°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: ø127.3x95.49 IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 522 zł
Kamery IP w obudowie Cube, obiektyw stałogniskowy					
IPC R2 Cube	DS-2CD2410F-IW(2.8MM)(PSU)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, rozdzielczość 1 MP (max. 1280x960@30k/s), przetwornik: 1/4" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@ F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wbudowany mikrofon oraz głośnik, wbudowana czujka PIR (10m/80st.), wej./wyj. alarmowe, wbudowany mod. Wi-Fi. Zasilanie 12VDC/PoE.		493 zł











IPC R2 Cube	DS-2CD2420F-IW(2.8MM)(PSU)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@ F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR, 3D DNR, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wbudowany mikrofon oraz głośnik, wbudowana czujka PIR (10m/90st.), wej./wyj. alarmowe, wbudowany mod. Wi-Fi. Zasilanie 12VDC/PoE.	546 zł
IPC R6 Cube	DS-2CD2422FWD-IW(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.011Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wbudowany mikrofon oraz głośnik, wbudowana czujka PIR (8m/90st.), wej./wyj. alarmowe, wbudowany mod. Wi-Fi, 3-osłowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB., Zasilanie 12VDC/PoE.	675 zł
IPC G Cube	DS-2CD2425FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 108°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie WDR: 120dB, 3D DNR, obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy, wbudowany mikrofon oraz głośnik, wbudowana czujka PIR (8m/90st.), wej./wyj. alarmowe, 3-osłowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB., Zasilanie 12VDC/PoE.	761 zł
IPC G Cube	DS-2CD2425FWD-IW(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 108°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie WDR: 120dB, 3D DNR, obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy, wbudowany mikrofon oraz głośnik, wbudowana czujka PIR (8m/90st.), wej./wyj. alarmowe, wbudowany mod. Wi-Fi, 3-osłowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB., Zasilanie 12VDC/PoE.	825 zł
IPC G Cube	DS-2CD2435FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 98°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie WDR: 120dB, 3D DNR, obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy, wbudowany mikrofon oraz głośnik, wbudowana czujka PIR (8m/90st.), wej./wyj. alarmowe, 3-osłowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB., Zasilanie 12VDC/PoE.	814 zł
IPC G Cube	DS-2CD2435FWD-IW(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 98°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie WDR: 120dB, 3D DNR, obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy, wbudowany mikrofon oraz głośnik, wbudowana czujka PIR (8m/90st.), wej./wyj. alarmowe, wbudowany mod. Wi-Fi, 3-osłowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB., Zasilanie 12VDC/PoE.	878 zł
IPC R6 Cube	DS-2CD2442FWD-IW(2.8mm)(PSU)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, rozdzielczość 4 MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.011Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wbudowany mikrofon oraz głośnik, wbudowana czujka PIR (8m/90st.), wej./wyj. alarmowe, wbudowany mod. Wi-Fi, 3-osłowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB., Zasilanie 12VDC/PoE.	718 zł
IPC G Cube	DS-2CD2455FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.011Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 80°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie WDR: 120dB, 3D DNR, obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy, wbudowany mikrofon oraz głośnik, wbudowana czujka PIR (8m/90st.), wej./wyj. alarmowe, 3-osłowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB., Zasilanie 12VDC/PoE.	932 zł
IPC G Cube	DS-2CD2455FWD-IW(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.011Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 80°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie WDR: 120dB, 3D DNR, obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy, wbudowany mikrofon oraz głośnik, wbudowana czujka PIR (8m/90st.), wej./wyj. alarmowe, wbudowany mod. Wi-Fi, 3-osłowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB., Zasilanie 12VDC/PoE.	1 007 zł
IPC G Cube	DS-2CD2485FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.011Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 102°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie WDR: 120dB, 3D DNR, obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy, wbudowany mikrofon oraz głośnik, wbudowana czujka PIR (8m/90st.), wej./wyj. alarmowe, 3-osłowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB., Zasilanie 12VDC/PoE.	1 339 zł











IPC G Cube	DS-2CD2485FWD-IW(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 102°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie WDR: 120dB, 3D DNR, obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy, wbudowany mikrofon oraz głośnik, wbudowana czujka PIR (8m/90st.), wej./wyj. alarmowe, wbudowany mod. Wi-Fi, 3-osiowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB., Zasilanie 12VDC/PoE.	1 414 zł
<b>Kamery IP w miniaturowej obudowie kopułowej, obiektyw stałoogniskowy</b>				
IPC R2 Mini Dome	DS-2CD2522FWD-IS(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK08, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wbudowany mikrofon, wyj. audio, wej./wyj. alarmowe. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 061 zł
IPC G Mini Dome	DS-2CD2525FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie mini kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 108°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 190 zł
IPC G Mini Dome	DS-2CD2525FWD-IS(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie mini kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 108°, kompresja wide: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 243 zł
IPC G Mini Dome	DS-2CD2535FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie mini kopułowej, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 98°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 232 zł
IPC G Mini Dome	DS-2CD2535FWD-IS(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie mini kopułowej, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 98°, kompresja wide: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 286 zł
IPC R6 Mini Dome	DS-2CD2542FWD-IS(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK08, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wbudowany mikrofon, wyj. audio, wej./wyj. alarmowe. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 114 zł
IPC R6 Mini Dome	DS-2CD2552F-IS(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20kl/s; 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, IK08, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wbudowany mikrofon, wyj. audio, wej./wyj. alarmowe. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 232 zł
IPC G Mini Dome	DS-2CD2555FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie mini kopułowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 80°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 371 zł
IPC G Mini Dome	DS-2CD2555FWD-IS(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie mini kopułowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 80°, kompresja wide: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 425 zł











IPC G Mini Dome	DS-2CD2585FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie mini kopułowej, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 102°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 800 zł
IPC G Mini Dome	DS-2CD2585FWD-IS(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie mini kopułowej, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 102°, kompresja: wide: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 854 zł
<b>Kamery IP w obudowie tulejowej, obiektyw zmiennoogniskowy</b>					
IPC R2 Bullet	DS-2CD2610F-I(2.8-12mm)		Kamera Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 1.3 MP (max. 1280x960@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.014Lux@ F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		868 zł
IPC Bullet	DS-2CD1621FWD-I(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 100°-35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 91.6 mm x 105 mm x 294.5 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	802 zł
IPC Bullet	DS-2CD1621FWD-I2(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 100°-35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 91.6 mm x 105 mm x 294.5 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	912 zł
IPC R2 Bullet	DS-2CD2620F-I(2.8-12mm)(D)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), 3-osłowa regulacja położenia, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		932 zł
IPC R2 Bullet	DS-2CD2620F-IS(2.8-12mm)(D)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), 3-osłowa regulacja położenia, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Wej./wyj. audio, wej./wyj. alarmowe. Zasilanie 12VDC/PoE.		975 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2622FWD-I(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osłowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 307 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2622FWD-IS(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osłowa regulacja położenia, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 361 zł
IPC G Bullet	DS-2CD2625FWD-I2(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 105°-35°; kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: 144.13x332.73mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 746 zł











IPC G Bullet	DS-2CD2625FWD-I2S(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kąta widzenia 105°-35°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: 144.43x332.73mm, IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C.		1 800 zł
IPC Bullet	DS-2CD1631FWD-I(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 3MP (max. 2304x1296@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 - 12mm/F1.4, kąta widzenia 108°-31°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 91.6 mm x 105 mm x 294.5 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	901 zł
IPC Bullet	DS-2CD1631FWD-I2S(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 3MP (max. 2304x1296@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąta widzenia 108°-31°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 91.6 mm x 105 mm x 294.5 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	1 011 zł
IPC G Bullet	DS-2CD2635FWD-I2(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kąta widzenia 97°-33°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: 144.13x332.73mm, IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 897 zł
IPC G Bullet	DS-2CD2635FWD-I2S(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kąta widzenia 97°-33°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: 144.43x332.73mm, IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C.		1 951 zł
IPC Bullet	DS-2CD1641FWD-I(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8 - 12mm/F1.4, kąta widzenia 108°-31°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 91.6 mm x 105 mm x 294.5 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	988 zł
IPC Bullet	DS-2CD1641FWD-I2(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąta widzenia 108°-31°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 91.6 mm x 105 mm x 294.5 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	1 098 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2642FWD-I(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 522 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2642FWD-IS(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 575 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2652F-I2(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 714 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2652F-IS(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 778 zł
























IPC G Bullet	DS-2CD2655FWD-IZ(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 5MP (max. 2944x1656@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 88°~29°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ144.13x332.73mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		2 207 zł
IPC G Bullet	DS-2CD2655FWD-IZS(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 5MP (max. 2944x1656@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 88°~29°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ144.13x332.73mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie		2 261 zł
IPC G Bullet	DS-2CD2685FWD-IZ(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 120°~36°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ144.13x332.73mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		2 711 zł
IPC G Bullet	DS-2CD2685FWD-IZS(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 120°~36°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ144.13x332.73mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie		2 765 zł
<b>Kamery IP w obudowie kopułowej, obiektyw zmiennoogniskowy</b>					
IPC R2 Dome Outdoor	DS-2CD2710F-I(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 1.3 MP (max. 1280x960@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		890 zł
IPC Dome Outdoor	DS-2CD1721FWD-I(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 100°~35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ141x99.9 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	802 zł
IPC Dome Outdoor	DS-2CD1721FWD-IZ(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 100°~35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ141x99.9 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	912 zł
IPC R2 Dome Outdoor	DS-2CD2720F-I(2.8-12mm)(D)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: kolor: 0.014Lux@F1.4 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, obudowa IP66, IK10. Funkcje: DWDR, 3D DNR, detekcja ru- chu, automatyczna przysłona, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		943 zł
IPC R2 Dome Outdoor	DS-2CD2720F-IS(2.8-12mm)(D)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), 3-osłowa regulacja położenia, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		986 zł
IPC R6 Dome Outdoor	DS-2CD2722FWD-I(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osłowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 339 zł













IPC R6 Dome Outdoor	DS-2CD2722FWD-IS(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopolowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 393 zł
IPC G Dome Outdoor	DS-2CD2725FWD-IZ(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopolowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 105°~35°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ153.4x133.1mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 746 zł
IPC G Dome Outdoor	DS-2CD2725FWD-IZS(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopolowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 105°~35°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.4x133.1mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 800 zł
IPC Dome Outdoor	DS-2CD1731FWD-IZ(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopolowej, rozdzielczość 3MP (max. 2304x1296@20k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 108°~31°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ141x99.9 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	901 zł
IPC Dome Outdoor	DS-2CD1731FWD-IZ(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopolowej, rozdzielczość 3MP (max. 2304x1296@20k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 108°~31°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ141x99.9 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	1 011 zł
IPC G Dome Outdoor	DS-2CD2735FWD-IZ(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopolowej, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 97°~33°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ153.4x133.1mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 897 zł
IPC G Dome Outdoor	DS-2CD2735FWD-IZS(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopolowej, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 97°~33°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.4x133.1mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 951 zł
IPC Dome Outdoor	DS-2CD17641FWD-IZ(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopolowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 108°~35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ141x99.9 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	988 zł
IPC Dome Outdoor	DS-2CD1741FWD-IZ(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopolowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 108°~35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ141x99.9 mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	1 098 zł
IPC R6 Dome Outdoor	DS-2CD2742FWD-IZ(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopolowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20k/s; 1920x1080@30k/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 543 zł








IPC R6 Dome Outdoor	DS-2CD2742FWD-IS(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 597 zł
IPC R6 Dome Outdoor	DS-2CD2752F-I(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20kl/s; 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 758 zł
IPC R6 Dome Outdoor	DS-2CD2752F-IS(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20kl/s; 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 800 zł
IPC G Dome Outdoor	DS-2CD2755FWD-I(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 5MP (max. 2944x1656@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 88°~29°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ153.4x133.1mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	2 207 zł
IPC G Dome Outdoor	DS-2CD2755FWD-I(2S)(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 5MP (max. 2944x1656@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 88°~29°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.4x133.1mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	2 261 zł
IPC G Dome Outdoor	DS-2CD2785FWD-I(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 120°~36°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ153.4x133.1mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	2 711 zł
IPC G Dome Outdoor	DS-2CD2785FWD-I(2S)(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 120°~36°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.4x133.1mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	2 765 zł
<b>Kamery IP typu FishEye</b>				
IPC G Fisheye	DS-2CD2935FWD-I(1.16mm)		Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@(F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 8m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 1.16mm/F2.2, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, BLC, WDR 10dB, ROI, 3D DNR, Defog, detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza. Wymiary: φ119.9x41.2. Temperatura pracy: -10°C do +50°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	2 100 zł
IPC G Fisheye	DS-2CD2935FWD-IS(1.16mm)		Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@(F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 8m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 1.16mm/F2.2, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, BLC, WDR 10dB, ROI, 3D DNR, Defog, detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Wymiary: φ119.9x41.2. Temperatura pracy: -10°C do +50°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	2 154 zł
IPC R6 Fisheye	DS-2CD2942F(1.6mm)		Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 4MP (max. 2560x1440@15kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.018Lux@(F1.6, wł. AGC), elektroniczny tryb dzień/noc, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 1.6mm/F1.6, kompresja: H.264/MJPEG, BLC, ROI, 3D DNR, Defog, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 436 zł

IPC R6 Fisheye	DS-2CD2942F-IS(1.6mm)		Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 4MP (max. 2560×1440@15kl/s; 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.018Lux@(F1.6, w/ AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 8m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 1.6mm/F1.6, kompresja: H.264/MJPEG, BLC, ROI, 3D DNR, Defog, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 951 zł
IPC G Fisheye	DS-2CD2955FWD-I(1.05mm)		Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 5MP (max. 2560×1920@30kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@(F1.2, w/ AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 8m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 1.05mm/F2.2, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, BLC, WDR 10dB, ROI, 3D DNR, Defog, detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza. Wymiary: φ119.9×41.2. Temperatura pracy: -10°C do +50°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		2 411 zł
IPC G Fisheye	DS-2CD2955FWD-IS(1.05mm)		Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 5MP (max. 2560×1920@30kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@(F1.2, w/ AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 8m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 1.05mm/F2.2, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, BLC, WDR 10dB, ROI, 3D DNR, Defog, detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza. Wymiary: φ119.9×41.2. Temperatura pracy: -10°C do +50°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		2 465 zł
<b>Kamery IP w obudowie kopułowej z funkcją PT</b>					
IPC R6 PT	DS-2CD2F22FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej z funkcją PT, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@(F1.2 (w/ AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, Pan: -90°~90°, Tilt: 0°~75°, Zasilanie 12VDC/PoE.		793 zł
IPC R6 PT	DS-2CD2F42FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej z funkcją PT, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20kl/s; 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (w/ AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, Pan: -90°~90°, Tilt: 0°~75°. Zasilanie 12VDC/PoE.		846 zł
IPC R6 PT	DS-2CD2F42FWD-IWS(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej z funkcją PT, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20kl/s; 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (w/ AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, Pan: -90°~90°, Tilt: 0°~75°, wbudowany mod. Wi-Fi, wej./wyj. alarm, wej./wyj. audio. Zasilanie 12VDC/PoE.		965 zł
IPC R6 PT	DS-2CD2F52F-IS(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej z funkcją PT, rozdzielczość 5MP (max. 2560×1920@20kl/s; 2048×1536@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (w/ AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, Pan: -90°~90°, Tilt: 0°~75°, wej./wyj. alarm, wej./wyj. audio. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 029 zł
<b>Kamery IP w obudowie turretni, obiektyw zmiennoogniskowy</b>					
IPC Dome Outdoor	DS-2CD1H21WD-IZ(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turretni, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (w/ AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 100°~35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ130.5×102.4 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	877 zł
IPC G Dome Outdoor	DS-2CD2H25FWD-IZ(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turretni, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (w/ AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 105°~35°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ153.8×145.5mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 726 zł
IPC G Dome Outdoor	DS-2CD2H25FWD-IZS(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turretni, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (w/ AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 105°~35°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej./wyj. audio: 1/1. Wej./wyj. alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.8×145.5mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 778 zł







IPC Dome Outdoor	DS-2CD1H31WD-IZ(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 3MP (max. 2304x1296@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąta widzenia 108°-31°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ130.5x102.4 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	972 zł
IPC G Dome Outdoor	DS-2CD2H35FWD-IZ(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąta widzenia 97°-33°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ153.8x145.5mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 875 zł
IPC G Dome Outdoor	DS-2CD2H35FWD-IZS(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąta widzenia 97°-33°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.8x145.5mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 929 zł
IPC Dome Outdoor	DS-2CD1H41WD-IZ(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąta widzenia 108°-35°. Kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: φ130.5x102.4 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	1 059 zł
IPC G Dome Outdoor	DS-2CD2H55FWD-IZ(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 5MP (max. 2944x1656@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąta widzenia 88°-29°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ153.8x145.5mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		2 165 zł
IPC G Dome Outdoor	DS-2CD2H55FWD-IZS(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 5MP (max. 2944x1656@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąta widzenia 88°-29°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.8x145.5mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		2 219 zł
IPC G Dome Outdoor	DS-2CD2H85FWD-IZ(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąta widzenia 120°-36°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ153.8x145.5mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		2 658 zł
IPC G Dome Outdoor	DS-2CD2H85FWD-IZS(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąta widzenia 120°-36°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjście BNC. Wymiary: φ153.8x145.5mm. IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		2 711 zł
<b>Kamery IP w obudowie tulejowej z promiennikiem EXIR</b>					
IPC R6 EXIR Bullet	DS-2CD2T22WD-4(4MM)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osłowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		782 zł
IPC R6 EXIR Bullet	DS-2CD2T22WD-4S(4MM)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osłowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		814 zł






IPC R6 EXIR Bullet	DS-2CD2T22WD-4S(6MM)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		814 zł
IPC R6 EXIR Bullet	DS-2CD2T22WD-4S(4MM)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, 4 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		858 zł
IPC R6 EXIR Bullet	DS-2CD2T22WD-4S(6MM)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, 4 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		858 zł
IPC G EXIR Bullet	DS-2CD2T25FWD-4S(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 108°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105x299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.	nowość	1 007 zł
IPC G EXIR Bullet	DS-2CD2T25FWD-4S(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.6, kąt widzenia 86.4°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105x299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 007 zł
IPC G EXIR Bullet	DS-2CD2T25FWD-4S(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.6, kąt widzenia 86.4°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105x299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 039 zł
IPC G EXIR Bullet	DS-2CD2T25FWD-4S(6mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F1.6, kąt widzenia 52°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105x299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 039 zł
IPC G EXIR Bullet	DS-2CD2T35FWD-4S(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, kąt widzenia 98°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105x299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 061 zł
IPC G EXIR Bullet	DS-2CD2T35FWD-4S(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.6, kąt widzenia 78.8°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105x299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 061 zł
IPC G EXIR Bullet	DS-2CD2T35FWD-4S(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.6, kąt widzenia 78.8°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105x299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 093 zł
IPC G EXIR Bullet	DS-2CD2T35FWD-4S(6mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F1.6, kąt widzenia 48°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105x299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 093 zł






IPC R6 EXIR Bullet	DS-2CD2T42WD-I5(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osłowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		868 zł
IPC R6 EXIR Bullet	DS-2CD2T42WD-I5(6mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osłowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		868 zł
IPC R6 EXIR Bullet	DS-2CD2T42WD-I8(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, 4 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osłowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		922 zł
IPC R6 EXIR Bullet	DS-2CD2T42WD-I8(6mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, 4 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osłowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		922 zł
IPC R6 EXIR Bullet	DS-2CD2T52-I5(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20kl/s; 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osłowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		986 zł
IPC R6 EXIR Bullet	DS-2CD2T52-I5(6mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20kl/s; 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osłowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		986 zł
IPC G EXIR Bullet	DS-2CD2T55FWD-I5(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 81°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105x299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 211 zł
IPC G EXIR Bullet	DS-2CD2T55FWD-I5(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kąt widzenia 63.5°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105x299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 211 zł
IPC G EXIR Bullet	DS-2CD2T55FWD-I8(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kąt widzenia 63.5°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105x299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 243 zł
IPC G EXIR Bullet	DS-2CD2T55FWD-I8(6mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20kl/s), przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kąt widzenia 50°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105x299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 243 zł
IPC G EXIR Bullet	DS-2CD2T85FWD-I5(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 102°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105x299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 629 zł
IPC G EXIR Bullet	DS-2CD2T85FWD-I5(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kąt widzenia 79°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105x299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 629 zł







IPC G EXIR Bullet	DS-2CD2T85FWD-I8(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kąt widzenia 79°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105x299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 672 zł
IPC G EXIR Bullet	DS-2CD2T85FWD-I8(6mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kąt widzenia 50°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, tryb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja położenia 3D. Skłot na kartę do 128GB. Wymiary: φ105x299.7. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 672 zł
<b>Kamery IP Mini PTZ</b>					
IP Mini PTZ	DS-2DE2103-DE3W		Kamera IP Mini PTZ Hikvision, rozdzielczość 1 MP (max. 1280x720@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F2.0, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F2.0, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 3x (równorzędny z ogniskową 3.6-11mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 77° (zoom blisko) do 37° (zoom daleki). Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 50°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 40°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego: 90°, ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1, wbudowany mikrofon. Temperatura pracy: -10°C-50°C. Klasa szczelności IP54. Wymiary: φ120x83.7mm, waga: 0,6 kg., wbudowany moduł Wi-Fi. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 039 zł
IP Mini IR PTZ	DS-2DE2103I-DE3W		Kamera mini PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1 MP (max. 1280x720@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F2.0, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F2.0, wł. AGC) 0 Lux IR ON, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 3x (równorzędny z ogniskową 3.6-11mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 77° (zoom blisko) do 37° (zoom daleki). Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 60°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 50°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego: 90°, ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1, wbudowany mikrofon. Temperatura pracy: -10°C-50°C. Klasa szczelności IP54. Wymiary: φ125x137.2mm, waga: 0,65 kg., wbudowany moduł Wi-Fi. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 232 zł
IP Mini PTZ	DS-2DE2202-DE3W		Kamera IP Mini PTZ Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F2.0, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F2.0, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 2x (równorzędny z ogniskową 3.6-8.6mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 77° (zoom blisko) do 50° (zoom daleki). Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 50°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 40°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego: 90°, ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1, wbudowany mikrofon. Temperatura pracy: -10°C-50°C. Klasa szczelności IP54. Wymiary: φ120x83.7mm, waga: 0,6 kg., wbudowany moduł Wi-Fi. Zasilanie 12VDC/PoE.		965 zł
IP Mini IR PTZ	DS-2DE2202I-DE3W		Kamera mini PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F2.0, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F2.0, wł. AGC) 0 Lux IR ON, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 2x (równorzędny z ogniskową 3.6-8.6mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 77° (zoom blisko) do 50° (zoom daleki). Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 60°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 50°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego: 90°, ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1, wbudowany mikrofon. Temperatura pracy: -10°C-50°C. Klasa szczelności IP54. Wymiary: φ125x137.2mm, waga: 0,65 kg., wbudowany moduł Wi-Fi. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 307 zł
IP Mini IR PTZ	DS-2DE2204IW-DE3W		Kamera mini PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F2.0, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F2.0, wł. AGC) 0 Lux IR ON, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 4x (2.8-12mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 100° (zoom blisko) do 25° (zoom daleki), światło siła F1.8-F2.5. Funkcje: DWDR, DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 60°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 50°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego od 0° do 90°, ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1, wbudowany mikrofon. Temperatura pracy: -10°C-50°C. Klasa szczelności IP54. Wymiary: φ125x137.2mm, waga: 0,65 kg., wbudowany moduł Wi-Fi. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 704 zł














IP Mini IR PTZ	DS-2DE3204W-DE		<p>Kamera mini PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 4x (ogniskowa 2.8-12mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 105° (zoom blisko) do 33.5° (zoom daleki), światła siła F1.6 do F2.7. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, kodowanie audio: G.711 ulaw/G.711 alaw/G.726/MP2L2/G.722/PCM, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 60°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 50°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego: 90°, ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP67, IK10. Wymiary: Φ140.7×107.2mm, waga: 0,95 kg. Zasilanie 12VDC/PoE.</p>		1 919 zł
IP Mini IR PTZ	DS-2DE3304W-DE		<p>Kamera mini PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 4x (ogniskowa 2.8-12mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 105° (zoom blisko) do 33.5° (zoom daleki), światła siła F1.6 do F2.7. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, kodowanie audio: G.711 ulaw/G.711 alaw/G.726/MP2L2/G.722/PCM, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 60°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 50°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego: 90°, ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP67, IK10. Wymiary: Φ140.7×107.2mm, waga: 0,95 kg. Zasilanie 12VDC/PoE.</p>		2 186 zł
<b>Kamery IP obrotowe PTZ</b>					
IP PTZ Outdoor	DS-2DE4120-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1.3MP (max. 1280×720@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość (dla 50IRE i 1/30sek.): tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 2 strefy prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 2 strefy prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 60°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: 0°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK08. Wymiary: Φ179.4×239.5mm, waga około 2kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.</p>		2 186 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE4182-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość (dla 50IRE i 1/30sek.): tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 4x (ogniskowa 2.8-12mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 115° (zoom blisko) do 33.8° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Smart Defog, 2 strefy prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), do 4 tras. Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1, wyjście BNC sygnał analogowy, RS-485 (PTZ). Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ179.4×239.5mm, waga około 2kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.</p>		2 454 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE4220-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość (dla 50IRE i 1/30sek.): tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 2 strefy prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK08. Wymiary: Φ179.4×239.5mm, waga około 2kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.</p>		2 743 zł
IP PTZ Indoor	DS-2DE4220-AE3		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość (dla 50IRE i 1/30sek.): tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 2 strefy prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK08. Wymiary: Φ165×179.5mm(wew), Φ165×168mm(podsufit). Waga około 2kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.</p>		2 743 zł














IP PTZ Outdoor	DS-2DE4220IW-DE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 100m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłosisła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, EIS, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 80°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711/G.722/G.726/MP2L2. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ164.5×295mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC/PoE+.</p>		2 743 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE4220W-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s, 1280x720@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 61.4° (zoom blisko) do 2.9° (zoom daleki), światłosisła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, DNR, BLC, HLC, EIS, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern. Wejście/wyjście alarmowe: 1/1. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ179.4×239.5mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC/PoE (802.3at).</p>		2 743 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE4320W-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30kl/s, 1280x720@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłosisła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, DNR, BLC, HLC, EIS, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern. Wejście/wyjście alarmowe: 1/1. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ179.4×239.5mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC/PoE (802.3at).</p>		2 872 zł
IP PTZ Indoor	DS-2DE4320W-AE3		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30kl/s, 1280x720@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłosisła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, DNR, BLC, HLC, EIS, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711/G.722/G.726/MP2L2. Temperatura pracy: -10°C-65°C. Wymiary: Φ165×168mm(mont. podsufitowy)/ Φ165×179.5mm(mont. nasufitowy), waga około 2kg. Zasilanie 12VDC/PoE (802.3at).</p>		2 872 zł
IP PTZ Indoor	DS-2DE4A220IW-DE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux włączony IR, zasięg promiennika do 50m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 61.4° (zoom blisko) do 2.9° (zoom daleki), światłosisła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: WDR, 3D DNR, ROI, BLC, 8 strefy prywatności, harmonogram, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 300°/s (w Presecie 350°/s), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 160°/s (w Presecie 200°/s), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4xPattern. Wejście/wyjście alarmowe: 2/2, wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ169×161mm, waga około 2.45kg. Zasilanie 12VDC/PoE (802.3at).</p>		3 687 zł













IP PTZ Indoor	DS-2DE4A320W-DE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s, 1920x1080@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux włączony IR, zasięg promiennika do 50m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: WDR, 3D DNR, ROI, BLC, 8 strefy prywatności, harmonogram, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjścia ze strefy, detekcja wejścia do strefy. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 300°/s (w Presecie 350°/s), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 160°/s (w Presecie 200°/s), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4xPattern. Wejście/wyjście alarmowe: 2/2, wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ169x161mm, waga około 2.45kg. Zasilanie 12VDC/PoE (802.3at).</p>		4 383 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5120W-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1.3MP (max. 1280x960@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, AGC, Defog, Smart IR, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 400°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 200°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4xPattern. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ185x330mm, waga około 4kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.</p>		3 011 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5120W-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1.3MP (max. 1280x960@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, AGC, Defog, Smart IR, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (w presecie 300°/s), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (w presecie 200°/s), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4xPattern. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ220x305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.</p>		3 011 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5130W-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1.3MP (max. 1280x960@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4.3-129mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 57.4° (zoom blisko) do 2.8° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, AGC, Defog, Smart IR, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (w presecie 300°/s), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (w presecie 200°/s), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4xPattern. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ220x305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.</p>		3 975 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5220W-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s, 1280x720@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.02 Lux (F1.5, wł. AGC), CZ/B: 0.002 Lux (F1.5, wł. AGC), 0 Lux włączony IR, zasięg promiennika do 150m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, ROI, Defog, 8 stref prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 400°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 200°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -15°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4 x trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1, RS-485 (PTZ), wyjście wideo BNC. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ185x330mm, waga około 4kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.</p>		3 826 zł

IP PTZ Outdoor	DS-2DE5220W-AE		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 61.4° (zoom blisko) do 2.9° (zoom daleki), światłota obiektu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu końcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°~90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ220×305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.		3 558 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5220W-AE3		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 61.4° (zoom blisko) do 2.9° (zoom daleki), światłota obiektu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu końcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°~90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Wymiary: Φ220×305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.		3 558 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5230W-AE		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4.3-129mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 65.5° (zoom blisko) do 2.11° (zoom daleki), światłota obiektu: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu końcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°~90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4 tras. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ220×305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.		4 383 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5230W-AE3		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4.3-129mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 65.5° (zoom blisko) do 2.11° (zoom daleki), światłota obiektu: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu końcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°~90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4 tras. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Wymiary: Φ220×305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.		4 383 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5320W-AE		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30kl/s, 1280×960@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłota obiektu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu końcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°~90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4 trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ220×305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.		4 243 zł
IP PTZ Indoor	DS-2DE5330W-AE		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30kl/s, 1280×960@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4.3-129mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 57.4° (zoom blisko) do 2.8° (zoom daleki), światłota obiektu: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu końcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°~90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4 trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ220×305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.		5 058 zł












IP PTZ Outdoor	DS-2DE7120IW-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1.3MP (max. 1280×960@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern do 4 tras. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711/G.722/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Ø220×353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.</p>		3 419 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7130IW-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1.3MP (max. 1280×960@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4.3-129mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 65.5° (zoom blisko) do 2.11° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern do 4 tras. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711/G.722/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Ø220×353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.</p>		4 511 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7220IW-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1960×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 61.4° (zoom blisko) do 2.9° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Ø220×353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.</p>		4 104 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7230IW-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1960×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4.3-129mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 66.5° (zoom blisko) do 2.11° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Ø220×353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.</p>		4 651 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7320IW-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30kl/s, 1280×960@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Ø220×353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.</p>		4 383 zł








IP PTZ Outdoor	DS-2DE7330W-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30k/s, 1280x960@60k/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4.3-129mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 57.4° (zoom blisko) do 2.8° (zoom daleki), światłota obiektu: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Ø220x353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.</p>		5 616 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7420W-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 4MP (max. 2560x1536@30k/s, 1920x1080@60k/s), przetwornik: 1/1.9" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.5, wł. AGC), CZ/B: 0.002 Lux (F1.5, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 5.9-118mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 48.8° (zoom blisko) do 3.5° (zoom daleki), światłota obiektu: F1.5-F3.5. Funkcje: EIS, DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru, wykrywanie twarzy, wyjątek audio. ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Ø220x353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.</p>	NOWOŚĆ	6 023 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7430W-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 4MP (max. 2560x1536@30k/s, 1920x1080@60k/s), przetwornik: 1/1.9" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.5, wł. AGC), CZ/B: 0.002 Lux (F1.5, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 5.9-177mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 48.8° (zoom blisko) do 2.3° (zoom daleki), światłota obiektu: F1.5-F3.4. Funkcje: EIS, DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru, wykrywanie twarzy, wyjątek audio. ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Ø220x353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.</p>	NOWOŚĆ	6 976 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7530W-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 5MP (max. 2592x1944@30k/s, 1920x1080@60k/s), przetwornik: 1/1.9" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.5, wł. AGC), CZ/B: 0.002 Lux (F1.5, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 5.9-177mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 51.3° (zoom blisko) do 2.7° (zoom daleki), światłota obiektu: F1.5-F3.4. Funkcje: EIS, DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru, wykrywanie twarzy, wyjątek audio. ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Ø220x353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.</p>	NOWOŚĆ	7 672 zł
<b>Rejestrator sieciowy z WIFI</b>					
NVR71	DS-7108NI-E1/V/W		<p>Rejestrator NVR z Wi-Fi Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 50Mbps/80Mbps, 8 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 6MP. Wyjście monitorowe HDMI (1920x1080), 1 port USB 3.0, 1 interfejs SATA (dysk 2.5"), 1 port RJ45 WAN (10/100), 3 porty RJ45 LAN (10/100). Wbudowany moduł Wi-Fi, 2 anteny 2xMMO, pasmo 300Mbps, wymiary: 87x87x157mm. Waga poniżej 0,53kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.</p>		932 zł
<b>Rejestratory typu ALL IN ONE</b>					
NVR76	DS-7600NI-E1/A1/TB		<p>Rejestrator sieciowy typu „ALL IN ONE” Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/80Mbps, 8 kanały IP, obsługa do 6MP. Max. rozdzielczość wyświetlania 1920x1080, zamontowany dysk: 1TB, 2 x USB 2.0, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps). Wyjścia: 1 x VGA+AUDIO, 1xVGA. Wejścia: 1xVGA+AUDIO, 3.5mm audio, WGA, HDMI. Parametry monitora: przekątna 22", wbudowane głośniki. Wymiary z podstawką: 510x385mm. Waga około 4kg, wej./wyj. alarmowe. Zasilanie 12VDC.</p>		3 687 zł











Rejestratory sieciowe 4 kanałowe (seria 76)				
NVR76	DS-7604NI-E1/A		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, nagrywanie w rozdzielczości do 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 interfejs SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 315×230×45mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku), wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 12VDC.	643 zł
NVR76	DS-7604NI-E1/4P/A		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, nagrywanie w rozdzielczości do 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA(1920x1080), 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 interfejs SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 4 porty POE (obciążenie maksymalne 50W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 315×230×45mm. Waga poniżej 1,5kg (bez dysku), wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 48VDC.	932 zł
NVR76 4K	DS-7604NI-K1		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.264/H.264+ . Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 × 2160), VGA (1920 × 1080), 2xUSB 2.0, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej./wyj. audio 1/1 (interkom). Wymiary: 260×255×45mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.	643 zł
NVR76 4K	DS-7604NI-K1/4P		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.264/H.264+ . Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 × 2160), VGA (1920 × 1080), 2xUSB 2.0, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej./wyj. audio 1/1 (interkom). Wymiary: 260×255×45mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Switch PoE do kamer IP: 4xRJ45 (100Mbps), budżet PoE max 40W, standard IEEE 802.3 af/at. Zasilanie 48VDC.	932 zł
Rejestratory sieciowe 8 kanałowe (seria 76)				
NVR76	DS-7608NI-E2/A		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/80Mbps, 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380×290×48mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 12VDC.	911 zł
NVR76	DS-7608NI-E2/8P/A		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/80Mbps, 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA. 8 portów POE (maksymalne obciążenie 120W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380×290×48mm. Waga poniżej 1,5kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 230VAC.	1 425 zł
NVR76 4K	DS-7608NI-H2		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe: 80Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, nagrywanie w rozdzielczości 12MP, obsługa do 8 kamer IP, wyjście wideo HDMI i VGA, 1 × USB 2.0 i 1 × USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wejście/wyjście alarmowe: 4/1, 380mm obudowa. Zasilanie 12VDC	1 629 zł
NVR76 4K	DS-7608NI-H2/8P		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe: 80Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, nagrywanie w rozdzielczości 12MP, obsługa do 8 kamer IP, wyjście wideo HDMI i VGA, 1 × USB 2.0 i 1 × USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wejście/wyjście alarmowe: 4/1, 8 portów POE (maksymalne obciążenie 120W, 802.3af/802.3at), 380mm obudowa. Zasilanie 230VAC.	2 207 zł
NVR76 4K	DS-7608NI-K2		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/160Mbps, 8 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 × 2160), VGA (1920 × 1080), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej./wyj. audio 1/1 (interkom), wej./wyj. alarmowe 4/1. Wymiary: 385×315×52mm. Waga poniżej 3kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.	965 zł
NVR76 4K	DS-7608NI-K2/8P		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/160Mbps, 8 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 × 2160), VGA (1920 × 1080), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej./wyj. audio 1/1 (interkom), wej./wyj. alarmowe 4/1. Wymiary: 385×315×52mm. Waga poniżej 3kg (bez dysku). Switch PoE do kamer IP: 8xRJ45 (100Mbps), budżet PoE max 120W, standard IEEE 802.3 af/at. Zasilanie 240VAC.	1 575 zł
Rejestratory sieciowe 16 kanałowe (seria 76)				
NVR76	DS-7616NI-E2/A		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380×290×48mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 12VDC.	1 039 zł
NVR76	DS-7616NI-E2/8P/A		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 8 portów POE (maksymalne obciążenie 120W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380×290×48mm. Waga poniżej 1,5kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 230VAC.	1 565 zł
NVR76	DS-7616NI-E2/16P/A		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 16 portów POE (maksymalne obciążenie 200W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380×290×48mm. Waga poniżej 1,5kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 230VAC.	1 972 zł















NVR76 4K	DS-7616NI-H2		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, nagrywanie w rozdzielczości 12MP, obsługa do 16 kamer IP, wyjście wideo HDMI & VGA, 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wejście/wyjście alarmowe: 4/1, obudowa 380mm. Zasilanie 12VDC.		1 919 zł
NVR76 4K	DS-7616NI-H2/16P		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, nagrywanie w rozdzielczości 12MP, obsługa do 16 kamer IP, wyjście wideo HDMI & VGA, 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wejście/wyjście alarmowe: 4/1, 16 portów PoE (maksymalne obciążenie 200W, 802.3af/802.3at), obudowa 380mm. Zasilanie 230VAC.		2 958 zł
NVR76 4K	DS-7616NI-K2		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/160Mbps, 16 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom), wej/wyj alarmowe 4/1. Wymiary: 385x315x52mm. Waga poniżej 3kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.		1 093 zł
NVR76 4K	DS-7616NI-K2/16P		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/160Mbps, 16 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom), wej/wyj alarmowe 4/1. Wymiary: 385x315x52mm. Waga poniżej 3kg (bez dysku). Switch PoE do kamer IP: 16xRJ45 (100Mbps), budżet PoE max 200W, standard IEEE 802.3 af/at. Zasilanie 240VAC.		2 154 zł
<b>Rejestratory sieciowe 32 kanałowe (seria 76)</b>					
NVR76 4K	DS-7632NI-H2		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/256M, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI(4K) & VGA(1080p), 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA (do 6TB każdy), wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1, wejścia/wyjścia audio: 1/1. Wymiary: 380x290x45mm. Waga około 3kg. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie).		2 507 zł
NVR76 4K	DS-7632NI-H2/16P		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/256M, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI(4K) & VGA(1080p), 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA (do 6TB każdy), wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1, wejścia/wyjścia audio: 1/1. Wbudowany 16 kanałowy switch PoE (budżet PoE: 200W, standardy 802.3af/802.3at). Wymiary: 380x290x45mm. Waga około 3kg. Zasilanie 240VAC.		3 687 zł
<b>Rejestratory sieciowe 8 kanałowe (seria 77)</b>					
NVR77	DS-7708NI-H4		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 80Mbps/256Mbps, 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe (niezależne) HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x400x71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.		3 097 zł
NVR77	DS-7708NI-H4/8P		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 80Mbps/256Mbps, 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe (niezależne) HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 8 portów RJ-45 PoE(IEEE 802.3 af/at) dla kamer, 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x400x71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.		3 836 zł
<b>Rejestratory sieciowe 16 kanałowe (seria 77)</b>					
NVR77	DS-7716NI-E4		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x390x70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.		1 768 zł
NVR77	DS-7716NI-E4/16P		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ), 16 portów POE (maksymalne obciążenie 200W, 802.3af/802.3at). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x390x70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.		2 647 zł
NVR77	DS-7716NI-H4		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/256Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe (niezależne) HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x400x71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.		3 097 zł
NVR77	DS-7716NI-H4/16P		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/256Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe (niezależne) HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 16 portów RJ-45 PoE(IEEE 802.3 af/at) dla kamer, 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x400x71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.		3 975 zł






















NVR77 4K	DS-7716NI-K4		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/160Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 8MP. Wyjście monitorowe HDMI - 4K (3840 × 2160), VGA (1920 × 1080), obsł kodek: H.265/ H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 4 interfejsy SATA (do 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 2 x RS-485 (PTZ+KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4, Wej./wyj. audio: 1/1 (interkom). Obudowa 1.5U, wymiary 445 × 400 × 71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.		2 068 zł
NVR77 4K	DS-7716NI-K4/16P		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/160Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 8MP. Wyjście monitorowe HDMI - 4K (3840 × 2160), VGA (1920 × 1080), obsł kodek: H.265/ H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 4 interfejsy SATA (do 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 2 x RS-485 (PTZ+KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4, Wej./wyj. audio: 1/1 (interkom). Obudowa 1.5U, wymiary 445 × 400 × 71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Switch PoE do kamer IP: 16xRJ45 (100Mbps), budżet PoE max 200W, standard IEEE 802.3 af/at. Zasilanie 240VAC.		3 097 zł
<b>Rejestratory sieciowe 32 kanałowe (seria 77)</b>					
NVR77	DS-7732NI-E4		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1.5U, wymiary 445×390×70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.		2 358 zł
NVR77	DS-7732NI-E4/16P		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ), 16 portów POE (maksymalne obciążenie 200W, 802.3af/802.3at). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1.5U, wymiary 445×390×70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.		3 247 zł
NVR77	DS-7732NI-H4		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/256Mbps, 32 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe (niezależne) HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1.5U, wymiary 445×400×71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.		3 536 zł
NVR77	DS-7732NI-H4/16P		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/256Mbps, 32 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe (niezależne) HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 16 portów RJ-45 PoE(IEEE 802.3 af/at) dla kamer, 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1.5U, wymiary 445×400×71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.		4 726 zł
NVR77 4K	DS-7732NI-K4		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/160Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 8MP. Wyjście monitorowe HDMI - 4K (3840 × 2160), VGA (1920 × 1080), obsł kodek: H.265/ H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 4 interfejsy SATA (do 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 2 x RS-485 (PTZ+KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4, Wej./wyj. audio: 1/1 (interkom). Obudowa 1.5U, wymiary 445 × 400 × 71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.		2 647 zł
NVR77 4K	DS-7732NI-K4/16P		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/160Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 8MP. Wyjście monitorowe HDMI - 4K (3840 × 2160), VGA (1920 × 1080), obsł kodek: H.265/ H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 4 interfejsy SATA (do 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 2 x RS-485 (PTZ+KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4, Wej./wyj. audio: 1/1 (interkom). Obudowa 1.5U, wymiary 445 × 400 × 71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Switch PoE do kamer IP: 16xRJ45 (100Mbps), budżet PoE max 200W, standard IEEE 802.3 af/at. Zasilanie 240VAC.		3 687 zł
<b>Akcesoria</b>					
<b>Kontrolery systemowe</b>					
Keyboard	DS-1005KI		Kontroler USB Hikvision. Manipulator 3D, Kompatybilny z rejestratorami oraz oprogramowaniem iVMS4200/5200, Plug&Play		1 361 zł
Keyboard	DS-1006KI		Kontroler systemowy RS-485 Hikvision. Manipulator 3D, obsługa wybranych funkcji rejestratora. Niezależne sterowanie DVR i kamer PTZ. Możliwość łączenia kaskadowego. Wbudowany wyświetlacz LCD: 128x64 pix. Maksymalna długość magistrali sterujące: 1200m, zasilanie 12VDC.		1 511 zł
Keyboard	DS-1200KI		Kontroler systemowy RS-485 oraz IP Hikvision. Manipulator 3D, obsługa wybranych funkcji rejestratora. Niezależne sterowanie DVR i kamer PTZ (za pośrednictwem IP lub RS-485). Możliwość łączenia kaskadowego. Wbudowany wyświetlacz LCD: 128x64 pix. Maksymalna długość magistrali sterujące: 1200m, zasilanie 12VDC.		2 186 zł
<b>Monitory</b>					
Screen	DS-D5019QE-B		Monitor LED Hikvision. Matryca TFT, przekątna ekranu 18.5", max. rozdzielczość 1366x768, jasność 200cd/m2, contrast 600:1, czas reakcji 5ms, kąt widzenia H90st./V65st. Wejścia video: HDMI, VGA. Uchwyt VESA (75mm x 75mm), wymiary: 444.89x274.99x32.96mm, waga okolo 4kg (brutto)/2.8kg (netto). Zasilanie 240VAC.		932 zł


Screen	DS-D5021FC		Monitor LED Hikvision. Matryca TFT, przekątna ekranu 21", max. rozdzielczość 1920x1080, jasność 200cd/m2, wielkość piksela: 0.2385(H)x0.2385(V)mm, kontrast 600:1, czas reakcji 3.5ms. Złącza: HDMI, VGA, BNC, audio IN. Wymiary: 491.55x301.12x53.54mm (bez podstawki). Zasilanie 240VAC.	1 704 zł
Screen	DS-D5022FC		Monitor LED Hikvision. Matryca LED-Backlit, przekątna ekranu 21.5", max. rozdzielczość 1920x1080, jasność 250cd/m2, kontrast 1000:1, wielkość piksela: 0.247mmx0.247mm, czas reakcji 5ms, kąty widzenia H170st./V160st. Wejścia wideo: HDMI, VGA, BNC (wej/wyj), USB. Audio: 1 wej, 1 wyj. Głośniki 2x2W. Uchwyt VESA (100mm x 100mm), wymiary: 511.4x313.0x45.4mm, waga około 4.4kg (brutto)/3.2kg (netto). Zasilanie 12VDC.	1 586 zł
Screen	DS-D5021QD		Monitor LED Hikvision. Matryca LED-Backlit TFT LCD, przekątna ekranu 20.7", max. rozdzielczość 1920x1080, jasność 200cd/m2, kontrast 600:1, wielkość piksela: 0.2385mmx0.2385mm, czas reakcji 3.5ms, kąty widzenia H170st./V160st. Wejścia wideo: HDMI, VGA. Audio: 1 wej. Głośniki 2x2W. Uchwyt VESA (100mm x 100mm), wymiary: 491.55x301.12x53.54mm, waga około 4kg (brutto)/3.2kg (netto). Zasilanie 240VAC.	1 586 zł
Screen	DS-D5022QE-B		Monitor LED Hikvision. Matryca LED-Backlit, przekątna ekranu 22", max. rozdzielczość 1920x1080, jasność 250cd/m2, kontrast 1000:1, wielkość piksela: 0.247mmx0.247mm, czas reakcji 5ms, kąty widzenia H170st./V160st. Wejścia wideo: HDMI, VGA. Uchwyt VESA (100mm x 100mm), wymiary: 511.4x313.0x45.4mm, waga około 4.4kg (brutto)/3.2kg (netto). Zasilanie 240VAC.	1 222 zł
Screen Bracket	Bracket 22" -HK621-ZY		Uchwyt do monitora 22", do modelu DS-D5021FC/QD.	69 zł
<b>Karty pamięci microSDHC</b>				
SD Card	DS-UTF32GI-H1		Karta pamięci Hikvision (microSDHC). Klasa 10, prędkość odczytu 25MB/s, prędkość zapisu 20MB/s. Temperatura pracy: -25°C do 85°C, temperatura przechowywania: -40°C do 85°C. Pojemność 32GB.	206 zł
SD Card	DS-UTF64GI-H1		Karta pamięci Hikvision (microSDHC). Klasa 10, prędkość odczytu 25MB/s, prędkość zapisu 20MB/s. Temperatura pracy: -25°C do 85°C, temperatura przechowywania: -40°C do 85°C. Pojemność 64GB.	407 zł
SD Card	DS-UTF16GI-L1		Karta pamięci Hikvision (microSDHC). Klasa 10, prędkość odczytu 25MB/s, prędkość zapisu 20MB/s. Temperatura pracy: 0°C do 70°C, temperatura przechowywania: -25°C do 85°C. Pojemność 16GB.	62 zł
SD Card	DS-UTF32GI-L1		Karta pamięci Hikvision (microSDHC). Klasa 10, prędkość odczytu 25MB/s, prędkość zapisu 20MB/s. Temperatura pracy: 0°C do 70°C, temperatura przechowywania: -25°C do 85°C. Pojemność 32GB.	110 zł
SD Card	DS-UTF64GI-L1		Karta pamięci Hikvision (microSDHC). Klasa 10, prędkość odczytu 25MB/s, prędkość zapisu 20MB/s. Temperatura pracy: 0°C do 70°C, temperatura przechowywania: -25°C do 85°C. Pojemność 64GB.	233 zł
SD Card	DS-UTF128GI-L1		Karta pamięci Hikvision (microSDHC). Klasa 10, prędkość odczytu 25MB/s, prędkość zapisu 20MB/s. Temperatura pracy: 0°C do 70°C, temperatura przechowywania: -25°C do 85°C. Pojemność 128GB.	686 zł
<b>Mikrofony</b>				
Microphone	DS-2FP2020		Mikrofon pojemnościowy HikVision, powierzchnia pokorycia do 70m2, transmisja do 3000m, czułość -34dB, pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz, charakterystyka dookólna, SNR 60dB, zakres dynamiki: 70dB. Max. zrównoważonego ciśnienia akustycznego: 100dB, impedancja 600Ω, Amplituda sygnału wyjściowego: 2.5Vpp/25dB, układ obróbki sygnału: ANC, wbudowany przedwzmacniacz, zasilanie 12VDC (9VDC-15VDC), temperatura pracy: -25°C~70°C, wymiary: Φ78mm×28mm, waga około 60g.	206 zł
Microphone	DS-2FP4021-B		Mikrofon pojemnościowy HikVision, powierzchnia pokorycia do 60m2, czułość -41dB, pasmo przenoszenia 100Hz-16kHz, charakterystyka dookólna, SNR 75dB, zakres dynamiki: 85dB, impedancja 600Ω, częstotliwość próbkowania 32K, możliwość redukcji szumów: adaptacyjna 9dB, filtry: ANC, AGC, algorytm EQ, regulacja zakresu wzmocnienia: 30dB (ciągle), zasilanie 12VDC (9VDC-15VDC), temperatura pracy: -25°C~55°C, wymiary: Φ64mm×20mm, waga około 70g.	1 307 zł
<b>Transmisja HD-TVI</b>				
Coaxial Transmission	DS-1H05-R		Odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T. Zasilanie 12VDC	342 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-T		Nadajnik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z odbiornikiem DS-1H05-R. Zasilanie 12VDC	342 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-T/E		Nadajnik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Zasilanie PSE (gniazdo LAN z zasilaniem PoE dla punktu kamerowego). Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m.	493 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-4R		Cztery kanałowy odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T. Zasilanie 12VDC	1 232 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-8R		Ośmio kanałowy odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T. Zasilanie 12VDC	2 004 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-16R		Szesnaście kanałowy odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T. Zasilanie 12VDC	3 161 zł
Video Balun	DS-1H18		Zestaw konwerterów Hikvision do transmisji sygnałów HD-TVI przy wykorzystaniu nieekranowanej skrętki. Zasięg maksymalny do 200m. Zestaw 2 szt.	41 zł

Video Balun	DS-1H18S		Zestaw konwerterów z przewodem Hikvision do transmisji sygnałów HD-TVI przy wykorzystaniu nieekranowanej skrętki. Zasięg maksymalny do 200m. Zestaw 2 szt.		55 zł
HDTVl Splitter	DS-1H31		Aktywne, 3 kanałowy rozdzielnik sygnału HD-TVI (kompatybilny z HD-TVI 2.0). Wymiary: 50x30x25 mm. Zasilanie 12VDC.		261 zł
Video Balun	DS-1H33		Aktywne konwerter sygnału HD-TVI na HDMI. Urządzenie posiada wyjście przelotowe HD-TVI. Wymiary: 50x30x25 mm. Zasilanie 12VDC		482 zł
Adapter	DS-1TLP16I		16 kanałowy rozdzielnik sygnałów HD-TVI. 16 wejść, 16 wyjść wideo + 16 wyjść wideo typu loop. Wymiary: 315x100x52 mm. Zasilanie 5VDC (USB) lub 12VDC.		482 zł
<b>Zasilacze</b>					
PSU	60W PoE injector EU		Zasilacz POE do kamer Hikvision, moc: 60W.		771 zł
PoE Repeter	DS-1H34-0101P		Jedno kanałowy retransmitter PoE. Jedno wejście 10/100 IEEE 802.3at, jedno wyjście 10/100 IEEE 802.3af/at. Umożliwia zwiększenie zasięgu maksymalnie do 500m. Wymiary 71.6x26.1x95.5 mm		246 zł
PoE Repeter	DS-1H34-0102P		Dwukanałowy retransmitter PoE. Jedno wejście 10/100 IEEE 802.3at, dwa wyjścia 10/100 IEEE 802.3af. Umożliwia zwiększenie zasięgu maksymalnie do 500m. Wymiary 71.6x26.1x95.5 mm		329 zł
PoC Unit	DS-1TP04I: 4-ch PoC Unit		4 kanałowy zasilacz PoC przeznaczony do kamer Turbo-HD. 4 wejścia + 4 wyjścia wideo. Wymiary: 315x242x45mm. Zasilanie 48VDC.		568 zł
PoC Unit	DS-1TP08I: 8-ch PoC Unit		8 kanałowy zasilacz PoC przeznaczony do kamer Turbo-HD. 4 wejścia + 4 wyjścia wideo. Wymiary: 315x242x45mm. Zasilanie 48VDC.		782 zł
PSU	HKA-A24250-230, AC24V/2.5A, EU		Zasilacz HKA-A24250-230 do zasilania kamer obrotowych Hikvision w przypadku instalacji wewnętrznej. Napięcie wyjściowe 24VAC. Wtyk zasilający 230V w standardzie EU.		137 zł
PSU	DSA-12PFG-12 FEU 120100, DC12V/1A, Ø2.1, EU		Zasilacz do kamer. Napięcie wyjściowe 12V/1A, wyjście w postaci kabla zakończony wtykiem Ø2.1. Wtyk zasilający 230 V w standardzie EU.		34 zł
<b>Uchwyty</b>					
Accessory	19" 1U Mounting Bracket		Uchwyt montażowy RACK do rejestratorów serii DS-76XXNI-SE, 1U 19". (Uwaga! 1 szt. - do zamocowania rejestratora wymagany zakup 2 szt.). Uwaga! Pasuje wyłącznie do starego typu obudowy.		12 zł
Accessory	19" 1U 380 Mounting Bracket		Uchwyt montażowy RACK do rejestratorów serii DS-76XXNI-SE, 19" 380. (Uwaga! 1 szt. - do zamocowania rejestratora wymagany zakup 2 szt.). Uwaga! Pasuje wyłącznie do starego typu obudowy.		7 zł
Bracket	DS-1203ZJ		Uchwyt montażowy Hikvision przeznaczony do kamer kompaktowych wykonany ze stopu aluminium. Wymiary: 70.4x84x200(mm). Waga: 220g.		48 zł
Bracket	DS-1214ZJ		Metalowy uchwyt słupowy (do montażu poziomego) Hikvision. Zaprojektowany do kamer kompaktowych i obudów zewnętrznych. Wymiary 194x117x226mm. Waga 1895 g.		233 zł
Bracket	DS-1227ZJ		Uchwyt montażowy Hikvision przeznaczony do kamer kopułowych. Instalacja w suficie podwieszonym w formie wpuszczonej. Dedykowany do serii kamer: DS-2CD41xx, DS-2CD27xx, DS-2CD753F-E, DS-2CD754F-E, DS-2CD763P(N)F-E, DS-2CD793P(N)F-E, DS-2CD793P(N)FWD-E, DS-2CD733F-E. Podstawa metalowa, pierścienie maskujące wykonane z tworzywa sztucznego. Wymiary Ø210x30mm. Maksymalne obciążenie 4.5kg. Waga około 600g.		123 zł
Bracket	DS-1241ZJ		Uchwyt montażowy Hikvision do zamocowania kamery w suficie podwieszonym. Materiał: aluminium. Dedykowany do kamer DS-2CE56D5T-(A)VP(F)IR3(ZH), DS-2CE56C5T-(A)VP(F)IR3(ZH), DS-2CC5173P-VP, DS-2CC5191P-VPIR, DS-2CC5197N-VPIR, DS-2CC51A7N-VPIRH. Maksymalne obciążenie 4.5kg. Wymiary: Ø210x26.8mm. Waga około 260g		83 zł
Bracket	DS-1250ZJ		Oslona przeciwsłoneczna Hikvision do kamer kopułowych. Wykonana z tworzywa kompozytowego. Wymiary: 264.7x152x189.6mm. Waga około 199g.		48 zł
Bracket	DS-1253ZJ-L		Oslona przeciwsłoneczna Hikvision do kamer kopułowych. Wykonana z tworzywa kompozytowego. Wymiary: Ø225.1x98mm. Waga około 198g. Pasuje do serii uchwytów ściennych DS-1273ZJ.		69 zł
Bracket	DS-1258ZJ		Uchwyt ścienny Hikvision do kamer kopułowych. Wykonany z tworzywa sztucznego. Przeznaczony do serii kamer kopułowych DS-2CD21xx, DS-2CD2310(20)-I, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3. Wymiary: 118x80x182 (mm).		41 zł
Bracket	DS-1258ZJ-L		Uchwyt ścienny Hikvision do kamer kopułowych. Wykonany z tworzywa sztucznego. Przeznaczony do serii kamer kopułowych DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S), DS-2CD2722FWD-I(Z)S, DS-2CD2742FWD-I(Z)S. Wymiary: 136x183x213mm.	nowość	117 zł
Bracket	DS-1259ZJ		Adapter Hikvision z tworzywa sztucznego umożliwiający pochycenie kamery względem płaszczyzny sufitu przeznaczony do zamocowania kamer: serii DS-2CD21xx, DS-2CD2132-I i DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary Ø101x39mm. Do zastosowania wewnątrz obiektu. Wymiary: Ø111x39.2mm. Waga około 200g.		27 zł
Bracket	DS-1260ZJ		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów dedykowana do kamer: seria DS-2CD26xx, DS-2CD27XX-I3/I5/I8, DS-2CD2742WD-I, DS-2CD2722WD-I, DS-2CD4AXXF(WD)-I(Z)H(S), DS-2CD22xx-I5, DS-2CE16D5T-(A)VFIT3, DS-2CE16D5T-ALRAZH, DS-2CE16C5T-(A)VFIR3, DS-2CE16C2T-IT5, DS-16CE2D5T-IT5, DS-16CE2C5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT1/IT3. Wymiar: Ø88.5 mm. Waga około 251g.		83 zł
Bracket	DS-1271ZJ-110		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD21xx, DS-2CD2310(20)-I, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: Ø150x560mm. Waga około 1270g.		198 zł

Bracket	DS-1271ZJ-130		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD41xxFWD-I(Z)(FC), DS-2CD6124FWDI(Z)(H)(F)(B)(C), DS-CD41xx, DS-2CE56D5T-(A)VFIR, DS-2CE56C5T-(A)VFIR, DS-2CE56D1T-VFIR, DS-2CE56D5T-AIRZ, DS-2CE56D1T-(A)IRZ, DS-2CD7xx, DS-2CC51AxP(N)-VF i DS-2CC5181P(N)-VF. Wymiary: $\Phi 150 \times 565$ mm. Waga około 1900g.		206 zł
Bracket	DS-1271ZJ-130-TRL		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I, DS-2CD23X5FWD-I. Wymiary $\Phi 150 \times 567$ mm. Waga około 1110g.	NOWOŚĆ	213 zł
Bracket	DS-1271ZJ-135		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD27xx. Wymiary: $\Phi 136 \times 565$ mm. Waga około 1350g.		213 zł
Bracket	DS-1272ZJ-110		Uchwyt ścienny z tworzywa sztucznego do montażu kamer Hikvision serii DS-2CD21xx, DS-2CD2310(20)-I, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: $120 \times 122 \times 169$ mm. Waga około 420g.		103 zł
Bracket	DS-1272ZJ-110-TRS		Metalowy uchwyt ścienny z adapterem umożliwiającym montaż miniaturowych kamer kopułowych Hikvision. Dedykowany do urządzeń: DS-2CE56C0T-IT1/IT3, DS-2CE56D1T-IT1/IT3, DS-2CE56D0T-IT1/IT3, DS-2CE56D5T-IRM, DS-2CE56C0T-IRM, DS-2CE56C2T-IRM, DS-2CE56D0T-IRM, DS-2CE56D1T-IRM, DS-2CE56C0T-IR, DS-2CE56C0T-IRP, DS-2CE56C2T-IR, DS-2CE56C2T-IRP, DS-2CE56D1T-IR, DS-2CE56D1T-IRP, DS-2CE56D0T-IR(P). Wymiary: $\Phi 110 \times 120 \times 120$ mm. Waga około 545g.		110 zł
Bracket	DS-1272ZJ-120		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer: serii DS-2CD25xx, DS-2CD7153-E, DS-2CD7164-E, DS-2CS58A1P-IRS i DS-2CS54A1P-IRS. W niektórych przypadkach jest wymagany adapter DS-1282ZJ-DM(mini). Wymiary: $\Phi 120 \times 122 \times 173.5$ mm. Waga około 440g.		110 zł
Bracket	DS-1273ZJ-130		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD41xxFWD-I(Z)(FC), DS-2CD6124FWDI(Z)(H)(F)(B)(C), DS-CD41xx, DS-2CE56D5T-(A)VFIR, DS-2CE56C5T-(A)VFIR, DS-2CE56D1T-VFIR, DS-2CE56D5T-AIRZ, DS-2CE56D1T-(A)IRZ, DS-2CD7xx, DS-2CC51AxP(N)-VF i DS-2CC5181P(N)-VF. Wymiary: $\Phi 132 \times 183.5 \times 228.5$ mm. Waga około 690g.		123 zł
Bracket	DS-1273ZJ-130-TRL		Uchwyt ścienny z tworzywa sztucznego Hikvision z adapterem do montażu kamer: DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CE56C5T-VFIT3, DS-2CE56D1T-VFIR3, DS-2CE56C2T-VFIR3, DS-2CE56D1T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IR3Z, DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I. Wymiary: $\Phi 132 \times 183.5 \times 228.5$ mm.		137 zł
Bracket	DS-1273ZJ-135		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii: DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S), DS-2CD2722FWD-I(Z)(S), DS-2CD2742FWD-I(Z)(S). Wymiary: $\Phi 136 \times 183.5 \times 230$ mm. Waga około 704g.		123 zł
Bracket	DS-1273ZJ-140		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do kamer DS-2CE56D5T-(A)VPIR3, DS-2CE56C5T-(A)VPIR3, DS-2CE56D1T-(A)VPIR3, DS-2CE56D1T-(A)VPIR3Z, DS-2CE56D5T-AVPIR3Z(H). Wymiary: $\Phi 140 \times 183.5 \times 232$ mm. Waga około 703g.		123 zł
Bracket	DS-1273ZJ-PT6		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer obrotowych z serii DS-2DE3204W-DE oraz DS-2DE3304W-DE. Maksymalna nośność uchwytu do 3kg. Wymiary: $232 \times 183.5 \times \Phi 141.8$ mm. Waga około: 650g		123 zł
Bracket	DS-1275ZJ		Adapter słupowy Hikvision. Do zastosowania w zestawie z uchwytami ściennymi, kamerami typu bullet (podstawa mont. na 4 śruby) oraz do uchwytów dla kamer obrotowych. Słup o średnicy od 67mm do 127mm. Maksymalna nośność uchwytu do 10kg. Wymiary $127 \times 46 \times 250$ mm. Waga około 1345g.		123 zł
Bracket	DS-1275ZJ-SUS		Adapter słupowy Hikvision. Słup o średnicy od 67mm do 127mm. Przeznaczony do kamer tulejowych oraz innych (przy zastosowaniu odpowiedniego uchwytu adaptacyjnego np. ściennego). Maksymalna nośność uchwytu do 10kg. Wymiary $127 \times 46 \times 250$ mm. Waga około 1345g.	NOWOŚĆ	261 zł
Bracket	DS-1276ZJ		Adapter narożny Hikvision. Do zastosowania w zestawie z uchwytami ściennymi, kamerami typu bullet (podstawa mont. na 4 śruby) oraz do uchwytów dla kamer obrotowych. Maksymalna nośność do 10kg. Wymiary $126 \times 105 \times 205$ mm. Waga około 1950g.		110 zł
Bracket	DS-1276ZJ-SUS		Adapter narożny Hikvision. Przeznaczony do kamer tulejowych oraz innych (przy zastosowaniu odpowiedniego uchwytu adaptacyjnego np. ściennego). Maksymalna nośność uchwytu do 10kg. Wymiary $126 \times 105 \times 250$ mm. Waga około 2280g.	NOWOŚĆ	274 zł
Bracket	DS-1279ZJ		Przedłużacz uchwytu z serii DS-1271ZJ. Wymiary: $\Phi 38 \times 250$ mm		41 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM18		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Dedykowane do kamer: DS-2CD2112-I(I), DS-2CD2132-I(I), DS-2CD21XXF-I(W)(S), DS-2CD2122FWD-I(W)(S), DS-2CD2142FWD-I(W)(S). Wymiar: $\Phi 101$ mm. Waga około 150g.		63 zł

Bracket	<b>DS-1280ZJ-DM20</b>		Puszka przyłączeniowa do kamer serii DS-2CC52xx.		<b>69 zł</b>
Bracket	<b>DS-1280ZJ-DM21</b>		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczona do kamer serii: DS-2CD41xxFWD-I(J)(Z)(FC), DS-2CD6124FWD-I(J)(H)(F)(B)(C) oraz DS-2CD27xx. Maksymalna nośność to 4.5kg. Wymiar: Φ137.5x65.2mm. Waga około 310g.		<b>69 zł</b>
Bracket	<b>DS-1280ZJ-DM22</b>		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Do kamer serii DS-2CD25xx. Maksymalna nośność 4.5kg. Wymiar: Φ137x164.8x53.4mm. Waga około 520g.		<b>137 zł</b>
Bracket	<b>DS-1280ZJ-M</b>		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Do kamer serii DS-2CD25xx. Maksymalna nośność 4.5kg. Wymiar: Φ137x164.8x53.4mm. Waga około 520g.		<b>123 zł</b>
Bracket	<b>DS-1280ZJ-PT3</b>		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczone do kamer: DS-2CD2FXX, DS-2F12F-I(W)(S)Z, DS-2CD2F22FWD-I(W)(S), DS-2CD2F42FWD-I(W)(S), DS-2DE2103, DS-2DE2202. Tworzywo: plastik. Średnica Φ120 mm X 40mm. Waga około 104g.		<b>21 zł</b>
Bracket	<b>DS-1280ZJ-S</b>		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczona do kamer: DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CE56COT-IT1/IT3, DS-2CE56D1T-IT1/IT3, DS-2CE16C5T-(A)VFI3, DS-2CE56D0T-IT1/IT3, DS-2CE16C2T-IT5, DS-2CE16D5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT1/IT3, DS-2CE16D5T-(A)VFI3, DS-2CE16D9T-AIRA2H, DS-2CE16D1T-(A)VFI3, DS-2CE16C2T-VFI3, DS-2CE16D1T-(A)IR3Z, DS-2CE16D5T-AIR3ZH, DS-2CD2310-I, DS-2CD2320-I, DS-2CD2212-I5, DS-2CD2232-I5, DS-2CD20XX(F)-I(W), DS-2CD2612F-I(S), DS-2CD2632F-I(S), DS-2CD2622FWD-I(W)(S), DS-2CD2642FWD-I(Z)(S), DS-2CD2TXX-I3/I5/I8, DS-2CD2T42WD-I, DS-2CD2T22WD-I, DS-2CD4AXXF(WD)-I(Z)(H)(S). Max. obciążenie do 4.5kg. Wymiar: Φ137x51.5mm. Waga około 527g.		<b>123 zł</b>
Bracket	<b>DS-1280ZJ-XS</b>		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision do kamer serii DS-2CE16D5T-IR, DS-2CE16D1T-IR(P), DS-2CE16C0T-IR(P), DS-2CE16C2T-IR(P), DS-2CE16D0T-IR(P), DS-2CE16D5T-IT1/IT3, DS-2CE16C2T-IT1/IT3, DS-2CE16C0T-IT1/IT3/IT5, DS-2CE16D1T-IT1/IT3/IT5, DS-2CE16D0T-IT1/IT3/IT5, DS-2CE56D5T-IRM, DS-2CE56C0T-IRM, DS-2CE56C2T-IRM, DS-2CE56D0T-IRM, DS-2CE56D1T-IRM, DS-2CE56C0T-IR, DS-2CE56COT-IRP, DS-2CE56C2T-IR, DS-2CE56C2T-IRP, DS-2CE56D1T-IR, DS-2CE56D1T-IRP, DS-2CE56D0T-IR(P). Maksymalna nośność uchwytu do 4.5kg. Wymiary: Φ100 x 43.2 x 129mm. Waga około 320g.		<b>75 zł</b>
Bracket	<b>DS-1281ZJ-DM23</b>		Adapter Hikvision do zastosowania wewnętrznego umożliwiający pochylenie kamery względem dowolnej płaszczyzny. Przeznaczony do kamer serii DS-2CD41xxFWD-I(J)(Z)(FC), DS-2CD6124FWD-I(J)(H)(F)(B)(C) oraz DS-2CD27xx. Maksymalna nośność to 4.5kg Wymiary Φ136x48mm. Waga około 245g.		<b>62 zł</b>
Bracket	<b>DS-1281ZJ-M</b>		Adapter Hikvision umożliwiający pochylenie kamery względem płaszczyzny przeznaczony do modeli: DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I, DS-2CE56D5T-VFI3, DS-2CE56C5T-VFI3, DS-2CE56D1T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IR3Z. Nośność uchwytu do 4.5kg. Wymiary: Φ157x165.5x61.8mm. Waga około 586g.		<b>123 zł</b>
Bracket	<b>DS-1293ZJ</b>		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do kamer kompaktowych oraz kamer kompaktowych z motozoomem. Dodatkowo kompatybilny z modelami: DS-2CD48XX, DS-2CD58XX, DS-2CD2AXX, DS-2CD40XXF/E-(H)(IR5)(IRA), DS-2CD40XXFWD/E-(H)(IR5)(IRA), DS-2CD6026FWD/E-(H), DS-2CD6233F/E-(H)(IR5)(IRA), DS-2CD40xxFWD/E-(H)(IR5)(3.8-16mm), DS-2CD40xxFWD/E-(H)(IRA)(11-40mm), DS-2CD4026FWD/E-(H)(7-33mm). Maksymalna nośność uchwytu do 6kg. Wymiary 88x116.6x297.3mm. Waga 473g.		<b>69 zł</b>
Bracket	<b>DS-1294ZJ</b>		Uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do kamer hemisferycznych serii DS-2CD29XXF-(I)(S) Wymiary: 230x80x130mm. Waga około 450g.		<b>75 zł</b>
Bracket	<b>DS-1602ZJ</b>		Uchwyt ścienny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXI, DS-2AE5XXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF15XX, DS-2AF15XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXT-A(B), DS-2AF17XXDS, DS-2AF2XX-AS, DS-2DF2XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXT-A(B), DS-2DE4220I(W)-D, DS-2AE4XXTI-A, DS-2DE4120-D, DS-2DE4220I(W)-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Wymiary: 97x182x305mm. Waga około 1050g.		<b>123 zł</b>

Bracket	DS-1602ZJ-box		Uchwyt ścienny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz puszkę przyłączeniową. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: 396.5×209×310mm. Waga około 3230g.		558 zł
Bracket	DS-1602ZJ-corner		Uchwyt narożny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: 116.8×194×417.8mm. Waga około 2809g.		178 zł
Bracket	DS-1602ZJ-pole		Uchwyt słupowy metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: 117×194×451mm. Waga około 2040g.		178 zł
Bracket	DS-1602ZJ-box-corner		Uchwyt narożny, metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz puszkę przyłączeniową. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: 255.5×314×546.4mm. Waga około 8396g.		622 zł
Bracket	DS-1602ZJ-box-pole		Uchwyt nastłupowy metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz puszkę przyłączeniową. Przeznaczony do montażu na słupach o średnicy od 100mm do 200mm. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: 209.7×314×600.8mm. Waga około 6840g.		622 zł
Bracket	DS-1604ZJ		Uchwyt ścienny, metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz zintegrowaną puszkę przyłączeniową. Pasujący do modeli: DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: 355.5×255.3×170.7mm. Waga około 21506g.		329 zł
Bracket	DS-1605ZJ		Uchwyt ścienny Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220I-W-DE, DS-2DE4A320I-W-DE. Wymiary: 183.5×120×228.6mm. Waga około: 1120g.	<b>nowość</b>	165 zł
Bracket	DS-1618ZJ		Krótki uchwyt ścienny, metalowy Hikvision do kamer obrotowych. Kompatybilny z modelami: DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Maksymalne obciążenie do 30kg. Wymiary: 110×145×189mm. Masa około 550g.		89 zł
Bracket	DS-1661ZJ		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: Φ116.5×200mm. Waga około 600g.		137 zł

Bracket	<b>DS-1662ZJ</b>		Długi, metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836ISV-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Wymiary $\Phi 116.5 \times 500$ mm. Waga około 960g.		<b>150 zł</b>
Bracket	<b>DS-1663ZJ</b>		Krótki, metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXT-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXIW-AEL, DS-2DF8836ISV-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXT-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Wymiary $\Phi 116.5 \times 57$ mm. Waga około 380g.		<b>55 zł</b>
Bracket	<b>DS-1671ZJ-SD11</b>		Podsufitowy uchwyt Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220IW-DE, DS-2DE4A320I-W-DE. Wymiary: $\Phi 233 \times 85$ mm. Waga około: 640g.	<b>NOWOŚĆ</b>	<b>110 zł</b>
Bracket	<b>DS-1691ZJ-L</b>		Uchwyt sufitowy Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220I-W-DE, DS-2DE4A320I-W-DE. Wymiary: 124x84x1000mm. Waga około: 2175g.	<b>NOWOŚĆ</b>	<b>213 zł</b>
Bracket	<b>DS-1691ZJ-M</b>		Uchwyt sufitowy Hikvision. Przeznaczony do modeli: DS-2DE4A220I-W-DE, DS-2DE4A320I-W-DE. Wymiary: 124x84x500mm. Waga około: 1175g.	<b>NOWOŚĆ</b>	<b>157 zł</b>