

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Zestaw do klejenia detektorów stłuczenia GDK100

1. Bezpieczeństwo podczas pracy z zestawem klejącym

- Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z informacjami dotyczącymi stosowanych składników chemicznych, w szczególności kleju, utwardzacza i środka czyszczącego.
- Nie używaj zestawu, jeśli opakowania są uszkodzone, nieszczelne lub zawartość wykazuje oznaki przeterminowania.
- Nie spożywaj posiłków ani napojów podczas pracy z preparatami chemicznymi.

2. Bezpieczeństwo osobiste i ochrona skóry

- Podczas przygotowania powierzchni i aplikacji kleju stosuj rękawice ochronne odporne na działanie substancji chemicznych.
- Unikaj kontaktu kleju, utwardzacza i środka czyszczącego ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu preparatu z oczami natychmiast przepłucz je dużą ilością czystej wody i skonsultuj się z lekarzem.
- Po zakończeniu prac dokładnie umyj ręce, nawet jeśli stosowano rękawice ochronne.

3. Bezpieczeństwo miejsca pracy i wentylacji

- Prace montażowe wykonuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby ograniczyć narażenie na opary preparatów chemicznych.
- Nie używaj zestawu w pobliżu otwartego ognia, źródeł iskier ani powierzchni o wysokiej temperaturze.
- Zapewnij stabilne stanowisko pracy umożliwiające bezpieczne przygotowanie szyby i montaż detektora.
- Unikaj pozostawiania otwartych pojemników z preparatami bez nadzoru.

4. Bezpieczeństwo przygotowania powierzchni szyby

- Przed klejeniem upewnij się, że szyba nie jest pęknięta, wyszczerbiona ani poluzowana w ramie.
- Podczas czyszczenia i matowienia powierzchni stosuj wyłącznie materiały przeznaczone do tego celu.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas przygotowywania powierzchni, aby nie uszkodzić szkła.
- Powierzchnia montażowa powinna być czysta, sucha i wolna od tłuszczu, kurzu oraz pozostałości środków czyszczących.

5. Bezpieczeństwo montażu detektorów

- Montuj detektory wyłącznie na powierzchniach i w lokalizacjach zalecanych przez producenta.
- Nie przesuwaj ani nie koryguj położenia detektora po rozpoczęciu wiązania kleju.

- Przed uruchomieniem systemu upewnij się, że spoina osiągnęła wymagany stopień utwardzenia.
- Nie obciążaj zamontowanego detektora dodatkowymi elementami ani przewodami mogącymi osłabić połączenie.

6. Bezpieczeństwo związane z temperaturą i wilgotnością

- Stosuj zestaw wyłącznie w warunkach środowiskowych zgodnych z wymaganiami producenta.
- Nie używaj składników zestawu, jeśli były przechowywane w warunkach mogących wpłynąć na ich właściwości użytkowe.
- Chroń preparaty przed nadmiernym nagrzaniem oraz długotrwałym działaniem wysokiej temperatury.

7. Bezpieczeństwo kontroli i konserwacji po montażu

- Regularnie sprawdzaj, czy detektor pozostaje stabilnie zamocowany do powierzchni szyby.
- W przypadku zauważenia pęknięć, odspojenia kleju lub luzów niezwłocznie wyłącz dany element z eksploatacji i przeprowadź ponowny montaż.
- Nie próbuj wzmacniać uszkodzonego połączenia przypadkowymi klejami lub materiałami nieprzewidzianymi do tego zastosowania.
- Nie modyfikuj składu preparatów ani sposobu ich użycia.

8. Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt nie jest zabawką i powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy zestawu oraz opakowania mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Nie pozostawiaj otwartych pojemników z klejem, utwardzaczem lub środkami czyszczącymi w miejscach dostępnych dla dzieci.

9. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

10. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.