

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu PDL-351 - osłona przewodu

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że przewód przeznaczony do prowadzenia w osłonie posiada średnicę odpowiednią do parametrów zastosowanego modelu.
- Osłonę należy montować w sposób zapewniający swobodny ruch przewodu bez nadmiernego zginania, skręcania lub ściskania.
- Podczas wiercenia otworów montażowych należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić istniejących przewodów, instalacji elektrycznych lub elementów konstrukcyjnych.
- Osłonę należy mocować stabilnie przy użyciu odpowiednich elementów montażowych dostosowanych do rodzaju podłoża.
- Wszelkie prace montażowe przy przewodach elektrycznych należy wykonywać po odłączeniu zasilania instalacji.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do mechanicznej ochrony przewodów i nie może być wykorzystywany do innych zastosowań.
- Nie należy przeciążać osłony przewodami o średnicy większej niż dopuszczalna dla danego modelu.
- Nie wolno zginać osłony w sposób przekraczający jej konstrukcyjne możliwości, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia przewodów znajdujących się wewnątrz.
- W przypadku stwierdzenia deformacji, pęknięć, korozji lub poluzowania elementów mocujących należy przerwać użytkowanie do czasu usunięcia nieprawidłowości.
- Nie wolno modyfikować konstrukcji osłony ani wykonywać dodatkowych otworów osłabiających jej wytrzymałość.

3. Bezpieczeństwo przewodów i instalacji

- Należy okresowo kontrolować stan przewodów prowadzonych wewnątrz osłony pod kątem przetarć, uszkodzeń izolacji i oznak nadmiernego naprężenia.
- Przewody powinny być prowadzone w sposób uniemożliwiający ich przytrzaśnięcie podczas otwierania i zamykania drzwi lub ruchu elementów konstrukcyjnych.
- Nie dopuszczać do kontaktu przewodów z ostrymi krawędziami elementów montażowych.
- W przypadku prowadzenia przewodów elektrycznych należy stosować rozwiązania zgodne z wymaganiami producenta instalacji.

4. Bezpieczeństwo warunków pracy

- Produkt należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami środowiskowymi odpowiednimi dla zastosowanych przewodów.

- Należy unikać narażania osłony na silne uderzenia, zgniatanie oraz inne obciążenia mechaniczne mogące spowodować jej odkształcenie.
- W przypadku montażu w miejscach narażonych na częste ruchy mechaniczne należy regularnie kontrolować stan połączeń i punktów mocowania.
- Nie stosować produktu w sposób mogący powodować nadmierne naprężenia przewodów podczas pracy urządzeń.

5. Bezpieczeństwo dzieci i osób nieuprawnionych

- Produkt nie jest zabawką i powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci.
- Elementy montażowe oraz części opakowania mogą stanowić ryzyko zadławienia.
- Montaż i demontaż produktu powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednią wiedzę dotyczącą instalacji przewodowych.

6. Konserwacja i kontrola stanu technicznego

- Należy regularnie sprawdzać stan osłony, punktów mocowania oraz przewodów znajdujących się wewnątrz.
- W przypadku wystąpienia korozji, pęknięć, odkształceń lub poluzowania elementów montażowych należy niezwłocznie usunąć usterkę.
- Do czyszczenia stosować miękką ściereczkę; nie używać środków mogących powodować korozję lub uszkodzenie powierzchni ochronnej.

7. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.