

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Uchwyt montażowy BK-800WL typu "L" do drzwi otwieranych na zewnątrz

1. Bezpieczeństwo montażu

- Montaż uchwytów przeznaczonych do drzwi otwieranych na zewnątrz powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczeństwo.
- Uchwyt montażowy należy stabilnie przymocować do drzwi i ościeżnicy, używając kompletu mocowań dostarczonych przez producenta.
- Przed montażem należy sprawdzić, czy drzwi i ościeżnica są w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń mechanicznych, które mogłyby wpłynąć na stabilność mocowania.
- Nie należy modyfikować ani samodzielnie przerabiać uchwytów montażowych, aby nie osłabić ich wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania.
- Używaj wyłącznie oryginalnych elementów montażowych dostarczonych z produktem lub zalecanych przez producenta.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Uchwyt montażowy powinien być używany wyłącznie z kompatybilnymi zworami elektromagnetycznymi o dopuszczalnej sile trzymania zgodnej z parametrami uchwytu.
- Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia określonego dla danego uchwytu, aby uniknąć uszkodzenia mocowania i zagrożenia dla użytkowników.
- Regularnie kontrolować stan mocowania, w szczególności po intensywnym użytkowaniu lub zdarzeniach mechanicznych (uderzenia, wstrząsy).
- Nie używać uszkodzonych uchwytów montażowych; w przypadku zauważenia pęknięć, odkształceń lub korozji należy wymienić uchwyt na nowy.

3. Bezpieczeństwo montażu i eksploatacji w warunkach zewnętrznych

- Uchwyt przeznaczony do drzwi otwieranych na zewnątrz powinien być zabezpieczony przed korozją, szczególnie jeśli jest narażony na działanie czynników atmosferycznych.
- W przypadku montażu na drzwiach narażonych na wilgoć lub zmienne warunki pogodowe należy stosować odpowiednie środki ochronne i konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta.
- Zapewnić prawidłowe dopasowanie uchwytu do drzwi, aby uniknąć luzów i nieprawidłowego działania zwoy elektromagnetycznej.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Uchwyty nie są zabawkami i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy montażowe mogą stanowić ryzyko zadławienia – nie pozostawiaj ich w miejscach dostępnych dla dzieci.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.