

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu PP48H-2U-UTP6E/B - patch panel 19" - 48-portów UTP 6A

1. Bezpieczeństwo montażu

- Patch panel należy montować wyłącznie w standardowych szafach Rack 19" zgodnie z instrukcją producenta.
- Podczas montażu stosować dostarczone elementy mocujące i dokręcać je równomiernie, aby zapobiec uszkodzeniu panelu lub szafy.
- Unikać nadmiernego naprężenia kabli podczas instalacji, aby nie uszkodzić złączy IDC110.
- Zapewnić odpowiednią organizację i prowadzenie kabli za pomocą dołączonego organizera, aby uniknąć przeciążeń i uszkodzeń przewodów.
- Nie montować panelu w miejscach narażonych na wilgoć lub bez odpowiedniej wentylacji.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używać uszkodzonych paneli lub złączy; uszkodzenia mogą powodować zakłócenia lub awarie sieci.
- Nie dokonywać modyfikacji ani demontażu panelu; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- Podczas pracy z panelami unikać kontaktu z wilgocią oraz nie obsługiwać urządzeń mokrymi rękami.
- Nie przekraczać zalecanej liczby i typu kabli zgodnie z kategorią panelu (np. 5e, 6, 6a).
- Stosować się do schematów połączeń EIA/TIA 568A lub 568B, aby zapewnić poprawne działanie sieci.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem kabli należy upewnić się, że nie są one pod napięciem.
- Unikać przeciążenia instalacji sieciowej, które może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub zagrożeń pożarowych.
- Nie ciągnąć ani nie uszkadzać kabli podczas instalacji i eksploatacji.

4. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem panelu należy odłączyć wszystkie kable i zasilanie urządzeń sieciowych.
- Panel czyścić miękką, suchą szmatką, unikając stosowania środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię lub oznaczenia.
- Regularnie kontrolować stan złączy IDC110 i organizera kabli, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić stabilność połączeń.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.