

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu CP3123TP INOX - cyfrowy panel domofonowy

Dane GPSR

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania produktów

Nazwa produktu: System domofonowy CD3100

Elementy systemu CD3100: kaseta elektroniki EC3100, panele serii CP31xx-xx-xx, panel numerowy CN-xxx, transformator ZS-k25/03, zasilacz AC/DC R122-1501200, zasilacz AC/DC RC0653, moduł CVP4, moduł CVR2

Producent:

PPUH Laskomex
Polska 93-231 Łódź
Dąbrowskiego 249

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie przeznaczone jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do podłączenia urządzenia do sieci energetycznej ~230 V.
2. Instalacja elektryczna systemu powinna być wykonana zgodnie z normą PN-IEC-60364-1 przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania panel w miejscu zainstalowania należy podłączyć do uziemienia. W tym celu należy połączyć zacisk „uziemienie” panelu z odpowiednią instalacją ochronną (PE).
3. Zabronione jest podłączanie domofonu do innych instalacji, z wyjątkiem zastosowań wskazanych w instrukcji.
4. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją instalacji systemu domofonowego oraz dedykowanych kart technicznych wszystkich urządzeń systemu domofonowego.
5. Podczas prac instalacyjnych należy koniecznie sprawdzać stan przewodów zasilających – nie używać przewodów z uszkodzoną izolacją.
6. Centrala domofonu EC-3100 wyposażona jest w zaciski umożliwiające podłączenie akumulatora 12V/7Ah. Należy stosować akumulator tylko o zalecanych w instrukcji pojemności. Zastosowany akumulator powinien spełniać odpowiednie normy serii IEC dotyczące stacjonarnych ogniw kwasowo-ołowiowych.
7. Akumulator stanowi zagrożenie o wysokim poziomie energii. Przy podłączaniu akumulatora, należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność zacisków (biegunów akumulatora) z opisem zacisków na złączu kasety elektroniki.
8. Okablowanie systemu należy wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w instrukcji.
9. Podczas wykonywania prac montażowych i serwisowych należy odłączyć urządzenia od prądu.
10. Jeżeli identyfikujemy ślady uszkodzenia obudowy lub detali – to urządzeń systemu nie wolno podłączać

do prądu.

11. W systemie domofonowym należy stosować tylko zalecane w instrukcji zasilacze i moduły rozszerzeń. Zasilacze systemu nie mogą być przykryte dla uniknięcia przegrzania.
12. Montaż panelu zewnętrznego należy wykonać zgodnie z opisem w instrukcji. Zasilacz, kasę elektronikę i moduły rozbudowy należy montować w dedykowanych szafkach, w miejscach suchych, dobrze wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i wibracji. Urządzenia należy zabezpieczyć przed dostępem dla osób nieuprawnionych.
13. Po uruchomieniu systemu należy upewnić się, że wszystkie zaciski, złącza są poprawnie skręcone, izolowane i nie grożą zwarciami.
14. Urządzenia systemu należy instalować na niepalnych powierzchniach.
15. Samodzielna naprawa elementów domofonu jest zabroniona, ponieważ może być niebezpieczna dla zdrowia i życia.
16. Panela zewnętrznego nie należy uszczelniać (np. silikonem). Pogarsza to wentylację i prowadzi do korozji.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.