

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Płytką unifonu PUN.1131/620

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Płytkę elektroniki należy montować wyłącznie w kompatybilnej obudowie unifonu przeznaczonej dla danego modelu urządzenia.
- Przed rozpoczęciem montażu należy bezwzględnie odłączyć zasilanie instalacji domofonowej.
- Podłączenia należy wykonywać zgodnie ze schematem producenta systemu, zachowując oznaczenia zacisków.
- Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić delikatnych elementów elektronicznych oraz ścieżek PCB.
- Nie wolno instalować płytki w niekompatybilnych urządzeniach ani stosować jej jako uniwersalnego modułu.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i sygnałowe

- Płytką pracuje w niskonapięciowym systemie domofonowym, jednak błędne podłączenie może spowodować uszkodzenie instalacji.
- Nie wykonywać żadnych połączeń przy włączonym zasilaniu.
- Należy upewnić się, że przewody są prawidłowo i trwale zamocowane w zaciskach.
- Nie dopuszczać do zwarcia oraz kontaktu przewodów z elementami elektronicznymi.

3. Bezpieczeństwo okablowania i konfiguracji

- Instalacja realizowana jest w systemie 2-żyłowym – należy zachować prawidłową polaryzację i ciągłość przewodów.
- Zworki adresowe i konfiguracyjne należy ustawić przed uruchomieniem systemu zgodnie z instrukcją producenta.
- Nieprawidłowa konfiguracja może powodować brak komunikacji lub błędne działanie systemu.
- Przewody należy zabezpieczyć przed wyrwaniem, zgięciem i uszkodzeniem mechanicznym.

4. Bezpieczeństwo użytkowania i eksploatacji

- Produkt należy stosować wyłącznie jako element kompatybilnego unifonu przeznaczonego do danego systemu
- Nie wolno modyfikować, lutować ani ingerować w strukturę płytki.
- W przypadku nieprawidłowego działania należy natychmiast odłączyć system i sprawdzić instalację.
- Uszkodzonej płytki nie należy ponownie uruchamiać ani testować w instalacji.

5. Bezpieczeństwo środowiska pracy

- Płytką przeznaczoną jest do pracy wyłącznie wewnątrz budynków w suchym środowisku.
- Należy chronić ją przed wilgocią, kondensacją oraz zabrudzeniami.
- Unikać narażenia na wysoką temperaturę oraz bezpośrednie źródła ciepła.
- Po przeniesieniu między środowiskami o różnych temperaturach należy odczekać przed uruchomieniem.

6. Bezpieczeństwo mechaniczne i serwisowe

- Należy unikać wyginania płytki, nacisku oraz wstrząsów mechanicznych.
- Elementy elektroniczne są wrażliwe na uszkodzenia ESD – zaleca się ostrożność podczas montażu.
- Nie wolno samodzielnie naprawiać ani wymieniać komponentów elektronicznych.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.

7. Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt nie jest zabawką i powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy, takie jak zworki, mogą stanowić ryzyko połknięcia.
- Opakowanie i elementy montażowe należy usunąć z otoczenia dzieci po instalacji.

8. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

9. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.