

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu MR042 - klucz do zamka 9081

1. Bezpieczeństwo montażu

- Przed montażem należy sprawdzić zgodność zamka, wkładki lub klucza z przeznaczoną obudową oraz jej konstrukcją.
- Montaż wykonywać przy użyciu odpowiednich narzędzi, unikając nadmiernej siły mogącej uszkodzić mechanizm zamka lub obudowę.
- Po zamontowaniu należy sprawdzić prawidłowe działanie mechanizmu zamykania i otwierania przed oddaniem urządzenia do eksploatacji.
- Elementy mocujące powinny być stabilnie dokręcone, aby zapobiec poluzowaniu podczas użytkowania.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem jako element zabezpieczający dostęp do obudów, szafek lub urządzeń.
- Nie używać kluczy, zamków ani innych elementów wykazujących oznaki uszkodzenia, deformacji lub nadmiernego zużycia.
- Podczas otwierania i zamykania nie stosować nadmiernej siły, która mogłaby doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu.
- Nie pozostawiać otwartych obudów bez nadzoru, jeżeli znajdują się w nich urządzenia elektryczne lub elementy instalacyjne.

3. Bezpieczeństwo dostępu do urządzeń i instalacji

- Klucze powinny być przechowywane wyłącznie przez osoby upoważnione do obsługi zabezpieczonych urządzeń.
- Należy ograniczyć dostęp osób nieuprawnionych do zamkniętych obudów zawierających instalacje elektryczne, elektroniczne lub teleinformatyczne.
- W przypadku utraty klucza należy rozważyć wymianę zamka lub zastosowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa.
- Nie stosować uszkodzonych lub nieoryginalnych kluczy mogących zakleszczyć się w mechanizmie.

4. Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

- Przed otwarciem obudów zawierających urządzenia elektryczne należy odłączyć zasilanie zgodnie z wymaganiami danej instalacji.
- Prace konserwacyjne i serwisowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje techniczne.
- Nie modyfikować konstrukcji zamka, wkładki ani mechanizmów ryglujących.

- Po zakończeniu prac należy sprawdzić poprawność działania zabezpieczenia oraz skuteczność zamknięcia obudowy.

5. Bezpieczeństwo środowiska użytkowania

- Produkt eksploatować w warunkach zgodnych z przeznaczeniem oraz specyfikacją techniczną zastosowanej obudowy.
- Chronić mechanizmy zamykające przed nadmiernym zapyleniem, agresywnymi substancjami chemicznymi oraz długotrwałym działaniem wilgoci.
- Po znaczącej zmianie temperatury odczekać do wyrównania warunków otoczenia przed wykonaniem czynności serwisowych.
- Regularnie sprawdzać, czy korozja lub uszkodzenia środowiskowe nie wpływają na skuteczność działania zamka.

6. Konserwacja

- Regularnie kontrolować stan mechaniczny zamków, rygli i kluczy pod kątem zużycia, korozji lub uszkodzeń.
- Zanieczyszczenia utrudniające pracę mechanizmu usuwać przy użyciu środków przeznaczonych do elementów precyzyjnych.
- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania należy wymienić uszkodzone elementy na części o odpowiednich parametrach.
- Nie stosować przypadkowych narzędzi do otwierania lub odblokowywania zamka.

7. Bezpieczeństwo dzieci

- Klucze, wkładki zamkowe oraz drobne elementy montażowe przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Małe części produktu i elementy opakowania mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Podczas montażu i prac serwisowych zaleca się stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

8. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

9. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.