

PANEL WYWOŁANIA

NR REF

MIKRA

1122/1



OPIS

Panel wywołania 1122/1 z wbudowanym generatorem dedykowany jest do systemu 4+N.

Zaprojektowany w linii stylistycznej Mikra i wyposażony w jeden podwójny przycisk wywołania. Jako panel główny może on być używany w systemach domofonowych jedno lub dwurodzinnych.

Część frontowa panela wykonana jest z aluminium.

Dzięki swoim niewielkim wymiarom idealnie nadaje się do montażu na słupkach 100 mm. W zależności od potrzeb panel można zamontować natynkowo jak i podtynkowo (przy wykorzystaniu puszkii podtynkowej z ramką nr ref. 1122/60). Regulacja głośnika panela oraz czułości mikrofonu w panelu.

Panel umożliwi równoległe podłączenie jednego lub dwóch unifonów pod każdy przycisk wywołania.

Oprócz panela do konfiguracji kompletnego systemu domofonowego wystarczy nam transformator zasilający 9000/230 i unifony do systemu 4+n w odpowiedniej ilości.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	4+N
Ilość przycisków	1/2
Temperatura pracy	-10°C ÷ +50°C
Minimalna rezystancja :obciążenia generatora	≥ 12.5 Ohm
Wymiary panela: (szer. x wys. x gł.)	99 x 185 x 20 mm
Wymiary etykiety (wys x szer.)	26 x 56 mm
Podświetlenie etykiety	Biały LED
Zasilanie	12V AC
Normy	EN 61000-6-3, EN 61000-6-1
Szczelność	IP 44

AKCESORIA

1122/50	Obudowa podtynkowa do paneli audio MIKRA
---------	--