


CA-64 EPS

EKSPANDER WEJŚĆ Z ZASILACZEM

Moduły wejść z zasilaczem dla central INTEGRA i VERSA umożliwiają powiększenie puli wejść dostępnych do podłączania czujek włamaniowych oraz urządzeń automatyki. Dzięki funkcji analizowania impulsów, ekspandery te można wykorzystać do bezpośredniego dołączania czujek wibracyjnych i roletowych.

WŁAŚCIWOŚCI

- rozbudowa systemu o 8 wejść
- obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
- programowanie wartości rezystancji parametrycznej
- obsługa czujek wibracyjnych i roletowych
- zasilacz impulsowy



DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	18 V AC $\pm 10\%$, 50–60 Hz
Liczba wejść programowalnych	8
Nominalne napięcie wyjściowe zasilacza	13,6 V...13,8 V DC
Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora	11 V $\pm 10\%$
Napięcie odcięcia akumulatora	9,5 V $\pm 10\%$
Wydajność prądowa	1,2 A
Prąd ładowania akumulatora (przełączany)	350 mA / 700 mA
Maksymalny pobór prądu	91 mA
Wymiary płytki elektroniki	140 x 68 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Masa	131 g