

VTO2000A

Stacja bramowa IP - systemy pojedyncze



Specyfikacja techniczna

System

Procesor główny	Wbudowany mikroprocesor
Interfejs użytkownika	Wbudowany Linux OS

Video

Kompresja video	H.264
Przetwornik	1/3" 1.3 Mpix CMOS
Obiektyw	2,8 mm
Kąty widzenia	W:120° S:90°
Dzień/noc	Obraz kolorowy

Audio

Kompresja audio	G.711
Wejście audio	Mikrofon dookolny
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Rozmowa dwukierunkowa	Możliwość rozmowy dwukierunkowej

Tryb pracy

Przyciski	Pojedynczy przycisk mechaniczny
-----------	---------------------------------

Interfejs

Sterowanie drzwi	2 (jeden przekaźnik do głównego zamka, jeden rozszerzony przez moduł kontroli dostępu)
Wejścia alarmowe	2 (przycisk otwarcia, informacja zwrotna)
RS485	1

Sieć

Ethernet	10M/100M auto-negocjacja
Protokół sieciowy	TCP/IP



Cechy

- Kamera CMOS HD
- Obudowa ze stali nierdzewnej IP54, IK07
- Podświetlenie nocne
- Komunikacja audio i wideo
- Zdalny interkom poprzez aplikację mobilną
- Montaż podtynkowy i natynkowy

Parametry ogólne

Klasa szczelności	IP54
Odporność mechaniczna	IK07
Sabotaż otwarcia	1
Sposób instalacji	Natynkowy lub podtynkowy
Materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	12V, DC
Pobór mocy	Czuwanie ≤ 1W, praca ≤ 10W
Temperatura pracy	-40°C - +60°C
Wilgotność względna	10% - 90%
Wymiary	129,9 x 32,2 x 140 mm
Waga	0,8 kg

Wymiary



Kąty widzenia

