

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Rura osłonowa karbowana

1. Bezpieczeństwo montażu rur osłonowych i peszli

- Rury osłonowe i peszle należy montować w sposób zapobiegający ich nadmiernemu zginaniu, skręcaniu lub zginiataniu.
- Podczas prowadzenia instalacji należy zachować odpowiedni promień gięcia, aby nie uszkodzić przewodów prowadzonych wewnątrz osłony.
- Elementy instalacyjne powinny być mocowane stabilnie przy użyciu kompatybilnych uchwytów i złączy.
- Przed montażem należy sprawdzić, czy produkt nie posiada pęknięć, przecięć lub innych uszkodzeń mechanicznych mogących obniżyć poziom ochrony przewodów.
- W trakcie prac instalacyjnych należy unikać kontaktu rur osłonowych z ostrymi krawędziami mogącymi doprowadzić do przetarcia materiału.

2. Bezpieczeństwo prowadzenia przewodów

- Peszle i rury osłonowe należy stosować wyłącznie do prowadzenia przewodów i kabli zgodnych z przeznaczeniem produktu.
- Nie należy przepełniać wnętrza rur nadmierną liczbą przewodów, ponieważ może to utrudniać odprowadzanie ciepła oraz zwiększać ryzyko uszkodzenia izolacji.
- Podczas przeciągania przewodów należy stosować odpowiednią siłę, aby nie uszkodzić pilota ani wnętrza osłony.
- Należy upewnić się, że przewody nie są narażone na nadmierne naprężenia mechaniczne w miejscach połączeń i zakończeń instalacji.
- W przypadku instalacji elektrycznych wszelkie prace należy wykonywać przy odłączonym napięciu.

3. Bezpieczeństwo użytkowania i warunków środowiskowych

- Produkty należy stosować wyłącznie w środowisku zgodnym z ich przeznaczeniem - wewnętrznym lub zewnętrznym.
- Należy chronić rury osłonowe i peszle przed działaniem wysokiej temperatury, otwartego ognia oraz substancji chemicznych mogących uszkodzić materiał.
- Nie należy dopuszczać do trwałego zginiatania lub obciążania mechanicznego instalacji mogącego ograniczyć przestrzeń wewnętrzną osłony.
- Po gwałtownej zmianie temperatury należy odczekać przed montażem do momentu ustabilizowania warunków i odparowania ewentualnej wilgoci.
- W miejscach narażonych na drgania lub ruch elementów konstrukcyjnych należy okresowo kontrolować stan mocowań oraz ciągłość osłon.

4. Bezpieczeństwo mechaniczne i konserwacja

- Podczas przycinania rur i peszli należy używać narzędzi przeznaczonych do obróbki materiałów instalacyjnych.
- Po wykonaniu cięcia należy usunąć ostre krawędzie mogące uszkodzić izolację przewodów.
- Nie należy modyfikować konstrukcji produktów poprzez podgrzewanie, wiercenie lub trwałe odkształcanie.
- Uszkodzone elementy instalacyjne należy niezwłocznie wymienić na nowe o odpowiednich parametrach.
- Podczas prac instalacyjnych zaleca się stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

5. Bezpieczeństwo dzieci i osób postronnych

- Produkty nie są przeznaczone do zabawy i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Elementy opakowania oraz drobne akcesoria mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Podczas wykonywania prac instalacyjnych należy zabezpieczyć miejsce montażu przed dostępem osób postronnych.
- Nie należy pozostawiać luźnych odcinków rur i peszli w miejscach mogących powodować ryzyko potknięcia.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.